

轻工包装产品收费标准

| 序号   | 产品名称     | 项号 | 检验项目名称     | 单位 | 收费标准<br>(元) | 备 注 |
|------|----------|----|------------|----|-------------|-----|
| 塑料制品 |          |    |            |    |             |     |
| 1    | 塑料制品（参数） |    |            |    |             |     |
|      |          | 1  | 长度         | 项  | 50.00       |     |
|      |          | 2  | 宽度         | 项  | 50.00       |     |
|      |          | 3  | 厚度         | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 4  | 线性尺寸       | 项  | 100.00      |     |
|      |          | 5  | 密度         | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 6  | 雾度/透光率/透射比 | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 7  | 光泽度        | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 8  | 耐撕裂力       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 9  | 漆膜硬度       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 10 | 扭捻性残留角     | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 11 | 拉伸强度       | 项  | 400.00      |     |
|      |          | 12 | 断裂标称应变     | 项  | 400.00      |     |
|      |          | 13 | 直角撕裂负荷     | 项  | 400.00      |     |
|      |          | 14 | 热收缩率       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 15 | 热合强度       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 16 | 落镖冲击       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 17 | 氧气透过量      | 项  | 500.00      |     |
|      |          | 19 | 水蒸气透过量     | 项  | 500.00      |     |
|      |          | 20 | 剥离力        | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 21 | 抗摆锤冲击能     | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 22 | 摩擦系数       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 23 | 表面电阻系数     | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 24 | 润湿张力       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 25 | 穿刺强度       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 26 | 镀铝层厚度      | 项  | 100.00      |     |
|      |          | 27 | 镀铝层均匀度     | 项  | 100.00      |     |
|      |          | 28 | 粘度降        | 项  | 400.00      |     |
|      |          | 29 | 抗紫外线性能     | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 30 | 跌落试验       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 31 | 垂直载压       | 项  | 200.00      |     |
|      |          | 32 | 垂直度        | 项  | 100.00      |     |

|  |  |    |                  |   |         |  |
|--|--|----|------------------|---|---------|--|
|  |  | 33 | 耐压性能             | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 34 | 平面压缩力            | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 35 | 垂直压缩力            | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 36 | 邵氏硬度             | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 37 | 容积偏差             | 项 | 100.00  |  |
|  |  | 38 | 导热系数             | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 39 | 扭转刚性             | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 40 | 淀粉含量             | 项 | 800.00  |  |
|  |  | 41 | 微生物检验（一个菌种）      | 项 | 300.00  |  |
|  |  | 42 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 43 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|  |  |    | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|  |  | 44 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|  |  | 45 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|  |  | 46 | 感官               | 项 | 100.00  |  |
|  |  | 47 | 锑                | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 48 | 乙醛               | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 49 | 甲苯二胺             | 项 | 800.00  |  |
|  |  | 50 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 51 | 丙烯腈单体            | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 52 | 邻苯二甲酸酯           | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 53 | 苯乙烯              | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 54 | 乙苯               | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 55 | 氯乙烯单体            | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 57 | 干燥失重             | 项 | 300.00  |  |
|  |  | 58 | 灼烧残渣             | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 59 | 正己烷提取物           | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 62 | 乙二醇              | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 63 | 二甘醇              | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 65 | 己二酸二（2-乙基）己酯     | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 66 | 己二酸二（2-乙基）己酯     | 项 | 1200.00 |  |
|  |  |    | 己二酸二正辛酯          |   | 1200.00 |  |
|  |  | 67 | 己二酸二异壬酯          | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 68 | 二甲苯可溶物           | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 69 | 1,3-丁二烯          | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 70 | 表氯醇              | 项 | 1200.00 |  |

|  |  |     |                          |   |         |  |
|--|--|-----|--------------------------|---|---------|--|
|  |  | 72  | 环氧乙烷                     | 项 | 1200.00 |  |
|  |  |     | 环氧丙烷                     | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 73  | 双酚A                      | 项 | 1600.00 |  |
|  |  | 74  | 溶剂残留量                    | 项 | 500.00  |  |
|  |  | 75  | 苯残留量                     | 项 | 500.00  |  |
|  |  | 76  | 游离酚                      | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 77  | 多溴联苯                     | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 78  | 多溴二苯醚                    | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 79  | 六价铬                      | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 80  | 己内酰胺                     | 项 | 1600.00 |  |
|  |  | 81  | 持粘性                      | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 82  | 剥离强度                     | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 83  | 初粘性                      | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 84  | 偏氯乙烯单体                   | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 85  | 总迁移量（一种浸泡液）              | 项 | 1000.00 |  |
|  |  | 86  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液）         | 项 | 1500.00 |  |
|  |  | 87  | 高锰酸钾消耗量                  | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 88  | 重金属                      | 项 | 300.00  |  |
|  |  | 89  | 感官要求                     | 项 | 100.00  |  |
|  |  | 90  | 脱色试验                     | 项 | 300.00  |  |
|  |  | 94  | 树脂干燥失重                   | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 95  | 树脂中挥发物                   | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 96  | 树脂中提取物                   | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 97  | 树脂中灼烧残渣                  | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 98  | 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）     | 项 | 1600.00 |  |
|  |  | 99  | 1,3-苯二甲胺迁移量              | 项 | 1600.00 |  |
|  |  | 100 | 1,3-丁二烯                  | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 101 | 11-氨基十一酸                 | 项 | 1600.00 |  |
|  |  | 102 | 1-辛烯                     | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 103 | 四氢呋喃                     | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 104 | 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺） | 项 | 1600.00 |  |
|  |  | 107 | 丙烯晴                      | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 108 | 丙烯酰胺                     | 项 | 1600.00 |  |
|  |  | 109 | 己内酰胺                     | 项 | 1600.00 |  |
|  |  | 110 | 醋酸乙烯酯                    | 项 | 1200.00 |  |
|  |  | 111 | 对苯二甲酸                    | 项 | 1600.00 |  |
|  |  | 112 | 发泡聚苯乙烯成形品中二氟二氯甲烷         | 项 | 1600.00 |  |

|   |                      |     |              |   |         |  |
|---|----------------------|-----|--------------|---|---------|--|
|   |                      | 113 | 二氨基甲苯        | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 114 | 环氧氯丙烷        | 项 | 1600.00 |  |
|   |                      | 115 | 环氧乙烷         | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 116 | 环氧丙烷         | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 117 | 己二酸二（2-乙基）己酯 | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 118 | 甲基丙烯酸甲酯      | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 119 | 邻苯二甲酸酯       | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 121 | 二氧化硫         | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 122 | 全氟辛烷磺酸       | 项 | 1600.00 |  |
|   |                      | 123 | 全氟辛酸（PFOA）   | 项 | 1600.00 |  |
|   |                      | 124 | 软木中杂酚油       | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 125 | 三乙胺          | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 126 | 三正丁胺         | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 127 | 多氯联苯         | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 128 | 顺丁烯二酸        | 项 | 1600.00 |  |
|   |                      | 129 | 酸酐           | 项 | 1600.00 |  |
|   |                      | 130 | 乙二胺          | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 131 | 己二胺          | 项 | 1200.00 |  |
|   |                      | 134 | 异氰酸酯         | 项 | 1600.00 |  |
|   |                      | 135 | 游离酚          | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 136 | 甲醛           | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 137 | 铅            | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 138 | 汞            | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 139 | 镉            | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 140 | 镉            | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 141 | 铬            | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 142 | 镍            | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 143 | 铅            | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 144 | 砷            | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 145 | 铈            | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 146 | 锌            | 项 | 400.00  |  |
| 2 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶 |     |              |   |         |  |
|   |                      | 1   | 外观要求         | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 2   | 瓶口规格及尺寸偏差    | 项 | 200.00  |  |
|   |                      | 3   | 高度偏差         | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 4   | 垂直度偏差        | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 5   | 容量偏差         | 项 | 100.00  |  |

|   |              |    |                  |   |         |  |
|---|--------------|----|------------------|---|---------|--|
|   |              | 6  | 密封性能(二氧化碳损失率)    | 项 | 200.00  |  |
|   |              | 7  | 垂直载压             | 项 | 200.00  |  |
|   |              | 8  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|   |              | 9  | 耐内压力             | 项 | 400.00  |  |
|   |              | 10 | 透射比              | 项 | 200.00  |  |
|   |              | 11 | 热稳定性             | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 12 | 透光率              | 项 | 200.00  |  |
|   |              | 13 | 直径偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 14 | 高度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 15 | 液面下降             | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 16 | 垂直度偏差            | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 17 | 乙醛含量             | 项 | 400.00  |  |
|   |              | 18 | 锑                | 项 | 400.00  |  |
|   |              | 19 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|   |              | 20 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|   |              | 21 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|   |              | 22 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|   |              | 23 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 24 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|   |              | 25 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 26 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|   |              | 27 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 3 | 聚脂（PET）无汽饮料瓶 |    |                  |   |         |  |
|   |              | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 2  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 3  | 高度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 4  | 垂直度              | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 5  | 容量               | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 6  | 密封性能             | 项 | 100.00  |  |
|   |              | 7  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|   |              | 8  | 垂直载压             | 项 | 200.00  |  |
|   |              | 9  | 耐寒性              | 项 | 300.00  |  |
|   |              | 10 | 乙醛含量             | 项 | 400.00  |  |
|   |              | 11 | 锑                | 项 | 400.00  |  |
|   |              | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|   |              | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|   |              | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |

|   |                      |    |                  |   |         |  |
|---|----------------------|----|------------------|---|---------|--|
|   |                      | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|   |                      | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|   |                      | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|   |                      | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 4 | 聚碳酸酯（PC）饮用水罐         |    |                  |   |         |  |
|   |                      | 1  | 外观               | 项 | 200.00  |  |
|   |                      | 2  | 容量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 3  | 质量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 4  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 5  | 最小壁厚及对称部位壁厚比     | 项 | 200.00  |  |
|   |                      | 6  | 密封性能             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 7  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|   |                      | 8  | 堆码试验             | 项 | 200.00  |  |
|   |                      | 9  | 酚                |   | 400.00  |  |
|   |                      | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|   |                      | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|   |                      | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|   |                      | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|   |                      | 16 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|   |                      | 17 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 5 | 热罐装用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶 |    |                  |   |         |  |
|   |                      | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 2  | 高度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 3  | 直径或边长偏差          | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 4  | 最小壁厚             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 5  | 垂直度              | 项 | 200.00  |  |
|   |                      | 6  | 容量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 7  | 跌落性能             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 8  | 垂直载压             | 项 | 200.00  |  |
|   |                      | 9  | 瓶壁负载             | 项 | 200.00  |  |
|   |                      | 10 | 耐热性能             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 11 | 耐真空度             | 项 | 100.00  |  |
|   |                      | 12 | 乙醛含量             | 项 | 400.00  |  |
|   |                      | 13 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |

|   |                       |    |                  |   |         |  |
|---|-----------------------|----|------------------|---|---------|--|
|   |                       | 14 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|   |                       | 15 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|   |                       | 16 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|   |                       | 17 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 18 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|   |                       | 19 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|   |                       | 20 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 6 | 双层口杯                  |    |                  |   |         |  |
|   |                       | 1  | 材料               | 项 | 200.00  |  |
|   |                       | 2  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 3  | 容量               | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 4  | 稳定性              | 项 | 300.00  |  |
|   |                       | 5  | 外表面温度            | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 6  | 密封性能             | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 7  | 耐冲击              | 项 | 200.00  |  |
|   |                       | 8  | 使用性能             | 项 | 200.00  |  |
|   |                       | 9  | 橡胶耐热水            | 项 | 200.00  |  |
|   |                       | 10 | 涂层               | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 11 | 电镀件              | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 12 | 气味               | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 13 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|   |                       | 14 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|   |                       | 15 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|   |                       | 16 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|   |                       | 17 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 18 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|   |                       | 19 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|   |                       | 20 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 7 | 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯 |    |                  |   |         |  |
|   |                       | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 2  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 3  | 质量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |                       | 4  | 壁厚差              | 项 | 200.00  |  |
|   |                       | 5  | 乙醛含量             | 项 | 400.00  |  |
|   |                       | 6  | 粘降度              | 项 | 400.00  |  |
|   |                       | 7  | 锑                | 项 | 400.00  |  |
|   |                       | 8  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |

|   |            |    |                  |   |         |  |
|---|------------|----|------------------|---|---------|--|
|   |            | 9  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|   |            | 10 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|   |            | 11 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|   |            | 12 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 13 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|   |            | 14 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|   |            | 15 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 8 | 软塑折叠包装容器   |    |                  |   |         |  |
|   |            | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 2  | 质量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 3  | 容量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 4  | 最小壁厚             | 项 | 200.00  |  |
|   |            | 5  | 对称顶角壁厚比          | 项 | 200.00  |  |
|   |            | 6  | 口盖及配合            | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 7  | 跌落试验             | 项 | 200.00  |  |
|   |            | 8  | 抗压试验             | 项 | 200.00  |  |
|   |            | 9  | 悬吊试验             | 项 | 200.00  |  |
|   |            | 10 | 密封试验             | 项 | 200.00  |  |
|   |            | 11 | 锑                | 项 | 400.00  |  |
|   |            | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|   |            | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|   |            | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|   |            | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|   |            | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|   |            | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|   |            | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 9 | 包装容器塑料防盗瓶盖 |    |                  |   |         |  |
|   |            | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 2  | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 3  | 印刷图案附着性能试验       | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 4  | 热稳定性试验           | 项 | 100.00  |  |
|   |            | 5  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|   |            | 6  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|   |            | 7  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|   |            | 8  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|   |            | 9  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |

|    |               |    |                  |   |         |  |
|----|---------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |               | 10 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 11 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 12 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |               | 13 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 10 | 组合式防伪瓶盖       |    |                  |   |         |  |
|    |               | 1  | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 2  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 3  | 色差               | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 4  | 耐温性能             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 5  | 密封性能             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 6  | 开启力矩             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 7  | 流出性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 8  | 防伪性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 9  | 防逆灌性能            | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |               | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |               | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 16 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |               | 17 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 11 | 30/25mm塑料防盗瓶盖 |    |                  |   |         |  |
|    |               | 1  | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 2  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 3  | 印刷图案附着性能         | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 4  | 密封性能             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 5  | 热稳定性能            | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 6  | 跌落性能             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 7  | 耐冲击性能            | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 8  | 开启扭矩性能           | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 9  | 防盗环物理性能          | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 10 | 溢脂性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 11 | 安全开启性能           | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |               | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |               | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |

|    |              |    |                  |   |         |  |
|----|--------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |              | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |              | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 12 | 包装容器扭断式铝防盗瓶盖 |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 2  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 3  | 瓶盖衬垫             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 4  | 瓶盖内外表面涂膜         | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 5  | 密封性能             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 6  | 开启性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 7  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |              | 8  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |              | 9  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 10 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 11 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 12 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 13 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |              | 14 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 13 | 聚乙烯吹塑容器      |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 满口容量偏差           | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 2  | 质量偏差             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 3  | 尺寸偏差             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 4  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 5  | 壁厚               | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 6  | 液位线要求            | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 7  | 密封试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 8  | 跌落试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 9  | 悬挂试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 10 | 堆码试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 11 | 应力开裂试验           | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 12 | 耐内装液试验           | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 13 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |              | 14 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |              | 15 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 16 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |

|    |         |    |                  |   |         |  |
|----|---------|----|------------------|---|---------|--|
|    |         | 17 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 18 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 19 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |         | 20 | 干燥失重             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 21 | 正己烷提取物           | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 22 | 树脂中灼烧残渣          | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 23 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 14 | 塑料饮水口杯  |    |                  |   |         |  |
|    |         | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 2  | 容量               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 3  | 密封性能             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 4  | 跌落强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 5  | 耐低温性能            | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 6  | 耐热性              | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 7  | 稳定性              | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 8  | 使用性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 9  | 气味               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |         | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |         | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 16 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |         | 17 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 15 | 食品塑料周转箱 |    |                  |   |         |  |
|    |         | 1  | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 2  | 质量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 3  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 4  | 侧壁变形率            | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 5  | 配合               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 6  | 箱底承重             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 7  | 收缩变形率            | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 8  | 跌落性能             | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 9  | 堆码性能             | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 10 | 悬挂性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 11 | 印刷               | 项 | 50.00   |  |

|    |             |    |                  |   |         |  |
|----|-------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |             | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |             | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |             | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |             | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |             | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |             | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |             | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 16 | 瓶装酒、饮料塑料周转箱 |    |                  |   |         |  |
|    |             | 1  | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 2  | 质量               | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 3  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 4  | 变形               | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 5  | 配合               | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 6  | 跌落性能             | 项 | 400.00  |  |
|    |             | 7  | 堆码性能             | 项 | 400.00  |  |
|    |             | 8  | 悬挂性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |             | 9  | 印刷               | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |             | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |             | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |             | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |             | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |             | 16 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |             | 17 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 17 | 钙塑瓦楞箱       |    |                  |   |         |  |
|    |             | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 2  | 规格               | 项 | 100.00  |  |
|    |             | 3  | 拉断力              | 项 | 300.00  |  |
|    |             | 4  | 断裂伸长率            | 项 | 300.00  |  |
|    |             | 5  | 平面压缩力            | 项 | 300.00  |  |
|    |             | 6  | 垂直压缩力            | 项 | 300.00  |  |
|    |             | 7  | 撕裂力              | 项 | 400.00  |  |
|    |             | 8  | 低温耐折             | 项 | 400.00  |  |
| 18 | 危险品包装用塑料桶   |    |                  |   |         |  |
|    |             | 1  | 尺寸偏差             | 项 | 400.00  |  |

|    |           |    |                  |   |         |  |
|----|-----------|----|------------------|---|---------|--|
|    |           | 2  | 外观要求             | 项 | 200.00  |  |
|    |           | 3  | 气密试验             | 项 | 400.00  |  |
|    |           | 4  | 液压试验             | 项 | 400.00  |  |
|    |           | 5  | 跌落试验（-18℃预处理）    | 项 | 3200.00 |  |
|    |           | 6  | 堆码试验（高温）         | 项 | 3200.00 |  |
| 19 | 危险品包装用塑料罐 |    |                  |   |         |  |
|    |           | 1  | 尺寸偏差             | 项 | 400.00  |  |
|    |           | 2  | 外观要求             | 项 | 200.00  |  |
|    |           | 3  | 气密试验             | 项 | 400.00  |  |
|    |           | 4  | 液压试验             | 项 | 400.00  |  |
|    |           | 5  | 跌落试验（-18℃预处理）    | 项 | 3200.00 |  |
|    |           | 6  | 堆码试验（高温）         | 项 | 3200.00 |  |
| 20 | 聚烯烃注塑包装桶  |    |                  |   |         |  |
|    |           | 1  | 质量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |           | 2  | 容量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |           | 3  | 桶体的尺寸偏差和厚度偏差     | 项 | 400.00  |  |
|    |           | 4  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |           | 5  | 密封性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |           | 6  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |           | 7  | 堆码试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |           | 8  | 应力开裂             | 项 | 300.00  |  |
|    |           | 9  | 悬挂试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |           | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |           | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |           | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |           | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |           | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |           | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |           | 16 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |           | 17 | 干燥失重             | 项 | 300.00  |  |
|    |           | 18 | 正己烷提取物           | 项 | 400.00  |  |
|    |           | 19 | 树脂中灼烧残渣          | 项 | 400.00  |  |
|    |           | 20 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 21 | 塑料农药瓶     |    |                  |   |         |  |
|    |           | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |           | 2  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |           | 3  | 满口容量             | 项 | 100.00  |  |

|    |            |    |                  |   |         |  |
|----|------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |            | 4  | 最小壁厚             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 5  | 质量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 6  | 轴向承压力            | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 7  | 气密性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 8  | 耐内压力             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 9  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 10 | 泄漏量              | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 11 | 耐装性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |            | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |            | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |            | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |            | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |            | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |            | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 22 | 食品用塑料自粘保鲜膜 |    |                  |   |         |  |
|    |            | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 2  | 厚度偏差             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 3  | 宽度偏差             | 项 | 50.00   |  |
|    |            | 4  | 净卷重质量偏差          | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 5  | 拉伸强度(纵、横向)       | 项 | 400.00  |  |
|    |            | 6  | 断裂伸长率(纵、横向)      | 项 | 400.00  |  |
|    |            | 7  | 直角撕裂强度(纵、横向)     | 项 | 400.00  |  |
|    |            | 8  | 气体透过率偏差 氧气       | 项 | 500.00  |  |
|    |            | 9  | 气体透过率偏差 二氧化碳     | 项 | 500.00  |  |
|    |            | 10 | 透光率              | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 11 | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 12 | 透湿量偏差            | 项 | 500.00  |  |
|    |            | 13 | 自粘性(剪切剥离强度)      | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 14 | 开卷性              | 项 | 50.00   |  |
|    |            | 15 | 防雾性              | 项 | 50.00   |  |
|    |            | 16 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |            | 17 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |            | 18 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |            | 19 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |            | 20 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |

|    |              |    |                  |   |         |  |
|----|--------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |              | 21 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 22 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 23 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |              | 24 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 23 | 商品零售包装袋      |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 标识               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 2  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 3  | 感官与外观质量          | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 4  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 5  | 漏水性              | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 6  | 提吊试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 7  | 跌落试验             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 8  | 塑料和纸塑复合包装袋封合强度   | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 9  | 复合包装袋剥离力         | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 10 | 纸包装袋封口粘合强度       | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 11 | 降解性能             | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 12 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |              | 13 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |              | 14 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |              | 15 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 16 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 17 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 18 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 24 | 液体包装用聚乙烯吹塑薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 2  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 3  | 厚度及偏差            | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 4  | 拉伸强度(纵、横向)       | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 5  | 断裂伸长率(纵、横向)      | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 6  | 热合牢度             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 7  | 动摩擦系数            | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 8  | 落镖冲击试验           | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 9  | 水蒸汽透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 10 | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 11 | 印刷质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 12 | 卷膜质量要求           |   | 100.00  |  |

|    |                        |    |                  |   |         |  |
|----|------------------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                        | 13 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                        | 14 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                        | 15 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                        | 16 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                        | 17 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                        | 18 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                        | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                        | 20 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 25 | 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜 |    |                  |   |         |  |
|    |                        | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                        | 2  | 印刷质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |                        | 3  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|    |                        | 4  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                        | 5  | 断裂伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|    |                        | 6  | 耐撕裂力             | 项 | 200.00  |  |
|    |                        | 7  | 热收缩率             | 项 | 300.00  |  |
|    |                        | 8  | 水蒸汽透过率           | 项 | 500.00  |  |
|    |                        | 9  | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |                        | 10 | 溶剂残留量            | 项 | 500.00  |  |
|    |                        | 11 | 苯类残留量            | 项 | 500.00  |  |
|    |                        | 12 | 偏氯乙烯             | 项 | 400.00  |  |
|    |                        | 13 | 氯乙烯              | 项 | 400.00  |  |
|    |                        | 14 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                        | 15 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                        | 16 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                        | 17 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                        | 18 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                        | 19 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                        | 20 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                        | 21 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 26 | 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜            |    |                  |   |         |  |
|    |                        | 1  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |                        | 2  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|    |                        | 3  | 厚度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                        | 4  | 拉断强度(纵、横向)       | 项 | 400.00  |  |
|    |                        | 5  | 断裂伸长率(纵、横向)      | 项 | 400.00  |  |
|    |                        | 6  | 热收缩率             | 项 | 200.00  |  |

|    |            |    |                  |   |         |  |
|----|------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |            | 7  | 摩擦系数             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 8  | 热封强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 9  | 润湿张力             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 10 | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 11 | 光泽度              | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 12 | 密度               | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 13 | 透湿量              | 项 | 500.00  |  |
|    |            | 14 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |            | 15 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |            | 16 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |            | 17 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |            | 18 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 19 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |            | 20 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |            | 21 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 27 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |            | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 2  | 宽度偏差             | 项 | 50.00   |  |
|    |            | 3  | 厚度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 4  | 每卷段数和每段长度        | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 5  | 拉伸强度(纵、横向)       | 项 | 400.00  |  |
|    |            | 6  | 断裂标称应变(纵、横向)     | 项 | 400.00  |  |
|    |            | 7  | 落镖冲击             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 8  | 摩擦系数             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 9  | 透光率              | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 10 | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 11 | 光泽度              | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 12 | 水蒸汽透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |            | 13 | 气体透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |            | 14 | 湿润张力             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 15 | 热合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |            | 16 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |            | 17 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |            | 18 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |            | 19 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |            | 20 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |            | 21 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |

|    |              |    |                  |   |         |  |
|----|--------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |              | 22 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |              | 23 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 28 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜  |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 2  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 3  | 厚度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 4  | 拉断强度(纵、横向)       | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 5  | 断裂伸长率(纵、横向)      | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 6  | 热收缩率             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 7  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 8  | 光泽度              | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 9  | 摩擦系数             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 10 | 润湿张力             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 11 | 水蒸汽透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 12 | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 13 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |              | 14 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |              | 15 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 16 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 17 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 18 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |              | 20 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 29 | 单向拉伸高密度聚乙烯薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 2  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 3  | 厚度及偏差            | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 4  | 扭捻性残留角度          | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 5  | 纵向撕裂长度           | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 6  | 水蒸汽透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 7  | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 8  | 表面润湿张力           | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 9  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 10 | 表面电阻系数           | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 11 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |              | 12 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |              | 13 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |

|    |              |    |                  |   |         |  |
|----|--------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |              | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 15 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 17 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |              | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 30 | 聚丙烯吹塑薄膜      |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 3  | 宽度及偏差            | 项 | 50.00   |  |
|    |              | 4  | 厚度及偏差            | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 6  | 拉断强度(纵、横向)       | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 7  | 断裂伸长率(纵、横向)      | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 8  | 直角撕裂强度(纵、横向)     | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 9  | 雾度/厚度            | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 15 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |              | 16 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |              | 17 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 18 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 19 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 20 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 21 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |              | 22 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 31 | 未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 2  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 3  | 厚度及偏差            | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 4  | 6+               | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 5  | 断裂伸长率(纵、横向)      | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 6  | 水蒸汽透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 7  | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 8  | 表面润湿张力           | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 9  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 10 | 摩擦系数             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 11 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |              | 12 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |              | 13 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 15 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |

|    |         |    |                  |   |         |  |
|----|---------|----|------------------|---|---------|--|
|    |         | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 17 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |         | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 32 | 夹链自封袋   |    |                  |   |         |  |
|    |         | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 2  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 3  | 厚度               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 4  | 夹链性能             | 项 | 500.00  |  |
|    |         | 5  | 热合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 6  | 跌落强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 7  | 密封性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 8  | 悬吊试验             | 项 | 500.00  |  |
|    |         | 9  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |         | 10 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |         | 11 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 12 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 13 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 14 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 15 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 16 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |         | 17 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 33 | 包装用镀铝薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |         | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 2  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 3  | 厚度及偏差            | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 4  | 扭捻性残留角度          | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 5  | 纵向撕裂长度           | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 6  | 水蒸汽透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |         | 7  | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |         | 8  | 表面润湿张力           | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 9  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 10 | 表面电阻系数           | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 11 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |         | 12 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |         | 13 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 15 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |

|    |                     |    |                  |   |         |  |
|----|---------------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                     | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 17 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 18 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                     | 19 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 34 | 聚乙烯热收缩薄膜            |    |                  |   |         |  |
|    |                     | 1  | 厚度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 2  | 宽度               | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 3  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 4  | 拉伸强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 5  | 断裂伸长率            | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 6  | 撕裂强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 7  | 收缩率              | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 8  | 收缩比              | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 9  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                     | 10 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                     | 11 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 12 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 13 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 14 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 15 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 16 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 35 | 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合 |    |                  |   |         |  |
|    |                     | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 2  | 印刷质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 3  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 4  | 剥离力              | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 5  | 热合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 6  | 拉断力              | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 7  | 断裂标称应变           | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 8  | 直角撕裂力            | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 9  | 抗摆锤冲击能           | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 10 | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |                     | 11 | 水蒸气透过率           | 项 | 500.00  |  |
|    |                     | 12 | 耐压性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 13 | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 14 | 摩擦系数             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 15 | 耐热性              | 项 | 200.00  |  |

|    |                                |    |             |   |        |  |
|----|--------------------------------|----|-------------|---|--------|--|
|    |                                | 16 | 耐高温介质性      | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 17 | 穿刺强度        | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 18 | 透光率、雾度      | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 19 | 表面电阻率       | 项 | 300.00 |  |
|    |                                | 20 | 溶剂残留量       | 项 | 500.00 |  |
|    |                                | 21 | 镉及镉化合物      | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 22 | 铅及铅化合物      | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 23 | 汞及汞化合物      | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 24 | 六价铬化合物      | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 25 | 多溴联苯        | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 26 | 多溴二苯醚       | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 27 | 蒸发残渣        | 项 | 800.00 |  |
|    |                                | 28 | 高锰酸钾耗氧量     | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 29 | 重金属         | 项 | 300.00 |  |
|    |                                | 30 | 脱色试验        | 项 | 300.00 |  |
|    |                                | 31 | 感官          | 项 | 100.00 |  |
| 36 | 双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋 |    |             |   |        |  |
|    |                                | 1  | 外观          | 项 | 100.00 |  |
|    |                                | 2  | 印刷质量        | 项 | 100.00 |  |
|    |                                | 3  | 宽度偏差        | 项 | 50.00  |  |
|    |                                | 4  | 长度偏差        | 项 | 50.00  |  |
|    |                                | 5  | 拉断力(纵、横向)   | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 6  | 断裂伸长率(纵、横向) | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 7  | 直角撕裂力(纵、横向) | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 8  | 层间剥离        | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 9  | 封口剥离力       | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 10 | 抗摆锤冲击能      | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 11 | 氧气透过量       | 项 | 500.00 |  |
|    |                                | 12 | 水蒸汽透过量      | 项 | 500.00 |  |
|    |                                | 13 | 耐热性         | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 14 | 耐寒性         | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 15 | 耐油度         | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 16 | 耐压性         | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 17 | 耐跌落性        | 项 | 200.00 |  |
|    |                                | 18 | 蒸发残渣        | 项 | 800.00 |  |
|    |                                | 19 | 高锰酸钾耗氧量     | 项 | 400.00 |  |
|    |                                | 20 | 重金属         | 项 | 300.00 |  |

|    |               |    |                  |   |         |  |
|----|---------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |               | 21 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 22 | 感官               | 项 | 100.00  |  |
| 37 | 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |               | 1  | 拉断力              | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 2  | 断裂伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 3  | 直角撕裂力            | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 4  | 层间剥离力            | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 5  | 封口剥离             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 6  | 抗摆锤冲击能           | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 7  | 耐热性              | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 8  | 耐油度              | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 9  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |               | 10 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |               | 11 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 12 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 13 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 14 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 15 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 16 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |               | 17 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 38 | 榨菜包装用复合膜袋     |    |                  |   |         |  |
|    |               | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 2  | 印刷质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 3  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 4  | 拉断力(纵、横向)        | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 5  | 断裂伸长率(纵、横向)      | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 6  | 热合强度(边、底)        | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 7  | 剥离力(纵、横向)        | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 8  | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |               | 9  | 水蒸汽透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |               | 10 | 耐压性              | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 11 | 耐跌落性             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 12 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |               | 13 | 高锰酸钾耗氧量          | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 16 | 感官               | 项 | 100.00  |  |

|    |                |    |                  |   |         |  |
|----|----------------|----|------------------|---|---------|--|
| 39 | 液体食品包装用塑料复合膜、袋 |    |                  |   |         |  |
|    |                | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 2  | 印刷图案尺寸偏差         | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 3  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 4  | 接头数量、要求和标记       | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 5  | 拉断力(纵、横向)        | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 6  | 内层塑料膜剥离强度        | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 7  | 复合塑料膜与纸粘结度       | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 8  | 透氧率              | 项 | 500.00  |  |
|    |                | 9  | 微生物总数            | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 10 | 致病菌              | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 11 | 耐压性              | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 12 | 耐跌落性             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 13 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                | 14 | 高锰酸钾耗氧量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 17 | 感官               | 项 | 100.00  |  |
| 40 | 绿色食品包装         |    |                  |   |         |  |
|    |                | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 2  | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 3  | 厚度及偏差            | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 4  | 扭捻性残留角度          | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 5  | 纵向撕裂长度           | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 6  | 水蒸汽透过量           | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 7  | 氧气透过量            | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 8  | 表面润湿张力           | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 9  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 10 | 表面电阻系数           | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 11 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                | 12 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                | 13 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 15 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 17 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 18 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |

|    |                     |    |                  |   |         |  |
|----|---------------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                     | 19 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 41 | 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |                     | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 2  | 厚度偏差             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 3  | 宽度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 4  | 接头数目及每段长度        | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 5  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 6  | 断裂标称应变           | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 7  | 热收缩率             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 8  | 热封强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 9  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 10 | 光泽度              | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 11 | 润湿张力             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 12 | 透湿量              | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 13 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                     | 14 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                     | 15 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 16 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 17 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 18 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 19 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 20 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                     | 21 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 42 | 液体食品无菌包装用纸基复合材料     |    |                  |   |         |  |
|    |                     | 1  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 2  | 卷筒质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 3  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 4  | 套印精度             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 5  | 内层塑料膜定量          | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 6  | 拉断力              | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 7  | 封合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 8  | 内层塑料膜剥离强度        | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 9  | 透氧率              | 项 | 500.00  |  |
|    |                     | 10 | 挺度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 11 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                     | 12 | 高锰酸钾耗氧量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |

|    |                      |    |           |   |        |  |
|----|----------------------|----|-----------|---|--------|--|
|    |                      | 14 | 脱色试验      | 项 | 300.00 |  |
|    |                      | 15 | 感官        | 项 | 100.00 |  |
| 43 | 液体食品无菌包装用复合袋         |    |           |   |        |  |
|    |                      | 1  | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|    |                      | 2  | 尺寸偏差      | 项 | 100.00 |  |
|    |                      | 3  | 氧气透过率     | 项 | 500.00 |  |
|    |                      | 4  | 拉伸强度      | 项 | 400.00 |  |
|    |                      | 5  | 断裂伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|    |                      | 6  | 热合强度      | 项 | 200.00 |  |
|    |                      | 7  | 剥离力       | 项 | 200.00 |  |
|    |                      | 8  | 袋的耐压性能    | 项 | 200.00 |  |
|    |                      | 9  | 袋的跌落性能    | 项 | 200.00 |  |
|    |                      | 10 | 锑         | 项 | 400.00 |  |
|    |                      | 11 | 包装袋的灭菌指标  | 项 | 400.00 |  |
|    |                      | 12 | 蒸发残渣      | 项 | 800.00 |  |
|    |                      | 13 | 高锰酸钾耗氧量   | 项 | 400.00 |  |
|    |                      | 14 | 重金属       | 项 | 300.00 |  |
|    |                      | 15 | 脱色试验      | 项 | 300.00 |  |
|    |                      | 16 | 感官        | 项 | 100.00 |  |
| 44 | 液体食品保鲜包装用纸基复合材料（屋顶包） |    |           |   |        |  |
|    |                      | 1  | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|    |                      | 2  | 尺寸偏差      | 项 | 100.00 |  |
|    |                      | 3  | 内层塑料膜定量   | 项 | 100.00 |  |
|    |                      | 4  | 拉断力       | 项 | 400.00 |  |
|    |                      | 5  | 封合强度      | 项 | 200.00 |  |
|    |                      | 6  | 内层塑料膜剥离强度 | 项 | 200.00 |  |
|    |                      | 7  | 透氧率       | 项 | 500.00 |  |
|    |                      | 8  | 挺度        | 项 | 200.00 |  |
|    |                      | 9  | 溶剂残留总量    | 项 | 500.00 |  |
|    |                      | 10 | 菌落总数      | 项 | 500.00 |  |
|    |                      | 11 | 大肠菌群      | 项 | 300.00 |  |
|    |                      | 12 | 致病菌及霉菌    | 项 | 300.00 |  |
|    |                      | 13 | 蒸发残渣      | 项 | 800.00 |  |
|    |                      | 14 | 高锰酸钾耗氧量   | 项 | 400.00 |  |
|    |                      | 15 | 重金属       | 项 | 300.00 |  |
|    |                      | 16 | 脱色试验      | 项 | 300.00 |  |
|    |                      | 17 | 感官        | 项 | 100.00 |  |

|    |               |    |                  |   |         |  |
|----|---------------|----|------------------|---|---------|--|
| 45 | 食品包装用聚氯乙烯硬片、膜 |    |                  |   |         |  |
|    |               | 1  | 宽度及极限偏差          | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 2  | 厚度及极限偏差          | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 3  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 4  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 5  | 落球冲击破碎率          | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 6  | 柔曲温度             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 7  | 透湿度              | 项 | 500.00  |  |
|    |               | 8  | 透光率              | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 9  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 10 | 加热伸缩率            | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 11 | 氯乙烯单体            | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |               | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |               | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |               | 18 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 46 | 液态奶共挤包装膜、袋    |    |                  |   |         |  |
|    |               | 1  | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 2  | 接头要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |               | 3  | 拉断力              | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 4  | 断裂伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 5  | 热合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 6  | 落标冲击破损质量         | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 7  | 氧气透过率            | 项 | 500.00  |  |
|    |               | 8  | 水蒸气透过率           | 项 | 500.00  |  |
|    |               | 9  | 墨层结合牢度           | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 10 | 耐压性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 11 | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |               | 12 | 甲苯二胺             | 项 | 800.00  |  |
|    |               | 13 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |               | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |               | 15 | 溶剂残留总量           | 项 | 500.00  |  |
|    |               | 16 | 苯类残留量            | 项 | 500.00  |  |

|    |                  |    |                  |   |         |  |
|----|------------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                  | 17 | 菌落总数             | 项 | 500.00  |  |
|    |                  | 18 | 大肠菌群             | 项 | 300.00  |  |
|    |                  | 19 | 致病菌              | 项 | 300.00  |  |
| 47 | 包装用多层共挤阻隔膜通则     |    |                  |   |         |  |
|    |                  | 1  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 2  | 宽度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 3  | 厚度偏差             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 4  | 拉断力              | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 5  | 热合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 6  | 撕裂负荷             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 7  | 抗刺穿性能            | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 8  | 落镖冲击             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 9  | 剥离强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 10 | 雾度/透光率           | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 11 | 阻透性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 12 | 镉                | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 13 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 14 | 六价铬              | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 15 | 汞                | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 16 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                  | 17 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                  | 18 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 19 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                  | 20 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 21 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                  | 22 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 23 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                  | 24 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 48 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材 |    |                  |   |         |  |
|    |                  | 1  | 宽度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 2  | 厚度偏差             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 3  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 4  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 5  | 断裂伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 6  | 防雾性              | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 7  | 透光率              | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 8  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |

|    |                 |    |                  |   |         |  |
|----|-----------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                 | 9  | 润湿张力             | 项 | 200.00  |  |
|    |                 | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                 | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                 | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                 | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                 | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                 | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                 | 16 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                 | 17 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                 | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 49 | 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 |    |                  |   |         |  |
|    |                 | 1  | 感官               | 项 | 100.00  |  |
|    |                 | 2  | 卷膜长度偏差           | 项 | 50.00   |  |
|    |                 | 3  | 卷膜宽度偏差           | 项 | 50.00   |  |
|    |                 | 4  | 卷膜长度偏差           | 项 | 50.00   |  |
|    |                 | 5  | 卷膜厚度偏差           | 项 | 50.00   |  |
|    |                 | 6  | 袋长度偏差            | 项 | 50.00   |  |
|    |                 | 7  | 袋宽度偏差            | 项 | 50.00   |  |
|    |                 | 8  | 袋折边宽度偏差          | 项 | 50.00   |  |
|    |                 | 9  | 袋厚度偏差            | 项 | 200.00  |  |
|    |                 | 10 | 热封宽度偏差           | 项 | 50.00   |  |
|    |                 | 11 | 封口与袋边的距离         | 项 | 100.00  |  |
|    |                 | 12 | 接头               | 项 | 100.00  |  |
|    |                 | 13 | 膜卷筒芯尺寸及偏差        | 项 | 100.00  |  |
|    |                 | 14 | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                 | 15 | 剥离力              | 项 | 200.00  |  |
|    |                 | 16 | 热合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                 | 17 | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |                 | 18 | 水蒸气透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |                 | 19 | 摩擦系数             | 项 | 200.00  |  |
|    |                 | 20 | 袋的耐压性能           | 项 | 200.00  |  |
|    |                 | 21 | 袋的跌落性能           | 项 | 200.00  |  |
|    |                 | 22 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                 | 23 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                 | 24 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                 | 25 | 甲苯二胺             | 项 | 800.00  |  |
|    |                 | 26 | 溶剂残留量            | 项 | 500.00  |  |

|    |              |    |           |   |        |  |
|----|--------------|----|-----------|---|--------|--|
| 50 | 包装用复合膜、袋通则   |    |           |   |        |  |
|    |              | 1  | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 2  | 印刷质量      | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 3  | 平膜尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 4  | 卷膜尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 5  | 卷膜筒芯尺寸及偏差 | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 6  | 袋的尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 7  | 拉断力       | 项 | 400.00 |  |
|    |              | 8  | 断裂伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|    |              | 9  | 直角撕裂性能    | 项 | 400.00 |  |
|    |              | 10 | 热合强度      | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 11 | 剥离力       | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 12 | 穿刺强度      | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 13 | 抗摆锤冲击能    | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 14 | 透水蒸气性     | 项 | 500.00 |  |
|    |              | 15 | 氧气透过性     | 项 | 500.00 |  |
|    |              | 16 | 耐热性       | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 17 | 袋的耐压性能    | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 18 | 袋的跌落性能    | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 19 | 摩擦系数      | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 20 | 表面电阻系数    | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 21 | 耐高温介质性    | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 22 | 透明性       | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 23 | 感官        | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 24 | 高锰酸钾消耗量   | 项 | 400.00 |  |
|    |              | 25 | 蒸发残渣      | 项 | 800.00 |  |
|    |              | 26 | 重金属       | 项 | 300.00 |  |
|    |              | 27 | 脱色试验      | 项 | 300.00 |  |
|    |              | 28 | 甲苯二胺      | 项 | 800.00 |  |
| 51 | 食品包装用多层共挤膜、袋 |    |           |   |        |  |
|    |              | 1  | 感官        | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 2  | 异嗅        | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 3  | 膜的尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 4  | 接头        | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 5  | 膜的厚度偏差    | 项 | 200.00 |  |
|    |              | 6  | 卷膜筒芯尺寸及偏差 | 项 | 100.00 |  |
|    |              | 7  | 袋的尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |

|    |              |    |                  |   |         |  |
|----|--------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |              | 8  | 拉断力              | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 9  | 断裂标称应变           | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 10 | 热合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 11 | 直角撕裂负荷           | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 12 | 落镖冲击             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 13 | 剥离强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 14 | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 15 | 水蒸气透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 16 | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 17 | 袋的耐压性能           | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 18 | 袋的跌落性能           | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 19 | 感官               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 20 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 21 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |              | 22 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 23 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
| 52 | 流延聚丙烯（PP）薄膜  |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 2  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 3  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 4  | 断裂标称应变           | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 5  | 水蒸气透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |              | 6  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 7  | 起始热封温度           | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 8  | 动摩擦系数            | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 9  | 润湿张力             | 项 | 200.00  |  |
|    |              | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |              | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |              | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |              | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |              | 16 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |              | 17 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |              | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 53 | 包装材料聚烯烃热收缩薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |              | 1  | 宽度               | 项 | 100.00  |  |

|    |                |    |                  |   |         |  |
|----|----------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                | 2  | 厚度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 3  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 4  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 5  | 断裂伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 6  | 直角撕裂负荷           | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 7  | 热收缩率             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 8  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 9  | 动摩擦系数            | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 10 | 热合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 11 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                | 12 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                | 13 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 15 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 17 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 18 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                | 19 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 54 | 改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |                | 1  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 2  | 厚度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 3  | 段长和接头数           | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 4  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 5  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 6  | 断裂标称应变           | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 7  | 热收缩率             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 8  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 9  | 润湿张力             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 10 | 氧气透过率            | 项 | 500.00  |  |
|    |                | 11 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                | 12 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                | 13 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 15 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 17 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 18 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |

|    |                |    |                  |   |         |  |
|----|----------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                | 19 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 55 | 丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |                | 1  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 2  | 厚度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 3  | 段长和接头数           | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 4  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 5  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 6  | 断裂标称应变           | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 7  | 热收缩率             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 8  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 9  | 动摩擦系数            | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 10 | 涂布润湿张力           | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 11 | 热封强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 12 | 起始热封温度           | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 13 | 光泽度              | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 14 | 水蒸气透过率           | 项 | 500.00  |  |
|    |                | 15 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                | 16 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                | 17 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 18 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 19 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 20 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 21 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 22 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                | 23 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 56 | 聚乙烯气垫薄膜        |    |                  |   |         |  |
|    |                | 1  | 单位质量面积及极限偏差      | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 2  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 3  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 4  | 压缩试验             | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 5  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                | 6  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                | 7  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 8  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 9  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 10 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 11 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |

|    |                  |    |                  |   |         |  |
|----|------------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                  | 12 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                  | 13 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 57 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜 |    |                  |   |         |  |
|    |                  | 1  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 2  | 厚度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 3  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 4  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 5  | 断裂伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 6  | 热收缩率             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 7  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 8  | 动摩擦系数（涂层/涂层）     | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 9  | 润湿张力（涂层面）        | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 10 | 热封强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 11 | 水蒸气透过率           | 项 | 500.00  |  |
|    |                  | 12 | 氧气透过率            | 项 | 500.00  |  |
|    |                  | 13 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                  | 14 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                  | 15 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 16 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                  | 17 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 18 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                  | 19 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 20 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                  | 21 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 58 | 包装用多层共挤重载膜、袋     |    |                  |   |         |  |
|    |                  | 1  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 2  | 宽度允许偏差           | 项 | 100.00  |  |
|    |                  | 3  | 厚度允许偏差           | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 4  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 5  | 断裂标称应变           | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 6  | 拉伸屈服应力           | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 7  | 裤形撕裂强度           | 项 | 400.00  |  |
|    |                  | 8  | 摩擦系数             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 9  | 冲击破损质量           | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 10 | 耐跌落性             | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 11 | 耐热性              | 项 | 200.00  |  |
|    |                  | 12 | 耐寒性              | 项 | 200.00  |  |

|    |                      |    |                  |   |         |  |
|----|----------------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                      | 13 | 热合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 14 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                      | 15 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                      | 16 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 17 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 18 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 19 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 20 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 21 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                      | 22 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 59 | 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜 |    |                  |   |         |  |
|    |                      | 1  | 规格及偏差            | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 2  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 3  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 4  | 断裂伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 5  | 自粘性              | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 6  | 雾度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 7  | 透光率              | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 8  | 氧气透过量            | 项 | 500.00  |  |
|    |                      | 9  | 水蒸气透过量           | 项 | 500.00  |  |
|    |                      | 10 | 耐热温度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 11 | 开卷性              | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 12 | 偏二氯乙烯            | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 13 | 氯乙烯单体残留量         | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 15 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                      | 16 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
| 60 | 聚丙烯（PP）挤出片材          |    |                  |   |         |  |
|    |                      | 1  | 规格与极限偏差          | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 2  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 3  | 拉伸屈服强度（纵/横）      | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 4  | 纵向尺寸变化率          | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 5  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                      | 6  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                      | 7  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 8  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 9  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |

|    |         |    |                  |   |         |  |
|----|---------|----|------------------|---|---------|--|
|    |         | 10 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 11 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 12 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |         | 13 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 61 | 复合食品包装袋 |    |                  |   |         |  |
|    |         | 1  | 高锰酸钾耗氧量          | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 2  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 3  | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 4  | 感官               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 5  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 62 | 塑料编织袋   |    |                  |   |         |  |
|    |         | 1  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 2  | 袋的有效宽度           | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 3  | 袋的有效长度           | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 4  | 经密度              | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 5  | 纬密度              | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 6  | 袋的单位面积质量偏差       | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 7  | 拉伸负荷             | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 8  | 剥离力              | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 9  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 10 | 耐热性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 11 | 抗紫外线性能           | 项 | 1000.00 |  |
|    |         | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |         | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |         | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 18 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |         | 20 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 63 | 塑料购物袋   |    |                  |   |         |  |
|    |         | 1  | 标识               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 2  | 厚度及偏差            | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 3  | 宽度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 4  | 长度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 5  | 颜色               | 项 | 100.00  |  |

|    |                      |    |                  |   |         |  |
|----|----------------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                      | 6  | 异嗅               | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 7  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 8  | 印刷质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 9  | 提吊试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 10 | 跌落试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 11 | 漏水性              | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 12 | 封合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 13 | 落镖冲击             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 14 | 封合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 15 | 淀粉含量             | 项 | 800.00  |  |
|    |                      | 16 | 降解性能             | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 17 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                      | 18 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                      | 19 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 20 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 21 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 22 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 23 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 24 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                      | 25 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 64 | 塑料购物袋的环保、安全和标识通用技术要求 |    |                  |   |         |  |
|    |                      | 1  | 环保要求             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 2  | 安全要求             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 3  | 标识               | 项 | 200.00  |  |
| 65 | 塑料购物袋的快速检测方法 with 评价 |    |                  |   |         |  |
|    |                      | 1  | 感官               | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 2  | 标识               | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 3  | 厚度               | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 4  | 宽度和长度偏差          | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 5  | 承重性能             | 项 | 300.00  |  |
| 66 | 日用塑料袋                |    |                  |   |         |  |
|    |                      | 1  | 厚度及偏差            | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 2  | 宽度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 3  | 长度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 4  | 感官               | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 5  | 跌落试验             | 项 | 200.00  |  |
|    |                      | 6  | 抗渗漏性             | 项 | 200.00  |  |

|    |       |    |                  |   |         |  |
|----|-------|----|------------------|---|---------|--|
|    |       | 7  | 封合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |       | 8  | 落镖冲击             | 项 | 200.00  |  |
|    |       | 9  | 气体透过率偏差          | 项 | 500.00  |  |
|    |       | 10 | 透湿量偏差            | 项 | 500.00  |  |
|    |       | 11 | 封合强度             | 项 | 200.00  |  |
|    |       | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |       | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |       | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |       | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |       | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |       | 18 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 19 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |       | 20 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 67 | 塑料垃圾袋 |    |                  |   |         |  |
|    |       | 1  | 标识               | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 2  | 厚度及偏差            | 项 | 200.00  |  |
|    |       | 3  | 有效宽度偏差           | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 4  | 有效长度偏差           | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 5  | 感官               | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 6  | 抗渗漏性             | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 7  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |       | 8  | 绳拉紧垃圾袋抗提性能       | 项 | 200.00  |  |
|    |       | 9  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |       | 10 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |       | 11 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |       | 12 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |       | 13 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 14 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |       | 15 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 16 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
| 68 | 塑料网眼袋 |    |                  |   |         |  |
|    |       | 1  | 有效尺寸及平均质量        | 项 | 200.00  |  |
|    |       | 2  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 3  | 边与底              | 项 | 100.00  |  |
|    |       | 4  | 经密和纬密            | 项 | 200.00  |  |
|    |       | 5  | 拉断力              | 项 | 400.00  |  |

|    |            |    |             |   |        |  |
|----|------------|----|-------------|---|--------|--|
| 69 | 复合塑料编织布    |    |             |   |        |  |
|    |            | 1  | 规格          | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 2  | 长度          | 项 | 50.00  |  |
|    |            | 3  | 宽度          | 项 | 50.00  |  |
|    |            | 4  | 每平方米质量      | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 5  | 经密          | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 6  | 纬密          | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 7  | 外观          | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 8  | 拉断力         | 项 | 400.00 |  |
|    |            | 9  | 剥离力         | 项 | 200.00 |  |
| 70 | 棉花包装       |    |             |   |        |  |
|    |            | 1  | 外形尺寸        | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 2  | 重量          | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 3  | 棉布密度        | 项 | 200.00 |  |
|    |            | 4  | 断裂强力        | 项 | 400.00 |  |
|    |            | 5  | 厚度          | 项 | 200.00 |  |
|    |            | 6  | 抗拉强度        | 项 | 400.00 |  |
|    |            | 7  | 伸长率         | 项 | 200.00 |  |
|    |            | 8  | 抗老化         | 项 | 200.00 |  |
|    |            | 9  | 捆扎材料规格及捆扎根数 | 项 | 200.00 |  |
| 71 | 运输包装用拉伸缠绕膜 |    |             |   |        |  |
|    |            | 1  | 尺寸及规格       | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 2  | 外观          | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 3  | 拉断力         | 项 | 400.00 |  |
|    |            | 4  | 断裂伸长率       | 项 | 400.00 |  |
|    |            | 5  | 粘性          | 项 | 200.00 |  |
|    |            | 6  | 抗穿刺         | 项 | 200.00 |  |
|    |            | 7  | 单位面积质量偏差    | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 8  | 透光率         | 项 | 200.00 |  |
|    |            | 9  | 雾度          | 项 | 200.00 |  |
|    |            | 10 | 水蒸气透过量      | 项 | 500.00 |  |
| 72 | 塑料打包带      |    |             |   |        |  |
|    |            | 1  | 厚度偏差        | 项 | 200.00 |  |
|    |            | 2  | 打包带克重       | 项 | 100.00 |  |
|    |            | 3  | 断裂拉力        | 项 | 400.00 |  |
|    |            | 4  | 断裂伸长率       | 项 | 400.00 |  |
|    |            | 5  | 偏斜度         | 项 | 200.00 |  |

|    |                   |    |               |   |        |  |
|----|-------------------|----|---------------|---|--------|--|
| 73 | 水泥包装袋             |    |               |   |        |  |
|    |                   | 1  | 外观            | 项 | 100.00 |  |
|    |                   | 2  | 单位面积质量        | 项 | 100.00 |  |
|    |                   | 3  | 拉伸负荷（经、纬、缝底向） | 项 | 600.00 |  |
|    |                   | 4  | 牢固度           | 项 | 500.00 |  |
|    |                   | 5  | 适用温度          | 项 | 300.00 |  |
|    |                   | 6  | 材料对水泥强度影响     | 项 | 800.00 |  |
|    |                   | 7  | 防潮性能          | 项 | 500.00 |  |
| 74 | 纸/塑不织布复合包装袋       |    |               |   |        |  |
|    |                   | 1  | 尺寸偏差          | 项 | 100.00 |  |
|    |                   | 2  | 外观            | 项 | 100.00 |  |
|    |                   | 3  | 拉断力           | 项 | 400.00 |  |
|    |                   | 4  | 断裂伸长率         | 项 | 400.00 |  |
|    |                   | 5  | 粘合拉断力         | 项 | 400.00 |  |
|    |                   | 6  | 缝合拉断力         | 项 | 400.00 |  |
|    |                   | 7  | 耐跌落性能         | 项 | 200.00 |  |
| 75 | 集装袋               |    |               |   |        |  |
|    |                   | 1  | 尺寸            | 项 | 100.00 |  |
|    |                   | 2  | 抗拉强度（纵、横）     | 项 | 400.00 |  |
|    |                   | 3  | 伸长率（纵、横）      | 项 | 400.00 |  |
|    |                   | 4  | 耐热性           | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 5  | 耐寒性           | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 6  | 吊带抗拉强度        | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 7  | 吊带伸长率         | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 8  | 缝制要求          | 项 | 100.00 |  |
|    |                   | 9  | 提吊试验          | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 10 | 跌落试验          | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 11 | 加压试验          | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 12 | 倾倒试验          | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 13 | 正位试验          | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 14 | 撕裂传播试验        | 项 | 200.00 |  |
| 76 | 黄麻布和麻袋            |    |               |   |        |  |
|    |                   | 1  | 密度            | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 2  | 断裂强力          | 项 | 400.00 |  |
|    |                   | 3  | 公定质量          | 项 | 200.00 |  |
|    |                   | 4  | 尺寸            | 项 | 100.00 |  |
| 77 | 出口商品运输包装纸塑复合袋检验规程 |    |               |   |        |  |

|    |                |    |                  |   |         |  |
|----|----------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 2  | 拉断力              | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 3  | 剥离力              | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 4  | 跌落试验             | 项 | 200.00  |  |
| 78 | 密胺塑料餐具         |    |                  |   |         |  |
|    |                | 1  | 外观               | 项 |         |  |
|    |                | 2  | 耐干热性             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 3  | 耐低温性             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 4  | 耐湿热性             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 5  | 耐污染性             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 6  | 翘曲               | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 7  | 跌落               | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 8  | 甲醛单体迁移量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 9  | 三聚氰胺单体迁移量        | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                | 16 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 17 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 79 | 塑料一次性餐饮具通用技术要求 |    |                  |   |         |  |
|    |                | 1  | 感官及外观            | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 2  | 容积偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                | 3  | 负重性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 4  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 5  | 盖体对折性能           | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 6  | 耐温性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 7  | 耐热水              | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 8  | 耐热油              | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 9  | 漏水性              | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 10 | 微波炉高频加热性能        | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 11 | 微波炉耐温性           | 项 | 200.00  |  |
|    |                | 12 | 淀粉含量             | 项 | 400.00  |  |
|    |                | 13 | 含水量              | 项 | 200.00  |  |

|    |         |    |                  |   |         |  |
|----|---------|----|------------------|---|---------|--|
|    |         | 14 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |         | 15 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1600.00 |  |
|    |         | 16 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 17 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 18 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 19 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 20 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 21 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |         | 22 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |         | 23 | 大肠杆菌             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 24 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 25 | 致病菌              | 项 | 300.00  |  |
| 80 | 塑料菜板    |    |                  |   |         |  |
|    |         | 1  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 2  | 邵氏硬度             | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 3  | 耐热性              | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 4  | 耐冲击性             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 5  | 跌落性能             | 项 | 200.00  |  |
|    |         | 6  | 灰份含量             | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 7  | 抗菌性能             | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 8  | 质量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 9  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 10 | 翘曲变形量            | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 11 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |         | 12 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |         | 13 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |         | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 15 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |         | 17 | 浸泡液              | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 18 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |         | 19 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 81 | 聚丙烯饮用吸管 |    |                  |   |         |  |
|    |         | 1  | 感官               | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 2  | 长度偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 3  | 外径偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |         | 4  | 壁厚均匀度            | 项 | 200.00  |  |

|    |                     |    |                  |   |         |  |
|----|---------------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                     | 5  | 吸管弯曲度            | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 6  | 尖头吸管尖端角度         | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 7  | 尖头吸管管壁厚度         | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 8  | 勺型端展开率           | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 9  | 折弯波纹             | 项 | 200.00  |  |
|    |                     | 10 | 伸缩吸管分离时的拉伸力      | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 11 | 质量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                     | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                     | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 18 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                     | 19 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 82 | 包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准 |    |                  |   |         |  |
|    |                     | 1  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                     | 2  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                     | 3  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 4  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 5  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 6  | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 7  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                     | 8  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                     | 9  | 丙烯腈单体            | 项 | 400.00  |  |
| 83 | 食品包装用聚乙烯成型品         |    |                  |   |         |  |
|    |                     | 1  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                     | 2  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                     | 3  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                     | 4  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 5  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                     | 6  | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                     | 7  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                     | 8  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 84 | 食品包装用聚丙烯成型品         |    |                  |   |         |  |
|    |                     | 1  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                     | 2  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |

|    |                      |    |                  |   |         |  |
|----|----------------------|----|------------------|---|---------|--|
|    |                      | 3  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 4  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 5  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 6  | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 7  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                      | 8  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 85 | 食品包装用聚苯乙烯成型品         |    |                  |   |         |  |
|    |                      | 1  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                      | 2  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                      | 3  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 4  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 5  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 6  | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 7  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                      | 8  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 86 | 食品容器、包装材料用三聚氰胺—甲醛成型品 |    |                  |   |         |  |
|    |                      | 1  | 甲醛单体迁移量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 2  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                      | 3  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                      | 4  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 5  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 6  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 7  | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 8  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                      | 9  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                      | 10 | 三聚氰胺单体迁移量        | 项 | 400.00  |  |
| 87 | 食品包装用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品   |    |                  |   |         |  |
|    |                      | 1  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                      | 2  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                      | 3  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                      | 4  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 5  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                      | 6  | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                      | 7  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                      | 8  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 88 | 食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品    |    |                  |   |         |  |
|    |                      | 1  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |

|    |                                   |   |                  |   |         |  |
|----|-----------------------------------|---|------------------|---|---------|--|
|    |                                   | 2 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                                   | 3 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                                   | 4 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                                   | 5 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                                   | 6 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                                   | 7 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                                   | 8 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                                   | 9 | 酚                | 项 | 400.00  |  |
| 89 | 食(饮)具消毒卫生标准                       |   |                  |   |         |  |
|    |                                   | 1 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                                   | 2 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                                   | 3 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                                   | 4 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                                   | 5 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                                   | 6 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                                   | 7 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                                   | 8 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 90 | 食品包装材料用尼龙成型品卫生标准                  |   |                  |   |         |  |
|    |                                   | 1 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                                   | 2 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                                   | 3 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                                   | 4 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                                   | 5 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                                   | 6 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                                   | 7 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                                   | 8 | 己内酰胺             | 项 | 400.00  |  |
|    |                                   | 9 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 91 | 食品包装材料用尼龙树脂卫生标准                   |   |                  |   |         |  |
|    |                                   | 1 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                                   | 2 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                                   | 3 | 己内酰胺             | 项 | 400.00  |  |
| 92 | 食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品卫生标准 |   |                  |   |         |  |
|    |                                   | 1 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                                   | 2 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                                   | 3 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                                   | 4 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                                   | 5 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |

|    |                              |   |                  |   |         |  |
|----|------------------------------|---|------------------|---|---------|--|
|    |                              | 6 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                              | 7 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                              | 8 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                              | 9 | 丙烯腈单体            | 项 | 400.00  |  |
| 93 | 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准             |   |                  |   |         |  |
|    |                              | 1 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                              | 2 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                              | 3 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                              | 4 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                              | 5 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                              | 6 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                              | 7 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                              | 8 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                              | 9 | 氯乙烯单体            | 项 | 400.00  |  |
| 94 | 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准 |   |                  |   |         |  |
|    |                              | 1 | 感官指标             | 项 | 100.00  |  |
|    |                              | 2 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                              | 3 | 高锰酸钾耗氧量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                              | 4 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                              | 5 | 乙苯类化合物           | 项 | 500.00  |  |
| 95 | 食品包装用聚氯乙烯瓶盖垫片及粒料卫生标准         |   |                  |   |         |  |
|    |                              | 1 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|    |                              | 2 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|    |                              | 3 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|    |                              | 4 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|    |                              | 5 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|    |                              | 6 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|    |                              | 7 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|    |                              | 8 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|    |                              | 9 | 氯乙烯单体残留量         | 项 | 400.00  |  |
| 96 | 食品接触材料及制品标签通则                |   |                  |   |         |  |
|    |                              | 1 | 标签               | 项 | 200.00  |  |
| 97 | 包装回收标志                       |   |                  |   |         |  |
|    |                              | 1 | 标志               | 项 | 200.00  |  |
| 98 | 限制商品过度包装要求食品和化妆品             |   |                  |   |         |  |
|    |                              | 1 | 基本要求             | 项 | 200.00  |  |
|    |                              | 2 | 包装空隙率            | 项 | 200.00  |  |

|      |          |    |           |   |        |  |
|------|----------|----|-----------|---|--------|--|
|      |          | 3  | 包装层数      | 项 | 200.00 |  |
| 99   | 塑料制品的标志  |    |           |   |        |  |
|      |          | 1  | 标志        | 项 | 200.00 |  |
| 100  | 合成材料跑道面层 |    |           |   |        |  |
|      |          | 1  | 苯         | 项 | 500.00 |  |
|      |          | 2  | 甲苯和二甲苯总和  | 项 | 500.00 |  |
|      |          | 3  | 游离甲苯二异氰酸酯 | 项 | 500.00 |  |
|      |          | 4  | 重金属       | 项 | 300.00 |  |
|      |          | 5  | 耐久性能      | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 6  | 厚度        | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 7  | 有效性       | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 8  | 冲击吸收      | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 9  | 垂直变形      | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 10 | 抗滑性       | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 11 | 拉伸强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 12 | 拉断伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 13 | 阻燃/级      | 项 | 400.00 |  |
| 玻璃制品 |          |    |           |   |        |  |
| 101  | 玻璃制品（参数） |    |           |   |        |  |
|      |          | 1  | 抗热震性      | 项 | 600.00 |  |
|      |          | 2  | 耐内压力      | 项 | 600.00 |  |
|      |          | 3  | 内应力       | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 4  | 抗机械冲击强度   | 项 | 600.00 |  |
|      |          | 5  | 耐水性       | 项 | 600.00 |  |
|      |          | 6  | 玻璃耐碱性能    | 项 | 600.00 |  |
|      |          | 7  | 玻璃耐酸性能    | 项 | 600.00 |  |
|      |          | 8  | 垂直轴偏差     | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 9  | 容量        | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 10 | 垂直负荷      | 项 | 800.00 |  |
|      |          | 11 | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 12 | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 13 | 砷         | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 14 | 锑         | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 15 | 汞         | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 16 | 铬         | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 17 | 铝         | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 18 | 铁         | 项 | 400.00 |  |

|     |         |    |             |   |         |  |
|-----|---------|----|-------------|---|---------|--|
|     |         | 19 | 钙           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 20 | 镁           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 21 | 钠           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 22 | 钾           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 23 | 钛           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 24 | 硅           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 25 | 锌           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 26 | 铜           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 27 | 透射比         | 项 | 600.00  |  |
|     |         | 28 | 包装玻璃容器公差    | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 29 | 玻璃容器 冠形瓶口尺寸 | 项 | 300.00  |  |
| 102 | 啤酒瓶     |    |             |   |         |  |
|     |         | 1  | 耐内压力（8只瓶）   | 项 | 600.00  |  |
|     |         | 2  | 抗热震性（8只瓶）   | 项 | 600.00  |  |
|     |         | 3  | 内应力         | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 4  | 内表面耐水性      | 项 | 600.00  |  |
|     |         | 5  | 抗冲击（8只瓶）    | 项 | 600.00  |  |
|     |         | 6  | 满口容量        | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 7  | 瓶身外径        | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 8  | 垂直轴偏差       | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 9  | 瓶高          | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 10 | 瓶身厚度        | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 11 | 同一瓶壁厚薄比     | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 12 | 瓶底厚度        | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 13 | 同一瓶底厚薄比     | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 14 | 瓶口尺寸        | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 15 | 瓶颈          | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 16 | 外观质量        | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 17 | 瓶底支撑面       | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 18 | 铅           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 19 | 镉           | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 20 | 铅、镉、砷、锑     | 项 | 1000.00 |  |
| 103 | 碳酸饮料玻璃瓶 |    |             |   |         |  |
|     |         | 1  | 抗热震性        | 项 | 600.00  |  |
|     |         | 2  | 耐内压力        | 项 | 600.00  |  |
|     |         | 3  | 内应力         | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 4  | 抗机械冲击强度     | 项 | 600.00  |  |

|     |              |    |          |   |        |  |
|-----|--------------|----|----------|---|--------|--|
|     |              | 5  | 耐水性      | 项 | 600.00 |  |
|     |              | 6  | 满口容量     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 瓶高       | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 8  | 垂直轴偏差    | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 9  | 瓶身外径     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 10 | 瓶壁厚度     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 11 | 瓶底厚度     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 12 | 瓶底厚薄比    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 13 | 瓶口尺寸     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 14 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 15 | 镉        | 项 | 400.00 |  |
| 104 | 葡萄酒瓶         |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 抗热震性     | 项 | 600.00 |  |
|     |              | 2  | 内表面耐水浸蚀性 | 项 | 600.00 |  |
|     |              | 3  | 内应力      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 4  | 满口容器     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 瓶高       | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 6  | 瓶身外径     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 7  | 瓶口内径     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 8  | 瓶口外径     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 9  | 垂直轴偏差    | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 10 | 瓶身厚度     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 11 | 瓶底厚度     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 12 | 瓶口倾斜     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 13 | 同一瓶壁厚薄差  | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 14 | 同一瓶底厚薄差  | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 15 | 圆度       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 16 | 外观质量     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 17 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 18 | 镉        | 项 | 400.00 |  |
| 105 | 500ml冠形瓶口白酒瓶 |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 瓶高       | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 2  | 瓶身外径     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 3  | 瓶口外径     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 4  | 瓶口内径     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 5  | 满口容量     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 质量       | 项 | 100.00 |  |

|     |       |    |           |   |        |  |
|-----|-------|----|-----------|---|--------|--|
|     |       | 7  | 耐热急变      | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 8  | 耐内压力      | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 9  | 内应力       | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 10 | 耐稀酸侵蚀     | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 11 | 垂直轴偏差     | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 12 | 外观质量      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 13 | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 14 | 镉         | 项 | 400.00 |  |
| 406 | 白酒瓶   |    |           |   |        |  |
|     |       | 1  | 耐内压力（8只瓶） | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 2  | 抗热震性（8只瓶） | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 3  | 抗冲击（8只瓶）  | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 4  | 内应力       | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 5  | 内表面耐水性    | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 6  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 7  | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 10 | 容量        | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 11 | 瓶口尺寸      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 12 | 公称主体直径公差  | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 13 | 公称瓶高公差    | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 14 | 垂直轴偏差     | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 15 | 厚度        | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 16 | 瓶身圆度      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 17 | 瓶口不平行度    | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 18 | 外观质量      | 项 | 200.00 |  |
| 107 | 食品罐头瓶 |    |           |   |        |  |
|     |       | 1  | 抗热震性      | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 2  | 内应力       | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 3  | 内表面耐水性    | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 4  | 满口容量      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 5  | 瓶高        | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 6  | 瓶身外径      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 7  | 瓶身不圆度     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 8  | 瓶身厚度      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 9  | 瓶底厚度      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 10 | 同一瓶底厚薄比   | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 11 | 瓶口不平行度    | 项 | 200.00 |  |

|     |           |    |         |   |        |  |
|-----|-----------|----|---------|---|--------|--|
|     |           | 12 | 瓶口平面度   | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 13 | 瓶口外径允差  | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 14 | 外观      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 20 | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 21 | 镭       | 项 | 400.00 |  |
| 108 | 玻璃杯       |    |         |   |        |  |
|     |           | 1  | 外观      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 2  | 规格尺寸    | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 3  | 抗热震性    | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 4  | 内应力     | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 5  | 玻璃颗粒耐水性 | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 6  | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 7  | 镭       | 项 | 400.00 |  |
| 109 | 牛奶瓶       |    |         |   |        |  |
|     |           | 1  | 抗热震性    | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 2  | 内应力     | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 3  | 抗冲击     | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 4  | 内表面耐水性  | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 5  | 瓶身外径    | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 6  | 瓶身不圆度   | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 7  | 瓶身厚度    | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 8  | 同一瓶身厚薄差 | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 9  | 瓶底厚度    | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 10 | 外观      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 11 | 印花和贴花   | 项 | 100.00 |  |
| 110 | 餐饮用钢化玻璃器皿 |    |         |   |        |  |
|     |           | 1  | 外观      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 2  | 耐热急变性能  | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 3  | 抗机械冲击性能 | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 4  | 耐水性能    | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 5  | 碎片状态    | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 6  | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 7  | 镭       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 8  | 配件      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 9  | 配合性能    | 项 | 200.00 |  |
| 111 | 玻璃输液瓶     |    |         |   |        |  |
|     |           | 1  | 标线容量公差  | 项 | 100.00 |  |

|     |          |    |        |   |        |  |
|-----|----------|----|--------|---|--------|--|
|     |          | 2  | 瓶全高公差  | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 3  | 瓶身外径   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 4  | 垂直轴偏差  | 项 | 400.00 |  |
|     |          |    | 瓶口内径公差 | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 5  | 瓶口外径公差 | 项 | 100.00 |  |
|     |          |    | 瓶身厚度   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 瓶底厚度   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7  | 热稳定性   | 项 | 600.00 |  |
|     |          | 8  | 抗热震性   | 项 | 600.00 |  |
|     |          | 9  | 耐内压力   | 项 | 600.00 |  |
|     |          | 10 | 内应力    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 11 | 内表面耐水性 | 项 | 600.00 |  |
|     |          | 12 | 外观质量   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 13 | 铅      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 14 | 镉      | 项 | 400.00 |  |
| 112 | 模制抗生素玻璃瓶 |    |        |   |        |  |
|     |          | 1  | 瓶高     | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 瓶身外径   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 3  | 瓶口内经   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 4  | 瓶口外径   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 5  | 瓶颈内、外径 | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 6  | 瓶口边厚   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 7  | 瓶底厚度   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 8  | 满口容量   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 9  | 内表面耐水性 | 项 | 600.00 |  |
|     |          | 10 | 抗热震性   | 项 | 600.00 |  |
|     |          | 11 | 内应力    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 12 | 铅      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 13 | 镉      | 项 | 400.00 |  |
| 113 | 药用玻璃管    |    |        |   |        |  |
|     |          | 1  | 外径     | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 壁厚偏差   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3  | 长度     | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 4  | 耐水性    | 项 | 600.00 |  |
|     |          | 5  | 外观质量   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 铅      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 7  | 镉      | 项 | 400.00 |  |

|     |           |    |             |   |        |  |
|-----|-----------|----|-------------|---|--------|--|
| 114 | 化学试剂包装玻璃瓶 |    |             |   |        |  |
|     |           | 1  | 热稳定性        | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 2  | 化学稳定性       | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 3  | 耐水性能        | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 4  | 应力          | 项 | 400.00 |  |
| 115 | 耐热玻璃器具    |    |             |   |        |  |
|     |           | 1  | 耐热冲击温度      | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 2  | 98℃耐水性能     | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 3  | 内表面耐水性      | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 4  | 铅           | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 5  | 镉           | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 6  | 内应力         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 7  | 耐水性能        | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 8  | 碎片状态        | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 9  | 配件          | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 10 | 配合性能        | 项 | 200.00 |  |
| 116 | 餐饮用钢化玻璃器皿 |    |             |   |        |  |
|     |           | 1  | 外观          | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 2  | 耐热急变性能      | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 3  | 抗机械冲击性能     | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 4  | 耐水性能        | 项 | 600.00 |  |
|     |           | 5  | 碎片状态        | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 6  | 铅           | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 7  | 镉           | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 8  | 配件          | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 9  | 配合性能        | 项 | 200.00 |  |
| 117 | 微波炉用玻璃托盘  |    |             |   |        |  |
|     |           | 1  | 外观          | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 2  | 微波炉高频加热     | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 3  | 铅           | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 4  | 锑           | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 5  | 砷           | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 6  | 内应力         | 项 | 400.00 |  |
| 118 | 日用保温容器    |    |             |   |        |  |
|     |           | 1  | 使用性能        | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 2  | 保温效能        | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 3  | 瓶塞气味及瓶内热水异味 | 项 | 100.00 |  |

|     |              |    |             |   |         |  |
|-----|--------------|----|-------------|---|---------|--|
|     |              | 4  | 耐冲击性        | 项 | 600.00  |  |
|     |              | 5  | 表面装饰层的密着性   | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 6  | 电镀层         | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 7  | 橡胶及塑料垫圈耐热水性 | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 8  | 容量          | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 9  | 倾倒试验        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 10 | 手把及提环的连接强度  | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 11 | 背带强度        | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 12 | 自然溢水        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 13 | 出水机构耐久性     | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 14 | 热水泄漏        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 15 | 首次出水量       | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 16 | 装配质量        | 项 | 200.00  |  |
| 119 | 陶瓷、微晶玻璃和玻璃餐具 |    |             |   |         |  |
|     |              | 1  | 铅           | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 2  | 镉           | 项 | 400.00  |  |
| 120 | 硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具 |    |             |   |         |  |
|     |              | 1  | 铅           | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 2  | 镉           | 项 | 400.00  |  |
| 121 | 硼硅酸盐玻璃压制耐热器具 |    |             |   |         |  |
|     |              | 1  | 铅           | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 2  | 镉           | 项 | 400.00  |  |
| 122 | 玻璃制品         |    |             |   |         |  |
|     |              | 1  | 原料          | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 2  | 感官          | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 3  | 铅           | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 4  | 镉           | 项 | 400.00  |  |
| 123 | 废玻璃          |    |             |   |         |  |
|     |              | 1  | 废玻璃分类       | 项 | 1600.00 |  |
| 纸制品 |              |    |             |   |         |  |
| 124 | 纸制品参数        |    |             |   |         |  |
|     |              | 1  | 耐破强度        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 2  | 边压强度        | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 3  | 透气度         | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 4  | 试样的处理       | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 5  | 试样的采取       | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 6  | 戳穿强度        | 项 | 300.00  |  |

|  |  |    |          |   |        |  |
|--|--|----|----------|---|--------|--|
|  |  | 7  | 粘合强度     | 项 | 300.00 |  |
|  |  | 8  | 含水率/交货水分 | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 9  | 抗压强度     | 项 | 300.00 |  |
|  |  | 10 | 定量       | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 11 | 吸水性      | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 12 | 平滑度      | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 13 | 厚度       | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 14 | 紧度       | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 15 | pH值      | 项 | 150.00 |  |
|  |  | 16 | 伸缩性      | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 17 | 灰分       | 项 | 400.00 |  |
|  |  | 18 | 耐折度      | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 19 | 撕裂度      | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 20 | 撕裂指数     | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 21 | 抗张强度     | 项 | 400.00 |  |
|  |  | 22 | 湿抗张强度    | 项 | 400.00 |  |
|  |  | 23 | 白度       | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 24 | 尘埃度      | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 25 | 耐破度      | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 26 | 耐破指数     | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 27 | 施胶度      | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 28 | 弯曲挺度     | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 29 | 横向环压指数   | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 30 | 横向短距压缩指数 | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 31 | 平压指数     | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 32 | 平压强度     | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 33 | 压缩应力     | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 34 | 压缩应变     | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 35 | 跌落试验     | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 36 | 透明度      | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 37 | 色差       | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 38 | 尺寸偏差     | 项 | 100.00 |  |
|  |  | 39 | 柔软度      | 项 | 400.00 |  |
|  |  | 40 | 轴向压溃力    | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 41 | 端盖脱离力    | 项 | 300.00 |  |
|  |  | 42 | 杯身挺度     | 项 | 200.00 |  |
|  |  | 43 | 铅        | 项 | 400.00 |  |

|     |        |    |                   |   |         |  |
|-----|--------|----|-------------------|---|---------|--|
|     |        | 44 | 砷                 | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 45 | 纸浆、纸和纸板 汞含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 46 | 纸、纸板和纸浆 铬含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 47 | 纸、纸板和纸浆 镉含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 48 | 纸、纸板和纸浆 水抽提液中五氯苯酚 | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 49 | 荧光增白剂             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 50 | 大肠菌群              | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 51 | 细菌总数              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 52 | 志贺氏菌              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 53 | 绿脓杆菌              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 54 | 金黄色葡萄球菌           | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 55 | 溶血性链球菌            | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 56 | 霉菌和酵母计数           | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 57 | 沙门氏菌              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 58 | 甲醛                | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 59 | 霉菌                | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 60 | 蒸发残渣              | 项 | 800.00  |  |
|     |        | 64 | 总迁移量（一种浸泡液）       | 项 | 1000.00 |  |
|     |        | 65 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液）  | 项 | 1500.00 |  |
|     |        | 66 | 高锰酸钾消耗量           | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 67 | 重金属               | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 68 | 感官要求              | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 69 | 脱色试验              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 70 | 荧光性物质             | 项 | 200.00  |  |
| 125 | 瓦楞纸板   |    |                   |   |         |  |
|     |        | 1  | 外观                | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 定量                | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 尺寸                | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 4  | 耐破强度              | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 5  | 戳穿强度              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 6  | 厚度                | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 7  | 粘合强度              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 8  | 边压强度              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 9  | 交货水分              | 项 | 200.00  |  |
| 126 | 重型瓦楞纸箱 |    |                   |   |         |  |
|     |        | 1  | 外观                | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 钉合                | 项 | 100.00  |  |

|     |                  |    |         |   |        |  |
|-----|------------------|----|---------|---|--------|--|
|     |                  | 3  | 粘合      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 4  | 压痕      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 5  | 裁切刀口    | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 6  | 箱角      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 7  | 纸箱规格    | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 8  | 底面积外部尺寸 | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 9  | 摇盖耐折    | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 10 | 纸箱抗压力   | 项 | 300.00 |  |
|     |                  | 11 | 边压强度    | 项 | 300.00 |  |
|     |                  | 12 | 耐破强度    | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 13 | 戳穿强度    | 项 | 300.00 |  |
| 127 | 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 |    |         |   |        |  |
|     |                  | 1  | 外观      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 2  | 尺寸      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 3  | 定量      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 4  | 摇盖耐折    | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 5  | 抗压强度    | 项 | 300.00 |  |
|     |                  | 6  | 耐破强度    | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 7  | 戳穿强度    | 项 | 300.00 |  |
|     |                  | 8  | 厚度      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 9  | 粘合强度    | 项 | 300.00 |  |
|     |                  | 10 | 边压强度    | 项 | 300.00 |  |
|     |                  | 11 | 质量与结构   | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 12 | 交货水分    | 项 | 200.00 |  |
| 128 | 包装容器纸桶           |    |         |   |        |  |
|     |                  | 1  | 外观      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 2  | 尺寸      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 3  | 堆码试验    | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 4  | 跌落试验    | 项 | 200.00 |  |
| 129 | 军用瓦楞纸箱           |    |         |   |        |  |
|     |                  | 1  | 外观      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 2  | 钉合      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 3  | 粘合      | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 4  | 耐折      | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 5  | 抗压      | 项 | 300.00 |  |
|     |                  | 6  | 跌落试验    | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 7  | 防潮性能    | 项 | 400.00 |  |

|     |           |    |             |   |         |  |
|-----|-----------|----|-------------|---|---------|--|
|     |           | 8  | 含水率         | 项 | 100.00  |  |
| 130 | 军用瓦楞纸板    |    |             |   |         |  |
|     |           | 1  | 外观质量        | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 2  | 厚度          | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 3  | 含水率         | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 4  | 边压强度        | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 5  | 耐破强度        | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 6  | 戳穿强度        | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 7  | 粘合强度        | 项 | 300.00  |  |
| 131 | 瓦楞芯（原）纸   |    |             |   |         |  |
|     |           | 1  | 定量          | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 2  | 紧度          | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 3  | 环压指数        | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 4  | 纵向裂断长       | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 5  | 吸水性         | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 6  | 交货水分        | 项 | 200.00  |  |
| 132 | 液体食品包装用纸板 |    |             |   |         |  |
|     |           | 1  | 定量          | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 2  | 横幅定量差       | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 3  | 紧度          | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 4  | 横幅厚度差       | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 5  | 光泽度         | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 6  | 平滑度         | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 7  | 亮度          | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 8  | 印刷表面粗糙度     | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 9  | 表面吸水性       | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 10 | 内结合强度       | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 11 | 耐折度         | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 12 | 边渗水         | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 13 | 挺度          | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 14 | 尘埃度         | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 15 | 交货水分        | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 16 | 尺寸偏差        | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 17 | 外观          | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 18 | 感官要求        | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 19 | 蒸发残渣        | 项 | 800.00  |  |
|     |           | 23 | 总迁移量（一种浸泡液） | 项 | 1000.00 |  |

|     |           |    |                  |   |         |  |
|-----|-----------|----|------------------|---|---------|--|
|     |           | 24 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |           | 25 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |           | 26 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 27 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 28 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |           | 29 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |           | 30 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |           | 31 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 32 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 33 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 37 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 38 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 39 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 40 | 原材料              | 项 | 200.00  |  |
| 133 | 钙塑瓦楞箱     |    |                  |   |         |  |
|     |           | 1  | 规格               | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 2  | 厚度               | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 3  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 4  | 空箱抗压力            | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 5  | 拉断力              | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 6  | 断裂伸长率            | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 7  | 平面压缩力            | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 8  | 垂直压缩力            | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 9  | 撕裂力              | 项 | 400.00  |  |
|     |           | 10 | 低温耐折             | 项 | 400.00  |  |
| 134 | 固体食品包装用纸板 |    |                  |   |         |  |
|     |           | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 2  | 定量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 3  | 横幅定量差            | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 4  | 紧度               | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 5  | 亮度               | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 6  | 平滑度              | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 7  | 印刷表面粗糙度          | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 8  | 表面吸水性            | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 9  | 耐折度              | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 10 | 内结合强度            | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 11 | 耐脂度              | 项 | 100.00  |  |

|     |        |    |                  |   |         |  |
|-----|--------|----|------------------|---|---------|--|
|     |        | 12 | 尘埃度              | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 13 | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 14 | 挺度               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 15 | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 16 | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |        |    | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |        | 20 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |        | 21 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |        | 22 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 23 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 24 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 25 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 27 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 28 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 29 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 30 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 31 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 32 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 36 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 37 | 原材料              | 项 | 200.00  |  |
| 135 | 支撑过滤纸板 |    |                  |   |         |  |
|     |        | 1  | 厚度               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 最大孔径             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 滤水时间             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 4  | 湿耐破度             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 5  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 6  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |        | 8  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |        | 9  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |        | 10 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 11 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 12 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 13 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 14 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 15 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 16 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 17 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |

|     |        |    |                  |   |         |  |
|-----|--------|----|------------------|---|---------|--|
|     |        | 18 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 19 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 20 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 21 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 25 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 26 | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 27 | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
| 136 | 精细过滤纸板 |    |                  |   |         |  |
|     |        | 1  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 滤水时间             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 厚度               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 4  | 滤水时间             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 5  | 耐破度              | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 6  | 湿耐破度             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 7  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 8  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 9  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |        | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |        | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |        | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 16 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 17 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 18 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 19 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 20 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 21 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 22 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 23 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 24 | 定量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 25 | 横幅定量差            | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 26 | 紧度               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 27 | 耐破指数             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 28 | 泰伯挺度             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 29 | 横向耐折度            | 项 | 100.00  |  |

|     |        |    |                  |   |         |  |
|-----|--------|----|------------------|---|---------|--|
|     |        | 30 | 亮度（白度）           | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 31 | 平滑度              | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 32 | 吸水性              | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 33 | 尘埃度              | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 34 | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 35 | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 36 | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
| 137 | 邮件包装箱  |    |                  |   |         |  |
|     |        | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 耐折               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 抗压               | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 4  | 跌落试验             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 5  | 蜂窝纸板             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 6  | 尺寸公差             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 7  | 平压强度             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 8  | 含水率              | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 9  | 静态弯曲强度           | 项 | 200.00  |  |
| 138 | 夹筋包装袋纸 |    |                  |   |         |  |
|     |        | 1  | 尺寸及外观            | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 撕裂指数             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 4  | 吸水性              | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 5  | 透气度              | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 6  | 耐折度              | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 7  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
| 139 | 纸杯     |    |                  |   |         |  |
|     |        | 1  | 感官               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 容量               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 渗漏性能             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 4  | 杯身挺度             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 5  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |        | 6  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |        | 7  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |        | 8  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 9  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 10 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 11 | 铅                | 项 | 400.00  |  |

|     |     |    |                  |   |         |  |
|-----|-----|----|------------------|---|---------|--|
|     |     | 12 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |     | 13 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |     | 14 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 15 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 16 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 17 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 18 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 19 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 140 | 纸碗  |    |                  |   |         |  |
|     |     | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |     | 2  | 容量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |     | 3  | 渗漏性能             | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 4  | 抗压强度             | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 5  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |     | 6  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |     | 7  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |     | 8  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |     | 9  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 10 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 11 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |     | 12 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |     | 13 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |     | 14 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 15 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 16 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 17 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 18 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 19 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 141 | 纸餐盒 |    |                  |   |         |  |
|     |     | 1  | 定量               | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 2  | 挺度               | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 3  | 负重性能             | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 4  | 耐折度              | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 5  | 短距压缩             | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 6  | 表面吸水             | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 7  | 耐水               | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 8  | 耐油               | 项 | 200.00  |  |

|     |       |    |                  |   |         |  |
|-----|-------|----|------------------|---|---------|--|
|     |       | 9  | 盒盖折次             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 10 | 容积               | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 11 | 亮度               | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 12 | 耐破度              | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 13 | 环压强度             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 14 | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 15 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |       | 16 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |       | 17 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |       | 18 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 19 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 20 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 21 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 22 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 23 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 24 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 25 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 26 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 27 | 志贺氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 28 | 绿脓杆菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 29 | 溶血性链球菌           | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 30 | 金黄色葡萄球菌          | 项 | 300.00  |  |
| 142 | 餐用纸制品 |    |                  |   |         |  |
|     |       | 1  | 外观               |   | 100.00  |  |
|     |       | 2  | 容量相对偏差           |   | 200.00  |  |
|     |       | 3  | 渗透性能             |   | 200.00  |  |
|     |       | 4  | PE膜定量            | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 5  | 挺度               | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 6  | 负重试验             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 7  | 水分               | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 8  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |       | 9  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |       | 10 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |       | 11 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 12 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 13 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 14 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |

|     |                |    |                  |   |         |  |
|-----|----------------|----|------------------|---|---------|--|
|     |                | 15 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |                | 16 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |                | 17 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |                | 18 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |                | 19 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |                | 20 | 志贺氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |                | 21 | 绿脓杆菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |                | 22 | 溶血性链球菌           | 项 | 300.00  |  |
|     |                | 23 | 金黄色葡萄球菌          | 项 | 300.00  |  |
|     |                | 24 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 143 | 食品接触用纸和纸板材料及制品 |    |                  |   |         |  |
|     |                | 1  | 感官要求             |   | 100.00  |  |
|     |                | 2  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |                | 3  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |                | 4  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |                | 5  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |                | 6  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |                | 7  | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |                | 8  | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |                | 9  | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |                | 10 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |                | 11 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |                | 12 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |                | 13 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |                | 14 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |                | 15 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 144 | 食品包装纸          |    |                  |   |         |  |
|     |                | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |                | 2  | 抗张强度             | 项 | 400.00  |  |
|     |                | 3  | 撕裂度（纵向）          | 项 | 200.00  |  |
|     |                | 4  | 白度               | 项 | 200.00  |  |
|     |                | 5  | 尘埃度              | 项 | 100.00  |  |
|     |                | 6  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |                | 7  | 耐破度              | 项 | 200.00  |  |
|     |                | 8  | 裂断长              | 项 | 100.00  |  |
|     |                | 9  | 施胶度              | 项 | 100.00  |  |
|     |                | 10 | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |

|     |        |    |                  |   |         |  |
|-----|--------|----|------------------|---|---------|--|
|     |        | 11 | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |        |    | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |        | 12 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |        | 13 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |        | 14 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 15 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 16 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 17 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 19 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 20 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 21 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 22 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 23 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 24 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 25 | 志贺氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 26 | 绿脓杆菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 27 | 溶血性链球菌           | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 28 | 金黄色葡萄球菌          | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 29 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 30 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 145 | 圆柱型复合罐 |    |                  |   |         |  |
|     |        | 1  | 基本尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 端盖脱离力            | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 4  | 轴向压溃力            | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 5  | 快速泄露试验           | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 6  | 跌落试验             | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 7  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |        | 8  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |        | 9  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |        | 10 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 11 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 12 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 13 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 14 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 15 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 16 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |

|     |          |    |                  |   |         |  |
|-----|----------|----|------------------|---|---------|--|
|     |          | 17 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 18 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 19 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 20 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 21 | 致病菌（旧）           |   |         |  |
| 146 | 牛皮纸      |    |                  |   |         |  |
|     |          | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 2  | 耐破度              | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 3  | 纵向撕裂度            | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 4  | 吸水性              | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 5  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 6  | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 7  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
| 147 | 纸袋纸      |    |                  |   |         |  |
|     |          | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 2  | 纵向撕裂度            | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 3  | 透气度              | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 4  | 吸水性              | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 5  | 抗张强度             | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 6  | 伸长率              | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 7  | 抗张能量吸收           | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 8  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
| 148 | 非热封型茶叶滤纸 |    |                  |   |         |  |
|     |          | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 2  | 抗张强度             | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 3  | 湿抗张强度            | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 4  | 滤水时间             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 5  | 漏茶末              | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 6  | 异味               | 项 | 50.00   |  |
|     |          | 7  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 8  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 9  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |          | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |          | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |          | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |

|     |         |    |                  |   |         |  |
|-----|---------|----|------------------|---|---------|--|
|     |         | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 16 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 17 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 18 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 19 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 20 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 21 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 22 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 23 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 24 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 149 | 热封型茶叶滤纸 |    |                  |   |         |  |
|     |         | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 2  | 抗张强度             | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 3  | 湿抗张强度            | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 4  | 滤水时间             | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 5  | 亮度（白度）           | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 6  | 漏茶末              | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 7  | 热封性              | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 8  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 9  | 卷盘纸尺寸            | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 10 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |         | 11 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |         | 12 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |         | 13 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 15 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 17 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 18 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 19 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 20 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 21 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 22 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 23 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 24 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 25 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 150 | 半透明纸    |    |                  |   |         |  |

|     |       |    |                  |   |         |  |
|-----|-------|----|------------------|---|---------|--|
|     |       | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 2  | 透明度              | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 3  | 耐破指数             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 4  | 撕裂指数             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 5  | 色差               | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 6  | 尘埃度              | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 7  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 8  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 9  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |       | 10 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |       | 11 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |       | 12 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 13 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 16 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 17 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 18 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 19 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 20 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 21 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 22 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 23 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 24 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 151 | 普通玻璃纸 |    |                  |   |         |  |
|     |       | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 2  | 抗张指数             | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 3  | 撕裂指数             | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 4  | 伸长率              | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 5  | 含硫量              | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 6  | 抗黏性              | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 7  | 气泡               | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 8  | PH               | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 9  | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 10 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 11 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 12 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |

|     |          |    |                  |   |         |  |
|-----|----------|----|------------------|---|---------|--|
|     |          | 13 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 14 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 15 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 16 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
| 152 | 食品包装用玻璃纸 |    |                  |   |         |  |
|     |          | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 2  | 定量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 3  | 厚度横幅差            | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 4  | 抗张强度             | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 5  | 伸长率              | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 6  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 7  | 透湿度              | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 8  | 热封强度             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 9  | 抗粘性              | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 10 | 含硫量              | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 11 | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 12 | 规格尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 13 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |          | 14 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |          | 15 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |          | 16 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 17 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 18 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 19 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 20 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 21 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 22 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 23 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 24 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 25 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 26 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 27 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 28 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 153 | 鸡皮纸      |    |                  |   |         |  |
|     |          | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 2  | 湿抗张强度            | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 3  | 吸水性              | 项 | 100.00  |  |

|     |       |    |                  |   |         |  |
|-----|-------|----|------------------|---|---------|--|
|     |       | 4  | 耐破度              | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 5  | 耐折度（纵向）          | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 6  | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 7  | 光泽度              | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 8  | 尺寸及偏斜度           | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 9  | 外观检测             | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 10 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |       | 11 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |       | 12 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |       | 13 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 14 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 15 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 16 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 17 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 18 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 19 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 20 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 21 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 22 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 23 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 24 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 25 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 154 | 育果袋纸  |    |                  |   |         |  |
|     |       | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 2  | 定量偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 3  | 横幅定量差            | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 4  | 抗张指数             | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 5  | 湿抗张强度            | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 6  | 撕裂指数             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 7  | 透气度              | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 8  | 吸水性              | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 9  | 褪色试验             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 10 | 有害物质             | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 11 | 交货水分             | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 12 | 尺寸及偏斜度           | 项 | 100.00  |  |
| 155 | 伸性纸袋纸 |    |                  |   |         |  |
|     |       | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |

|     |          |    |            |   |        |  |
|-----|----------|----|------------|---|--------|--|
|     |          | 2  | 横幅定量差      | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 3  | 吸水性        | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 4  | 透气度        | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | 撕裂指数（纵向）   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 抗张指数       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 7  | 伸长率（纵向）    | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 8  | 抗张能量吸收指数   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 9  | 交货水分       | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 10 | 外观缺陷       | 项 | 100.00 |  |
| 156 | 食品包装用羊皮纸 |    |            |   |        |  |
|     |          | 1  | 定量         | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 抗张指数（纵横平均） | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3  | 透油度        | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4  | 尘埃度        | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 5  | 水抽提液pH值    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6  | 交货水分       | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7  | 外观质量       | 项 | 100.00 |  |
| 157 | 擦手纸      |    |            |   |        |  |
|     |          | 1  | 定量         | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 亮度（白度）     | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3  | 横向吸液高度     | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 4  | 横向抗张指数     | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5  | 洞眼         | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 6  | 尘埃度        | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 7  | 交货水分       | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 8  | 细菌菌落总数     | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 9  | 大肠菌群       | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 10 | 金黄色葡萄球菌    | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 11 | 溶血性链球菌     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 12 | 外观         |   |        |  |
| 158 | 埋纱包装袋纸   |    |            |   |        |  |
|     |          | 1  | 尺寸         | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 外观         | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 3  | 定量         | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 4  | 撕裂指数       | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | 透气度        | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 吸水性        | 项 | 100.00 |  |

|     |      |    |                  |   |         |  |
|-----|------|----|------------------|---|---------|--|
|     |      | 7  | 抗张指数             | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 8  | 伸长率              | 项 | 100.00  |  |
| 159 | 纸杯原纸 |    |                  |   |         |  |
|     |      | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 2  | 横幅定量差            | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 3  | 厚度               | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 4  | 横幅厚度差            | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 5  | 平滑度              | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 6  | 亮度               | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 7  | 抗张指数             | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 8  | 吸水性              | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 9  | 横向耐折度            | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 10 | 边渗透              | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 11 | 挺度               | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 12 | 尘埃度              | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 13 | 水分               | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 14 | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 15 | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 16 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |      | 17 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |      | 18 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |      | 19 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 20 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 21 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 22 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 23 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 24 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 25 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 26 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 27 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 28 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 29 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 30 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 160 | 餐盒原纸 |    |                  |   |         |  |
|     |      | 1  | 定量               | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 2  | 横幅定量差            | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 3  | 厚度               | 项 | 100.00  |  |

|     |      |    |                  |   |         |  |
|-----|------|----|------------------|---|---------|--|
|     |      | 4  | 横幅厚度差            | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 5  | 亮度               | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 6  | 吸水性              | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 7  | 横向耐折度            | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 8  | 边渗透              | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 9  | 挺度               | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 10 | 尘埃度              | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 11 | 水分               | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 12 | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 13 | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 14 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |      | 15 | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |      | 16 | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |      | 17 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 18 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 19 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 20 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 21 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 22 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 23 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 24 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 25 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 26 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 27 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 28 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 29 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 161 | 面粉纸袋 |    |                  |   |         |  |
|     |      | 1  | 尺寸偏差             | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 2  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 3  | 拉伸负荷             | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 4  | 牢固度              | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 5  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |      | 6  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |      | 7  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |      | 8  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |      | 9  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |      | 10 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |

|     |               |    |                  |   |         |  |
|-----|---------------|----|------------------|---|---------|--|
|     |               | 11 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 12 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 13 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 14 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 15 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 16 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 17 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 18 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 19 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 20 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 162 | 小麦粉袋          |    |                  |   |         |  |
|     |               | 1  | 断裂强力             | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 2  | 耐跌落性             | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 3  | 剥离力              | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 4  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |               | 5  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |               | 6  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |               | 7  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 8  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 9  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |               | 10 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 11 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 12 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 13 | 甲醛               | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 14 | 荧光性物质            | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 15 | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 16 | 沙门氏菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 17 | 霉菌               | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 18 | 微生物（旧）           | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 19 | 添加剂              | 项 | 300.00  |  |
| 163 | 一次性使用卫生用品卫生标准 |    |                  |   |         |  |
|     |               | 1  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |               | 2  | 初始污染菌            | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 3  | 大肠菌群             | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 4  | 细菌菌落总数           | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 5  | 绿脓杆菌             | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 6  | 溶血性链球菌           | 项 | 300.00  |  |

|     |             |    |         |   |         |  |
|-----|-------------|----|---------|---|---------|--|
|     |             | 7  | 金黄色葡萄球菌 | 项 | 300.00  |  |
|     |             | 8  | 真菌菌落总数  | 项 | 300.00  |  |
| 164 | 卫生纸（含卫生纸原纸） |    |         |   |         |  |
|     |             | 1  | 定量      | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 2  | 亮度      |   | 200.00  |  |
|     |             | 3  | 横向吸液高度  | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 4  | 抗张指数    | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 5  | 柔软度     | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 6  | 洞眼      | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 7  | 尘埃度     | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 8  | 交货水分    | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 9  | 大肠菌群    | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 10 | 细菌菌落总数  | 项 | 300.00  |  |
|     |             | 11 | 溶血性链球菌  | 项 | 300.00  |  |
|     |             | 12 | 金黄色葡萄球菌 | 项 | 300.00  |  |
| 165 | 皱纹卫生纸       |    |         |   |         |  |
|     |             | 1  | 定量      | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 2  | 亮度      | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 3  | 横向吸液高度  | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 4  | 抗张指数    | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 5  | 柔软度     | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 6  | 洞眼      | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 7  | 尘埃度     | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 8  | 交货水分    | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 10 | 大肠菌群    | 项 | 1500.00 |  |
|     |             | 11 | 细菌菌落总数  | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 12 | 溶血性链球菌  | 项 | 300.00  |  |
|     |             | 13 | 金黄色葡萄球菌 | 项 | 100.00  |  |
| 166 | 纸巾纸         |    |         |   |         |  |
|     |             | 1  | 定量      | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 2  | 白度      | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 3  | 横向吸液高度  | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 4  | 灰分      |   |         |  |
|     |             | 5  | 横向抗张指数  | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 6  | 纵向湿抗张强度 |   |         |  |
|     |             | 7  | 柔软度     | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 8  | 洞眼      | 项 | 100.00  |  |

|     |            |    |          |   |        |  |
|-----|------------|----|----------|---|--------|--|
|     |            | 9  | 尘埃度      | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 10 | 交货水分     | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 11 | 外观       |   |        |  |
|     |            | 12 | 可迁移荧光增白剂 |   |        |  |
|     |            | 13 | 感官指标     | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 14 | 初始污染细菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 15 | 大肠菌群     | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 16 | 细菌菌落总数   | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 17 | 溶血性链球菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 18 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 19 | 绿脓杆菌     | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 20 | 真菌菌落总数   | 项 | 300.00 |  |
| 167 | 卫生巾（含卫生护垫） |    |          |   |        |  |
|     |            | 1  | 质量偏差     | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 2  | 吸水倍率     | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 3  | PH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 4  | 渗入量      | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 5  | 水分       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 6  | 背胶粘合强度   |   |        |  |
|     |            | 7  | 感官指标     | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 8  | 初始污染细菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 9  | 大肠菌群     | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 10 | 细菌菌落总数   | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 11 | 溶血性链球菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 12 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 13 | 绿脓杆菌     | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 14 | 真菌菌落总数   | 项 | 300.00 |  |
| 168 | 纸尿裤（片/垫）   |    |          |   |        |  |
|     |            | 1  | 外观       |   |        |  |
|     |            | 2  | 偏差       | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 3  | 渗透性能     | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 4  | pH       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 5  | 交货水分     | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 6  | 原料       |   |        |  |
|     |            | 7  | 感官指标     | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 8  | 初始污染细菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 9  | 大肠菌群     | 项 | 200.00 |  |

|     |             |    |           |   |        |  |
|-----|-------------|----|-----------|---|--------|--|
|     |             | 10 | 细菌菌落总数    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 溶血性链球菌    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 金黄色葡萄球菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 绿脓杆菌      | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 14 | 真菌菌落总数    | 项 | 300.00 |  |
| 169 | 纸尿裤（含纸尿片/垫） |    |           |   |        |  |
|     |             | 1  | 外观        |   |        |  |
|     |             | 2  | 偏差        | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 3  | 渗透性能      | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 4  | pH        | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | 交货水分      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 感官指标      | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7  | 初始污染细菌    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | 大肠菌群      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 细菌菌落总数    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 溶血性链球菌    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 金黄色葡萄球菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 绿脓杆菌      | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 真菌菌落总数    | 项 | 300.00 |  |
| 170 | 湿巾          |    |           |   |        |  |
|     |             | 1  | 偏差        | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2  | 含液量       | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 3  | 横向抗张强度    | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 4  | 包装密封性     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | PH        | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 去污力       | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7  | 腐蚀性       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 可迁移性荧光增白剂 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 尘埃度       | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 10 | 内装量偏差     | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 11 | 外观        | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 12 | 感官指标      | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 13 | 初始污染细菌    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 14 | 大肠菌群      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 15 | 细菌菌落总数    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 16 | 溶血性链球菌    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 17 | 金黄色葡萄球菌   | 项 | 300.00 |  |

|     |       |    |         |   |        |  |
|-----|-------|----|---------|---|--------|--|
|     |       | 18 | 绿脓杆菌    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 19 | 真菌菌落总数  | 项 | 300.00 |  |
| 171 | 复印纸   |    |         |   |        |  |
|     |       | 1  | 定量      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 2  | 厚度      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 3  | 挺度      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 4  | 平滑度     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 5  | 不透明度    | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 6  | 亮度      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 7  | 施胶度     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 8  | 尘埃度     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 9  | 交货水分    | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 10 | 内装量偏差   | 项 | 100.00 |  |
| 172 | 箱纸板   |    |         |   |        |  |
|     |       | 1  | 定量      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 2  | 横幅定量差   | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 3  | 紧度      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 4  | 耐破指数    | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 5  | 横向环压指数  | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 6  | 横向耐折度   | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 7  | 吸水性     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 8  | 交货水分    | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 9  | 尺寸      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 10 | 外观      | 项 | 100.00 |  |
| 173 | 涂布白纸板 |    |         |   |        |  |
|     |       | 1  | 定量      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 2  | 紧度      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 3  | 亮度      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 4  | 印刷表面粗糙度 | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 5  | 油墨吸收性   | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 6  | 印刷表面强度  | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 7  | 吸水性     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 8  | 横向挺度    | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 9  | 尘埃度     | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 10 | 交货水分    | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 11 | 尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 12 | 外观质量    | 项 | 100.00 |  |

|     |         |    |         |   |        |  |
|-----|---------|----|---------|---|--------|--|
| 174 | 单面涂布白纸板 |    |         |   |        |  |
|     |         | 1  | 定量      | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 2  | 紧度      | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 3  | 亮度      | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 4  | 印刷表面粗糙度 | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 5  | 油墨吸收性   | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 6  | 印刷表面强度  | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 7  | 吸水性     | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 8  | 横向挺度    | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 9  | 尘埃度     | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 10 | 交货水分    | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 11 | 尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 12 | 外观质量    | 项 | 100.00 |  |
| 175 | 信封      |    |         |   |        |  |
|     |         | 1  | 规格      | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 2  | 信封用纸    | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 3  | 印刷要求    | 项 | 150.00 |  |
|     |         | 4  | 糊制要求    | 项 | 150.00 |  |
|     |         | 5  | 抗张指数    | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 6  | 平滑度     | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 7  | 耐折度     | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 8  | 施胶度     | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 9  | 不透明度    | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 10 | 印刷表面强度  | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 11 | 亮度      | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 12 | 尘埃度     | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 13 | 交货水分    | 项 | 200.00 |  |
| 176 | 信封用纸    |    |         |   |        |  |
|     |         | 1  | 抗张指数    | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 2  | 平滑度     | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 3  | 耐折度     | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 4  | 施胶度     | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 5  | 不透明度    | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 6  | 印刷表面强度  | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 7  | 亮度（白度）  | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 8  | 尘埃度     | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 9  | 交货水分    | 项 | 200.00 |  |

|     |        |    |         |   |        |  |
|-----|--------|----|---------|---|--------|--|
|     |        | 10 | 定量      | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 11 | 定量偏差    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 12 | 绿光反射因数  | 项 | 100.00 |  |
| 177 | 信封检测方法 |    |         |   |        |  |
|     |        | 1  | 尺寸规格    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 印刷要求    | 项 | 150.00 |  |
| 178 | 书写纸    |    |         |   |        |  |
|     |        | 1  | 纸张尺寸    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 平滑度     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 3  | 耐折度     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 4  | 施胶度     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 5  | 不透明度    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 6  | 印刷表面强度  | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 7  | 亮度（白度）  | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 8  | 尘埃度     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 9  | 交货水分    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 10 | 定量      | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 11 | 定量偏差    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 12 | 紧度      | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 13 | 外观      | 项 | 100.00 |  |
| 179 | 无碳复写纸  |    |         |   |        |  |
|     |        | 1  | 定量      | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 定量偏差    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 3  | 紧度      | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 4  | 亮度（白度）  | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 5  | 不透明度    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 6  | 平滑度     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 7  | CF表面pH值 | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 8  | 横向收缩率   | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 9  | 翘曲最大值   | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 10 | 耐磨擦性    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 11 | 显色性能    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 12 | 耐光性     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 13 | 交货水分    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 14 | 外观质量    | 项 | 100.00 |  |
| 180 | 纸基平托盘  |    |         |   |        |  |
|     |        | 1  | 载重量     | 项 | 100.00 |  |

|     |                                 |    |        |   |        |  |
|-----|---------------------------------|----|--------|---|--------|--|
|     |                                 | 2  | 尺寸     | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 3  | 结构     | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 4  | 材质     | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 5  | 强度     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                 | 6  | 制作     | 项 | 100.00 |  |
| 181 | 纸浆模塑蛋托盘                         |    |        |   |        |  |
|     |                                 | 1  | 外观     | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 2  | 尺寸偏差   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 3  | 耐水性    | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 4  | 耐压性    |   |        |  |
|     |                                 | 5  | 水分     | 项 | 200.00 |  |
| 182 | 平版装潢印刷品/平版印刷防伪证件、证书/平版印刷防伪票卡、证卡 |    |        |   |        |  |
|     |                                 | 1  | 防伪力度   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 2  | 身份唯一性  | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 3  | 稳定期    | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 4  | 识别性能   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 5  | 使用适应性  | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 6  | 成品图案偏差 | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 7  | 规格尺寸偏差 | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 8  | 印刷外观   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 9  | 印刷要求   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 10 | 安全期    | 项 | 100.00 |  |
| 183 | 凸版装潢印刷品/凸版印刷防伪证件、证书/凸版印刷防伪票卡、证卡 |    |        |   |        |  |
|     |                                 | 1  | 防伪力度   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 2  | 身份唯一性  | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 3  | 稳定期    | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 4  | 识别性能   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 5  | 使用适应性  | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 6  | 成品图案偏差 | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 7  | 规格尺寸偏差 | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 8  | 印刷外观   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 9  | 印刷要求   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 10 | 安全期    | 项 | 100.00 |  |
| 184 | 凹版装潢印刷品/凹版印刷防伪证件、证书/凹版印刷防伪票卡、证卡 |    |        |   |        |  |
|     |                                 | 1  | 防伪力度   | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 2  | 身份唯一性  | 项 | 100.00 |  |
|     |                                 | 3  | 稳定期    | 项 | 100.00 |  |

|           |                                    |    |           |   |        |  |
|-----------|------------------------------------|----|-----------|---|--------|--|
|           |                                    | 4  | 识别性能      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 5  | 使用适应性     | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 6  | 成品图案偏差    | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 7  | 规格尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 8  | 印刷外观      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 9  | 印刷要求      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 10 | 安全期       | 项 | 100.00 |  |
| 185       | 柔性版装潢印刷品/柔性版印刷防伪证件、证书/柔性版印刷防伪票卡、证卡 |    |           |   |        |  |
|           |                                    | 1  | 防伪力度      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 2  | 身份唯一性     | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 3  | 稳定期       | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 4  | 识别性能      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 5  | 使用适应性     | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 6  | 成品图案偏差    | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 7  | 规格尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 8  | 印刷外观      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 9  | 印刷要求      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 10 | 安全期       | 项 | 100.00 |  |
| 186       | 丝网印刷防伪票据/丝网印刷印刷防伪证件、证书/丝网印刷防伪票卡、证卡 |    |           |   |        |  |
|           |                                    | 1  | 防伪力度      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 2  | 身份唯一性     | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 3  | 稳定期       | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 4  | 识别性能      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 5  | 使用适应性     | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 6  | 成品图案偏差    | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 7  | 规格尺寸偏差    | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 8  | 印刷外观      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 9  | 印刷要求      | 项 | 100.00 |  |
|           |                                    | 10 | 安全期       | 项 | 100.00 |  |
| 金属包装及有关制品 |                                    |    |           |   |        |  |
| 187       | 金属包装（参数）                           |    |           |   |        |  |
|           |                                    | 1  | 气密试验      | 项 | 400.00 |  |
|           |                                    | 2  | 液压试验      | 项 | 400.00 |  |
|           |                                    | 3  | 堆码试验      | 项 | 400.00 |  |
|           |                                    | 4  | 跌落性能      | 项 | 400.00 |  |
|           |                                    | 5  | 封闭器装配质量检验 | 项 | 200.00 |  |
|           |                                    | 6  | 涂膜附着力     | 项 | 200.00 |  |

|     |             |    |            |   |        |  |
|-----|-------------|----|------------|---|--------|--|
|     |             | 7  | 金属镀层厚度和均匀度 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 锌层厚度       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 镀锌层附着力     | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 10 | 铬          | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 11 | 铅          | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 12 | 镍          | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 13 | 保温效能       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 14 | 金属镀层的结合强度  | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 15 | 漆膜厚度       | 项 | 200.00 |  |
| 188 | 钢桶          |    |            |   |        |  |
|     |             | 1  | 结构尺寸       | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2  | 气密性能       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 3  | 耐液压性       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 4  | 耐跌落性       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 5  | 耐堆码性       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 6  | 提梁提环强度     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 涂膜附着力      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 封闭期装配质量    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 表面保护层质量检验  | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 10 | 外观质量       | 项 | 100.00 |  |
| 189 | 黄磷包装钢桶      |    |            |   |        |  |
|     |             | 1  | 结构尺寸       | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2  | 气密性能       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 3  | 耐液压性       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 4  | 耐跌落性       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 5  | 耐堆码性       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 6  | 提梁提环强度     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 涂膜附着力      | 项 | 200.00 |  |
| 190 | 固碱钢桶        |    |            |   |        |  |
|     |             | 1  | 结构尺寸       | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2  | 气密性能       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 3  | 耐液压性       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 4  | 耐跌落性       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 5  | 耐堆码性       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 6  | 提梁提环强度     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 涂膜附着力      | 项 | 200.00 |  |
| 191 | 一次性使用电石包装钢桶 |    |            |   |        |  |

|     |          |   |        |   |        |  |
|-----|----------|---|--------|---|--------|--|
|     |          | 1 | 结构尺寸   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2 | 气密性能   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3 | 耐液压性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 4 | 耐跌落性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5 | 耐堆码性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6 | 提梁提环强度 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7 | 涂膜附着力  | 项 | 200.00 |  |
| 192 | 包装容器钢提桶  |   |        |   |        |  |
|     |          | 1 | 结构尺寸   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2 | 气密性能   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3 | 耐液压性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 4 | 耐跌落性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5 | 耐堆码性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6 | 提梁提环强度 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7 | 涂膜附着力  | 项 | 200.00 |  |
| 193 | 方桶       |   |        |   |        |  |
|     |          | 1 | 结构尺寸   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2 | 气密性能   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3 | 耐液压性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 4 | 耐跌落性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5 | 耐堆码性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6 | 提梁提环强度 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7 | 涂膜附着力  | 项 | 200.00 |  |
| 194 | 钢塑复合桶    |   |        |   |        |  |
|     |          | 1 | 结构尺寸   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2 | 气密性能   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3 | 耐液压性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 4 | 耐跌落性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5 | 耐堆码性   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6 | 提梁提环强度 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7 | 涂膜附着力  | 项 | 200.00 |  |
| 195 | 工业用薄钢板圆罐 |   |        |   |        |  |
|     |          | 1 | 结构尺寸   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2 | 气密性试验  | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3 | 液压试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 4 | 跌落试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5 | 堆码试验   | 项 | 400.00 |  |

|     |                  |   |        |   |        |  |
|-----|------------------|---|--------|---|--------|--|
|     |                  | 6 | 提梁提环强度 | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 7 | 漆膜附着力  | 项 | 200.00 |  |
| 196 | 方罐与扁圆罐           |   |        |   |        |  |
|     |                  | 1 | 结构尺寸   | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 2 | 气密性试验  | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 3 | 液压试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 4 | 堆码试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 5 | 提梁提环强度 | 项 | 200.00 |  |
| 197 | 危险货物运输包装通用技术条件   |   |        |   |        |  |
|     |                  | 1 | 堆码试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 2 | 跌落试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 3 | 液压试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 4 | 气密性试验  | 项 | 400.00 |  |
| 198 | 重复性使用电石包装钢桶      |   |        |   |        |  |
|     |                  | 1 | 基本要求   | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 2 | 材料要求   | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 3 | 外观质量要求 | 项 | 100.00 |  |
|     |                  | 4 | 漆膜厚度   | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 5 | 漆膜附着力  | 项 | 200.00 |  |
|     |                  | 6 | 气密试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 7 | 跌落试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 8 | 堆码试验   | 项 | 400.00 |  |
| 199 | 公路运输危险货物包装检验安全规范 |   |        |   |        |  |
|     |                  | 1 | 气密试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 2 | 跌落试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 3 | 堆码试验   | 项 | 400.00 |  |
| 200 | 水路运输危险货物包装检验安全规范 |   |        |   |        |  |
|     |                  | 1 | 气密试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 2 | 跌落试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 3 | 堆码试验   | 项 | 400.00 |  |
| 201 | 铁路运输危险货物包装检验安全规范 |   |        |   |        |  |
|     |                  | 1 | 气密试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 2 | 跌落试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 3 | 堆码试验   | 项 | 400.00 |  |
| 202 | 空运危险货物包装检验安全规范   |   |        |   |        |  |
|     |                  | 1 | 气密试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                  | 2 | 跌落试验   | 项 | 400.00 |  |

|     |                |    |          |   |        |  |
|-----|----------------|----|----------|---|--------|--|
|     |                | 3  | 堆码试验     | 项 | 400.00 |  |
| 203 | 危险货物大包装检验安全规范  |    |          |   |        |  |
|     |                | 1  | 跌落试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 2  | 堆码试验     | 项 | 400.00 |  |
| 204 | 危险货物电石包装检验安全规范 |    |          |   |        |  |
|     |                | 1  | 气密试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 2  | 跌落试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 3  | 堆码试验     | 项 | 400.00 |  |
| 205 | 危险货物涂料包装检验安全规范 |    |          |   |        |  |
|     |                | 1  | 气密试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 2  | 跌落试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 3  | 堆码试验     | 项 | 400.00 |  |
| 206 | 复合式中型散装容器      |    |          |   |        |  |
|     |                | 1  | 外观要求     | 项 | 100.00 |  |
|     |                | 2  | 容量偏差     | 项 | 200.00 |  |
|     |                | 3  | 质量偏差     | 项 | 100.00 |  |
|     |                | 4  | 外形尺寸及偏差  | 项 | 100.00 |  |
|     |                | 5  | 壁厚要求     | 项 | 200.00 |  |
|     |                | 6  | 底部提升试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 7  | 顶部提升试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 8  | 堆码试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 9  | 气密试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 10 | 液压试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 11 | 跌落试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 12 | 振动试验     | 项 | 400.00 |  |
| 207 | 危险货物复合中型散装容器   |    |          |   |        |  |
|     |                | 1  | 底部提升试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 2  | 顶部提升试验   | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 3  | 堆码试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 4  | 防渗漏试验    | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 5  | 液压试验     | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 6  | 跌落试验     | 项 | 400.00 |  |
| 208 | 包装用钢带          |    |          |   |        |  |
|     |                | 1  | 尺寸偏差     | 项 | 100.00 |  |
|     |                | 2  | 拉伸强度、伸长率 | 项 | 400.00 |  |
|     |                | 3  | 表面质量     | 项 | 100.00 |  |
|     |                | 4  | 镰刀弯      | 项 | 200.00 |  |

|     |              |    |                  |   |         |  |
|-----|--------------|----|------------------|---|---------|--|
|     |              | 5  | 漆膜厚度             | 项 | 200.00  |  |
| 209 | 冠形瓶盖         |    |                  |   |         |  |
|     |              | 1  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 2  | 耐腐蚀性             | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 3  | 瓶盖耐压             | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 4  | 密封垫要求            | 项 | 200.00  |  |
| 210 | 包装容器铝质饮水瓶    |    |                  |   |         |  |
|     |              | 1  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 2  | 配合性能             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 3  | 尺寸规格             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 4  | 涂层质量             | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 5  | 耐热性能             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 6  | 密封性能             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 7  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |              | 8  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |              | 9  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 10 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 11 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 12 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 13 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） |   | 1600.00 |  |
|     |              | 14 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 15 | 镉                |   | 400.00  |  |
|     |              | 16 | 砷                |   | 400.00  |  |
|     |              | 17 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 211 | 包装容器扭断式铝防盗瓶盖 |    |                  |   |         |  |
|     |              | 1  | 尺寸               | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 2  | 外观质量             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 3  | 瓶盖衬垫             | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 4  | 瓶盖内外表面涂膜         | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 5  | 密封性能             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 6  | 开启性能             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 7  | 总迁移量（一种浸泡液）      | 项 | 1000.00 |  |
|     |              | 8  | 总迁移量（两种或两种以上浸泡液） | 项 | 1500.00 |  |
|     |              | 9  | 重金属              |   | 300.00  |  |
|     |              | 10 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 11 | 铅                |   | 400.00  |  |
|     |              | 12 | 镉                |   | 400.00  |  |

|     |          |    |                  |   |         |  |
|-----|----------|----|------------------|---|---------|--|
|     |          | 13 | 砷                |   | 400.00  |  |
|     |          | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 15 | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 16 | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|     |          | 17 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 212 | 铝锅       |    |                  |   |         |  |
|     |          | 1  | 使用性能             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 2  | 耐腐蚀性             | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 3  | 外观要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 4  | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 5  | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 6  | 镉                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 7  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
| 213 | 铝壶       |    |                  |   |         |  |
|     |          | 1  | 使用性能             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 2  | 主要零部件要求          | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 3  | 表面要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 4  | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 5  | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 6  | 镉                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 7  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
| 214 | 铝背水壶     |    |                  |   |         |  |
|     |          | 1  | 壶底中心厚度           | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 2  | 实际容量             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 3  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 4  | 规格               | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 5  | 泄漏性              | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 6  | 背带挂肩长度           | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 7  | 塑料壶盖耐煮性          | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 8  | 涂膜耐热性            | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 9  | 涂膜附着牢度           | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 10 | 外观要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 11 | 铅                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 12 | 砷                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 13 | 镉                | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 14 | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
| 215 | 铝及铝合金不粘锅 |    |                  |   |         |  |

|     |            |    |            |   |        |  |
|-----|------------|----|------------|---|--------|--|
|     |            | 1  | 最小厚度       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 2  | 载荷强度       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 3  | 不粘涂层       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 4  | 耐高温漆膜      | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 5  | 铝搪瓷涂层      | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 6  | 不粘外涂层      | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 7  | 抛光表面       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 8  | 铆接         | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 9  | 锅身渗水       | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 10 | 外观         | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 11 | 诗花         | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 12 | 耐煮性        | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 13 | 盖、锅身配合     | 项 | 100.00 |  |
| 216 | 铝制食具容器卫生标准 |    |            |   |        |  |
|     |            | 1  | 铅          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 2  | 砷          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 3  | 铬          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 4  | 原材料        |   | 400.00 |  |
|     |            | 5  | 感官要求       | 项 | 100.00 |  |
| 217 | 不锈钢器皿杯     |    |            |   |        |  |
|     |            | 1  | 使用性能       | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 2  | 材料要求       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 3  | 质量要求       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 4  | 铅          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 5  | 砷          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 6  | 铬          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 7  | 铬          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 8  | 镍          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 9  | 感官要求       | 项 | 100.00 |  |
| 218 | 不锈钢真空保温容器  |    |            |   |        |  |
|     |            | 1  | 保温效能       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 2  | 容量允差       | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 3  | 耐冲击性       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 4  | 瓶塞及容器内水的异味 | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 5  | 耐热水性       | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 6  | 手把的安装强度    | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 7  | 背带强度       | 项 | 400.00 |  |

|     |              |    |          |   |        |  |
|-----|--------------|----|----------|---|--------|--|
|     |              | 8  | 密封性      | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 9  | 图层附着力    | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 10 | 装配吻合度    | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 11 | 外观       | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 12 | 材料       | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 13 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 14 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 15 | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 16 | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 17 | 镍        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 18 | 感官要求     | 项 | 100.00 |  |
| 219 | 食品接触用金属材料及制品 |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 2  | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 3  | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 4  | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 5  | 镍        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 6  | 感官要求     | 项 | 100.00 |  |
| 220 | 不锈钢餐具        |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观要求     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 2  | 耐腐蚀性     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 3  | 强度       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 手柄连接的牢固性 | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 刀片硬度     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 抗冲击      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 7  | 空心手柄抗渗水  | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 8  | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 9  | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 10 | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 11 | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 12 | 镍        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 13 | 感官要求     | 项 | 100.00 |  |
| 221 | 不锈钢器皿盘       |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 使用性能     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 2  | 材料要求     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 3  | 质量要求     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 铅        | 项 | 400.00 |  |

|     |        |    |         |   |        |  |
|-----|--------|----|---------|---|--------|--|
|     |        | 5  | 砷       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 6  | 铬       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7  | 铬       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 8  | 镍       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 9  | 感官要求    | 项 | 100.00 |  |
| 222 | 不锈钢器皿盒 |    |         |   |        |  |
|     |        | 1  | 使用性能    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 材料要求    | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 3  | 质量要求    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 4  | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 5  | 砷       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 6  | 铬       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7  | 铬       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 8  | 镍       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 9  | 感官要求    | 项 | 100.00 |  |
| 223 | 菜刀     |    |         |   |        |  |
|     |        | 1  | 锋利度     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 金相组织    | 项 | 800.00 |  |
|     |        | 3  | 粗糙度     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 4  | 刀柄强度试验  | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5  | 耐温试验    | 项 | 200.00 |  |
| 224 | 不锈钢厨具  |    |         |   |        |  |
|     |        | 1  | 外观要求    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 耐腐蚀性    | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 3  | 牢固性     | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 4  | 气密性     | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 5  | 抗热变形性   | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 6  | 耐高温软化性  | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 7  | 抗环境应力裂纹 | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 8  | 颈部疲劳强度  | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 9  | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 10 | 砷       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 11 | 铬       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 12 | 铬       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 13 | 镍       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 14 | 感官要求    | 项 | 100.00 |  |
| 225 | 不锈钢器皿盆 |    |         |   |        |  |

|     |          |   |      |   |        |  |
|-----|----------|---|------|---|--------|--|
|     |          | 1 | 使用性能 | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2 | 材料要求 | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3 | 质量要求 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4 | 铅    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5 | 砷    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6 | 铬    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 7 | 铬    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 8 | 镍    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 9 | 感官要求 | 项 | 100.00 |  |
| 226 | 不锈钢器皿锅   |   |      |   |        |  |
|     |          | 1 | 使用性能 | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2 | 材料要求 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3 | 质量要求 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4 | 铅    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5 | 砷    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6 | 铬    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 7 | 铬    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 8 | 镍    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 9 | 感官要求 | 项 | 100.00 |  |
| 227 | 不锈钢器皿复底锅 |   |      |   |        |  |
|     |          | 1 | 使用性能 | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2 | 材料要求 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3 | 质量要求 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4 | 铅    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5 | 砷    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6 | 铬    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 7 | 铬    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 8 | 镍    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 9 | 感官要求 | 项 | 100.00 |  |
| 228 | 不锈钢器皿壶   |   |      |   |        |  |
|     |          | 1 | 使用性能 | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2 | 材料要求 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3 | 质量要求 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4 | 铅    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5 | 砷    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6 | 铬    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 7 | 铬    | 项 | 400.00 |  |

|           |          |    |           |   |        |  |
|-----------|----------|----|-----------|---|--------|--|
|           |          | 8  | 镍         | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 9  | 感官要求      | 项 | 100.00 |  |
| 229       | 铸铁锅      |    |           |   |        |  |
|           |          | 1  | 规格尺寸      | 项 | 100.00 |  |
|           |          | 2  | 毛刺        | 项 | 100.00 |  |
|           |          | 3  | 外观        | 项 | 100.00 |  |
| 陶瓷包装及有关制品 |          |    |           |   |        |  |
| 230       | 陶瓷包装参数   |    |           |   |        |  |
|           |          | 1  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 2  | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 3  | 砷         | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 4  | 锑         | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 5  | 抗热震性      | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 6  | 吸水率       | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 7  | 磷酸三钙      | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 8  | 热稳定性      | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 9  | 规格误差      | 项 | 100.00 |  |
|           |          | 10 | 白度        | 项 | 200.00 |  |
|           |          | 11 | 色差        | 项 | 200.00 |  |
|           |          | 12 | 变形        | 项 | 200.00 |  |
|           |          | 13 | 光泽度       | 项 | 200.00 |  |
|           |          | 14 | 微波炉适应性    | 项 | 200.00 |  |
|           |          | 15 | 冰箱到微波炉适应性 | 项 | 300.00 |  |
|           |          | 16 | 冰箱到烤箱适应性  | 项 | 300.00 |  |
|           |          | 17 | 抗热冲击性     | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 18 | 耐温急变性     | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 19 | 耐热水性      | 项 | 200.00 |  |
|           |          | 20 | 耐碱性       | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 21 | 耐酸性       | 项 | 400.00 |  |
| 231       | 接触食物搪瓷制品 |    |           |   |        |  |
|           |          | 1  | 外观        | 项 | 200.00 |  |
|           |          | 2  | 手柄强度      | 项 | 200.00 |  |
|           |          | 3  | 密着性       | 项 | 100.00 |  |
|           |          | 4  | 耐冲击性      | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 5  | 耐酸性       | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 6  | 耐温急变性     | 项 | 400.00 |  |
|           |          | 7  | 耐热水性      | 项 | 200.00 |  |

|     |       |    |           |   |        |  |
|-----|-------|----|-----------|---|--------|--|
|     |       | 8  | 耐酸性       | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 9  | 耐碱性       | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 10 | 光泽度       | 项 | 200.00 |  |
| 232 | 陶瓷酒瓶  |    |           |   |        |  |
|     |       | 1  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 2  | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 3  | 吸水率       | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 4  | 容积及尺寸误差   | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 5  | 裂穿与渗漏     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 6  | 压力试验      | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 7  | 外观质量      | 项 | 400.00 |  |
| 233 | 日用瓷器  |    |           |   |        |  |
|     |       | 1  | 吸水率       | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 2  | 抗热震性      | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 3  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 4  | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 5  | 白度、色差     | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 6  | 光泽度       | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 7  | 微波炉适应性    | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 8  | 冰箱到微波炉适应性 | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 9  | 冰箱到烤箱适应性  | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 10 | 产品规格误差    | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 11 | 外观质量      | 项 | 400.00 |  |
| 234 | 日用精陶器 |    |           |   |        |  |
|     |       | 1  | 吸水率       | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 2  | 热稳定性      | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 3  | 使用要求      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 4  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 5  | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 6  | 色差        | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 7  | 产品规格差     | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 8  | 外观质量      | 项 | 600.00 |  |
| 235 | 紫砂陶器  |    |           |   |        |  |
|     |       | 1  | 吸水率       | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 2  | 热稳定性      | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 3  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 4  | 镉         | 项 | 400.00 |  |

|     |            |   |            |   |        |  |
|-----|------------|---|------------|---|--------|--|
|     |            | 5 | 缺陷尺寸       |   | 400.00 |  |
|     |            | 6 | 口径误差、高度误差  | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 7 | 渗漏         | 项 | 400.00 |  |
| 236 | 玲珑日用瓷器     |   |            |   |        |  |
|     |            | 1 | 吸水率        | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 2 | 热稳定性       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 3 | 铅          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 4 | 镉          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 5 | 规格质量       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 6 | 外观质量       | 项 | 400.00 |  |
| 237 | 精细陶瓷烹调器    |   |            |   |        |  |
|     |            | 1 | 渗漏 性       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 2 | 热稳定性       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 3 | 铅          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 4 | 镉          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 5 | 平稳         | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 6 | 外观质量       | 项 | 400.00 |  |
| 238 | 日用青瓷器      |   |            |   |        |  |
|     |            | 1 | 吸水率        | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 2 | 热稳定性       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 3 | 铅          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 4 | 镉          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 5 | 产品的口径和高度误差 | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 6 | 微波炉适用性     | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 7 | 冰箱到微波炉适应性  | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 8 | 冰箱到烤箱适应性   | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 9 | 外观质量       | 项 | 400.00 |  |
| 239 | 釉下（中）彩日用瓷器 |   |            |   |        |  |
|     |            | 1 | 吸水率        | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 2 | 热稳定性       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 3 | 铅          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 4 | 镉          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 5 | 规格尺寸       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 6 | 变形         | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 7 | 外观质量       | 项 | 200.00 |  |
| 240 | 建白日用细瓷器    |   |            |   |        |  |
|     |            | 1 | 吸水率        | 项 | 400.00 |  |

|     |         |    |           |   |        |  |
|-----|---------|----|-----------|---|--------|--|
|     |         | 2  | 抗热震性      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 3  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 4  | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 5  | 白度、色差     | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 6  | 光泽度       | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 7  | 微波炉适应性    | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 8  | 冰箱到微波炉适应性 | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 9  | 冰箱到烤箱适应性  | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 10 | 抗热冲击性     | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 11 | 变形        | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 12 | 产品规格误差    | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 13 | 外观质量      | 项 | 200.00 |  |
| 241 | 骨质瓷器    |    |           |   |        |  |
|     |         | 1  | 吸水率       | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 2  | 抗热震性      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 3  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 4  | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 5  | 白度        | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 6  | 磷酸三钙      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 7  | 规格误差      | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 8  | 变形        | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 9  | 外观质量      | 项 | 200.00 |  |
| 242 | 普通陶瓷烹调器 |    |           |   |        |  |
|     |         | 1  | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 2  | 产品热稳定性    | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 3  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 4  | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 5  | 渗漏性       | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 6  | 变形和底部不平度  | 项 | 200.00 |  |
| 243 | 缸类      |    |           |   |        |  |
|     |         | 1  | 吸水率       | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 2  | 铅         | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 3  | 镉         | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 4  | 裂穿、漏水     | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 5  | 外观质量      | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 6  | 容量        | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 7  | 缺陷尺寸、变形   | 项 | 600.00 |  |

|      |         |   |         |   |        |  |
|------|---------|---|---------|---|--------|--|
|      |         | 8 | 变形      | 项 | 100.00 |  |
| 244  | 坛类      |   |         |   |        |  |
|      |         | 1 | 吸水率     | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 2 | 容量      | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 3 | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 4 | 镉       | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 5 | 裂穿、漏水   | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 6 | 外观缺陷    | 项 | 200.00 |  |
| 245  | 陶瓷制品    |   |         |   |        |  |
|      |         | 1 | 原料      | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 2 | 感官      | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 3 | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 4 | 镉       | 项 | 400.00 |  |
| 246  | 陶瓷制食具容器 |   |         |   |        |  |
|      |         | 1 | 外观、感官   | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 2 | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 3 | 镉       | 项 | 400.00 |  |
| 247  | 粤彩瓷器    |   |         |   |        |  |
|      |         | 1 | 吸水率     | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 2 | 口径、高度误差 | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 3 | 缺陷尺寸    | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 4 | 热稳定性    | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 5 | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 6 | 镉       | 项 | 400.00 |  |
| 学生用品 |         |   |         |   |        |  |
| 248  | 书皮纸     |   |         |   |        |  |
|      |         | 1 | 定量、定量偏差 | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 2 | 亮度      | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 3 | 施胶度     | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 4 | 裂断长     | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 5 | 耐折度     | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 6 | 平滑度     | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 7 | 尘埃度     | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 8 | 交货水分    | 项 | 200.00 |  |
| 249  | 课业簿册    |   |         |   |        |  |
|      |         | 1 | 装订质量    | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 2 | 纸张定量    | 项 | 100.00 |  |

|     |             |    |                 |   |        |  |
|-----|-------------|----|-----------------|---|--------|--|
|     |             | 3  | 技术要求            | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 危险锐利尖端          | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 5  | 可迁移元素最大限量（每种元素） | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 6  | 封面的脱色程度         | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 亮度（白度）          | 项 | 200.00 |  |
| 250 | 考试用铅笔和涂卡专用笔 |    |                 |   |        |  |
|     |             | 1  | 回缩力             | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2  | 锁紧力             | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 3  | 出铅芯长度           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 4  | 输铅芯性能           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 5  | 耐冲击性能           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 6  | 外观              | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7  | 尺寸              | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 8  | 弯曲强度            | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 浓度              | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 10 | 滑度              | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 11 | 磨损              | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 12 | 外观              | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 13 | 弯曲度             | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 14 | 短铅芯             | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 15 | 锑               | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 16 | 砷               | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 17 | 钡               | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 18 | 镉               | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 19 | 铬               | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 20 | 铅               | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 21 | 汞               | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 22 | 硒               | 项 | 400.00 |  |
| 251 | 考试用圆珠笔      |    |                 |   |        |  |
|     |             | 1  | 书写介质颜色和球珠直径     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 2  | 初写性能            | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 3  | 书写性能            | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 渗透性             | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 5  | 干燥性             | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 6  | 复印性             | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7  | 耐水性             | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 8  | 耐光性             | 项 | 100.00 |  |

|     |    |    |               |   |        |  |
|-----|----|----|---------------|---|--------|--|
|     |    | 9  | 保存性           | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 10 | 耐擦性           | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 11 | 耐乙醇性          | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 12 | 耐盐酸性          | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 13 | 耐氨水性          | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 14 | 耐漂白性          | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 15 | 间歇书写          | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 16 | 出芯机构灵活性       | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 17 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值 | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 18 | 金属笔夹弹性        | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 19 | 镀层抗蚀性         | 项 | 400.00 |  |
|     |    | 20 | 耐冲击性          | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 21 | 外观            | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 22 | 锑             | 项 | 400.00 |  |
|     |    | 23 | 砷             | 项 | 400.00 |  |
|     |    | 24 | 钡             | 项 | 400.00 |  |
|     |    | 25 | 镉             | 项 | 400.00 |  |
|     |    | 26 | 铬             | 项 | 400.00 |  |
|     |    | 27 | 铅             | 项 | 400.00 |  |
|     |    | 28 | 汞             | 项 | 400.00 |  |
|     |    | 29 | 硒             | 项 | 400.00 |  |
| 252 | 铅笔 |    |               |   |        |  |
|     |    | 1  | 硬度            | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 2  | 芯尖受力          | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 3  | 磨损            | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 4  | 滑度            | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 5  | 浓度            | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 6  | 铅芯直径          | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 7  | 笔杆直径          | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 8  | 笔杆长度          | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 9  | 滑芯            | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 10 | 偏心数           | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 11 | 皮头拉力          | 项 | 400.00 |  |
|     |    | 12 | 笔杆涂层          | 项 | 200.00 |  |
|     |    | 13 | 笔杆结合牢度        | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 14 | 杆内断芯          | 项 | 100.00 |  |
|     |    | 15 | 外观            | 项 | 100.00 |  |

|     |          |    |               |   |        |  |
|-----|----------|----|---------------|---|--------|--|
|     |          | 16 | 铈             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 17 | 砷             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 18 | 钡             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 19 | 镉             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 20 | 铬             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 21 | 铅             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 22 | 汞             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 23 | 硒             | 项 | 400.00 |  |
| 253 | 油墨圆珠笔和笔芯 |    |               |   |        |  |
|     |          | 1  | 初写性能          | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 书写性能          | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3  | 渗透性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 4  | 干燥性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 5  | 复印性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 6  | 耐水性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 7  | 耐光性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 8  | 保存性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 9  | 耐擦性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 10 | 耐乙醇性          | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 11 | 耐盐酸性          | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 12 | 耐氨水性          | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 13 | 耐漂白性          | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 14 | 出芯机构灵活性       | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 15 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值 | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 16 | 金属笔夹弹性        | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 17 | 耐冲击性          | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 18 | 镀层抗蚀性         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 19 | 外观            | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 20 | 铈             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 21 | 砷             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 22 | 钡             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 23 | 镉             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 24 | 铬             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 25 | 铅             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 26 | 汞             | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 27 | 硒             | 项 | 400.00 |  |
| 254 | 手动削笔机    |    |               |   |        |  |

|     |          |    |        |   |        |  |
|-----|----------|----|--------|---|--------|--|
|     |          | 1  | 外观     | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 切削偏芯   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3  | 切削转动圈数 | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 4  | 切削角度   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 5  | 铅笔插入孔径 | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 6  | 笔尖直径   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 7  | 切削扭力   | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 8  | 耐久性    | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 9  | 跌落试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 10 | 屑盒功能   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 11 | 环保要求   | 项 | 200.00 |  |
| 255 | 水性圆珠笔用墨水 |    |        |   |        |  |
|     |          | 1  | 外观     | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 黏度     | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3  | 表面张力   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4  | pH     | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | 书写性能   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 渗透性    | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 7  | 干燥性    | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 8  | 复印性    | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 9  | 耐水性    | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 10 | 耐光性    | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 11 | 间歇书写   | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 12 | 保存性    | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 13 | 耐擦性    | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 14 | 耐乙醇性   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 15 | 耐盐酸性   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 16 | 耐氨水性   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 17 | 耐漂白性   | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 18 | 锑      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 19 | 砷      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 20 | 钡      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 21 | 镉      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 22 | 铬      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 23 | 铅      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 24 | 汞      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 25 | 硒      | 项 | 400.00 |  |

|     |             |    |              |   |        |  |
|-----|-------------|----|--------------|---|--------|--|
| 256 | 学生用品的安全通用要求 |    |              |   |        |  |
|     |             | 1  | 锑            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | 砷            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 3  | 钡            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 4  | 镉            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 5  | 铬            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 6  | 铅            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 7  | 汞            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 8  | 硒            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 9  | 苯            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 10 | 氯代烃          | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 11 | 游离甲醛         | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 12 | 甲苯十二甲苯       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 13 | 总挥发性有机物      | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 14 | 亮度           | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 15 | 上帽安全         | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 16 | 边缘、尖端        | 项 | 100.00 |  |
| 257 | 学生书袋        |    |              |   |        |  |
|     |             | 1  | 规格           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2  | 外观           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 3  | 负重           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 4  | 缝合强度         | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 5  | 电镀配件         | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 拉链耐用度        | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7  | 摩擦色牢度        | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 配件           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 9  | 甲醛含量         | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 10 | 锑            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 11 | 砷            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 12 | 钡            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 13 | 镉            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 14 | 铬            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 15 | 铅            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 16 | 汞            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 17 | 硒            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 18 | 旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 19 | 背带类书袋性能      | 项 | 200.00 |  |

|     |        |    |        |   |        |  |
|-----|--------|----|--------|---|--------|--|
| 258 | 白板用记号笔 |    |        |   |        |  |
|     |        | 1  | 初写性能   | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 书写性能   | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 3  | 抗漏性    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 4  | 笔头滑缩力  | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 5  | 笔头强度   | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 6  | 干燥性    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 7  | 间歇书写   | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 8  | 可擦性    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 9  | 耐温性    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 10 | 耐冲击性   | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 11 | 外观     | 项 | 100.00 |  |
| 259 | 彩泥     |    |        |   |        |  |
|     |        | 1  | 锑      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 2  | 砷      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 3  | 钡      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4  | 镉      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 5  | 铬      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 6  | 铅      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7  | 汞      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 8  | 硒      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 9  | 游离甲醛限量 | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 10 | 外观     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 11 | 开裂性    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 12 | 可塑性    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 13 | 密度     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 14 | 包装密封性  | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 15 | 耐温性    | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 16 | 耐寒性    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 17 | 防霉力    | 项 | 200.00 |  |
| 260 | 记号笔    |    |        |   |        |  |
|     |        | 1  | 初写性能   | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 书写性能   | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 3  | 抗漏性    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 4  | 笔头滑缩力  | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 5  | 笔头强度   | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 6  | 干燥性    | 项 | 100.00 |  |

|     |     |    |       |   |        |  |
|-----|-----|----|-------|---|--------|--|
|     |     | 7  | 附着性   | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 8  | 间歇书写  | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 9  | 耐水性   | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 10 | 耐温性   | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 11 | 耐冲击性  | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 12 | 笔套拉力  | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 13 | 外观    | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 14 | 铋     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 15 | 砷     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 16 | 钡     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 17 | 镉     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 18 | 铬     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 19 | 铅     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 20 | 汞     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 21 | 硒     | 项 | 400.00 |  |
| 261 | 荧光笔 |    |       |   |        |  |
|     |     | 1  | 初写性能  | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 2  | 书写性能  | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 3  | 抗漏性   | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 4  | 笔头滑缩力 | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 5  | 笔头强度  | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 6  | 发光性能  | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 7  | 透过性能  | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 8  | 干燥性   | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 9  | 间歇书写  | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 10 | 耐温性   | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 11 | 耐冲击性  | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 12 | 笔套拉力  | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 13 | 外观    | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 14 | 铋     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 15 | 砷     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 16 | 钡     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 17 | 镉     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 18 | 铬     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 19 | 铅     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 20 | 汞     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 21 | 硒     | 项 | 400.00 |  |

|     |            |    |               |   |        |  |
|-----|------------|----|---------------|---|--------|--|
| 262 | 固体胶        |    |               |   |        |  |
|     |            | 1  | 锑             | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 2  | 砷             | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 3  | 钡             | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 4  | 镉             | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 5  | 铬             | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 6  | 铅             | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 7  | 汞             | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 8  | 硒             | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 9  | 游离甲醛限量        | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 10 | 外观            | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 11 | 涂布性           | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 12 | 胶棒复位性能        | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 13 | 粘接性           | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 14 | 不挥发物含量        | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 15 | 容器密封性         | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 16 | 耐寒性           | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 17 | 防霉力           | 项 | 200.00 |  |
| 263 | 中性墨水圆珠笔和笔芯 |    |               |   |        |  |
|     |            | 1  | 初写性能          | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 2  | 书写性能          | 项 |        |  |
|     |            | 3  | 渗透性           | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 4  | 干燥性           | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 5  | 复印性           | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 6  | 耐水性           | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 7  | 耐光性           | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 8  | 间歇书写          | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 9  | 保存性           | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 10 | 耐擦性           | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 11 | 耐乙醇性          | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 12 | 耐盐酸性          | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 13 | 耐氨水性          | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 14 | 耐漂白性          | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 15 | 出芯机构灵活性       | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 16 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值 | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 17 | 金属笔夹弹性        | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 18 | 耐冲击性          | 项 | 400.00 |  |

|     |       |    |          |   |        |  |
|-----|-------|----|----------|---|--------|--|
|     |       | 19 | 镀层抗蚀性    | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 20 | 外观       | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 21 | 铋        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 22 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 23 | 钡        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 24 | 镉        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 25 | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 26 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 27 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 28 | 硒        | 项 | 400.00 |  |
| 264 | 修正液   |    |          |   |        |  |
|     |       | 1  | 干燥速度     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 2  | 涂膜强度     | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 3  | 再次书写的可能性 | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 4  | 覆盖能力     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 5  | 附着力      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 6  | 耐温性      | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 7  | 外观       | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 8  | 铋        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 9  | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 10 | 钡        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 11 | 镉        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 12 | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 13 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 14 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 15 | 硒        | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 16 | 苯        | 项 | 400.00 |  |
| 265 | 笔袋    |    |          |   |        |  |
|     |       | 1  | 规格       | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 2  | 外观       | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 3  | 缝合       | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 4  | 热合       | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 5  | 配件       | 项 | 100.00 |  |
| 266 | 手动削笔机 |    |          |   |        |  |
|     |       | 1  | 外观要求     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 2  | 切削偏芯     | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 3  | 切削转圈数    | 项 | 100.00 |  |

|     |     |    |          |   |        |  |
|-----|-----|----|----------|---|--------|--|
|     |     | 4  | 切削角度     | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 5  | 铅笔插入的孔径  | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 6  | 笔尖直径     | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 7  | 切削扭力     | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 8  | 耐久性      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 9  | 跌落试验     | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 10 | 环保要求     | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 11 | 屑盒功能     | 项 | 100.00 |  |
| 267 | 橡皮擦 |    |          |   |        |  |
|     |     | 1  | 外观       | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 2  | 锑        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 3  | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 4  | 钡        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 5  | 镉        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 6  | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 7  | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 8  | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 9  | 硒        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 10 | 造型产品安全要求 | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 11 | 硬度       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 12 | 消字率      | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 13 | 迁移性      | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 14 | 老化后硬度差   | 项 | 200.00 |  |
| 268 | 油画棒 |    |          |   |        |  |
|     |     | 1  | 色泽       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 2  | 锑        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 3  | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 4  | 钡        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 5  | 镉        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 6  | 铬        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 7  | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 8  | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 9  | 硒        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 10 | 描绘性能     | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 11 | 抗折力      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 12 | 软化点      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 13 | 耐光性      | 项 | 200.00 |  |

|     |          |    |               |   |        |  |
|-----|----------|----|---------------|---|--------|--|
|     |          | 14 | 溶解力           | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 15 | 安全            | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 16 | 笔身外观          | 项 | 100.00 |  |
| 269 | 办公用胶水    |    |               |   |        |  |
|     |          | 1  | 游离甲醛          | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 2  | 外观            | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 3  | 黏度            | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4  | pH            | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | 粘接性           | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 不挥发物含量        | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 7  | 耐热性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 8  | 耐寒性           | 项 | 100.00 |  |
| 270 | 水性圆珠笔和笔芯 |    |               |   |        |  |
|     |          | 1  | 初写性能          | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 出墨量           | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3  | 抗漏性           | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4  | 划线长度          | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | 耐水性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 6  | 间歇书写          | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 7  | 渗化度           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 8  | 耐温性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 9  | 干燥性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 10 | 耐晒性           | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 11 | 球珠固着度         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 12 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值 | 项 | 100.00 |  |
|     |          |    | 金属笔夹夹着力       | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 13 | 饰面理化性能        | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 14 | 耐冲击性          | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 15 | 笔套拉力          | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 16 | 外观            | 项 | 100.00 |  |
| 271 | 塑料文具盒    |    |               |   |        |  |
|     |          | 1  | 图案要求          | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 2  | 外观要求          | 项 | 100.00 |  |
|     |          | 3  | 热合            | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4  | 粘合            | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | 跌落强度          | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 耐温            | 项 | 100.00 |  |

|     |      |    |            |   |        |  |
|-----|------|----|------------|---|--------|--|
|     |      | 7  | 耐压         | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 8  | 安全要求       | 项 | 200.00 |  |
| 272 | 绘图模板 |    |            |   |        |  |
|     |      | 1  | 图形、字符      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 2  | 分度值        | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 3  | 线纹长度、宽度    | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 4  | 量角器线纹长度、宽度 | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 5  | 平面度偏差      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 6  | 直线度偏差      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 7  | 分度示值偏差     | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 8  | 定位线偏差      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 9  | 量角器分度偏差    | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 10 | 外观质量       | 项 | 100.00 |  |
| 273 | 量角器  |    |            |   |        |  |
|     |      | 1  | 最小分度值的线纹长度 | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 2  | 线纹长度、宽度    | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 3  | 累计偏差       | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 4  | 工作边间隙      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 5  | 外观质量       | 项 | 100.00 |  |
| 274 | 丁字尺  |    |            |   |        |  |
|     |      | 1  | 线纹长度、宽度    | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 2  | 直角偏差       | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 3  | 平面度偏差      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 4  | 直线度偏差      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 5  | 分度示值偏差     | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 6  | 外观质量       | 项 | 100.00 |  |
| 275 | 比例尺  |    |            |   |        |  |
|     |      | 1  | 线纹长度、宽度    | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 2  | 平面度偏差      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 3  | 直线度偏差      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 4  | 分度示值偏差     | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 5  | 尺边宽度       | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 6  | 标志         | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 7  | 颜色         | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 8  | 外观质量       | 项 | 100.00 |  |
| 276 | 三角尺  |    |            |   |        |  |
|     |      | 1  | 线纹长度、宽度    | 项 | 100.00 |  |

|     |             |   |         |   |        |  |
|-----|-------------|---|---------|---|--------|--|
|     |             | 2 | 平面度偏差   | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 3 | 直线度偏差   | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 4 | 角度偏差    | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 5 | 分度示值偏差  | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 6 | 外观质量    | 项 | 100.00 |  |
| 277 | 直尺          |   |         |   |        |  |
|     |             | 1 | 线纹长度、宽度 | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2 | 平面度偏差   | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 3 | 直线度偏差   | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 4 | 分度示值偏差  | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 5 | 外观质量    | 项 | 100.00 |  |
| 278 | 卷笔刀         |   |         |   |        |  |
|     |             | 1 | 断铅      | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2 | 笔芯锥度    | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 3 | 刀座牢度    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4 | 笔芯孔径    | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 5 | 耐腐蚀性    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6 | 外观      | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7 | 使用安全性能  | 项 | 200.00 |  |
| 279 | 活动铅笔        |   |         |   |        |  |
|     |             | 1 | 夹铅芯力    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 2 | 芯尖受力    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3 | 出铅芯长度   | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 4 | 输铅芯性能   | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 5 | 金属笔夹弹性  | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6 | 耐冲击性能   | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 7 | 氧化层耐蚀   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8 | 镀层耐蚀    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9 | 外观      | 项 | 100.00 |  |
| 280 | 可擦性油墨圆珠笔和笔芯 |   |         |   |        |  |
|     |             | 1 | 初写性能    | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2 | 出墨量     | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 3 | 冒油迹（圈）  | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 4 | 划线长度    | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 5 | 可擦性     | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 6 | 耐擦性     | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7 | 渗化度     | 项 | 100.00 |  |

|     |       |    |               |   |        |  |
|-----|-------|----|---------------|---|--------|--|
|     |       | 8  | 晒耐性           | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 9  | 耐水性           | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 10 | 干燥性           | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 11 | 球珠固着度         | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 12 | 出芯机构灵活性       | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 13 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值 | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 14 | 抗蚀性           | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 15 | 漆膜结合牢度        | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 16 | 漆膜硬度          | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 17 | 耐冲击性          | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 18 | 笔套拉力          | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 19 | 外观            | 项 | 100.00 |  |
| 281 | 水彩画颜料 |    |               |   |        |  |
|     |       | 1  | 色泽            | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 2  | 细度            | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 3  | 耐热性           | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 4  | 耐寒性           | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 5  | 耐光性           | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 6  | 厚度            | 项 | 100.00 |  |
|     |       | 7  | 锑             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 8  | 砷             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 9  | 钡             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 10 | 镉             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 11 | 铬             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 12 | 铅             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 13 | 汞             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 14 | 硒             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 15 | 软管            | 项 | 100.00 |  |
| 282 | 蜡笔    |    |               |   |        |  |
|     |       | 1  | 色泽            | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 2  | 锑             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 3  | 砷             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 4  | 钡             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 5  | 镉             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 6  | 铬             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 7  | 铅             | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 8  | 汞             | 项 | 400.00 |  |

|      |           |    |         |   |         |  |
|------|-----------|----|---------|---|---------|--|
|      |           | 9  | 硒       | 项 | 400.00  |  |
|      |           | 10 | 描绘性能    | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 11 | 抗折力     | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 12 | 笔身外观    | 项 | 100.00  |  |
| 木质产品 |           |    |         |   |         |  |
| 283  | 木质参数      |    |         |   |         |  |
|      |           | 1  | 含水率     | 项 | 200.00  |  |
| 284  | 木筷        |    |         |   |         |  |
|      |           | 1  | 尺寸      | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 2  | 感官      | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 3  | 大肠菌群    | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 4  | 致病菌     | 项 | 300.00  |  |
|      |           | 5  | 霉菌      | 项 | 300.00  |  |
|      |           | 6  | 含水率     | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 7  | 二氧化硫浸出量 | 项 | 400.00  |  |
| 285  | 竹筷        |    |         |   |         |  |
|      |           | 1  | 感官      | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 2  | 含水率     | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 3  | 二氧化硫浸出量 | 项 | 400.00  |  |
|      |           | 4  | 噻苯咪唑    | 项 | 400.00  |  |
|      |           | 5  | 邻苯基苯酚   | 项 | 400.00  |  |
|      |           | 6  | 联苯      | 项 | 400.00  |  |
|      |           | 7  | 抑霉唑     | 项 | 400.00  |  |
|      |           | 8  | 大肠菌群    | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 9  | 致病菌     | 项 | 900.00  |  |
|      |           | 10 | 霉菌      | 项 | 1000.00 |  |
| 286  | 植物纤维一次性筷子 |    |         |   |         |  |
|      |           | 1  | 感官      | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 2  | 含水率     | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 3  | 大肠菌群    | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 4  | 致病菌     | 项 | 300.00  |  |
|      |           | 5  | 霉菌      | 项 | 300.00  |  |
| 287  | 一次性使用卫生用品 |    |         |   |         |  |
|      |           | 1  | 感官      | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 2  | 微生物     | 项 | 800.00  |  |
| 288  | 普通木箱      |    |         |   |         |  |
|      |           | 1  | 尺寸      | 项 | 100.00  |  |

|         |           |    |                      |   |         |  |
|---------|-----------|----|----------------------|---|---------|--|
|         |           | 2  | 含水率                  | 项 | 200.00  |  |
|         |           | 3  | 强度                   | 项 | 400.00  |  |
|         |           | 4  | 跌落试验                 | 项 | 400.00  |  |
| 289     | 植物纤维类食品容器 |    |                      |   |         |  |
|         |           | 1  | 原料                   | 项 | 800.00  |  |
|         |           | 2  | 感官                   | 项 | 100.00  |  |
|         |           | 3  | 铅                    | 项 | 400.00  |  |
|         |           | 4  | 砷                    | 项 | 400.00  |  |
|         |           | 5  | 甲醛                   | 项 | 400.00  |  |
|         |           | 6  | 荧光性物质                | 项 | 400.00  |  |
|         |           | 7  | 总迁移量（一种）             | 项 | 1000.00 |  |
|         |           | 8  | 总迁移量（两种或两种以上）        | 项 | 1500.00 |  |
|         |           | 9  | 高锰酸钾消耗量              | 项 | 400.00  |  |
|         |           | 10 | 重金属                  | 项 | 300.00  |  |
|         |           | 11 | 大肠菌群                 | 项 | 200.00  |  |
|         |           | 12 | 沙门氏菌                 | 项 | 300.00  |  |
|         |           | 13 | 霉菌                   | 项 | 300.00  |  |
|         |           | 14 | 添加剂（一种）              | 项 | 800.00  |  |
| 食品用橡胶制品 |           |    |                      |   |         |  |
| 290     | 橡胶参数      |    |                      |   |         |  |
|         |           | 1  | 感官要求                 | 项 | 100.00  |  |
|         |           | 2  | 总迁移量（一种）             | 项 | 1000.00 |  |
|         |           | 3  | 总迁移量（两种以上）           | 项 | 1500.00 |  |
|         |           | 4  | 高锰酸钾消耗量              | 项 | 400.00  |  |
|         |           | 5  | 重金属                  | 项 | 300.00  |  |
|         |           | 6  | 脱色试验                 | 项 | 300.00  |  |
|         |           | 7  | 感官指标                 | 项 | 100.00  |  |
|         |           | 8  | 特定迁移总量/最大残留量（一种）     | 项 | 1600.00 |  |
|         |           | 9  | 添加剂                  | 项 | 800.00  |  |
|         |           | 10 | 锌                    | 项 | 400.00  |  |
|         |           | 11 | 2，6-二叔丁基对二甲苯酚迁移量     | 项 | 1600.00 |  |
|         |           | 12 | 2-亚甲基双-（4甲基-6叔丁基）苯酚迁 | 项 | 1600.00 |  |
|         |           | 13 | N-亚硝酸基胺和N-可亚硝基化物质    | 项 | 1600.00 |  |
|         |           | 14 | 挥发性物质                | 项 | 1600.00 |  |
|         |           | 15 | 丙烯腈                  | 项 | 400.00  |  |
|         |           | 16 | 结构尺寸                 | 项 | 100.00  |  |
|         |           | 17 | 外观                   | 项 | 100.00  |  |

|     |              |    |                  |   |         |  |
|-----|--------------|----|------------------|---|---------|--|
|     |              | 18 | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 19 | 拉断伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 20 | 扯断永久变形           | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 21 | 热空气老化系数          | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 22 | 撕裂强度             | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 23 | 硬度               | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 24 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
| 291 | 食品接触用橡胶材料及制品 |    |                  |   |         |  |
|     |              | 1  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 2  | 总迁移量（一种）         | 项 | 1000.00 |  |
|     |              | 3  | 总迁移量（两种以上）       | 项 | 1500.00 |  |
|     |              | 4  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 5  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 6  | 脱色试验             | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 7  | 感官指标             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 8  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|     |              | 9  | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |              | 10 | 添加剂（一种）          | 项 | 800.00  |  |
| 292 | 橡胶奶嘴卫生标准     |    |                  |   |         |  |
|     |              | 1  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 2  | 总迁移量（一种）         | 项 | 1000.00 |  |
|     |              | 3  | 总迁移量（两种以上）       | 项 | 1500.00 |  |
|     |              | 4  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 5  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 6  | 锌                | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 8  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|     |              | 10 | 挥发性物质            | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 11 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |              | 12 | 添加剂（一种）          | 项 | 800.00  |  |
| 293 | 橡胶奶头         |    |                  |   |         |  |
|     |              | 1  | 结构尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 2  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 3  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 4  | 拉断伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 5  | 扯断永久变形           | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 6  | 热空气老化系数          | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 7  | 撕裂强度             | 项 | 400.00  |  |

|     |                     |    |                  |   |         |  |
|-----|---------------------|----|------------------|---|---------|--|
|     |                     | 8  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |                     | 9  | 总迁移量（一种）         | 项 | 1000.00 |  |
|     |                     | 10 | 总迁移量（两种以上）       | 项 | 1500.00 |  |
|     |                     | 11 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 12 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |                     | 13 | 锌                | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 8  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|     |                     | 17 | 挥发性物质            | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |                     | 19 | 添加剂              | 项 | 800.00  |  |
| 294 | 食品容器橡胶垫圈            |    |                  |   |         |  |
|     |                     | 1  | 结构尺寸             | 项 | 100.00  |  |
|     |                     | 2  | 拉伸强度             | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 3  | 拉断伸长率            | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 4  | 扯断永久变形           | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 5  | 硬度               | 项 | 200.00  |  |
|     |                     | 6  | 热空气老化系数          | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 7  | 外观               | 项 | 100.00  |  |
|     |                     | 8  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |                     | 9  | 总迁移量（一种）         | 项 | 1000.00 |  |
|     |                     | 10 | 总迁移量（两种以上）       | 项 | 1500.00 |  |
|     |                     | 11 | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 12 | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |                     | 13 | 锌                | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 8  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|     |                     | 17 | 挥发性物质            | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 18 | 蒸发残渣             | 项 | 800.00  |  |
|     |                     | 19 | 添加剂（一种）          | 项 | 800.00  |  |
| 295 | 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 |    |                  |   |         |  |
|     |                     | 1  | 感官要求             | 项 | 100.00  |  |
|     |                     | 2  | 总迁移量（一种）         | 项 | 1000.00 |  |
|     |                     | 3  | 总迁移量（两种以上）       | 项 | 1500.00 |  |
|     |                     | 4  | 高锰酸钾消耗量          | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 5  | 重金属              | 项 | 300.00  |  |
|     |                     | 6  | 锌                | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 8  | 特定迁移总量/最大残留量（一种） | 项 | 1600.00 |  |
|     |                     | 10 | 挥发性物质            | 项 | 400.00  |  |

|      |           |    |          |   |        |  |
|------|-----------|----|----------|---|--------|--|
|      |           | 11 | 添加剂      | 项 | 800.00 |  |
|      |           | 12 | 蒸发残渣     | 项 | 800.00 |  |
| 眼镜产品 |           |    |          |   |        |  |
| 296  | 单光和多焦点镜片  |    |          |   |        |  |
|      |           | 1  | 顶焦度      | 项 | 250.00 |  |
|      |           | 2  | 附加顶焦度    | 项 | 250.00 |  |
|      |           | 3  | 光学中心和棱镜度 | 项 | 250.00 |  |
|      |           | 4  | 材料和表面质量  | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 5  | 几何尺寸     | 项 | 100.00 |  |
| 297  | 渐变焦镜片     |    |          |   |        |  |
|      |           | 1  | 顶焦度      | 项 | 250.00 |  |
|      |           | 2  | 轴位允差     | 项 | 250.00 |  |
|      |           | 3  | 光学中心和棱镜度 | 项 | 250.00 |  |
|      |           | 4  | 厚度       | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 5  | 表面质量     | 项 | 100.00 |  |
| 298  | 眼镜架       |    |          |   |        |  |
|      |           | 1  | 镀层耐腐蚀性   | 项 | 300.00 |  |
|      |           | 2  | 镀层厚度     | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 3  | 镀层结合力    | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 4  | 装饰层粘附质量  | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 5  | 表面粗糙度    | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 6  | 疵病       | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 7  | 配合精度     | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 8  | 标称尺寸     | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 9  | 镜身腿倾斜度   | 项 | 100.00 |  |
| 299  | 配装眼镜      |    |          |   |        |  |
|      |           | 1  | 镜片顶焦度    | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 2  | 棱镜度      | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 3  | 光学中心水平偏差 | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 4  | 装配质量     | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 5  | 光谱透过率    | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 6  | 树脂镜片耐磨   | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 7  | 折射率      | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 8  | 镜片抗冲击性   | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 9  | 雾度       | 项 | 200.00 |  |
| 300  | 光学玻璃眼镜片毛坯 |    |          |   |        |  |
|      |           | 1  | 折射率      | 项 | 200.00 |  |

|     |              |    |           |   |        |  |
|-----|--------------|----|-----------|---|--------|--|
|     |              | 2  | 色射系数      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 3  | 色射系数偏差    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 双折射       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 可见光透射比    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 尺寸偏差      | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 7  | 外观        | 项 | 100.00 |  |
| 301 | 光致变色玻璃眼镜片 毛坯 |    |           |   |        |  |
|     |              | 1  | 折射率       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 2  | 双折射率      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 3  | 原始透射比     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 光色性能      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 尺寸偏差      | 项 | 100.00 |  |
| 302 | 太阳镜          |    |           |   |        |  |
|     |              | 1  | 表面质量      | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 2  | 顶焦度       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 3  | 棱镜度       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 透射特性      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 外观        | 项 | 100.00 |  |
| 303 | 光学树脂眼镜片      |    |           |   |        |  |
|     |              | 1  | 顶焦度       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 2  | 柱镜轴位偏差    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 3  | 光学中心和棱镜度  | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 4  | 表面质量和内在疵病 | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 5  | 规格尺寸      | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 6  | 耐磨性       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 折射率       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 8  | 色散系数      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 9  | 紫外性能      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 10 | 可见光透射比    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 11 | 黄色指数      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 12 | 阻燃性       | 项 | 200.00 |  |
| 玩具  |              |    |           |   |        |  |
| 304 | 发条玩具         |    |           |   |        |  |
|     |              | 1  | 安全要求      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 2  | 发条钥匙      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 3  | 动作连续性     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 行驶的路程     | 项 | 200.00 |  |

|     |         |    |               |   |        |  |
|-----|---------|----|---------------|---|--------|--|
|     |         | 5  | 直线行驶偏离度       | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 6  | 寿命试验          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 7  | 发条过度上紧试验      | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 8  | 急停止强度试验       | 项 | 200.00 |  |
| 305 | 惯性玩具    |    |               |   |        |  |
|     |         | 1  | 安全要求          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 2  | 行驶距离          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 3  | 传动机构强度        | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 4  | 承受压力试验        | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 5  | 寿命试验          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 6  | 直线停驶偏离度       | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 7  | 抗冲击强度         | 项 | 200.00 |  |
| 306 | 电动玩具    |    |               |   |        |  |
|     |         | 1  | 安全要求          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 2  | 电池放进取出及电池箱    | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 3  | 接触性能          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 4  | 动作            | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 5  | 传动机构          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 6  | 回轮机构          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 7  | 步行机构          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 8  | 履带机构          | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 9  | 直线行驶偏离度       | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 10 | 操纵电线牢固度       | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 11 | 车轮与轴结合牢度      | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 12 | 连续动作时间        | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 13 | 电动机构耐久性       | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 14 | 声, 光, 动作, 电流等 | 项 | 200.00 |  |
| 307 | 毛绒、布制玩具 |    |               |   |        |  |
|     |         | 1  | 外观            | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 2  | 牢度            | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 3  | 填充物           | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 4  | 功能性           | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 5  | 完整性           | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 6  | 对称性           | 项 | 200.00 |  |
|     |         | 7  | 尺寸            | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 8  | 质量            | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 9  | 机械与物理性能       | 项 | 200.00 |  |

|     |                  |    |                   |   |         |  |
|-----|------------------|----|-------------------|---|---------|--|
|     |                  | 10 | 燃烧性能              | 项 | 400.00  |  |
|     |                  | 11 | 迁移：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、 | 项 | 3200.00 |  |
|     |                  | 12 | 玩具标识和使用说明         | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 13 | 电性能的安全要求          | 项 | 200.00  |  |
| 308 | 拼装塑料玩具           |    |                   |   |         |  |
|     |                  | 1  | 外观                | 项 | 100.00  |  |
|     |                  | 2  | 结构                | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 3  | 强度                | 项 | 400.00  |  |
| 309 | 木制玩具             |    |                   |   |         |  |
|     |                  | 1  | 安全要求              | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 2  | 外形尺寸              | 项 | 100.00  |  |
|     |                  | 3  | 含水率               | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 4  | 外观                | 项 | 100.00  |  |
| 310 | 充气玩具             |    |                   |   |         |  |
|     |                  | 1  | 外观质量              | 项 | 100.00  |  |
|     |                  | 2  | 材料厚度              | 项 | 100.00  |  |
|     |                  | 3  | 充入气体              | 项 | 100.00  |  |
|     |                  | 4  | 密封性能              | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 5  | 气压下降率             | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 6  | 气门嘴               | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 7  | 涂层牢度              | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 8  | 附件                | 项 | 100.00  |  |
|     |                  | 9  | 标志和警示说明           | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 10 | 使用说明              | 项 | 200.00  |  |
| 311 | 玩具安全第1部分：基本规范    |    |                   |   |         |  |
|     |                  | 1  | 增塑剂（3种）           | 项 | 800.00  |  |
|     |                  | 2  | 增塑剂（6种）           | 项 | 2400.00 |  |
| 312 | 玩具安全第2部分：机械与物理性能 |    |                   |   |         |  |
|     |                  | 1  | 机械与物理性能           | 项 | 200.00  |  |
| 313 | 玩具安全第3部分：易燃性能    |    |                   |   |         |  |
|     |                  | 1  | 燃烧性能              | 项 | 400.00  |  |
| 314 | 玩具安全第4部分：特定元素的迁移 |    |                   |   |         |  |
|     |                  | 1  | 迁移：锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、 | 项 | 3200.00 |  |
| 罐体  |                  |    |                   |   |         |  |
| 315 | 储存用钢罐体           |    |                   |   |         |  |
|     |                  | 1  | 结构检查              | 项 | 1000.00 |  |
|     |                  | 2  | 几何尺寸              | 项 | 1000.00 |  |

|      |          |    |        |   |         |  |
|------|----------|----|--------|---|---------|--|
|      |          | 3  | 表面质量   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 4  | 资料审查   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 5  | 无损检测   | 项 | 4000.00 |  |
|      |          | 6  | 试验及检验  | 项 | 5000.00 |  |
| 316  | 储存用铝罐体   |    |        |   |         |  |
|      |          | 1  | 结构检查   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 2  | 几何尺寸   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 3  | 表面质量   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 4  | 无损检测   | 项 | 4000.00 |  |
|      |          | 5  | 试验及检验  | 项 | 5000.00 |  |
| 317  | 储存用玻璃钢罐体 |    |        |   |         |  |
|      |          | 1  | 结构检查   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 2  | 几何尺寸   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 3  | 表面质量   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 4  | 试验及检验  | 项 | 5000.00 |  |
| 318  | 储存用塑料罐体  |    |        |   |         |  |
|      |          | 1  | 结构检查   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 2  | 几何尺寸   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 3  | 表面质量   | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 4  | 试验及检验  | 项 | 5000.00 |  |
| 皮革制品 |          |    |        |   |         |  |
| 319  | 皮腰带      |    |        |   |         |  |
|      |          | 1  | 尺寸偏差   | 项 | 100.00  |  |
|      |          | 2  | 摩擦色牢度  | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 3  | 带体断裂力  | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 4  | 带孔撕裂力  | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 5  | 带口咬合力  | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 6  | 带齿咬合力  | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 7  | 带扣耐腐蚀性 | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 8  | 折裂性能   | 项 | 100.00  |  |
|      |          | 9  | 缝制     | 项 | 100.00  |  |
|      |          | 10 | 外观质量   | 项 | 100.00  |  |
| 320  | 皮革服装     |    |        |   |         |  |
|      |          | 1  | 号型规格   | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 2  | 皮革     | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 3  | 辅料和配件  | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 4  | 缝制     | 项 | 200.00  |  |

|     |       |    |            |   |         |  |
|-----|-------|----|------------|---|---------|--|
|     |       | 5  | 外观质量       | 项 | 100.00  |  |
| 321 | 日用皮手套 |    |            |   |         |  |
|     |       | 1  | 规格         | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 2  | 原料         | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 3  | 辅料         | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 4  | 缝制         | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 5  | 整体外观       | 项 | 100.00  |  |
| 322 | 背提包   |    |            |   |         |  |
|     |       | 1  | 原料和配件      | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 2  | 规格         | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 3  | 外观质量       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 4  | 标识         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 5  | 规定负重       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 6  | 震荡冲击性能     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 7  | 缝合强度       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 8  | 配件         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 9  | 拉链耐用度      | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 10 | 摩擦色牢度      | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 11 | 五金配件耐腐蚀性   | 项 | 200.00  |  |
| 323 | 票夹    |    |            |   |         |  |
|     |       | 1  | 摩擦色牢度      | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 2  | 配件质量       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 3  | 拉链耐用度      | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 4  | 外观质量和缝制要求  | 项 | 200.00  |  |
| 324 | 鞋面用皮革 |    |            |   |         |  |
|     |       | 1  | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |       | 2  | 游离甲醛       | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 3  | 撕裂力        | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 4  | 规定负荷伸长率    | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 5  | 涂层耐折牢度     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 6  | 崩裂高度       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 7  | 崩裂强度       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 8  | 磨擦色牢度      | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 9  | 气味         | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 10 | 收缩温度       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 11 | P H        | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 12 | 感官要求       | 项 | 100.00  |  |

|     |      |    |            |   |         |  |
|-----|------|----|------------|---|---------|--|
| 325 | 皮鞋   |    |            |   |         |  |
|     |      | 1  | 成鞋耐折性能     | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 2  | 外底耐磨性能     | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 3  | 帮底剥离强度     | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 4  | 鞋帮拉出强度     | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 5  | 勾心抗弯刚度和强度  | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 6  | 成型鞋鞋跟硬度    | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 7  | 感官质量       | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 8  | 鞋跟结合力      | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 9  | 内底纤维板屈挠指数  | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 10 | 帮面材料低温屈挠指数 | 项 | 200.00  |  |
| 326 | 皮凉鞋  |    |            |   |         |  |
|     |      | 1  | 耐折性能       | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 2  | 耐磨性能       | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 3  | 剥离强度       | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 4  | 鞋帮拉出强度     | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 5  | 勾心         | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 6  | 鞋跟硬度       | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 7  | 外底与外中底粘合强度 | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 8  | 鞋跟结合力      | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 9  | 纤维板屈挠指数    | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 10 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 11 | 可分解芳香胺燃料   | 项 | 1600.00 |  |
|     |      | 12 | 游离甲醛含量     | 项 | 400.00  |  |
| 327 | 旅游鞋  |    |            |   |         |  |
|     |      | 1  | 一般要求、感官质量  | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 2  | 剥离强度       | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 3  | 成鞋耐折性能     | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 4  | 外底耐磨性能     | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 5  | 外底与外中底粘合强度 | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 6  | 帮面材料低温屈挠指数 | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 7  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 项 | 200.00  |  |
|     |      | 8  | 可分解致癌芳香胺燃料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |      | 9  | 游离甲醛含量     | 项 | 400.00  |  |
| 328 | 儿童皮鞋 |    |            |   |         |  |
|     |      | 1  | 一般要求、感官质量  | 项 | 100.00  |  |
|     |      | 2  | 耐折性能       | 项 | 200.00  |  |

|      |       |    |            |   |         |  |
|------|-------|----|------------|---|---------|--|
|      |       | 3  | 耐磨性能       | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 4  | 剥离强度       | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 5  | 外底硬度       | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 6  | 外底与外中底粘合强度 | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 7  | 鞋帮拉出强度     | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 8  | 内底纤维板屈挠指数  | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 9  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 10 | 鞋面材料低温屈挠   | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 11 | 安全性能       | 项 | 200.00  |  |
| 329  | 儿童旅游鞋 |    |            |   |         |  |
|      |       | 1  | 通用要求、感官质量  | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 2  | 剥离强度       | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 3  | 成鞋耐折性能     | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 4  | 外底耐磨性能     | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 5  | 帮面材料低温屈挠指数 | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 6  | 衬里和内垫摩擦色牢度 | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 7  | 外底硬度       | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 8  | 外底与外中底粘合强度 | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 9  | 粘扣带抗疲劳性能   | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 10 | 异味         | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 11 | 可分解致癌芳香胺燃料 | 项 | 1600.00 |  |
|      |       | 12 | 游离甲醛含量     | 项 | 400.00  |  |
|      |       | 13 | 重金属总含量     | 项 | 400.00  |  |
| 服装产品 |       |    |            |   |         |  |
| 330  | 西裤    |    |            |   |         |  |
|      |       | 1  | 原材料        | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 2  | 经纬纱向       | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 3  | 对条对格       | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 4  | 拼接         | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 5  | 色差         | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 6  | 外观疵点       | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 7  | 缝制         | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 8  | 规格偏差       | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 9  | 外观质量       | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 10 | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 11 | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|      |       | 12 | PH限量       | 项 | 200.00  |  |

|     |        |    |            |   |         |  |
|-----|--------|----|------------|---|---------|--|
|     |        | 13 | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |        | 14 | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 15 | 尺寸变化率      | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 16 | 洗涤后扭转力     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 17 | 后档接缝强力     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 18 | 面料撕破强力     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 19 | 纴裂         | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 20 | 面料起毛起球     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 21 | 耐皂洗、耐干洗沾色  | 项 | 200.00  |  |
| 331 | 单、夹服装  |    |            |   |         |  |
|     |        | 1  | 原材料        | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 经纬纱向       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 对条对格       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 4  | 拼接         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 5  | 色差         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 6  | 外观疵点       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 7  | 缝制         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 8  | 规格偏差       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 9  | 整烫         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 10 | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 11 | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 12 | PH限量       | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 13 | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |        | 14 | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 15 | 尺寸变化率      | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 16 | 剥离强度       | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 17 | 耐皂洗、耐干洗沾色  | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 18 | 面料起球       | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 19 | 接缝性能       | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 20 | 后档接缝强力     | 项 | 200.00  |  |
| 332 | 女西服、大衣 |    |            |   |         |  |
|     |        | 1  | 原材料        | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 经纬纱向       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 对条对格       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 4  | 拼接         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 5  | 色差         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 6  | 外观疵点       | 项 | 100.00  |  |

|     |        |    |            |   |         |  |
|-----|--------|----|------------|---|---------|--|
|     |        | 7  | 缝制         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 8  | 规格偏差       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 9  | 整烫外观       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 10 | 外观质量       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 11 | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 12 | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 13 | PH限量       | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 14 | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |        | 15 | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 16 | 尺寸变化率      | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 17 | 剥离强度       | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 18 | 干洗后起皱级     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 19 | 面料起毛起球     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 20 | 耐皂洗、耐干洗沾色  | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 21 | 面料撕破强力     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 22 | 疵裂         | 项 | 200.00  |  |
| 333 | 男西服、大衣 |    |            |   |         |  |
|     |        | 1  | 原材料        | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 经纬纱向       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 对条对格       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 4  | 拼接         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 5  | 色差         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 6  | 外观疵点       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 7  | 缝制         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 8  | 规格偏差       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 9  | 整烫外观       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 10 | 外观质量       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 11 | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 12 | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 13 | PH限量       | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 14 | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |        | 15 | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 16 | 尺寸变化率      | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 17 | 剥离强度       | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 18 | 干洗后起皱级     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 19 | 面料起毛起球     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 20 | 耐皂洗、耐干洗沾色  | 项 | 200.00  |  |

|     |       |    |            |   |         |  |
|-----|-------|----|------------|---|---------|--|
|     |       | 21 | 面料撕破强力     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 22 | 纴裂         | 项 | 200.00  |  |
| 334 | 棉针织内衣 |    |            |   |         |  |
|     |       | 1  | 顶破强力       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 2  | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 3  | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 4  | PH限量       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 5  | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |       | 6  | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 7  | 表面疵点       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 8  | 规格尺寸偏差     | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 9  | 对称部位尺寸偏差   | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 10 | 缝制规定       | 项 | 100.00  |  |
| 335 | 针织家居服 |    |            |   |         |  |
|     |       | 1  | 顶破强力       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 2  | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 3  | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 4  | PH限量       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 5  | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |       | 6  | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 7  | 水洗后扭曲率     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 8  | 拼接互染程度     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 9  | 起球         | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 10 | 洗后外观质量     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 11 | 表面疵点       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 12 | 规格尺寸偏差     | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 13 | 对称部位尺寸偏差   | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 14 | 缝制规定       | 项 | 100.00  |  |
| 336 | 针织腹带  |    |            |   |         |  |
|     |       | 1  | 拉伸弹性回复率    | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 2  | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 3  | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 4  | PH限量       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 5  | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |       | 6  | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 7  | 表面疵点       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 8  | 规格尺寸偏差     | 项 | 100.00  |  |

|     |       |    |            |   |         |  |
|-----|-------|----|------------|---|---------|--|
|     |       | 9  | 对称部位尺寸偏差   | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 10 | 缝制规定       | 项 | 100.00  |  |
| 337 | 针织T恤衫 |    |            |   |         |  |
|     |       | 1  | 顶破强力       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 2  | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 3  | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 4  | PH限量       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 5  | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |       | 6  | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 7  | 水洗后扭曲率     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 8  | 拼接互染程度     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 9  | 起球         | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 10 | 洗后外观质量     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 11 | 表面疵点       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 12 | 规格尺寸偏差     | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 13 | 对称部位尺寸偏差   | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 14 | 缝制规定       | 项 | 100.00  |  |
| 338 | 衬衫    |    |            |   |         |  |
|     |       | 1  | 原材料        | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 2  | 经纬纱向       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 3  | 对条对格       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 4  | 拼接         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 5  | 色差         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 6  | 外观疵点       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 7  | 缝制         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 8  | 规格偏差       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 9  | 整烫         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 10 | 外观质量       | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 11 | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|     |       | 12 | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|     |       | 13 | PH限量       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 14 | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|     |       | 15 | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|     |       | 16 | 面料撕破强力     | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 17 | 疵裂         | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 18 | 起皱级差       | 项 | 200.00  |  |
|     |       | 19 | 原料的成分和含量   | 项 | 200.00  |  |

|      |           |    |            |   |         |  |
|------|-----------|----|------------|---|---------|--|
| 339  | 文胸        |    |            |   |         |  |
|      |           | 1  | 纤维含量       | 项 | 300.00  |  |
|      |           | 2  | 甲醛含量       | 项 | 400.00  |  |
|      |           | 3  | PH限量       | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 4  | 可分解有害芳香胺染料 | 项 | 1600.00 |  |
|      |           | 5  | 异味         | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 6  | 表面疵点       | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 7  | 规格尺寸公差     | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 8  | 本身尺寸差异     | 项 | 100.00  |  |
| 纺织产品 |           |    |            |   |         |  |
| 340  | 床单        |    |            |   |         |  |
|      |           | 1  | 断裂强力       | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 2  | 起球性能       | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 3  | 纤维含量偏差     | 项 | 300.00  |  |
|      |           | 4  | 规格尺寸偏差率    | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 5  | 纬斜、花斜      | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 6  | 色花、色差      | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 7  | 外观疵点       | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 8  | 图案质量       | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 9  | 缝针质量       | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 10 | 缝纫质量       | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 11 | 刺绣质量       | 项 | 100.00  |  |
| 341  | 竹浆粘胶纤维本色布 |    |            |   |         |  |
|      |           | 1  | 断裂强力       | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 2  | 织物组织       | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 3  | 幅宽         | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 4  | 密度         | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 5  | 布面疵点       | 项 | 100.00  |  |
| 342  | 棉本色帆布     |    |            |   |         |  |
|      |           | 1  | 断裂强力偏差率    | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 2  | 织物组织       | 项 | 200.00  |  |
|      |           | 3  | 幅宽偏差率      | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 4  | 密度偏差率      | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 5  | 布面疵点       | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 6  | 棉结杂质疵点格率   | 项 | 100.00  |  |
|      |           | 7  | 棉结疵点格率     | 项 | 100.00  |  |
| 343  | 被、被套      |    |            |   |         |  |

|      |        |    |          |   |        |  |
|------|--------|----|----------|---|--------|--|
|      |        | 1  | 充填物品质要求  | 项 | 200.00 |  |
|      |        | 2  | 充填物质量偏差率 | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 3  | 充填物含油率   | 项 | 200.00 |  |
|      |        | 4  | 压缩回弹性能   | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 5  | 纤维含量偏差率  | 项 | 300.00 |  |
|      |        | 6  | 织物断裂强力   | 项 | 200.00 |  |
|      |        | 7  | 织物起球性能   | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 8  | 规格尺寸偏差率  | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 9  | 纬斜、花斜    | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 10 | 色花、色差    | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 11 | 外观疵点     | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 12 | 图案质量     | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 13 | 缝针质量     | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 14 | 缝纫质量     | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 15 | 刺绣质量     | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 16 | 充填物均匀程度  | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 17 | 绗缝质量     | 项 | 100.00 |  |
| 344  | 毛巾     |    |          |   |        |  |
|      |        | 1  | 重量偏差率    | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 2  | 断裂强力     | 项 | 200.00 |  |
|      |        | 3  | 吸水性      | 项 | 200.00 |  |
|      |        | 4  | 脱毛率      | 项 | 200.00 |  |
|      |        | 5  | 纤维含量偏差   | 项 | 300.00 |  |
|      |        | 6  | 规格尺寸偏差率  | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 7  | 疵点       | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 8  | 缝制质量     | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 9  | 整烫质量     | 项 | 100.00 |  |
| 345  | 针棉针织包装 |    |          |   |        |  |
|      |        | 1  | 规格尺寸     | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 2  | 包装含量     | 项 | 100.00 |  |
| 防护用品 |        |    |          |   |        |  |
| 346  | 防静电服   |    |          |   |        |  |
|      |        | 1  | 面料外观质量   | 项 | 100.00 |  |
|      |        | 2  | 面料点对点电阻  | 项 | 300.00 |  |
|      |        | 3  | 面料甲醛含量   | 项 | 400.00 |  |
|      |        | 4  | 面料PH限量   | 项 | 200.00 |  |
|      |        | 5  | 面料尺寸变化率  | 项 | 100.00 |  |

|     |           |    |           |   |        |  |
|-----|-----------|----|-----------|---|--------|--|
|     |           | 6  | 面料透气率     | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 7  | 面料色牢度     | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 8  | 面料断裂强力    | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 9  | 服装外观质量    | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 10 | 服装结构款式    | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 11 | 服装缝制      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 12 | 服装带点电荷量   | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 13 | 服装附件      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 14 | 服装衬里      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 15 | 服装尺寸变化率   | 项 | 100.00 |  |
| 347 | 酸碱类化学品防护服 |    |           |   |        |  |
|     |           | 1  | 一般要求      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 2  | 穿透时间      | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 3  | 渗透时间      | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 4  | 拒液效率      | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 5  | 耐液体静压力    | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 6  | 强力下降率     | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 7  | 接缝断裂强力    | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 8  | 喷溅液密性     | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 9  | 喷射液密性     | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 10 | 耐磨性       | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 11 | 耐屈挠性      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 12 | 抗穿刺性      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 13 | 断裂强力和撕破强力 | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 14 | 耐干摩擦色牢度   | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 15 | 甲醛含量      | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 16 | PH值       | 项 | 200.00 |  |
| 348 | 阻燃服       |    |           |   |        |  |
|     |           | 1  | 阻燃性       | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 2  | 断裂强力      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 3  | 撕破强力      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 4  | 透湿量       | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 5  | 弯曲长度      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 6  | 起球        | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 7  | 水洗尺寸变化率   | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 8  | 热稳定性      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 9  | 色牢度       | 项 | 200.00 |  |

|     |      |    |           |   |        |  |
|-----|------|----|-----------|---|--------|--|
|     |      | 10 | 甲醛含量      | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 11 | PH        | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 12 | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
| 349 | 安全鞋  |    |           |   |        |  |
|     |      | 1  | 厚度        | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 2  | 撕裂强度      | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 3  | 拉伸性能      | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 4  | 耐折性       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 5  | 水蒸气渗透性和系数 | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 6  | PH值       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 7  | 水解        | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 8  | 六价铬       | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 9  | 耐磨性       | 项 | 200.00 |  |
| 350 | 防护鞋  |    |           |   |        |  |
|     |      | 1  | 抗冲击性      | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 2  | 耐内压力      | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 3  | 耐腐蚀性      | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 4  | 防漏性       | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 5  | 厚度        | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 6  | 撕裂强度      | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 7  | 拉伸性能      | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 8  | 耐折性       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 9  | 水蒸气渗透性和系数 | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 10 | PH值       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 11 | 水解        | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 12 | 六价铬       | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 13 | 耐磨性       | 项 | 200.00 |  |
| 351 | 电绝缘鞋 |    |           |   |        |  |
|     |      | 1  | 鞋帮高度      | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 2  | 厚度        | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 3  | 耐撕裂性      | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 4  | 拉伸性能      | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 5  | 耐折性       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 6  | 水蒸气渗透性和系数 | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 7  | PH值       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 8  | 水解        | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 9  | 六价铬       | 项 | 400.00 |  |

|           |        | 10 | 粘附强度                  | 项  | 200.00      |     |
|-----------|--------|----|-----------------------|----|-------------|-----|
|           |        | 11 | 撕裂强度                  | 项  | 300.00      |     |
|           |        | 12 | 耐磨性                   | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 13 | 耐折性                   | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 14 | 外观质量                  | 项  | 100.00      |     |
|           |        | 15 | 结合强度                  | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 16 | 防漏性                   | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 17 | 电性能                   | 项  | 300.00      |     |
| 其他        |        |    |                       |    |             |     |
| 352       | 住宅信报箱  |    |                       |    |             |     |
|           |        | 1  | 外形尺寸公差和形状位置公差         | 项  | 100.00      |     |
|           |        | 2  | 外观质量                  | 项  | 100.00      |     |
|           |        | 3  | 表面涂层                  | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 4  | 装配质量                  | 项  | 100.00      |     |
|           |        | 5  | 材料                    | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 6  | 门和锁                   | 项  | 100.00      |     |
| 353       | 医用防护口罩 |    |                       |    |             |     |
|           |        | 1  | 基本要求                  | 项  | 100.00      |     |
|           |        | 2  | 过滤效率                  | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 3  | 气流阻力                  | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 4  | 合成血液穿透                | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 5  | 表面抗湿性                 | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 6  | 微生物指标（6项）             | 项  | 1800.00     |     |
|           |        | 7  | 环氧乙烷残留量               | 项  | 400.00      |     |
|           |        | 8  | 阻燃性能                  | 项  | 300.00      |     |
|           |        | 9  | 皮肤刺激性                 | 项  | 400.00      |     |
|           |        | 10 | 密合性                   | 项  | 200.00      |     |
| 高分子产品收费标准 |        |    |                       |    |             |     |
| 序号        | 产品名称   | 项号 | 检验项目名称                | 单位 | 收费标准<br>(元) | 备 注 |
| 塑料及制品     |        |    |                       |    |             |     |
| 354       | 塑料（参数） |    |                       |    |             |     |
|           |        | 1  | 部件尺寸 GB/T 8806-2008   | 项  | 100.00      |     |
|           |        | 2  | 维卡软化温度 GB/T 8802-2001 | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 3  | 维卡软化温度 GB/T 1633-2000 | 项  | 200.00      |     |
|           |        | 4  | 纵向回缩率 GB/T 6671-2001  | 项  | 200.00      |     |

|  |  |    |                                     |   |               |  |
|--|--|----|-------------------------------------|---|---------------|--|
|  |  | 5  | 不透光性<br>GB/T 21300-2007             | 项 | 300.00        |  |
|  |  | 6  | 二氯甲烷浸渍试验<br>GB/T 13526-2007         | 项 | 200.00        |  |
|  |  | 7  | 环刚度<br>GB/T 9647-2015               | 项 | 500.00        |  |
|  |  | 8  | 耐外冲击性能<br>GB/T 14152-2001           | 项 | 500.00        |  |
|  |  | 9  | 坠落试验<br>GB/T 8801-2007              | 项 | 220.00        |  |
|  |  | 10 | 拉伸性能<br>GB/T 8804.1-2003            | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 11 | 拉伸性能<br>GB/T 8804.2-2003            | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 12 | 拉伸性能<br>GB/T 8804.3-2003            | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 13 | 拉伸性能<br>GB/T 1040.1-2006            | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 14 | 拉伸性能<br>GB/T 1040.2-2006            | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 15 | 拉伸性能<br>GB/T 1040.3-2006            | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 16 | 拉伸性能<br>GB/T 1040.4-2006            | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 17 | 静液压试验<br>GB/T 6111-2003             | 项 | 以具体产品<br>收费为准 |  |
|  |  | 18 | 瞬时爆破和耐压试验<br>GB/T 15560-1995        | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 19 | 交联度<br>GB/T 18474-2001              | 项 | 500.00        |  |
|  |  | 20 | 烘箱试验<br>GB/T 8803-2001              | 项 | 200.00        |  |
|  |  | 21 | 氯含量<br>GB/T 7139-2002               | 项 | 300.00        |  |
|  |  | 22 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项 | 1200.00       |  |
|  |  | 23 | 简支梁冲击试验<br>GB/T 18743-2002          | 项 | 200.00        |  |
|  |  | 24 | 密度<br>GB/T 1033.1-2008              | 项 | 200.00        |  |
|  |  | 25 | 熔体质量流动速率<br>GB/T 3682-2000          | 项 | 200.00        |  |
|  |  | 26 | 耐环境应力开裂<br>GB/T 15819-2006          | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 27 | 环柔性<br>GB/T 9647-2015               | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 28 | 扁平试验<br>GB/T 9647-2015              | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 29 | 缺口冲击强度<br>GB/T 1043.1-2008          | 项 | 200.00        |  |
|  |  | 30 | 耐拉拔试验<br>GB/T 15820-1995            | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 31 | 炭黑含量<br>GB/T 13021-1991             | 项 | 400.00        |  |
|  |  | 32 | 弯曲性能<br>GB/T 9341-2008              | 项 | 500.00        |  |
|  |  | 33 | 载指数<br>GB/T 2406.1-2008             | 项 | 500.00        |  |
|  |  | 34 | 载指数<br>GB/T 2406.2-2009             | 项 | 500.00        |  |
|  |  | 35 | 透光率<br>GB/T 2410-2008               | 项 | 150.00        |  |
|  |  | 36 | 雾度<br>GB/T 2410-2008                | 项 | 150.00        |  |
|  |  | 37 | 薄膜和薄片厚度<br>GB/T 6672-2001           | 项 | 100.00        |  |
|  |  | 38 | 薄膜和薄片长度<br>GB/T 6673-2001           | 项 | 100.00        |  |
|  |  | 39 | 薄膜和薄片宽度<br>GB/T 6673-2001           | 项 | 100.00        |  |
|  |  | 40 | 直角撕裂性能<br>GB/T 1130-1991            | 项 | 400.00        |  |

|         |                                      |    |                                   |    |        |  |
|---------|--------------------------------------|----|-----------------------------------|----|--------|--|
|         |                                      | 41 | 压缩性能<br>GB/T 1041-2008            | 项  | 400.00 |  |
|         |                                      | 42 | 氧化诱导时间<br>GB/T 19466.6-2009       | 项  | 800.00 |  |
|         |                                      | 43 | 蠕变比率<br>GB/T 18042-2000           | 小时 | 20.00  |  |
|         |                                      | 44 | 残留氯乙烯单体<br>GB/T 4615-2013         | 项  | 600.00 |  |
|         |                                      | 45 | 偏角密封试验<br>GB/T 19471.1-2004       | 项  | 400.00 |  |
|         |                                      | 46 | 负压密封试验<br>GB/T 19471.2-2004       | 项  | 400.00 |  |
|         |                                      | 47 | 系统热循环试验<br>GB/T 19993-2005        | 小时 | 20.00  |  |
|         |                                      | 48 | 热稳定性试验<br>GB/T 17391-1998         | 小时 | 20.00  |  |
|         |                                      | 49 | 拉伸冲击<br>GB/T 13525-1992           | 项  | 200.00 |  |
|         |                                      | 50 | 实验室光源暴露（氙弧灯）<br>GB/T 16422.2-2014 | 小时 | 30.00  |  |
|         |                                      | 51 | 实验室光源暴露（紫外荧光）GB/T<br>16422.3-2014 | 小时 | 30.00  |  |
|         |                                      | 52 | 线膨胀系数<br>GB/T 1036-2008           | 项  | 500.00 |  |
|         |                                      | 53 | 水平燃烧<br>GB/T 2408-2008            | 项  | 200.00 |  |
|         |                                      | 54 | 垂直燃烧<br>GB/T 2408-2008            | 项  | 200.00 |  |
| 355     | 泡沫（参数）                               |    |                                   |    |        |  |
|         |                                      | 1  | 压缩永久变形<br>GB/T 6669-2008          | 项  | 300.00 |  |
|         |                                      | 2  | 压缩性能<br>GB/T 8813-2008            | 项  | 300.00 |  |
|         |                                      | 3  | 压缩性能<br>GB/T 20467-2006           | 项  | 300.00 |  |
|         |                                      | 4  | 表观(体积)密度<br>GB/T 6343-2009        | 项  | 200.00 |  |
|         |                                      | 5  | 拉伸强度<br>GB/T 6344-2008            | 项  | 200.00 |  |
|         |                                      | 6  | 断裂伸长率<br>GB/T 6344-2008           | 项  | 200.00 |  |
|         |                                      | 7  | 硬度<br>GB/T 10807-2006             | 项  | 100.00 |  |
|         |                                      | 8  | 尺寸稳定性<br>GB/T 8811-2008           | 项  | 200.00 |  |
|         |                                      | 9  | 拉伸性能<br>GB/T 9641-1988            | 项  | 200.00 |  |
|         |                                      | 10 | 开孔和闭孔体积百分率<br>GB/T 10799-2008     | 项  | 400.00 |  |
|         |                                      | 11 | 耐慢速裂纹增长<br>GB/T 19279-2003        | 小时 | 20.00  |  |
|         |                                      | 12 | 水蒸气透过性能<br>GB/T 2411-1998         | 项  | 400.00 |  |
|         |                                      | 13 | 吸水率<br>GB/T 8810-2005             | 项  | 300.00 |  |
|         |                                      | 14 | 基本弯曲性能<br>GB/T 8812.1-2007        | 项  | 300.00 |  |
|         |                                      | 15 | 表观弯曲弹性模量<br>GB/T 8812.2-2007      | 项  | 300.00 |  |
|         |                                      | 16 | 水平燃烧<br>GB/T 8332-2008            | 项  | 200.00 |  |
|         |                                      | 17 | 垂直燃烧<br>GB/T 8332-2008            | 项  | 200.00 |  |
| 建筑用塑料管道 |                                      |    |                                   |    |        |  |
| 356     | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2006 |    |                                   |    |        |  |
|         |                                      | 1  | 外观                                | 项  | 50.00  |  |
|         |                                      | 2  | 颜色                                | 项  | 50.00  |  |
|         |                                      | 3  | 规格尺寸                              | 项  | 80.00  |  |

|     |                                      |    |                                   |    |         |  |
|-----|--------------------------------------|----|-----------------------------------|----|---------|--|
|     |                                      | 4  | 密度                                | 项  | 150.00  |  |
|     |                                      | 5  | 维卡软化温度(VST)                       | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 6  | 纵向回缩率                             | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 7  | 二氯甲烷浸渍试验                          | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 8  | 拉伸屈服强度                            | 项  | 300.00  |  |
|     |                                      | 9  | 落锤冲击试验TIR                         | 项  | 500.00  |  |
|     |                                      | 10 | 水密性试验                             | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 11 | 气密性试验                             | 项  | 400.00  |  |
| 357 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2—2006 |    |                                   |    |         |  |
|     |                                      | 1  | 外观                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 2  | 颜色                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 3  | 规格尺寸                              | 项  | 80.00   |  |
|     |                                      | 4  | 密度                                | 项  | 150.00  |  |
|     |                                      | 5  | 维卡软化温度(VST)                       | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 6  | 烘箱试验                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 7  | 坠落试验                              | 项  | 220.00  |  |
|     |                                      | 8  | 水密性试验                             | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 9  | 气密性试验                             | 项  | 400.00  |  |
| 358 | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006  |    |                                   |    |         |  |
|     |                                      | 1  | 外观                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 2  | 颜色                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 3  | 不透光性                              | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 4  | 管材尺寸                              | 项  | 80.00   |  |
|     |                                      | 5  | 密度                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 6  | 维卡软化温度                            | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 7  | 纵向回缩率                             | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 8  | 二氯甲烷浸渍试验(15℃, 15min)              | 项  | 220.00  |  |
|     |                                      | 9  | 落锤冲击试验(0℃)TIR                     | 项  | 800.00  |  |
|     |                                      | 10 | 液压试验（1h） $d_n < 315$              | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 11 | 液压试验（1h） $315 \leq d_n \leq 450$  | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                      | 12 | 液压试验（1h） $500 \leq d_n \leq 560$  | 项  | 1700.00 |  |
|     |                                      | 13 | 液压试验（1h） $630 \leq d_n \leq 800$  | 项  | 2200.00 |  |
|     |                                      | 14 | 液压试验（1h） $900 \leq d_n \leq 1000$ | 项  | 2700.00 |  |
|     |                                      | 15 | 液压试验（100h）                        | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                      | 16 | 液压试验（1000h）                       | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                      | 17 | 连接密封性试验                           | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 18 | 偏角试验                              | 项  | 400.00  |  |

|     |                                          |    |                                     |    |         |  |
|-----|------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                          | 19 | 负压试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                          | 20 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                          | 21 | 氯乙烯单体含量                             | 项  | 600.00  |  |
| 359 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件GB/T 10002.2-2003       |    |                                     |    |         |  |
|     |                                          | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                          | 2  | 注塑成型管件尺寸                            | 项  | 80.00   |  |
|     |                                          | 3  | 管材弯制成型管件尺寸                          | 项  | 80.00   |  |
|     |                                          | 4  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                          | 5  | 烘箱试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                          | 6  | 坠落试验                                | 项  | 220.00  |  |
|     |                                          | 7  | 液压试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                          | 8  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                          | 9  | 氯乙烯单体含量                             | 项  | 600.00  |  |
|     |                                          | 10 | 系统适用性                               | 项  | 另计      |  |
| 360 | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）GB/T 16800-2008       |    |                                     |    |         |  |
|     |                                          | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                          | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                          | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                          | 4  | 环刚度                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                          | 5  | 表观密度                                | 项  | 150.00  |  |
|     |                                          | 6  | 扁平试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                          | 7  | 落锤冲击试验TIR                           | 项  | 500.00  |  |
|     |                                          | 8  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                          | 9  | 二氯甲烷浸渍                              | 项  | 220.00  |  |
|     |                                          | 10 | 水密性                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                          | 11 | 气密性                                 | 项  | 400.00  |  |
| 361 | 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 GB/T18477.1-2007 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                          | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                          | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                          | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                          | 4  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                                          | 5  | 环刚度                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                          | 6  | 冲击性能                                | 项  | 500.00  |  |
|     |                                          | 7  | 环柔性                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                          | 8  | 烘箱试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                          | 9  | 蠕变比率                                | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                          | 10 | 弹性密封圈连接的密封性                         | 项  | 400.00  |  |

|     |                                         |    |                                     |    |         |  |
|-----|-----------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
| 362 | 工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 4219.1-2008      |    |                                     |    |         |  |
|     |                                         | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                         | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                         | 3  | 管材尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                         | 4  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                                         | 5  | 维卡软化温度(VST)                         | 项  | 200.00  |  |
|     |                                         | 6  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                         | 7  | 二氯甲烷浸渍试验                            | 项  | 200.00  |  |
|     |                                         | 8  | 静液压试验(20℃, 1h)                      | 项  | 400.00  |  |
|     |                                         | 9  | 静液压试验(20℃, 100h)                    | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                         | 10 | 静液压试验(20℃, 1000h)                   | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                         | 11 | 静液压试验(60℃, 1000h)                   | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                         | 12 | 落锤冲击性能                              | 项  | 800.00  |  |
|     |                                         | 13 | 系统液压试验(20℃, 1000h)                  | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                         | 14 | 系统液压试验(60℃, 1000h)                  | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                         | 15 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 363 | 化工用硬聚氯乙烯管件 QB/T3802-1999                |    |                                     |    |         |  |
|     |                                         | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                         | 2  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                         | 3  | 烘箱试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                         | 4  | 坠落试验                                | 项  | 220.00  |  |
|     |                                         | 5  | 内液压试验（1h）                           | 项  | 400.00  |  |
|     |                                         | 6  | 腐蚀度                                 | 项  | 400.00  |  |
| 364 | 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T 20221-2006 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                         | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                         | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                         | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                         | 4  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                                         | 5  | 环刚度                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                         | 6  | 落锤冲击(TIR)                           | 项  | 500.00  |  |
|     |                                         | 7  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                         | 8  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                         | 9  | 二氯甲烷浸渍                              | 项  | 220.00  |  |
|     |                                         | 10 | 弹性密封圈连接密封性                          | 项  | 400.00  |  |
| 365 | 建筑用硬聚氯乙烯（PVC-U）雨落水管材及管件 QB/T2480-2000   |    |                                     |    |         |  |
|     |                                         | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                         | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |

|     |                                              |    |            |    |        |  |
|-----|----------------------------------------------|----|------------|----|--------|--|
|     |                                              | 3  | 尺寸         | 项  | 80.00  |  |
|     |                                              | 4  | 拉伸强度       | 项  | 300.00 |  |
|     |                                              | 5  | 断裂伸长率      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                              | 6  | 纵向回缩率      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                              | 7  | 维卡软化温度     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                              | 8  | 落锤冲击试验20℃  | 项  | 500.00 |  |
|     |                                              | 9  | 耐候性（1000h） | 小时 | 30.00  |  |
|     |                                              | 10 | 烘箱试验       | 项  | 200.00 |  |
| 366 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材 QB/T1916—2004             |    |            |    |        |  |
|     |                                              | 1  | 颜色         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                              | 2  | 外观         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                              | 3  | 规格尺寸       | 项  | 80.00  |  |
|     |                                              | 4  | 环刚度        | 项  | 400.00 |  |
|     |                                              | 5  | 冲击性能       | 项  | 500.00 |  |
|     |                                              | 6  | 环柔性        | 项  | 400.00 |  |
|     |                                              | 7  | 烘箱试验       | 项  | 200.00 |  |
|     |                                              | 8  | 蠕变比率       | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                              | 9  | 连接密封性试验    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                              | 10 | 静液压试验      | 项  | 400.00 |  |
| 367 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管材GB/T 18477.2-2011       |    |            |    |        |  |
|     |                                              | 1  | 外观         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                              | 2  | 规格尺寸       | 项  | 80.00  |  |
|     |                                              | 3  | 密度         | 项  | 200.00 |  |
|     |                                              | 4  | 环刚度        | 项  | 400.00 |  |
|     |                                              | 5  | 维卡软化温度     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                              | 6  | 落锤冲击       | 项  | 500.00 |  |
|     |                                              | 7  | 静液压试验      | 项  | 400.00 |  |
|     |                                              | 8  | 环柔性        | 项  | 400.00 |  |
|     |                                              | 9  | 烘箱试验       | 项  | 200.00 |  |
|     |                                              | 10 | 蠕变比率       | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                              | 11 | 系统适用性      | 项  | 另计     |  |
| 368 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2009 |    |            |    |        |  |
|     |                                              | 1  | 外观         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                              | 2  | 规格尺寸       | 项  | 80.00  |  |
|     |                                              | 3  | 密度         | 项  | 200.00 |  |
|     |                                              | 4  | 纵向回缩率      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                              | 5  | 环刚度        | 项  | 400.00 |  |

|     |                                      |    |                                      |    |         |  |
|-----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                      | 6  | 环柔性                                  | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 7  | 烘箱试验                                 | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 8  | 蠕变比率                                 | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                      | 9  | 冲击性能 (TIR)                           | 项  | 500.00  |  |
|     |                                      | 10 | 二氯甲烷浸渍试验                             | 项  | 220.00  |  |
|     |                                      | 11 | 系统适用性 (密封性试验)                        | 项  | 另计      |  |
| 369 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯(PVC-M)管材及管件 CJ/T272-2008 |    |                                      |    |         |  |
|     |                                      | 1  | 外观                                   | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 2  | 颜色                                   | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 3  | 不透光性                                 | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 4  | 规格尺寸                                 | 项  | 80.00   |  |
|     |                                      | 5  | 密度                                   | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 6  | 维卡软化温度                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 7  | 纵向回缩率                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 8  | 二氯甲烷浸渍试验                             | 项  | 220.00  |  |
|     |                                      | 9  | 落锤冲击试验                               | 项  | 800.00  |  |
|     |                                      | 10 | 高速冲击试验                               | 项  | 1000.00 |  |
|     |                                      | 11 | 液压试验 (1h) $dn \leq 315$              | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 12 | 液压试验 (1h) $315 \leq dn \leq 450$     | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                      | 13 | 液压试验 (1h) $500 \leq dn \leq 560$     | 项  | 1700.00 |  |
|     |                                      | 14 | 液压试验 (1h) $630 \leq dn \leq 800$     | 项  | 2200.00 |  |
|     |                                      | 15 | 液压试验 (60℃, 1000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                      | 16 | 切口管材液压试验 (20℃, 1h)                   | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 17 | 切口管材液压试验 (60℃, 1000h)                | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                      | 18 | C-环刚度试验                              | 项  | 500.00  |  |
|     |                                      | 19 | 长期静液压试验                              | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                      | 20 | 烘箱试验                                 | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 21 | 坠落试验                                 | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 22 | 连接密封试验                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 23 | 偏角试验                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 24 | 负压试验                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 25 | 卫生性能 (高锰酸钾含量、铅、镉)<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                      | 26 | 氯乙烯单体含量                              | 项  | 600.00  |  |
| 370 | 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件 GB/T18993.3-2003 |    |                                      |    |         |  |
|     |                                      | 1  | 颜色                                   | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 2  | 外观                                   | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 3  | 不透光性                                 | 项  | 50.00   |  |

|     |                                                   |    |                                     |    |         |  |
|-----|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                                   | 4  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                                   | 5  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 6  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 7  | 烘箱试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 8  | 静液压试验(20℃,1h)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                   | 9  | 静液压试验(60℃,1h)                       | 项  | 600.00  |  |
|     |                                                   | 10 | 静液压试验(80℃,3000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                                   | 11 | 静液压状态下热稳定性试验                        | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                                   | 12 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                                   | 13 | 内压试验（80℃，3000h）                     | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                                   | 14 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
| 371 | 建筑物内排污、废水(高、低温)用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材和管件GB/T 24452-2009 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                                   | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                   | 2  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                   | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                                   | 4  | 维卡软化温度（90±2）℃空气浴                    | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 5  | 维卡软化温度（90±2）℃水浴                     | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 6  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 7  | 吸水性（90±2）℃，24h                      | 项  | 300.00  |  |
|     |                                                   | 8  | 落锤冲击试验（0±1）℃                        | 项  | 500.00  |  |
|     |                                                   | 9  | 阶梯法冲击试验（0±1）℃                       | 项  | 500.00  |  |
|     |                                                   | 10 | 烘箱试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 11 | 坠落试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 12 | 系统适应性（水密性试验）                        | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                   | 13 | 系统适应性（气密性试验）                        | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                   | 14 | 系统适应性（冷热水循环试验）                      | 小时 | 20.00   |  |
| 372 | 冷热水用氯化聚氯乙烯管材GB/T18993. 2-2003                     |    |                                     |    |         |  |
|     |                                                   | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                   | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                   | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                   | 4  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                                   | 5  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 6  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 7  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                   | 8  | 静液压试验(20℃，1h)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                   | 9  | 静液压试验(95℃，165h)                     | 项  | 4950.00 |  |

|     |                                     |    |                                     |    |         |  |
|-----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                     | 10 | 静液压试验(95℃, 1000h)                   | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                     | 11 | 静液压状态下的热稳定性试验                       | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                     | 12 | 落锤冲击试验(0℃), TIR                     | 项  | 500.00  |  |
|     |                                     | 13 | 拉伸屈服强度                              | 项  | 300.00  |  |
|     |                                     | 14 | 卫生性能(高锰酸钾含量、铅、镉)<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                     | 15 | 内压试验(80℃, 3000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                     | 16 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
| 373 | 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材GB/T18998.2-2003  |    |                                     |    |         |  |
|     |                                     | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                     | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                     | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                     | 4  | 管材尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                     | 5  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                                     | 6  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                     | 7  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                     | 8  | 氯含量(质量百分比)                          | 项  | 300.00  |  |
|     |                                     | 9  | 静液压试验(20℃, 1h)                      | 项  | 400.00  |  |
|     |                                     | 10 | 静液压试验(95℃, 165h)                    | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                     | 11 | 静液压试验(95℃, 1000h)                   | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                     | 12 | 静液压状态下热稳定性试验                        | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                     | 13 | 落锤冲击试验                              | 项  | 500.00  |  |
|     |                                     | 14 | 系统适用性液压试验(20℃, ≥1000h)              | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                     | 15 | 系统适用性液压试验(80℃, ≥1000h)              | 小时 | 20.00   |  |
| 374 | 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管件 GB/T18998.3-2003 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                     | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                     | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                     | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                     | 4  | 管件尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                     | 5  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                                     | 6  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                     | 7  | 烘箱试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                     | 8  | 氯含量(质量百分比)                          | 项  | 300.00  |  |
|     |                                     | 9  | 静液压试验(20℃, ≥1000h)                  | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                     | 10 | 静液压试验(60℃, ≥1h)                     | 项  | 600.00  |  |
|     |                                     | 11 | 静液压试验(80℃, ≥1000h)                  | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                     | 12 | 静液压状态下热稳定性试验                        | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                     | 13 | 系统适用性液压试验(20℃, ≥1000h)              | 小时 | 20.00   |  |

|     |                                       |    |                                     |    |         |  |
|-----|---------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                       | 14 | 系统适用性液压试验(80℃, ≥1000h)              | 小时 | 30.00   |  |
| 375 | 超高分子量聚乙烯复合管材CJ/T320-2009              |    |                                     |    |         |  |
|     |                                       | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                       | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                       | 3  | 尺寸                                  | 项  | 80.00   |  |
|     |                                       | 4  | 静液压强度 (20℃, 100h)                   | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                       | 5  | 静液压强度 (80℃, 165h)                   | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                       | 6  | 静液压强度 (80℃, 1000h)                  | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                       | 7  | 断裂伸长率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 8  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 9  | 氧化诱导时间                              | 项  | 800.00  |  |
|     |                                       | 10 | 砂浆磨损率                               | 项  | 500.00  |  |
|     |                                       | 11 | 卫生性能(高锰酸钾含量、铅、镉)<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 376 | 建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件 CJ/T250-2007 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                       | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                       | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                       | 3  | 尺寸                                  | 项  | 80.00   |  |
|     |                                       | 4  | 管材纵向回缩率                             | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 5  | 熔体流动速率                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 6  | 氧化诱导时间                              | 项  | 800.00  |  |
|     |                                       | 7  | 静液压强度试验 (80℃, 165h)                 | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                       | 8  | 管材环刚度                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                       | 9  | 管材加热试验                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 10 | 系统耐温升循环                             | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                       | 11 | 系统水密性                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                       | 12 | 系统接口气密性                             | 项  | 400.00  |  |
| 377 | 燃气用埋地聚乙烯 (PE) 管材GB15558.1-2015        |    |                                     |    |         |  |
|     |                                       | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                       | 2  | 几何尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                       | 3  | 静液压强度(HS)(20℃, ≥100h)dn≤315         | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                       | 4  | 静液压强度(HS)(20℃, ≥100h)315≤dn≤560     | 项  | 4670.00 |  |
|     |                                       | 5  | 静液压强度(HS)(20℃, ≥100h)630≤dn≤800     | 项  | 5670.00 |  |
|     |                                       | 6  | 静液压强度(HS)(20℃, ≥100h)900≤dn≤1000    | 项  | 6670.00 |  |
|     |                                       | 7  | 静液压强度(HS)(80℃, ≥165h)               | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                       | 8  | 静液压强度(HS)(80℃, ≥1000h)              | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                       | 9  | 断裂伸长率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 10 | 耐慢速裂纹增长                             | 小时 | 20.00   |  |

|     |                                |    |                                           |    |         |  |
|-----|--------------------------------|----|-------------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                | 11 | 热稳定性(氧化诱导时间)                              | 项  | 800.00  |  |
|     |                                | 12 | 熔体质量流动速率(MFR)                             | 项  | 200.00  |  |
|     |                                | 13 | 纵向回缩率                                     | 项  | 200.00  |  |
| 378 | 燃气用埋地聚乙烯 (PE) 管件GB15558.2—2005 |    |                                           |    |         |  |
|     |                                | 1  | 颜色                                        | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 2  | 外观                                        | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 3  | 几何尺寸                                      | 项  | 80.00   |  |
|     |                                | 4  | 20℃静液压强度(≥100h)                           | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                | 5  | 80℃静液压强度(≥165h)                           | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                | 6  | 80℃静液压强度(≥1000h)                          | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                | 7  | 对接熔接拉伸强度                                  | 项  | 300.00  |  |
|     |                                | 8  | 电熔管件的熔接强度                                 | 项  | 300.00  |  |
|     |                                | 9  | 冲击性能                                      | 项  | 500.00  |  |
|     |                                | 10 | 压力降                                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                | 11 | 氧化诱导时间                                    | 项  | 800.00  |  |
|     |                                | 12 | 熔体质量流动速率(MFR)                             | 项  | 200.00  |  |
| 379 | 给水用聚乙烯 (PE) 管材GB/T13663—2000   |    |                                           |    |         |  |
|     |                                | 1  | 颜色                                        | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 2  | 外观                                        | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 3  | 管材尺寸                                      | 项  | 80.00   |  |
|     |                                | 4  | 20℃静液压强度(100h)<br>$dn \leq 315$           | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                | 5  | 20℃静液压强度(100h)<br>$315 \leq dn \leq 560$  | 项  | 4670.00 |  |
|     |                                | 6  | 20℃静液压强度(100h)<br>$630 \leq dn \leq 800$  | 项  | 5670.00 |  |
|     |                                | 7  | 20℃静液压强度(100h)<br>$900 \leq dn \leq 1000$ | 项  | 6670.00 |  |
|     |                                | 8  | 80℃静液压强度(165h)                            | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                | 9  | 80℃静液压强度(1000h)                           | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                | 10 | 断裂伸长率                                     | 项  | 200.00  |  |
|     |                                | 11 | 纵向回缩率(110℃)                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                | 12 | 氧化诱导时间(200℃)                              | 项  | 800.00  |  |
|     |                                | 13 | 卫生性能(高锰酸钾含量、铅、镉)<br>GB/T 17219-1998       | 项  | 1200.00 |  |
| 380 | 给水用聚乙烯 (PE) 管件GB/T13663.2-2005 |    |                                           |    |         |  |
|     |                                | 1  | 颜色                                        | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 2  | 外观                                        | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 3  | 规格尺寸                                      | 项  | 80.00   |  |
|     |                                | 4  | 20℃静液压强度(100h)                            | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                | 5  | 80℃静液压强度(165h)                            | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                | 6  | 80℃静液压强度(1000h)                           | 小时 | 30.00   |  |

|     |                              |    |                                     |    |         |  |
|-----|------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                              | 7  | 熔体质量流动速率                            | 项  | 200.00  |  |
|     |                              | 8  | 氧化诱导时间（热稳定性）                        | 项  | 800.00  |  |
|     |                              | 9  | 电熔管件的熔接强度                           | 项  | 300.00  |  |
|     |                              | 10 | 插口管件-对接熔接管件的熔接强度                    | 项  | 300.00  |  |
|     |                              | 11 | 鞍形旁通的冲击强度                           | 项  | 500.00  |  |
|     |                              | 12 | 内压密封性试验                             | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 13 | 耐弯曲密封性试验                            | 项  | 500.00  |  |
|     |                              | 14 | 耐拉拔试验                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 15 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 381 | 给水用低密度聚乙烯管材QB/T1930-2006     |    |                                     |    |         |  |
|     |                              | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                              | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                              | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                              | 4  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                              | 5  | 氧化诱导时间（190℃）                        | 项  | 800.00  |  |
|     |                              | 6  | 断裂伸长率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                              | 7  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                              | 8  | 耐环境应力开裂                             | 小时 | 20.00   |  |
|     |                              | 9  | 短期静液压强度(20℃，1h)                     | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 10 | 长期静液压强度(70℃，100h)                   | 项  | 3000.00 |  |
|     |                              | 11 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 382 | 燃气用埋地聚乙烯(PE)阀门GB15558.3-2008 |    |                                     |    |         |  |
|     |                              | 1  | 一般要求                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                              | 2  | 几何尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                              | 3  | 静液压强度                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 4  | 密封性能试验                              | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 5  | 压力降                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 6  | 操作扭矩                                | 项  | 300.00  |  |
|     |                              | 7  | 止动强度                                | 项  | 300.00  |  |
|     |                              | 8  | 对操作装置施加弯矩期间及解除后的密封性能                | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 9  | 承受弯矩条件下，温度循环后的密封性能及易操作性             | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 10 | 拉伸载荷后的密封性能及易操作性                     | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 11 | 冲击后的易操作性                            | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 12 | 持续内部静液压后的密封性能及易操作性                  | 项  | 400.00  |  |
|     |                              | 13 | 耐简支梁弯曲密封性能                          | 项  | 500.00  |  |
|     |                              | 14 | 耐温度循环                               | 小时 | 20.00   |  |
|     |                              | 15 | 氧化诱导时间（热稳定性）                        | 项  | 800.00  |  |

|     |                                   |    |                                     |    |         |  |
|-----|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                   | 16 | 熔体质量流动速率（MFR）                       | 项  | 200.00  |  |
| 383 | 超高分子量聚乙烯管材QB/T2668-2004           |    |                                     |    |         |  |
|     |                                   | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                   | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                   | 3  | 管材尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                   | 4  | 20℃静液压强度(100h)                      | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                   | 5  | 80℃静液压强度(165h)                      | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                   | 6  | 80℃静液压强度(1000h)                     | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                   | 7  | 氧化诱导时间（200℃）                        | 项  | 800.00  |  |
|     |                                   | 8  | 拉伸屈服应力                              | 项  | 300.00  |  |
|     |                                   | 9  | 拉伸断裂伸长率                             | 项  | 200.00  |  |
|     |                                   | 10 | 简支梁双缺口冲击强度（23℃；-40℃）                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                   | 11 | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                   | 12 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 384 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统CJ/T175-2002  |    |                                     |    |         |  |
|     |                                   | 1  | 外观要求                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                   | 2  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                   | 3  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                   | 4  | 静液压试验(20℃，1h)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                   | 5  | 静液压试验(95℃，165h)                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                   | 6  | 静液压试验(95℃，1000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                   | 7  | 静液压状态下热稳定性试验                        | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                   | 8  | 熔体质量流动速率                            | 项  | 200.00  |  |
|     |                                   | 9  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                   | 10 | 系统静液压试验                             | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                   | 11 | 耐拉拔试验                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                   | 12 | 热循环试验                               | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                   | 13 | 循环压力冲击试验                            | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                   | 14 | 耐弯曲试验                               | 项  | 400.00  |  |
| 385 | 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管材GB/T18992.2-2003 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                   | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                   | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                   | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                   | 4  | 管材规格尺寸                              | 项  | 80.00   |  |
|     |                                   | 5  | 耐静液压(20℃，1h)                        | 项  | 400.00  |  |
|     |                                   | 6  | 耐静液压(95℃，1h)                        | 项  | 600.00  |  |
|     |                                   | 7  | 耐静液压(95℃，22h)                       | 项  | 1760.00 |  |

|     |                                    |    |                                     |    |         |  |
|-----|------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                    | 8  | 耐静液压(95℃, 165h)                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                    | 9  | 耐静液压(95℃, 1000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                    | 10 | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                    | 11 | 静液压状态下的热稳定性                         | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                    | 12 | 交联度                                 | 项  | 500.00  |  |
|     |                                    | 13 | 卫生性能(高锰酸钾含量、铅、镉)<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                    | 14 | 系统适用性静液压试验(20℃, 1h)                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                    | 15 | 系统适用性静液压试验(95℃, 1000h)              | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                    | 16 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                    | 17 | 循环压力冲击试验                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                    | 18 | 耐拉拔试验                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                    | 19 | 弯曲试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                    | 20 | 真空试验                                | 项  | 400.00  |  |
| 386 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管CJ/T 225-2011 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                    | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                    | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                    | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                    | 4  | 环刚度                                 | 项  | 500.00  |  |
|     |                                    | 5  | 冲击性能                                | 项  | 500.00  |  |
|     |                                    | 6  | 剥离强度                                | 项  | 300.00  |  |
|     |                                    | 7  | 环柔性                                 | 项  | 500.00  |  |
|     |                                    | 8  | 烘箱试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                    | 9  | 管材层压壁的拉伸强度                          | 项  | 300.00  |  |
|     |                                    | 10 | 蠕变比率                                | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                    | 11 | 系统适用性                               | 项  | 另计      |  |
| 387 | 聚乙烯双壁波纹管材GB/T19472.1-2004          |    |                                     |    |         |  |
|     |                                    | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                    | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                    | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                    | 4  | 环刚度                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                    | 5  | 冲击性能(TIR)                           | 项  | 500.00  |  |
|     |                                    | 6  | 环柔性                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                    | 7  | 烘箱试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                    | 8  | 蠕变比率                                | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                    | 9  | 系统的适用性                              | 项  | 另计      |  |
| 388 | 聚乙烯缠绕结构壁管材GB/T19472.2-2004         |    |                                     |    |         |  |
|     |                                    | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |

|     |                            |    |              |    |        |  |
|-----|----------------------------|----|--------------|----|--------|--|
|     |                            | 2  | 外观           | 项  | 50.00  |  |
|     |                            | 3  | 规格尺寸         | 项  | 80.00  |  |
|     |                            | 4  | 纵向回缩率        | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 5  | 烘箱试验         | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 6  | 环刚度          | 项  | 400.00 |  |
|     |                            | 7  | 冲击性能         | 项  | 500.00 |  |
|     |                            | 8  | 环柔性          | 项  | 400.00 |  |
|     |                            | 9  | 蠕变比率         | 小时 | 20.00  |  |
|     |                            | 10 | 缝的拉伸强度       | 项  | 300.00 |  |
|     |                            | 11 | 烘箱试验(管件)     | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 12 | 环刚度(管件)      | 项  | 400.00 |  |
|     |                            | 13 | 弹性密封件连接的密封性  | 项  | 400.00 |  |
|     |                            | 14 | 焊接或熔接连接的拉伸强度 | 项  | 300.00 |  |
| 389 | 高密度聚乙烯缠绕结构壁管材CJ/T 165-2002 |    |              |    |        |  |
|     |                            | 1  | 外观           | 项  | 50.00  |  |
|     |                            | 2  | 颜色           | 项  | 50.00  |  |
|     |                            | 3  | 规格尺寸         | 项  | 80.00  |  |
|     |                            | 4  | 纵向回缩率        | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 5  | 烘箱试验         | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 6  | 环刚度          | 项  | 400.00 |  |
|     |                            | 7  | 冲击强度         | 项  | 500.00 |  |
|     |                            | 8  | 扁平试验         | 项  | 400.00 |  |
|     |                            | 9  | 蠕变比率         | 小时 | 20.00  |  |
|     |                            | 10 | 缝的拉伸强度       | 项  | 300.00 |  |
| 390 | 聚乙烯塑钢缠绕排水管CJ/T270-2007     |    |              |    |        |  |
|     |                            | 1  | 颜色           | 项  | 50.00  |  |
|     |                            | 2  | 外观           | 项  | 50.00  |  |
|     |                            | 3  | 规格尺寸         | 项  | 80.00  |  |
|     |                            | 4  | 环刚度          | 项  | 500.00 |  |
|     |                            | 5  | 冲击性能         | 项  | 500.00 |  |
|     |                            | 6  | 环柔性          | 项  | 500.00 |  |
|     |                            | 7  | 烘箱试验         | 项  | 400.00 |  |
|     |                            | 8  | 蠕变比率         | 小时 | 20.00  |  |
|     |                            | 9  | 缝的拉伸强度       | 项  | 300.00 |  |
|     |                            | 10 | 系统的适用性       | 项  | 另计     |  |
| 391 | 聚丙烯静音排水管材及管件CJ/T273-2012   |    |              |    |        |  |
|     |                            | 1  | 颜色           | 项  | 50.00  |  |

|     |                               |    |                                      |    |         |  |
|-----|-------------------------------|----|--------------------------------------|----|---------|--|
|     |                               | 2  | 外观                                   | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 3  | 规格尺寸                                 | 项  | 80.00   |  |
|     |                               | 4  | 密度                                   | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 5  | 环刚度                                  | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 6  | 扁平试验                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 7  | 落锤冲击试验, TIR (0℃)                     | 项  | 500.00  |  |
|     |                               | 8  | 纵向回缩率                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 9  | 维卡软化温度                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 10 | 烘箱试验                                 | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 11 | 坠落试验                                 | 项  | 220.00  |  |
|     |                               | 12 | 连接密封试验, 0.05MPa, 15min               | 项  | 400.00  |  |
| 392 | 埋地给水用聚丙烯 (PP) 管材QB/T1929—2006 |    |                                      |    |         |  |
|     |                               | 1  | 颜色                                   | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 2  | 外观                                   | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 3  | 规格尺寸                                 | 项  | 80.00   |  |
|     |                               | 4  | 纵向回缩率                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 5  | 静液压试验(20℃, 1h)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 6  | 静液压试验(80℃, 22h)                      | 项  | 1760.00 |  |
|     |                               | 7  | 静液压试验(80℃, 165h)                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                               | 8  | 熔体质量流动速率MFR                          | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 9  | 落锤冲击试验                               | 项  | 500.00  |  |
|     |                               | 10 | 卫生性能 (高锰酸钾含量、铅、镉)<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 393 | 冷热水用聚丙烯管材GB/T18742.2—2002     |    |                                      |    |         |  |
|     |                               | 1  | 颜色                                   | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 2  | 外观                                   | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 3  | 不透光性                                 | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 4  | 规格及尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                               | 5  | 纵向回缩率                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 6  | 简支梁冲击试验                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 7  | 静液压试验(20℃, 1h)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 8  | 静液压试验(95℃, 22h)                      | 项  | 1760.00 |  |
|     |                               | 9  | 静液压试验(95℃, 165h)                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                               | 10 | 静液压试验(95℃, 1000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                               | 11 | 熔体质量流动速率MFR                          | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 12 | 静液压状态下热稳定性试验                         | 小时 | 20.00   |  |
|     |                               | 13 | 卫生性能 (高锰酸钾含量、铅、镉)<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                               | 14 | 内压试验                                 | 小时 | 20.00   |  |

|     |                             |    |                                     |    |         |  |
|-----|-----------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                             | 15 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
| 394 | 冷热水用聚丙烯管件GB/T18742.3—2002   |    |                                     |    |         |  |
|     |                             | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                             | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                             | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                             | 4  | 规格尺寸                                | 项  | 150.00  |  |
|     |                             | 5  | 静液压试验(20℃, 1h)                      | 项  | 500.00  |  |
|     |                             | 6  | 静液压试验(95℃, 1000h)                   | 小时 | 30.00   |  |
|     |                             | 7  | 熔体质量流动速率MFR                         | 项  | 200.00  |  |
|     |                             | 8  | 静液压状态下热稳定性试验                        | 小时 | 20.00   |  |
|     |                             | 9  | 卫生性能(高锰酸钾含量、铅、镉)<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                             | 10 | 内压试验                                | 小时 | 20.00   |  |
|     |                             | 11 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
| 395 | 地源热泵系统用聚乙烯管材及管件CJ/T317-2009 |    |                                     |    |         |  |
|     |                             | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                             | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                             | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                             | 4  | 静液压强度(20℃, 100h)                    | 项  | 3000.00 |  |
|     |                             | 5  | 静液压强度(80℃, 165h)                    | 项  | 4950.00 |  |
|     |                             | 6  | 静液压强度(80℃, 1000h)                   | 小时 | 30.00   |  |
|     |                             | 7  | 熔体质量流动速率(MFR)                       | 项  | 200.00  |  |
|     |                             | 8  | 断裂伸长率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                             | 9  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                             | 10 | 氧化诱导时间                              | 项  | 800.00  |  |
|     |                             | 11 | 导热系数                                | 项  | 600.00  |  |
|     |                             | 12 | 熔接强度                                | 项  | 300.00  |  |
| 396 | 太阳能热水系统耐热聚乙烯管材CJ/T318-2009  |    |                                     |    |         |  |
|     |                             | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                             | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                             | 3  | 不透光性                                | 项  | 300.00  |  |
|     |                             | 4  | 规格及尺寸                               | 项  | 80.00   |  |
|     |                             | 5  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                             | 6  | 落锤冲击试验                              | 项  | 500.00  |  |
|     |                             | 7  | 氧化诱导时间                              | 项  | 800.00  |  |
|     |                             | 8  | 静液压强度(20℃, 1h)                      | 项  | 400.00  |  |
|     |                             | 9  | 静液压强度(95℃, 22h)                     |    | 1760.00 |  |
|     |                             | 10 | 静液压强度(95℃, 165h)                    | 项  | 4950.00 |  |

|     |                                |    |                                     |    |         |  |
|-----|--------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                | 11 | 静液压强度（95℃，1000h）                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                | 12 | 熔体质量流动速率（MFR）                       | 项  | 200.00  |  |
|     |                                | 13 | 静液压状态下热稳定性试验                        | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                | 14 | 耐老化性能                               | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                | 15 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                | 16 | 系统适用性（内压试验）                         | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                | 17 | 系统适用性（热循环试验）                        | 小时 | 20.00   |  |
| 397 | 冷热水用聚丁烯（PB）管材GB/T 19473.2-2004 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 4  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                | 5  | 静液压试验(20℃，1h)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                | 6  | 静液压试验(95℃，22h)                      | 项  | 1760.00 |  |
|     |                                | 7  | 静液压试验(95℃，165h)                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                | 8  | 静液压试验(95℃，1000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                | 9  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                | 10 | 静液压状态下的热稳定性                         | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                | 11 | 熔体质量流动速率MFR                         | 项  | 200.00  |  |
|     |                                | 12 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                | 13 | 耐内压试验                               | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                | 14 | 弯曲试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                | 15 | 耐拉拔试验                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                | 16 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                | 17 | 循环压力冲击试验                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                | 18 | 真空试验                                | 项  | 400.00  |  |
| 398 | 冷热水用聚丁烯（PB）管件GB/T 19473.3-2004 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                | 4  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                | 5  | 静液压试验(20℃，1h)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                | 6  | 静液压试验(95℃，1000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                | 7  | 静液压状态下的热稳定性                         | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                | 8  | 熔体质量流动速率MFR                         | 项  | 200.00  |  |
|     |                                | 9  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                | 10 | 耐内压试验                               | 小时 | 20.00   |  |

|     |                                      |    |                                     |    |         |  |
|-----|--------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                      | 11 | 弯曲试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 12 | 耐拉拔试验                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 13 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                      | 14 | 循环压力冲击试验                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                      | 15 | 真空试验                                | 项  | 400.00  |  |
| 399 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管材GB/T20207.1-2006 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                      | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 4  | 管材尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                      | 5  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 6  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 7  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 8  | 静液压试验(20℃, ≥1h)                     | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 9  | 静液压试验(20℃, ≥100h)                   | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                      | 10 | 静液压试验(60℃, ≥1000h)                  | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                      | 11 | 落锤冲击试验                              | 项  | 500.00  |  |
|     |                                      | 12 | 系统适用性                               | 项  | 另计      |  |
|     |                                      | 13 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 400 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管件GB/T20207.2-2006 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                      | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 4  | 管件尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                      | 5  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 6  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 7  | 烘箱试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                      | 8  | 静液压试验(20℃, ≥1h)                     | 项  | 400.00  |  |
|     |                                      | 9  | 静液压试验(20℃, ≥100h)                   | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                      | 10 | 静液压试验(60℃, ≥1000h)                  | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                      | 11 | 系统的适用性                              | 项  | 另计      |  |
|     |                                      | 12 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 401 | 铝塑复合压力管（铝管搭接焊式铝塑管）GB/T18997.1-2003   |    |                                     |    |         |  |
|     |                                      | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                      | 2  | 结构尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                      | 3  | 管环径向拉力                              | 项  | 550.00  |  |
|     |                                      | 4  | 管环最小平均剥离力                           | 项  | 300.00  |  |

|     |                                     |    |                                     |    |         |  |
|-----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                     | 5  | 扩径试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                     | 6  | 气密性和通气试验                            | 项  | 500.00  |  |
|     |                                     | 7  | 爆破试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                     | 8  | 静液压强度（10h）                          | 项  | 900.00  |  |
|     |                                     | 9  | 交联度                                 | 项  | 500.00  |  |
|     |                                     | 10 | 耐化学性能                               | 项  | 300.00  |  |
|     |                                     | 11 | 耐气体组分性能                             | 项  | 300.00  |  |
|     |                                     | 12 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                     | 13 | 耐冷热水循环性能                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                     | 14 | 循环压力冲击性能                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                     | 15 | 真空性能                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                     | 16 | 耐拉拔性能(短期拉拔试验)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                     | 17 | 耐拉拔性能(持久拉拔试验)                       | 小时 | 20.00   |  |
| 402 | 铝塑复合压力管（铝管对接焊式铝塑管）GB/T 18997.2-2003 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                     | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                     | 2  | 结构尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                     | 3  | 管环径向拉力                              | 项  | 550.00  |  |
|     |                                     | 4  | 管环最小平均剥离力                           | 项  | 300.00  |  |
|     |                                     | 5  | 扩径试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                     | 6  | 气密性和通气试验                            | 项  | 500.00  |  |
|     |                                     | 7  | 爆破试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                     | 8  | 1h静液压强度                             | 项  | 400.00  |  |
|     |                                     | 9  | 1000h静液压强度                          | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                     | 10 | 交联度                                 | 项  | 500.00  |  |
|     |                                     | 11 | 耐化学性能                               | 项  | 300.00  |  |
|     |                                     | 12 | 耐气体组分性能                             | 项  | 300.00  |  |
|     |                                     | 13 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                     | 14 | 耐冷热水循环性能                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                     | 15 | 循环压力冲击性能                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                     | 16 | 真空试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                     | 17 | 耐拉拔性能(短期拉拔试验)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                     | 18 | 耐拉拔性能(持久拉拔试验)                       | 小时 | 20.00   |  |
| 403 | 铝塑复合压力管（搭接焊）CJ/T 108-2015           |    |                                     |    |         |  |
|     |                                     | 1  | 感官指标                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                     | 2  | 结构尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                     | 3  | 管环径向拉力                              | 项  | 550.00  |  |
|     |                                     | 4  | 管环最小平均剥离力                           | 项  | 300.00  |  |

|     |                                  |    |                                     |    |         |  |
|-----|----------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                  | 5  | 扩径试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                  | 6  | 爆破强度                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                  | 7  | 静液压强度（60℃，10h）                      | 项  | 900.00  |  |
|     |                                  | 8  | 静液压强度（82℃，10h）                      | 项  | 900.00  |  |
|     |                                  | 9  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                  | 10 | 耐化学性能                               | 项  | 300.00  |  |
|     |                                  | 11 | 耐气体组分性能                             | 项  | 300.00  |  |
|     |                                  | 12 | 交联度                                 | 项  | 500.00  |  |
|     |                                  | 13 | 系统适用性（冷热水循环试验）                      | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                  | 14 | 系统适用性（循环压力冲击试验）                     | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                  | 15 | 系统适用性（真空性能）                         | 项  | 400.00  |  |
|     |                                  | 16 | 系统适用性（短期耐拉拔性能）                      | 项  | 400.00  |  |
|     |                                  | 17 | 系统适用性（持久耐拉拔性能）                      | 小时 | 20.00   |  |
| 404 | 铝塑复合压力管（对接焊）CJ/T 159-2015        |    |                                     |    |         |  |
|     |                                  | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                  | 2  | 尺寸                                  | 项  | 80.00   |  |
|     |                                  | 3  | 管环径向拉力性能                            | 项  | 550.00  |  |
|     |                                  | 4  | 管环最小平均剥离力试验                         | 项  | 300.00  |  |
|     |                                  | 5  | 扩径试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                  | 6  | 气密性                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                  | 7  | 通气性能                                | 项  | 100.00  |  |
|     |                                  | 8  | 爆破性能                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                  | 9  | 静液压强度（1h）                           | 项  | 400.00  |  |
|     |                                  | 10 | 静液压强度（1000h）                        | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                  | 11 | 交联度                                 | 项  | 500.00  |  |
|     |                                  | 12 | 耐气体组分性能                             | 项  | 300.00  |  |
|     |                                  | 13 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                  | 14 | 系统适用性（耐冷热水循环性能）                     | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                  | 15 | 系统适用性（循环压力冲击性能）                     | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                  | 16 | 系统适用性（真空性能）                         | 项  | 400.00  |  |
|     |                                  | 17 | 系统适用性（短期耐拉拔性能）                      | 项  | 400.00  |  |
|     |                                  | 18 | 系统适用性（持久耐拉拔性能）                      | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                  | 19 | 系统适用性（系统静液压性能<br>1000h）             | 小时 | 20.00   |  |
| 405 | 无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管CJ/T210-2005 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                  | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                  | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                  | 3  | 结构尺寸                                | 项  | 80.00   |  |

|     |                         |    |                                     |    |         |  |
|-----|-------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                         | 4  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                         | 5  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                         | 6  | 静液压试验(20℃，1h)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                         | 7  | 静液压试验(95℃，22h)                      | 项  | 1760.00 |  |
|     |                         | 8  | 静液压试验(95℃，165h)                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                         | 9  | 静液压试验(95℃，1000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                         | 10 | 静液压状态下的热稳定性试验                       | 小时 | 20.00   |  |
|     |                         | 11 | 熔体质量流动速率                            | 项  | 200.00  |  |
|     |                         | 12 | 管环最小平均剥离力                           | 项  | 300.00  |  |
|     |                         | 13 | 内压试验                                | 小时 | 20.00   |  |
|     |                         | 14 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
| 406 | 外层熔接型铝塑复合管CJ/T 195-2004 |    |                                     |    |         |  |
|     |                         | 1  | 颜色及外观要求                             | 项  | 50.00   |  |
|     |                         | 2  | 尺寸                                  | 项  | 80.00   |  |
|     |                         | 3  | 管环径向拉力                              | 项  | 550.00  |  |
|     |                         | 4  | 管环最小平均剥离力                           | 项  | 300.00  |  |
|     |                         | 5  | 扩径试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                         | 6  | 气密性和通气试验                            | 项  | 500.00  |  |
|     |                         | 7  | 爆破试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                         | 8  | 静液压强度试验（10h）                        | 项  | 900.00  |  |
|     |                         | 9  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                         | 10 | 系统静液压试验                             | 小时 | 20.00   |  |
|     |                         | 11 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
| 407 | 铝塑复合管用卡压式管件CJ/T190-2015 |    |                                     |    |         |  |
|     |                         | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                         | 2  | 结构尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                         | 3  | 爆破试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                         | 4  | 静液压强度试验（1000h）                      | 小时 | 30.00   |  |
|     |                         | 5  | 冷热水循环试验                             | 小时 | 20.00   |  |
|     |                         | 6  | 故障温度下的静液压强度试验<br>（720h）             | 小时 | 30.00   |  |
|     |                         | 7  | 气密性能                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                         | 8  | 循环压力冲击性能                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                         | 9  | 真空性能                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                         | 10 | 耐拉拔性能（短期）                           | 项  | 400.00  |  |
|     |                         | 11 | 耐拉拔性能（长期）                           | 小时 | 20.00   |  |
| 408 | 钢塑复合压力管CJ/T183-2008     |    |                                     |    |         |  |
|     |                         | 1  | 外观和颜色                               | 项  | 50.00   |  |

|     |                                 |    |                                     |    |         |  |
|-----|---------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                 | 2  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                 | 3  | 短期静液压强度（165）                        | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                 | 4  | 爆破强度                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                 | 5  | 受压开裂稳定性                             | 项  | 300.00  |  |
|     |                                 | 6  | 剥离强度                                | 项  | 300.00  |  |
|     |                                 | 7  | 层间粘结强度                              | 项  | 300.00  |  |
|     |                                 | 8  | 钢管焊缝强度                              | 项  | 300.00  |  |
|     |                                 | 9  | 表面电阻                                | 项  | 300.00  |  |
|     |                                 | 10 | 静摩擦系数                               | 项  | 300.00  |  |
|     |                                 | 11 | 连接密封性                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                 | 12 | 氧指数                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                 | 13 | 环刚度                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                 | 14 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                 | 15 | 耐化学性能                               | 项  | 300.00  |  |
|     |                                 | 16 | 耐气体组分性能                             | 项  | 300.00  |  |
|     |                                 | 17 | 交联度                                 | 项  | 500.00  |  |
| 409 | 钢塑复合压力管用双热熔管件CJ/T 237-2006      |    |                                     |    |         |  |
|     |                                 | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                 | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                 | 3  | 规格及尺寸                               | 项  | 80.00   |  |
|     |                                 | 4  | 静液压试验（20℃，1h）                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                 | 5  | 静液压试验（20℃，100h）                     | 项  | 3000.00 |  |
|     |                                 | 6  | 静液压试验（80℃，165h）                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                 | 7  | 静液压试验（95℃，1000h）                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                 | 8  | 熔体质量流动速率                            | 项  | 200.00  |  |
|     |                                 | 9  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                 | 10 | 系统静液压试验                             | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                 | 11 | 系统冷热循环试验                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                 | 12 | 系统循环压力冲击试验                          | 小时 | 20.00   |  |
| 500 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件CJ/T189-2007 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                 | 1  | 外观及颜色                               | 项  | 50.00   |  |
|     |                                 | 2  | 规格及尺寸                               | 项  | 80.00   |  |
|     |                                 | 3  | 短期静液压强度（20℃，1h）                     | 项  | 700.00  |  |
|     |                                 | 4  | 短期静液压强度（80℃，165h）                   | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                 | 5  | 爆破压力                                | 项  | 700.00  |  |
|     |                                 | 6  | 受压开裂稳定性                             | 项  | 300.00  |  |
|     |                                 | 7  | 剥离强度                                | 项  | 300.00  |  |

|     |                                       |    |                                     |    |         |  |
|-----|---------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                       | 8  | 复合层静液压稳定性                           | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                       | 9  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                       | 10 | 耐化学性能                               | 项  | 750.00  |  |
|     |                                       | 11 | 热稳定性能                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                       | 12 | 熔体质量流动速率                            | 项  | 200.00  |  |
| 501 | 玻璃纤维增强塑料外护层聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管CJ/T129-2000 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                       | 1  | 外护层外观                               | 项  | 50.00   |  |
|     |                                       | 2  | 外护层密度                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 3  | 外护层拉伸强度                             | 项  | 400.00  |  |
|     |                                       | 4  | 外护层弯曲强度                             | 项  | 300.00  |  |
|     |                                       | 5  | 外护层壁厚                               | 项  | 80.00   |  |
|     |                                       | 6  | 保温层泡沫密度                             | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 7  | 保温层压缩强度                             | 项  | 400.00  |  |
|     |                                       | 8  | 保温层吸水率                              | 项  | 300.00  |  |
|     |                                       | 9  | 保温层导热系数                             | 项  | 600.00  |  |
| 502 | 耐热聚乙烯(PE-RT)铝塑复合稳态管CJ/T 238-2006      |    |                                     |    |         |  |
|     |                                       | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                       | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                       | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                       | 4  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                       | 5  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 6  | 静液压试验(20℃，1h)                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                       | 7  | 静液压试验(95℃，165h)                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                       | 8  | 静液压试验(95℃，1000h)                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                       | 9  | 静液压状态下的热稳定性试验                       | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                       | 10 | 熔体质量流动速率                            | 项  | 200.00  |  |
|     |                                       | 11 | 管环最小平均剥离力                           | 项  | 300.00  |  |
|     |                                       | 12 | 系统静液压试验                             | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                       | 13 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
| 503 | 铝合金衬塑复合管材及管件CJ/T321-2010              |    |                                     |    |         |  |
|     |                                       | 1  | 外观质量                                | 项  | 50.00   |  |
|     |                                       | 2  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                       | 3  | 静液压试验（20℃，1h）                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                       | 4  | 静液压试验（95℃，165h）                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                       | 5  | 静液压试验（95℃，1000h）                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                       | 6  | 静液压状态下热稳定性试验                        | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                       | 7  | 熔体质量流动速率（MFR）                       | 项  | 200.00  |  |

|     |                                                 |    |                                     |    |         |  |
|-----|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|     |                                                 | 8  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                                 | 9  | 系统适用性静液压                            | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                                 | 10 | 系统适用性热循环                            | 小时 | 20.00   |  |
| 504 | 内层熔接型铝塑复合管CJ/T 193-2004                         |    |                                     |    |         |  |
|     |                                                 | 1  | 外观及颜色                               | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                 | 2  | 结构尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                                 | 3  | 管环最小平均剥离力                           | 项  | 300.00  |  |
|     |                                                 | 4  | 扩径试验                                | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                 | 5  | 静液压强度（10h）                          | 项  | 900.00  |  |
|     |                                                 | 6  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                 | 7  | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                                 | 8  | 系统静液压试验                             | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                                 | 9  | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
| 505 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管JT/T 529-2016                     |    |                                     |    |         |  |
|     |                                                 | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                 | 2  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                                 | 3  | 环刚度                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                 | 4  | 局部横向荷载                              | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                 | 5  | 纵向荷载                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                 | 6  | 柔韧性                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                 | 7  | 抗冲击性                                | 项  | 500.00  |  |
|     |                                                 | 8  | 拉伸性能                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                 | 9  | 拉拔力                                 | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                 | 10 | 密封性                                 | 项  | 400.00  |  |
| 506 | 高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件<br>GB/T 29047-2012 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                                 | 1  | 外护管外观                               | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                 | 2  | 外护管密度                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                 | 3  | 外护管拉伸屈服强度                           | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                 | 4  | 外护管断裂伸长率                            | 项  | 300.00  |  |
|     |                                                 | 5  | 外护管纵向回缩率                            | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                 | 6  | 外护管尺寸                               | 项  | 80.00   |  |
|     |                                                 | 7  | 保温层泡孔尺寸                             | 项  | 100.00  |  |
|     |                                                 | 8  | 保温层密度                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                 | 9  | 保温层压缩强度                             | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                 | 10 | 保温层吸水率                              | 项  | 300.00  |  |
|     |                                                 | 11 | 保温层导热系数                             | 项  | 600.00  |  |

|     |                                                  |    |                                     |    |         |  |
|-----|--------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
| 507 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第2部分：管材<br>GB/T28799.2-2012 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                                  | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                  | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                  | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                                  | 4  | 静液压强度（20℃，1h）                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                  | 5  | 静液压强度（95℃，22h）                      | 项  | 1760.00 |  |
|     |                                                  | 6  | 静液压强度（95℃，165h）                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                                  | 7  | 静液压强度（95℃，1000h）                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                                  | 8  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                  | 9  | 静液压状态下的热稳定性                         | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                                  | 10 | 熔体质量流动速率（MFR）                       | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                  | 11 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                                  | 12 | 耐内压试验                               | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                                  | 13 | 弯曲试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                  | 14 | 耐拉拔试验                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                  | 15 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                                  | 16 | 循环压力冲击试验                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                                  | 17 | 真空试验                                | 项  | 400.00  |  |
| 508 | 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第3部分：管件<br>GB/T28799.3-2012 |    |                                     |    |         |  |
|     |                                                  | 1  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                  | 2  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|     |                                                  | 3  | 规格尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|     |                                                  | 4  | 静液压强度（20℃，1h）                       | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                  | 5  | 静液压强度（95℃，22h）                      | 项  | 1760.00 |  |
|     |                                                  | 6  | 静液压强度（95℃，165h）                     | 项  | 4950.00 |  |
|     |                                                  | 7  | 静液压强度（95℃，1000h）                    | 小时 | 30.00   |  |
|     |                                                  | 8  | 静液压状态下的热稳定性                         | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                                  | 9  | 熔体质量流动速率（MFR）                       | 项  | 200.00  |  |
|     |                                                  | 10 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
|     |                                                  | 11 | 耐内压试验                               | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                                  | 12 | 弯曲试验                                | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                  | 13 | 耐拉拔试验                               | 项  | 400.00  |  |
|     |                                                  | 14 | 热循环试验                               | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                                  | 15 | 循环压力冲击试验                            | 小时 | 20.00   |  |
|     |                                                  | 16 | 真空试验                                | 项  | 400.00  |  |
| 509 | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管材GB/T 32018.1-2015            |    |                                     |    |         |  |

|         |                                       |    |                                     |    |         |  |
|---------|---------------------------------------|----|-------------------------------------|----|---------|--|
|         |                                       | 1  | 外观                                  | 项  | 50.00   |  |
|         |                                       | 2  | 颜色                                  | 项  | 50.00   |  |
|         |                                       | 3  | 不透光性                                | 项  | 50.00   |  |
|         |                                       | 4  | 管材尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|         |                                       | 5  | 密度                                  | 项  | 200.00  |  |
|         |                                       | 6  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|         |                                       | 7  | 纵向回缩率                               | 项  | 200.00  |  |
|         |                                       | 8  | 二氯甲烷浸渍                              | 项  | 220.00  |  |
|         |                                       | 9  | 落锤冲击（0℃）d <sub>n</sub> ≤90mm        | 项  | 800.00  |  |
|         |                                       | 10 | 高速冲击（23℃）d <sub>n</sub> ≥110mm      | 项  | 1000.00 |  |
|         |                                       | 11 | 液压试验（1h）d <sub>n</sub> ≤315         | 项  | 400.00  |  |
|         |                                       | 12 | 液压试验（1h）315≤d <sub>n</sub> ≤450     | 项  | 1200.00 |  |
|         |                                       | 13 | 液压试验（1h）500≤d <sub>n</sub> ≤560     | 项  | 1700.00 |  |
|         |                                       | 14 | 液压试验（1h）630≤d <sub>n</sub> ≤800     | 项  | 2200.00 |  |
|         |                                       | 15 | 液压试验（60℃，1000h）                     | 小时 | 30.00   |  |
|         |                                       | 16 | 切口管材液压试验（20℃，1h）                    | 项  | 400.00  |  |
|         |                                       | 17 | 切口管材液压试验（60℃，1000h）                 | 小时 | 30.00   |  |
|         |                                       | 18 | C-环刚度试验                             | 项  | 500.00  |  |
|         |                                       | 19 | 系统适用性试验（连接密封试验）                     | 项  | 400.00  |  |
|         |                                       | 20 | 系统适用性试验（偏角试验）                       | 项  | 400.00  |  |
|         |                                       | 21 | 系统适用性试验（负压试验）                       | 项  | 400.00  |  |
|         |                                       | 22 | 职业健康（氯乙烯单体含量）                       | 项  | 600.00  |  |
|         |                                       | 23 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 510     | 给水用抗冲改性聚氯乙烯（PVC-M）管件GB/T 32018.2-2015 |    |                                     |    |         |  |
|         |                                       | 1  | 外观、颜色                               | 项  | 50.00   |  |
|         |                                       | 2  | 管件尺寸                                | 项  | 80.00   |  |
|         |                                       | 3  | 维卡软化温度                              | 项  | 200.00  |  |
|         |                                       | 4  | 烘箱试验                                | 项  | 200.00  |  |
|         |                                       | 5  | 坠落试验                                | 项  | 220.00  |  |
|         |                                       | 6  | 静液压强度（20℃，1h）                       | 项  | 400.00  |  |
|         |                                       | 7  | 静液压强度（60℃，1000h）                    | 小时 | 30.00   |  |
|         |                                       | 8  | 系统适用性试验（连接密封试验）                     | 项  | 400.00  |  |
|         |                                       | 9  | 系统适用性试验（负压密封试验）                     | 项  | 400.00  |  |
|         |                                       | 10 | 系统适用性试验（偏角密封试验）                     | 项  | 400.00  |  |
|         |                                       | 11 | 职业健康（氯乙烯单体含量）                       | 项  | 600.00  |  |
|         |                                       | 12 | 卫生性能（高锰酸钾含量、铅、镉）<br>GB/T 17219-1998 | 项  | 1200.00 |  |
| 农业用塑料管道 |                                       |    |                                     |    |         |  |

|     |                           |    |           |    |        |  |
|-----|---------------------------|----|-----------|----|--------|--|
| 511 | 灌溉用塑料管材和管件GB/T 23241-2009 |    |           |    |        |  |
|     |                           | 1  | 颜色        | 项  | 50.00  |  |
|     |                           | 2  | 外观        | 项  | 50.00  |  |
|     |                           | 3  | 尺寸        | 项  | 80.00  |  |
|     |                           | 4  | 密度        | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 5  | 维卡软化温度    | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 6  | 落锤冲击      | 项  | 800.00 |  |
|     |                           | 7  | 静液压试验（1h） | 项  | 400.00 |  |
|     |                           | 8  | 环刚度       | 项  | 400.00 |  |
|     |                           | 9  | 环柔性       | 项  | 400.00 |  |
|     |                           | 10 | 断裂伸长率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 11 | 纵向回缩率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 12 | 耐环境应力开裂   | 小时 | 20.00  |  |
|     |                           | 13 | 氧化诱导时间    | 项  | 800.00 |  |
|     |                           | 14 | 受压开裂稳定性   | 项  | 300.00 |  |
|     |                           | 15 | 爆破压力试验    | 项  | 400.00 |  |
|     |                           | 16 | 烘箱试验      | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 17 | 坠落试验      | 项  | 200.00 |  |
| 512 | 喷灌用硬聚氯乙烯管SL/T96.1-1994    |    |           |    |        |  |
|     |                           | 1  | 颜色        | 项  | 50.00  |  |
|     |                           | 2  | 外观        | 项  | 50.00  |  |
|     |                           | 3  | 尺寸        | 项  | 80.00  |  |
|     |                           | 4  | 密度        | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 5  | 维卡软化温度    | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 6  | 液压试验（1h）  | 项  | 400.00 |  |
|     |                           | 7  | 尺寸变化率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 8  | 扁平        | 项  | 400.00 |  |
|     |                           | 9  | 落锤冲击试验    | 项  | 500.00 |  |
| 513 | 农用硬聚氯乙烯管材JB/T5125-2007    |    |           |    |        |  |
|     |                           | 1  | 尺寸        | 项  | 80.00  |  |
|     |                           | 2  | 外观质量      | 项  | 50.00  |  |
|     |                           | 3  | 直线度       | 项  | 80.00  |  |
|     |                           | 4  | 维卡软化点     | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 5  | 丙酮浸泡      | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 6  | 尺寸变化率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 7  | 扁平试验      | 项  | 400.00 |  |
|     |                           | 8  | 爆破压力      | 项  | 400.00 |  |

|     |                                     |    |                 |   |         |  |
|-----|-------------------------------------|----|-----------------|---|---------|--|
|     |                                     | 9  | 拉伸强度            | 项 | 300.00  |  |
|     |                                     | 10 | 冲击试验            | 项 | 500.00  |  |
| 514 | 喷灌用低密度聚乙烯管材QB/T3803—1999            |    |                 |   |         |  |
|     |                                     | 1  | 规格尺寸            | 项 | 80.00   |  |
|     |                                     | 2  | 颜色              | 项 | 50.00   |  |
|     |                                     | 3  | 外观              | 项 | 50.00   |  |
|     |                                     | 4  | 拉伸强度            | 项 | 300.00  |  |
|     |                                     | 5  | 断裂伸长率           | 项 | 200.00  |  |
|     |                                     | 6  | 20℃水压试验(瞬时爆破压力) | 项 | 400.00  |  |
| 515 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材GB/T13664—2006 |    |                 |   |         |  |
|     |                                     | 1  | 颜色              | 项 | 50.00   |  |
|     |                                     | 2  | 外观              | 项 | 50.00   |  |
|     |                                     | 3  | 规格尺寸            | 项 | 80.00   |  |
|     |                                     | 4  | 弯曲度             | 项 | 80.00   |  |
|     |                                     | 5  | 密度              | 项 | 200.00  |  |
|     |                                     | 6  | 纵向回缩率           | 项 | 200.00  |  |
|     |                                     | 7  | 拉伸屈服应力          | 项 | 300.00  |  |
|     |                                     | 8  | 静液压试验           | 项 | 400.00  |  |
|     |                                     | 9  | 落锤冲击            | 项 | 500.00  |  |
|     |                                     | 10 | 环刚度             | 项 | 400.00  |  |
|     |                                     | 11 | 扁平试验            | 项 | 200.00  |  |
| 516 | 滴灌管GB/T17187-2009                   |    |                 |   |         |  |
|     |                                     | 1  | 一般要求            | 项 | 100.00  |  |
|     |                                     | 2  | 流量一致性           | 项 | 800.00  |  |
|     |                                     | 3  | 规格尺寸            | 项 | 200.00  |  |
|     |                                     | 4  | 耐静水压（常温）        | 项 | 600.00  |  |
|     |                                     | 5  | 耐静水压（高温）        | 项 | 800.00  |  |
|     |                                     | 6  | 耐拉拔             | 项 | 400.00  |  |
|     |                                     | 7  | 聚乙烯滴灌管耐环境应力开裂   | 项 | 500.00  |  |
| 517 | 单翼迷宫式滴灌带GB/T19812.1-2005            |    |                 |   |         |  |
|     |                                     | 1  | 外观              | 项 | 50.00   |  |
|     |                                     | 2  | 规格尺寸            | 项 | 80.00   |  |
|     |                                     | 3  | 流量均匀度           | 项 | 800.00  |  |
|     |                                     | 4  | 抗堵塞性能           | 项 | 1000.00 |  |
|     |                                     | 5  | 耐静水压试验（常温）      | 项 | 600.00  |  |
|     |                                     | 6  | 爆破压力            | 项 | 600.00  |  |
|     |                                     | 7  | 拉伸性能            | 项 | 400.00  |  |

|     |                               |    |             |    |         |  |
|-----|-------------------------------|----|-------------|----|---------|--|
|     |                               | 8  | 不透光性        | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 9  | 炭黑含量        | 项  | 300.00  |  |
|     |                               | 10 | 炭黑的分散       | 项  | 300.00  |  |
| 518 | 压力补偿式滴头及滴灌管GB/T19812.2-2005   |    |             |    |         |  |
|     |                               | 1  | 外观          | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 2  | 规格尺寸        | 项  | 80.00   |  |
|     |                               | 3  | 流量均匀度       | 项  | 800.00  |  |
|     |                               | 4  | 耐静水压试验（常温）  | 项  | 600.00  |  |
|     |                               | 5  | 耐静水压试验（高温）  | 项  | 800.00  |  |
|     |                               | 6  | 不透光性        | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 7  | 耐拉拔性能       | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 8  | 耐环境应力开裂性能   | 项  | 500.00  |  |
|     |                               | 9  | 耐候性（300h）   | 小时 | 30.00   |  |
|     |                               | 10 | 老化后断裂伸长保留率  | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 11 | 老化后流量变化率    | 项  | 600.00  |  |
|     |                               | 12 | 炭黑含量        | 项  | 300.00  |  |
|     |                               | 13 | 炭黑的分散       | 项  | 300.00  |  |
| 519 | 通用织物增强的热塑性塑料排水软管HG/T3044-2011 |    |             |    |         |  |
|     |                               | 1  | 尺寸          | 项  | 80.00   |  |
|     |                               | 2  | 验证压力        | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 3  | 最小爆破压力      | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 4  | 层间粘合强度      | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 5  | 耐紫外线（氙弧灯）性能 | 项  | 1000.00 |  |
|     |                               | 6  | 23℃下的弯曲性能   | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 7  | 低温曲挠性       | 项  | 200.00  |  |
| 520 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管GB/T 21238-2016    |    |             |    |         |  |
|     |                               | 1  | 外观质量        | 项  | 50.00   |  |
|     |                               | 2  | 尺寸          | 项  | 80.00   |  |
|     |                               | 3  | 巴柯尔硬度       | 项  | 100.00  |  |
|     |                               | 4  | 树脂不可溶分含量    | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 5  | 初始环刚度       | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 6  | 初始环向拉伸强力    | 项  | 300.00  |  |
|     |                               | 7  | 初始轴向拉伸强力    | 项  | 300.00  |  |
|     |                               | 8  | 初始轴向拉伸断裂应变  | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 9  | 水压渗漏        | 项  | 400.00  |  |
|     |                               | 10 | 初始挠曲性       | 项  | 200.00  |  |
|     |                               | 11 | 初始环向弯曲强度    | 项  | 300.00  |  |

|         |                             |    |           |    |         |  |
|---------|-----------------------------|----|-----------|----|---------|--|
|         |                             | 12 | 压力设计基准PDB | 小时 | 20.00   |  |
|         |                             | 13 | 长期弯曲应变    | 小时 | 20.00   |  |
| 521     | 内镶式滴灌管、带GB/T 19812.3-2008   |    |           |    |         |  |
|         |                             | 1  | 外观        | 项  | 50.00   |  |
|         |                             | 2  | 规格尺寸      | 项  | 100.00  |  |
|         |                             | 3  | 流量均匀度     | 项  | 800.00  |  |
|         |                             | 4  | 耐静水压试验    | 项  | 1000.00 |  |
|         |                             | 5  | 不透光性      | 项  | 50.00   |  |
|         |                             | 6  | 耐拉拔性能     | 项  | 400.00  |  |
|         |                             | 7  | 耐环境应力开裂性能 | 项  | 500.00  |  |
|         |                             | 8  | 炭黑含量      | 项  | 300.00  |  |
|         |                             | 9  | 炭黑的分散     | 项  | 300.00  |  |
| 通信用塑料管道 |                             |    |           |    |         |  |
| 522     | 地下通信管道用实壁管YD/T 841.2-2016   |    |           |    |         |  |
|         |                             | 1  | 颜色        | 项  | 50.00   |  |
|         |                             | 2  | 外观        | 项  | 50.00   |  |
|         |                             | 3  | 结构尺寸      | 项  | 80.00   |  |
|         |                             | 4  | 落锤冲击试验    | 项  | 500.00  |  |
|         |                             | 5  | 扁平试验      | 项  | 400.00  |  |
|         |                             | 6  | 环刚度       | 项  | 400.00  |  |
|         |                             | 7  | 复原率       | 项  | 200.00  |  |
|         |                             | 8  | 坠落试验      | 项  | 200.00  |  |
|         |                             | 9  | 拉伸屈服强度    | 项  | 300.00  |  |
|         |                             | 10 | 纵向回缩率     | 项  | 200.00  |  |
|         |                             | 11 | 连接密封性     | 项  | 400.00  |  |
|         |                             | 12 | 维卡软化温度    | 项  | 200.00  |  |
|         |                             | 13 | 静摩擦系数     | 项  | 300.00  |  |
|         |                             | 14 | 蠕变比率      | 小时 | 20.00   |  |
|         |                             | 15 | 拉伸强度      | 项  | 300.00  |  |
|         |                             | 16 | 断裂伸长率     | 项  | 200.00  |  |
| 523     | 地下通信管道用双壁波纹管YD/T 841.3-2016 |    |           |    |         |  |
|         |                             | 1  | 颜色        | 项  | 50.00   |  |
|         |                             | 2  | 外观        | 项  | 50.00   |  |
|         |                             | 3  | 结构尺寸      | 项  | 80.00   |  |
|         |                             | 4  | 落锤冲击试验    | 项  | 500.00  |  |
|         |                             | 5  | 扁平试验      | 项  | 400.00  |  |
|         |                             | 6  | 环刚度       | 项  | 400.00  |  |

|     |                                 |    |         |    |        |  |
|-----|---------------------------------|----|---------|----|--------|--|
|     |                                 | 7  | 复原率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 8  | 坠落试验    | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 9  | 纵向回缩率   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 10 | 连接密封性   | 项  | 400.00 |  |
|     |                                 | 11 | 维卡软化温度  | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 12 | 静摩擦系数   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                 | 13 | 蠕变比率    | 小时 | 20.00  |  |
| 524 | 地下通信管道用梅花管YD/T 841.5-2016       |    |         |    |        |  |
|     |                                 | 1  | 颜色      | 项  | 50.00  |  |
|     |                                 | 2  | 外观      | 项  | 50.00  |  |
|     |                                 | 3  | 结构尺寸    | 项  | 80.00  |  |
|     |                                 | 4  | 落锤冲击试验  | 项  | 500.00 |  |
|     |                                 | 5  | 扁平试验    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                 | 6  | 管材刚度    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                 | 7  | 复原率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 8  | 坠落试验    | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 9  | 拉伸屈服强度  | 项  | 300.00 |  |
|     |                                 | 10 | 纵向回缩率   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 11 | 连接密封性   | 项  | 400.00 |  |
|     |                                 | 12 | 维卡软化温度  | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 13 | 静摩擦系数   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                 | 14 | 拉伸强度    | 项  | 300.00 |  |
|     |                                 | 15 | 断裂伸长率   | 项  | 200.00 |  |
| 525 | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管JT/T496-2004 |    |         |    |        |  |
|     |                                 | 1  | 外观      | 项  | 50.00  |  |
|     |                                 | 2  | 规格尺寸    | 项  | 80.00  |  |
|     |                                 | 3  | 外壁硬度    | 项  | 100.00 |  |
|     |                                 | 4  | 内壁摩擦系数  | 项  | 300.00 |  |
|     |                                 | 5  | 拉伸强度    | 项  | 300.00 |  |
|     |                                 | 6  | 断裂伸长率   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 7  | 最大牵引负荷  | 项  | 300.00 |  |
|     |                                 | 8  | 冷弯曲半径   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 9  | 环刚度     | 项  | 400.00 |  |
|     |                                 | 10 | 扁平试验    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                 | 11 | 复原率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                 | 12 | 耐落锤冲击性能 | 项  | 500.00 |  |
|     |                                 | 13 | 耐水压密封性能 | 项  | 400.00 |  |

|     |                                    |    |            |    |        |  |
|-----|------------------------------------|----|------------|----|--------|--|
|     |                                    | 14 | 抗裂强度       | 项  | 300.00 |  |
|     |                                    | 15 | 与管接头的连接力   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                    | 16 | 纵向收缩率      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                    | 17 | 耐环境应力开裂    | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                    | 18 | 熔体流动速率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                    | 19 | 耐热应力开裂     | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                    | 20 | 工频击穿强度     | 项  | 400.00 |  |
|     |                                    | 21 | 耐化学介质腐蚀    | 项  | 300.00 |  |
|     |                                    | 22 | 耐碳氢化合物性能   | 项  | 300.00 |  |
| 526 | 聚氯乙烯塑料波纹电线管QB/T 3631—1999          |    |            |    |        |  |
|     |                                    | 1  | 外观         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                    | 2  | 规格尺寸       | 项  | 80.00  |  |
|     |                                    | 3  | 扁平试验       | 项  | 400.00 |  |
|     |                                    | 4  | 热变形        | 项  | 200.00 |  |
|     |                                    | 5  | 常温弯曲       | 项  | 200.00 |  |
|     |                                    | 6  | 低温弯曲       | 项  | 200.00 |  |
|     |                                    | 7  | 低温冲击       | 项  | 500.00 |  |
|     |                                    | 8  | 氧指数        | 项  | 400.00 |  |
|     |                                    | 9  | 耐电压        | 项  | 300.00 |  |
| 527 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材QB/T 2667.1-2004 |    |            |    |        |  |
|     |                                    | 1  | 颜色         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                    | 2  | 外观         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                    | 3  | 管材尺寸       | 项  | 150.00 |  |
|     |                                    | 4  | 拉伸屈服强度     | 项  | 300.00 |  |
|     |                                    | 5  | 纵向回缩率      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                    | 6  | 维卡软化温度     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                    | 7  | 落锤冲击试验(0℃) | 项  | 500.00 |  |
|     |                                    | 8  | 耐外负荷性能     | 项  | 300.00 |  |
|     |                                    | 9  | 静摩擦因数      | 项  | 300.00 |  |
| 528 | 聚乙烯（PE）多孔一体管材QB/T2667.2-2004       |    |            |    |        |  |
|     |                                    | 1  | 颜色         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                    | 2  | 外观         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                    | 3  | 管材尺寸       | 项  | 150.00 |  |
|     |                                    | 4  | 拉伸强度       | 项  | 300.00 |  |
|     |                                    | 5  | 断裂伸长率      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                    | 6  | 纵向回缩率      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                    | 7  | 耐外负荷性能     | 项  | 300.00 |  |

|     |                              |    |          |   |        |  |
|-----|------------------------------|----|----------|---|--------|--|
|     |                              | 8  | 静摩擦因数    | 项 | 300.00 |  |
| 529 | 建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050—1998     |    |          |   |        |  |
|     |                              | 1  | 规格尺寸     | 项 | 80.00  |  |
|     |                              | 2  | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |                              | 3  | 抗压性能     | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 4  | 冲击性能     | 项 | 500.00 |  |
|     |                              | 5  | 弯曲性能     | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 6  | 弯扁性能     | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 7  | 跌落性能     | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 8  | 耐热性能     | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 9  | 自熄时间     | 项 | 400.00 |  |
|     |                              | 10 | 氧指数      | 项 | 400.00 |  |
|     |                              | 11 | 绝缘强度     | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 12 | 绝缘电阻     | 项 | 300.00 |  |
| 530 | 电气安装用阻燃PVC塑料平导管GA 305-2001   |    |          |   |        |  |
|     |                              | 1  | 标记、尺寸及结构 | 项 | 80.00  |  |
|     |                              | 2  | 抗压能力     | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 3  | 抗冲击能力    | 项 | 500.00 |  |
|     |                              | 4  | 抗弯曲能力    | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 5  | 抗弯折能力    | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 6  | 耐热能力     | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 7  | 电气绝缘性能   | 项 | 600.00 |  |
|     |                              | 8  | 氧指数      | 项 | 400.00 |  |
|     |                              | 9  | 水平燃烧性能   | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 10 | 烟气密度等级   | 项 | 200.00 |  |
| 531 | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件QB/T 1614-2000 |    |          |   |        |  |
|     |                              | 1  | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |                              | 2  | 尺寸偏差     | 项 | 80.00  |  |
|     |                              | 3  | 负载变形性能   | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 4  | 冲击性能     | 项 | 500.00 |  |
|     |                              | 5  | 外负载性能    | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 6  | 耐热性能     | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 7  | 氧指数      | 项 | 400.00 |  |
|     |                              | 8  | 水平燃烧性能   | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 9  | 垂直燃烧性能   | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 10 | 烟密度等级    | 项 | 500.00 |  |
|     |                              | 11 | 耐电压      | 项 | 300.00 |  |

|      |                                           |    |          |   |        |  |
|------|-------------------------------------------|----|----------|---|--------|--|
|      |                                           | 12 | 绝缘电阻     | 项 | 300.00 |  |
| 532  | 埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯 (PVC－C) 套管QB/T 2479－2005 |    |          |   |        |  |
|      |                                           | 1  | 颜色       | 项 | 50.00  |  |
|      |                                           | 2  | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|      |                                           | 3  | 规格尺寸     | 项 | 80.00  |  |
|      |                                           | 4  | 维卡软化温度   | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 5  | 环段热压缩力   | 项 | 300.00 |  |
|      |                                           | 6  | 体积电阻率    | 项 | 300.00 |  |
|      |                                           | 7  | 落锤冲击试验   | 项 | 500.00 |  |
|      |                                           | 8  | 纵向回缩率    | 项 | 200.00 |  |
| 533  | 电缆管理用导管系统GB/T 20041.1-2015                |    |          |   |        |  |
|      |                                           | 1  | 标志、尺寸、结构 | 项 | 80.00  |  |
|      |                                           | 2  | 压力试验     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 3  | 冲击试验     | 项 | 500.00 |  |
|      |                                           | 4  | 弯曲试验     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 5  | 弯折试验     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 6  | 破坏性试验    | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 7  | 抗拉强度试验   | 项 | 300.00 |  |
|      |                                           | 8  | 悬荷试验     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 9  | 屏蔽接地试验   | 项 | 300.00 |  |
|      |                                           | 10 | 电气绝缘强度   | 项 | 300.00 |  |
|      |                                           | 11 | 绝缘电阻     | 项 | 300.00 |  |
|      |                                           | 12 | 耐热性能     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 13 | 火焰效应     | 项 | 300.00 |  |
|      |                                           | 14 | 耐腐蚀      | 项 | 300.00 |  |
| 534  | 地下通信管道用硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔管YD/T 1324-2004      |    |          |   |        |  |
|      |                                           | 1  | 尺寸及偏差    | 项 | 80.00  |  |
|      |                                           | 2  | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|      |                                           | 3  | 拉伸屈服强度   | 项 | 300.00 |  |
|      |                                           | 4  | 抗压性能     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 5  | 落锤冲击     | 项 | 500.00 |  |
|      |                                           | 6  | 坠落试验     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 7  | 静摩擦系数    | 项 | 300.00 |  |
|      |                                           | 8  | 维卡软化温度   | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 9  | 纵向回缩率    | 项 | 200.00 |  |
|      |                                           | 10 | 连接密封性    | 项 | 400.00 |  |
| 泡沫塑料 |                                           |    |          |   |        |  |

|     |                                     |    |           |   |        |  |
|-----|-------------------------------------|----|-----------|---|--------|--|
| 535 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T 10801.1-2002      |    |           |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 规格尺寸      | 项 | 80.00  |  |
|     |                                     | 2  | 外观要求      | 项 | 50.00  |  |
|     |                                     | 3  | 表观密度      | 项 | 150.00 |  |
|     |                                     | 4  | 压缩强度      | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 5  | 导热系数      | 项 | 600.00 |  |
|     |                                     | 6  | 尺寸稳定性     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 7  | 水蒸气透过系数   | 项 | 800.00 |  |
|     |                                     | 8  | 吸水率(体积分数) | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 9  | 熔结性       | 项 | 100.00 |  |
|     |                                     | 10 | 氧指数       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 11 | 燃烧分级      | 项 | 200.00 |  |
| 536 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2002 |    |           |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 规格尺寸      | 项 | 80.00  |  |
|     |                                     | 2  | 外观质量      | 项 | 50.00  |  |
|     |                                     | 3  | 压缩强度      | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 4  | 吸水率       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 5  | 透湿系数      | 项 | 800.00 |  |
|     |                                     | 6  | 热阻        | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 7  | 导热系数      | 项 | 600.00 |  |
|     |                                     | 8  | 尺寸稳定性     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 9  | 燃烧性能      | 项 | 200.00 |  |
| 537 | 冰箱、冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料QB/T 2081-1995       |    |           |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 表观芯密度     | 项 | 150.00 |  |
|     |                                     | 2  | 压缩强度      | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 3  | 导热系数      | 项 | 600.00 |  |
|     |                                     | 4  | 吸水率(V/V)  | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 5  | 闭孔率       | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 6  | 低温尺寸稳定性   | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 7  | 高温尺寸稳定性   | 项 | 200.00 |  |
| 538 | 聚苯乙烯泡沫塑料包装材料QB/T 1649-1992          |    |           |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 尺寸及偏差     | 项 | 80.00  |  |
|     |                                     | 2  | 外观        | 项 | 50.00  |  |
|     |                                     | 3  | 表观密度偏差    | 项 | 150.00 |  |
|     |                                     | 4  | 压缩强度      | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 5  | 断裂弯曲负荷    | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 6  | 尺寸稳定性     | 项 | 200.00 |  |

|     |                               |    |                          |   |        |  |
|-----|-------------------------------|----|--------------------------|---|--------|--|
|     |                               | 7  | 含水量                      | 项 | 200.00 |  |
| 539 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T 20219-2015 |    |                          |   |        |  |
|     |                               | 1  | 表观芯密度                    | 项 | 150.00 |  |
|     |                               | 2  | 压缩强度或10%形变的压缩应力          | 项 | 300.00 |  |
|     |                               | 3  | 尺寸稳定性（-20℃）              | 项 | 200.00 |  |
|     |                               | 4  | 尺寸稳定性（70℃）               | 项 | 200.00 |  |
|     |                               | 5  | 尺寸稳定性（80℃）               | 项 | 200.00 |  |
|     |                               | 6  | 闭孔率                      | 项 | 400.00 |  |
|     |                               | 7  | 初始导热系数                   | 项 | 600.00 |  |
|     |                               | 8  | 老化导热系数                   | 项 | 600.00 |  |
|     |                               | 9  | 抗拉强度                     | 项 | 300.00 |  |
|     |                               | 10 | 粘结性                      | 项 | 300.00 |  |
|     |                               | 11 | 吸水率（体积比）                 | 项 | 300.00 |  |
|     |                               | 12 | 水蒸气渗透率                   | 项 | 500.00 |  |
| 540 | 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料GB/T 10802-2006 |    |                          |   |        |  |
|     |                               | 1  | 长度、宽度偏差                  | 项 | 80.00  |  |
|     |                               | 2  | 厚度偏差                     | 项 | 80.00  |  |
|     |                               | 3  | 感官质量                     | 项 | 50.00  |  |
|     |                               | 4  | 25%压陷硬度                  | 项 | 200.00 |  |
|     |                               | 5  | 65%/25%压陷比               | 项 | 200.00 |  |
|     |                               | 6  | 75%压缩永久变形                | 项 | 400.00 |  |
|     |                               | 7  | 回弹率                      | 项 | 500.00 |  |
|     |                               | 8  | 拉伸强度                     | 项 | 300.00 |  |
|     |                               | 9  | 伸长率                      | 项 | 200.00 |  |
|     |                               | 10 | 撕裂强度                     | 项 | 300.00 |  |
|     |                               | 11 | 干热老化后拉伸强度                | 项 | 500.00 |  |
|     |                               | 12 | 干热老化后拉伸强度变化率             | 项 | 200.00 |  |
|     |                               | 13 | 湿热老化后拉伸强度                | 项 | 500.00 |  |
|     |                               | 14 | 湿热老化后拉伸强度变化率             | 项 | 200.00 |  |
|     |                               | 15 | 恒定负荷反复压陷疲劳性能（40%压陷硬度损失值） | 项 | 800.00 |  |
|     |                               | 16 | 燃烧性能                     | 项 | 400.00 |  |
| 541 | 高回弹软质聚氨酯泡沫塑料QB/T 2080-2010    |    |                          |   |        |  |
|     |                               | 1  | 质量偏差                     | 项 | 150.00 |  |
|     |                               | 2  | 密度偏差                     | 项 | 150.00 |  |
|     |                               | 3  | 25%压陷硬度偏差                | 项 | 200.00 |  |
|     |                               | 4  | 尺寸偏差                     | 项 | 80.00  |  |
|     |                               | 5  | 外观                       | 项 | 50.00  |  |

|     |                             |    |              |   |        |  |
|-----|-----------------------------|----|--------------|---|--------|--|
|     |                             | 6  | 燃烧性能         | 项 | 400.00 |  |
|     |                             | 7  | 40%压陷硬度最大损失率 | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 8  | 压陷比          | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 9  | 回弹率          | 项 | 500.00 |  |
|     |                             | 10 | 拉伸强度         | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 11 | 断裂伸长率        | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 12 | 撕裂强度         | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 13 | 压缩永久变形       | 项 | 400.00 |  |
|     |                             | 14 | 干热老化后拉伸强度    | 项 | 500.00 |  |
|     |                             | 15 | 干热老化后拉伸强度变化率 | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 16 | 湿热老化后拉伸强度    | 项 | 500.00 |  |
|     |                             | 17 | 湿热老化后拉伸强度变化率 | 项 | 200.00 |  |
| 542 | 软质聚氨酯泡沫塑料复合材料QB/T 1232-1991 |    |              |   |        |  |
|     |                             | 1  | 外观           | 项 | 50.00  |  |
|     |                             | 2  | 剥离力          | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 3  | 里料剥离力        | 项 | 300.00 |  |
| 543 | 软质阻燃聚氨酯泡沫塑料GA 303-2001      |    |              |   |        |  |
|     |                             | 1  | 外观           | 项 | 50.00  |  |
|     |                             | 2  | 尺寸偏差         | 项 | 80.00  |  |
|     |                             | 3  | 拉伸强度         | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 4  | 伸长率          | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 5  | 75%压缩永久变形    | 项 | 400.00 |  |
|     |                             | 6  | 回弹率          | 项 | 500.00 |  |
|     |                             | 7  | 撕裂强度         | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 8  | 压陷性能         | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 9  | 吸潮率          | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 10 | 燃烧性能         | 项 | 400.00 |  |
| 544 | 柔性泡沫橡塑绝热制品GB/T 17794-2008   |    |              |   |        |  |
|     |                             | 1  | 规格尺寸及允许偏差    | 项 | 80.00  |  |
|     |                             | 2  | 外观质量         | 项 | 50.00  |  |
|     |                             | 3  | 表观密度         | 项 | 150.00 |  |
|     |                             | 4  | 氧指数          | 项 | 400.00 |  |
|     |                             | 5  | 烟密度          | 项 | 500.00 |  |
|     |                             | 6  | 导热系数         | 项 | 600.00 |  |
|     |                             | 7  | 透湿性能         | 项 | 500.00 |  |
|     |                             | 8  | 真空吸水率        | 项 | 500.00 |  |
|     |                             | 9  | 尺寸稳定性        | 项 | 200.00 |  |

|             |                                    |    |                        |    |         |  |
|-------------|------------------------------------|----|------------------------|----|---------|--|
|             |                                    | 10 | 压缩回弹率                  | 项  | 200.00  |  |
|             |                                    | 11 | 抗老化性（150h）             | 小时 | 30.00   |  |
| 545         | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T 21558-2008      |    |                        |    |         |  |
|             |                                    | 1  | 尺寸及偏差                  | 项  | 80.00   |  |
|             |                                    | 2  | 外观                     | 项  | 50.00   |  |
|             |                                    | 3  | 芯密度                    | 项  | 150.00  |  |
|             |                                    | 4  | 压缩强度或形变10%压缩应力         | 项  | 300.00  |  |
|             |                                    | 5  | 导热系数                   | 项  | 600.00  |  |
|             |                                    | 6  | 高温尺寸稳定性                | 项  | 200.00  |  |
|             |                                    | 7  | 低温尺寸稳定性                | 项  | 200.00  |  |
|             |                                    | 8  | 压缩蠕变                   | 项  | 500.00  |  |
|             |                                    | 9  | 水蒸气透过系数                | 项  | 500.00  |  |
|             |                                    | 10 | 吸水率                    | 项  | 300.00  |  |
|             |                                    | 11 | 燃烧性能                   | 项  | 400.00  |  |
| 建筑材料及制品     |                                    |    |                        |    |         |  |
| 546         | 建筑材料及制品参数                          |    |                        |    |         |  |
|             |                                    | 1  | 难燃性试验 GB/T 8625-2005   | 项  | 500.00  |  |
|             |                                    | 2  | 燃烧性能分级 GB 8624-2012    | 项  | 5000.00 |  |
|             |                                    | 3  | 可燃性试验 GB/T 8626-2007   | 项  | 500.00  |  |
|             |                                    | 4  | 导热系数 GB/T 10294-2008   | 项  | 600.00  |  |
|             |                                    | 5  | 热阻 GB/T 10294-2008     | 项  | 600.00  |  |
|             |                                    | 6  | 阀门压力试验 GB/T 13927-2008 | 项  | 500.00  |  |
|             |                                    | 7  | 门窗抗风压性能 GB/T 7106-2008 | 项  | 700.00  |  |
| 建筑用型材（塑料型材） |                                    |    |                        |    |         |  |
| 547         | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材GB/T 8814-2004 |    |                        |    |         |  |
|             |                                    | 1  | 外观                     | 项  | 100.00  |  |
|             |                                    | 2  | 尺寸和偏差                  | 项  | 100.00  |  |
|             |                                    | 3  | 型材的直线偏差                | 项  | 100.00  |  |
|             |                                    | 4  | 主型材的质量                 | 项  | 100.00  |  |
|             |                                    | 5  | 加热后尺寸变化率               | 项  | 200.00  |  |
|             |                                    | 6  | 主型材的落锤冲击               | 项  | 500.00  |  |
|             |                                    | 7  | 150℃加热后状态              | 项  | 200.00  |  |
|             |                                    | 8  | 老化                     | 项  | 30.00   |  |
|             |                                    | 9  | 主型材的可焊接性               | 项  | 500.00  |  |
|             |                                    | 10 | 维卡软化温度                 | 项  | 200.00  |  |
|             |                                    | 11 | 简支梁冲击强度                | 项  | 200.00  |  |
|             |                                    | 12 | 主型材的弯曲弹性模量             | 项  | 300.00  |  |

|     |                                      |    |              |    |        |  |
|-----|--------------------------------------|----|--------------|----|--------|--|
|     |                                      | 13 | 拉伸冲击强度       | 项  | 300.00 |  |
| 548 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）彩色型材QB/T 2976-2008 |    |              |    |        |  |
|     |                                      | 1  | 外观           | 项  | 100.00 |  |
|     |                                      | 2  | 尺寸和偏差        | 项  | 100.00 |  |
|     |                                      | 3  | 主型材的质量       | 项  | 100.00 |  |
|     |                                      | 4  | 加热后尺寸变化率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 5  | 彩色主型材的落锤冲击   | 项  | 500.00 |  |
|     |                                      | 6  | 150℃加热后状态    | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 7  | 热稳定性         | 项  | 300.00 |  |
|     |                                      | 8  | 主型材的可焊接性     | 项  | 500.00 |  |
|     |                                      | 9  | 覆膜层与型材的剥离强度  | 项  | 300.00 |  |
|     |                                      | 10 | 涂表层与型材的附着力   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                      | 11 | GJ型材耐环境应力开裂  | 项  | 300.00 |  |
|     |                                      | 12 | 老化后冲击强度保留率   | 小时 | 30.00  |  |
|     |                                      | 13 | 老化后颜色变化      | 项  | 100.00 |  |
|     |                                      | 14 | 老化后装饰层表面状态   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 15 | FM型材老化后的剥离强度 | 项  | 300.00 |  |
|     |                                      | 16 | TZ型材老化后的附着力  | 项  | 300.00 |  |
|     |                                      | 17 | 维卡软化温度       | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 18 | 简支梁冲击强度      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 19 | 主型材的弯曲弹性模量   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                      | 20 | 拉伸冲击强度       | 项  | 300.00 |  |
| 549 | 建筑装饰用硬聚氯乙烯挂板QB/T 2781-2006           |    |              |    |        |  |
|     |                                      | 1  | 外观           | 项  | 50.00  |  |
|     |                                      | 2  | 色差           | 项  | 100.00 |  |
|     |                                      | 3  | 光泽度          | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 4  | 尺寸和偏差        | 项  | 80.00  |  |
|     |                                      | 5  | 直线偏差         | 项  | 100.00 |  |
|     |                                      | 6  | 拉伸强度(纵向)     | 项  | 400.00 |  |
|     |                                      | 7  | 断裂伸长率(纵向)    | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 8  | 热收缩率(纵向)     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 9  | 线膨胀系数(纵向)    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                      | 10 | 抗冲击性能        | 项  | 300.00 |  |
|     |                                      | 11 | 加热后状态        | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 12 | 低温柔韧性        | 项  | 300.00 |  |
|     |                                      | 13 | 低温剪切性能       | 项  | 200.00 |  |
|     |                                      | 14 | 老化           | 小时 | 30.00  |  |

|     |                                             |    |           |   |        |  |
|-----|---------------------------------------------|----|-----------|---|--------|--|
|     |                                             | 15 | 色差（老化前后）  | 项 | 100.00 |  |
|     |                                             | 16 | 老化后拉伸强度   | 项 | 400.00 |  |
|     |                                             | 17 | 老化后断裂伸长率  | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 18 | 燃烧性能      | 项 | 400.00 |  |
| 550 | 硬质聚氯乙烯板材GB/T 22789.1—2008                   |    |           |   |        |  |
|     |                                             | 1  | 包装、外观、颜色  | 项 | 100.00 |  |
|     |                                             | 2  | 尺寸        | 项 | 80.00  |  |
|     |                                             | 3  | 拉伸屈服应力    | 项 | 400.00 |  |
|     |                                             | 4  | 拉伸断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 5  | 拉伸弹性模量    | 项 | 400.00 |  |
|     |                                             | 6  | 缺口冲击强度    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 7  | 维卡软化温度    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 8  | 加热尺寸变化率   | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 9  | 层积性       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                             | 10 | 总透光率      | 项 | 400.00 |  |
| 551 | 丙烯腈—丁二烯—苯乙烯/聚氯乙烯 (ABS/PVC) 片材QB/T 2029—1994 |    |           |   |        |  |
|     |                                             | 1  | 规格        | 项 | 80.00  |  |
|     |                                             | 2  | 外观        | 项 | 50.00  |  |
|     |                                             | 3  | 拉伸强度      | 项 | 400.00 |  |
|     |                                             | 4  | 断裂伸长率     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 5  | 直角撕裂强度    | 项 | 400.00 |  |
|     |                                             | 6  | 花纹稳定性     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 7  | 尺寸变化率     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 8  | 耐光性       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                             | 9  | 耐寒性       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                             | 10 | 热老化后断裂伸长率 | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 11 | 光泽度       | 项 | 200.00 |  |
| 552 | 聚乙烯塑料中空板QB/T 1651—1992                      |    |           |   |        |  |
|     |                                             | 1  | 规格        | 项 | 80.00  |  |
|     |                                             | 2  | 外观        | 项 | 50.00  |  |
|     |                                             | 3  | 拉断力       | 项 | 400.00 |  |
|     |                                             | 4  | 断裂伸长率     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 5  | 撕裂力       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                             | 6  | 平面压缩力     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                             | 7  | 垂直压缩力     | 项 | 200.00 |  |
| 553 | 浇铸型工业有机玻璃板材GB/T 7134—2008                   |    |           |   |        |  |
|     |                                             | 1  | 外观        | 项 | 50.00  |  |

|     |                                     |    |            |   |        |  |
|-----|-------------------------------------|----|------------|---|--------|--|
|     |                                     | 2  | 颜色         | 项 | 50.00  |  |
|     |                                     | 3  | 尺寸         | 项 | 80.00  |  |
|     |                                     | 4  | 拉伸强度       | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 5  | 拉伸断裂应变     | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 6  | 拉伸弹性模量     | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 7  | 简支梁无缺口冲击强度 | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 8  | 维卡软化温度     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 9  | 加热时尺寸变化    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 10 | 总透光率       | 项 | 400.00 |  |
| 554 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料挤出板材GB 10009-1988 |    |            |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                                     | 2  | 尺寸及偏差      | 项 | 80.00  |  |
|     |                                     | 3  | 拉伸屈服应力     | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 4  | 冲击强度       | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 5  | 球压痕硬度      | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 6  | 维卡软化温度     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 7  | 尺寸变化率      | 项 | 200.00 |  |
| 555 | 聚四氟乙烯板材QB/T 3625-1999               |    |            |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                                     | 2  | 规格尺寸       | 项 | 80.00  |  |
|     |                                     | 3  | 比重         | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 4  | 拉伸强度       | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 5  | 断裂伸长率      | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 6  | 耐电压        | 项 | 200.00 |  |
| 556 | 聚丙烯挤出片材QB/T 2471-2000               |    |            |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 规格及偏差      | 项 | 80.00  |  |
|     |                                     | 2  | 外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                                     | 3  | 拉伸屈服强度     | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 4  | 纵向尺寸变化率    | 项 | 200.00 |  |
| 557 | 双向拉伸聚苯乙烯（BOPS）片材GB/T 16719-2008     |    |            |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 尺寸偏差       | 项 | 80.00  |  |
|     |                                     | 2  | 外观质量       | 项 | 50.00  |  |
|     |                                     | 3  | 拉伸强度       | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 4  | 断裂伸长率      | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 5  | 防雾性        | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 6  | 透光率        | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 7  | 雾度         | 项 | 200.00 |  |

|     |                                    |    |         |   |        |  |
|-----|------------------------------------|----|---------|---|--------|--|
|     |                                    | 8  | 润湿张力    | 项 | 300.00 |  |
| 558 | 高密度聚乙烯单丝QB/T 2356-1998             |    |         |   |        |  |
|     |                                    | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |                                    | 2  | 规格      | 项 | 80.00  |  |
|     |                                    | 3  | 拉伸强度    | 项 | 400.00 |  |
|     |                                    | 4  | 断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 5  | 结节强度    | 项 | 400.00 |  |
| 559 | 塑料挤出拉伸网QB/T 1434-1992              |    |         |   |        |  |
|     |                                    | 1  | 规格      | 项 | 80.00  |  |
|     |                                    | 2  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |                                    | 3  | 拉断力     | 项 | 400.00 |  |
|     |                                    | 4  | 断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |
| 560 | 硬质聚氯乙烯低发泡板材(自由发泡法)QB/T 2463.1-1999 |    |         |   |        |  |
|     |                                    | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |                                    | 2  | 规格尺寸    | 项 | 80.00  |  |
|     |                                    | 3  | 表观密度    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 4  | 邵氏硬度    | 项 | 100.00 |  |
|     |                                    | 5  | 拉伸强度    | 项 | 400.00 |  |
|     |                                    | 6  | 断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 7  | 简支梁冲击强度 | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 8  | 维卡软化点   | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 9  | 加热尺寸变化率 | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 10 | 吸水率     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 11 | 弯曲强度    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 12 | 弯曲弹性模量  | 项 | 300.00 |  |
|     |                                    | 13 | 握螺钉力    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 14 | 燃烧性能    | 项 | 400.00 |  |
| 561 | 硬质聚氯乙烯低发泡板材(塞路卡法)QB/T 2463.2-1999  |    |         |   |        |  |
|     |                                    | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |                                    | 2  | 规格尺寸    | 项 | 80.00  |  |
|     |                                    | 3  | 表观密度    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 4  | 邵氏硬度    | 项 | 100.00 |  |
|     |                                    | 5  | 拉伸强度    | 项 | 400.00 |  |
|     |                                    | 6  | 断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 7  | 简支梁冲击强度 | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 8  | 维卡软化点   | 项 | 200.00 |  |
|     |                                    | 9  | 加热尺寸变化率 | 项 | 200.00 |  |

|              |                                   |    |         |   |        |  |
|--------------|-----------------------------------|----|---------|---|--------|--|
|              |                                   | 10 | 吸水率     | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 11 | 弯曲强度    | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 12 | 弯曲弹性模量  | 项 | 300.00 |  |
|              |                                   | 13 | 握螺钉力    | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 14 | 燃烧性能    | 项 | 400.00 |  |
| 562          | 硬质聚氯乙烯低发泡板材(共挤出法)QB/T 2463.3-1999 |    |         |   |        |  |
|              |                                   | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|              |                                   | 2  | 翘曲      | 项 | 50.00  |  |
|              |                                   | 3  | 发泡质量    | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 4  | 规格      | 项 | 80.00  |  |
|              |                                   | 5  | 对角线差值   | 项 | 50.00  |  |
|              |                                   | 6  | 表观密度    | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 7  | 邵氏硬度    | 项 | 100.00 |  |
|              |                                   | 8  | 拉伸强度    | 项 | 400.00 |  |
|              |                                   | 9  | 断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 10 | 简支梁冲击强度 | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 11 | 维卡软化点   | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 12 | 加热尺寸变化率 | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 13 | 吸水率     | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 14 | 弯曲强度    | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 15 | 握螺钉力    | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 16 | 燃烧性能    | 项 | 400.00 |  |
| 563          | 高发泡聚乙烯挤出片材QB/T 2188-1995          |    |         |   |        |  |
|              |                                   | 1  | 规格与极限偏差 | 项 | 80.00  |  |
|              |                                   | 2  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|              |                                   | 3  | 发泡倍率    | 项 | 300.00 |  |
|              |                                   | 4  | 拉伸强度    | 项 | 400.00 |  |
|              |                                   | 5  | 断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |
|              |                                   | 6  | 撕裂强度    | 项 | 400.00 |  |
|              |                                   | 7  | 热收缩率    | 项 | 200.00 |  |
| 塑料薄膜（农用塑料薄膜） |                                   |    |         |   |        |  |
| 564          | 农业用聚乙烯吹塑棚膜GB 4455—2006            |    |         |   |        |  |
|              |                                   | 1  | 尺寸偏差    | 项 | 80.00  |  |
|              |                                   | 2  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|              |                                   | 3  | 净质量偏差   | 项 | 50.00  |  |
|              |                                   | 4  | 拉伸强度    | 项 | 400.00 |  |
|              |                                   | 5  | 断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |

|     |                                        |    |                |    |        |  |
|-----|----------------------------------------|----|----------------|----|--------|--|
|     |                                        | 6  | 直角撕裂强度         | 项  | 400.00 |  |
|     |                                        | 7  | 人工加速老化后纵向断裂伸长率 | 小时 | 30.00  |  |
|     |                                        | 8  | 透光率            | 项  | 150.00 |  |
|     |                                        | 9  | 雾度             | 项  | 150.00 |  |
|     |                                        | 10 | 初滴时间           | 项  | 200.00 |  |
|     |                                        | 11 | 流滴失效时间         | 小时 | 30.00  |  |
| 565 | 农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜GB/T 20202-2006 |    |                |    |        |  |
|     |                                        | 1  | 尺寸偏差           | 项  | 80.00  |  |
|     |                                        | 2  | 外观             | 项  | 50.00  |  |
|     |                                        | 3  | 净质量及称量偏差       | 项  | 30.00  |  |
|     |                                        | 4  | 拉伸强度           | 项  | 400.00 |  |
|     |                                        | 5  | 断裂伸长率          | 项  | 200.00 |  |
|     |                                        | 6  | 直角撕裂强度         | 项  | 400.00 |  |
|     |                                        | 7  | 透光率            | 项  | 150.00 |  |
|     |                                        | 8  | 雾度             | 项  | 150.00 |  |
|     |                                        | 9  | VA含量           | 项  | 300.00 |  |
|     |                                        | 10 | 人工加速老化后纵向断裂伸长率 | 小时 | 30.00  |  |
|     |                                        | 11 | 初滴时间           | 项  | 200.00 |  |
|     |                                        | 12 | 流滴失效时间         | 小时 | 30.00  |  |
| 566 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜GB13735-1992              |    |                |    |        |  |
|     |                                        | 1  | 尺寸偏差           | 项  | 80.00  |  |
|     |                                        | 2  | 每卷净质量及偏差       | 项  | 30.00  |  |
|     |                                        | 3  | 外观             | 项  | 50.00  |  |
|     |                                        | 4  | 拉伸负荷           | 项  | 400.00 |  |
|     |                                        | 5  | 断裂伸长率          | 项  | 200.00 |  |
|     |                                        | 6  | 直角撕裂负荷         | 项  | 400.00 |  |
|     |                                        | 7  | 人工加速老化（600h）   | 小时 | 30.00  |  |
|     |                                        | 8  | 老化后拉伸负荷        | 项  | 400.00 |  |
|     |                                        | 9  | 老化后断裂伸长率       | 项  | 200.00 |  |
| 567 | 农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜QB/T 2472-2000           |    |                |    |        |  |
|     |                                        | 1  | 规格尺寸           | 项  | 80.00  |  |
|     |                                        | 2  | 外观             | 项  | 50.00  |  |
|     |                                        | 3  | 拉伸强度           | 项  | 400.00 |  |
|     |                                        | 4  | 断裂伸长率          | 项  | 200.00 |  |
|     |                                        | 5  | 直角撕裂强度         | 项  | 400.00 |  |
|     |                                        | 6  | 低温伸长率          | 项  | 300.00 |  |
|     |                                        | 7  | 加热损失率          | 项  | 300.00 |  |

|       |                              |    |                         |    |        |  |
|-------|------------------------------|----|-------------------------|----|--------|--|
|       |                              | 8  | 水抽出物                    | 项  | 300.00 |  |
|       |                              | 9  | 无滴性能                    | 项  | 200.00 |  |
|       |                              | 10 | 使用后无滴性能                 | 项  | 200.00 |  |
| 568   | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜DB 62/2443-2014 |    |                         |    |        |  |
|       |                              | 1  | 尺寸偏差                    | 项  | 80.00  |  |
|       |                              | 2  | 每卷净质量及偏差                | 项  | 30.00  |  |
|       |                              | 3  | 外观                      | 项  | 50.00  |  |
|       |                              | 4  | 拉伸负荷                    | 项  | 400.00 |  |
|       |                              | 5  | 断裂伸长率                   | 项  | 200.00 |  |
|       |                              | 6  | 直角撕裂负荷                  | 项  | 400.00 |  |
|       |                              | 7  | 覆盖使用后拉伸负荷               | 项  | 400.00 |  |
|       |                              | 8  | 覆盖使用后断裂伸长率              | 项  | 200.00 |  |
| 橡胶及制品 |                              |    |                         |    |        |  |
| 569   | 橡胶及制品（参数）                    |    |                         |    |        |  |
|       |                              | 1  | 热空气老化 GB/T 3512-2014    | 小时 | 20.00  |  |
|       |                              | 2  | 撕裂强度 GB/T 7759.1-2015   | 项  | 400.00 |  |
|       |                              | 3  | 压缩永久变形 GB/T 529-2008    | 项  | 400.00 |  |
|       |                              | 4  | 压缩永久变形 GB/T 7759.2-2014 | 项  | 400.00 |  |
|       |                              | 5  | 硬度GB/T 6031-1998        | 项  | 120.00 |  |
|       |                              | 6  | 硬度GB/T 531.1-2008       | 项  | 120.00 |  |
|       |                              | 7  | 硬度GB/T 531.2-2009       | 项  | 120.00 |  |
|       |                              | 8  | 硬度GB/T 2411-2008        | 项  | 120.00 |  |
|       |                              | 9  | 全厚度拉伸强度 GB/T 3690-2009  | 项  | 400.00 |  |
|       |                              | 10 | 各层间粘合强度 GB/T 6759-2013  | 项  | 300.00 |  |
| 橡胶制品  |                              |    |                         |    |        |  |
| 570   | 一般传动用普通V带GB/T 1171-2006      |    |                         |    |        |  |
|       |                              | 1  | 外观质量                    | 项  | 50.00  |  |
|       |                              | 2  | 尺寸                      | 项  | 80.00  |  |
|       |                              | 3  | 拉伸强度                    | 项  | 400.00 |  |
|       |                              | 4  | 参考力伸长率                  | 项  | 200.00 |  |
|       |                              | 5  | 线绳粘合强度                  | 项  | 200.00 |  |
|       |                              | 6  | 布与顶胶间粘合强度               | 项  | 300.00 |  |
| 571   | 摩托车变速V带GB/T 18860-2015       |    |                         |    |        |  |
|       |                              | 1  | 尺寸                      | 项  | 80.00  |  |
|       |                              | 2  | 外观质量                    | 项  | 50.00  |  |
|       |                              | 3  | 拉伸强度                    | 项  | 400.00 |  |
|       |                              | 4  | 参考力伸长率                  | 项  | 200.00 |  |

|     |                                |    |         |    |        |  |
|-----|--------------------------------|----|---------|----|--------|--|
|     |                                | 5  | 粘合强度    | 项  | 300.00 |  |
|     |                                | 6  | 耐高温性能   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                | 7  | 耐低温性能   | 项  | 200.00 |  |
| 572 | 可曲挠橡胶接头CJ/T 208-2005           |    |         |    |        |  |
|     |                                | 1  | 外观质量    | 项  | 50.00  |  |
|     |                                | 2  | 尺寸      | 项  | 80.00  |  |
|     |                                | 3  | 拉伸强度    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                | 4  | 扯断伸长率   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                | 5  | 扯断永久变形  | 项  | 400.00 |  |
|     |                                | 6  | 粘着强度    | 项  | 300.00 |  |
|     |                                | 7  | 热空气老化   | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                | 8  | 耐酸      | 项  | 100.00 |  |
|     |                                | 9  | 耐碱      | 项  | 100.00 |  |
|     |                                | 10 | 工作压力    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                | 11 | 真空度     | 项  | 400.00 |  |
| 573 | 旋转轴唇形密封圈橡胶材料HG/T 2811-1996     |    |         |    |        |  |
|     |                                | 1  | 硬度（邵尔A） | 项  | 100.00 |  |
|     |                                | 2  | 拉伸强度    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                | 3  | 扯断伸长率   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                | 4  | 压缩永久变形  | 项  | 300.00 |  |
|     |                                | 5  | 热空气老化   | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                | 6  | 耐液体     | 项  | 300.00 |  |
| 574 | 普通液压系统用O形橡胶密封圈材料HG/T 2579-2008 |    |         |    |        |  |
|     |                                | 1  | 硬度（邵尔A） | 项  | 100.00 |  |
|     |                                | 2  | 拉伸强度    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                | 3  | 拉断伸长率   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                | 4  | 压缩永久变形  | 项  | 300.00 |  |
|     |                                | 5  | 热空气老化   | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                | 6  | 耐液体     | 项  | 300.00 |  |
| 575 | 往复运动橡胶密封圈材料HG/T 2810-2008      |    |         |    |        |  |
|     |                                | 1  | 硬度（邵尔A） | 项  | 100.00 |  |
|     |                                | 2  | 拉伸强度    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                | 3  | 拉断伸长率   | 项  | 200.00 |  |
|     |                                | 4  | 压缩永久变形  | 项  | 300.00 |  |
|     |                                | 5  | 撕裂强度    | 项  | 300.00 |  |
|     |                                | 6  | 黏合强度    | 项  | 300.00 |  |
|     |                                | 7  | 热空气老化   | 小时 | 20.00  |  |

|     |                                  |   |              |    |        |  |
|-----|----------------------------------|---|--------------|----|--------|--|
|     |                                  | 8 | 耐液体          | 项  | 300.00 |  |
| 576 | 塑料门窗用密封条GB 12002-1989            |   |              |    |        |  |
|     |                                  | 1 | 外观           | 项  | 50.00  |  |
|     |                                  | 2 | 加热收缩率        | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 3 | 截面形状、基本尺寸及公差 | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 4 | 硬度（邵尔A）      | 项  | 100.00 |  |
|     |                                  | 5 | 100%定伸强度     | 项  | 400.00 |  |
|     |                                  | 6 | 拉伸断裂强度       | 项  | 400.00 |  |
|     |                                  | 7 | 拉伸断裂伸长率      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 8 | 热空气老化性能      | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                  | 9 | 压缩永久变形       | 项  | 300.00 |  |
| 577 | 苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）1500GB/T 8655-2006 |   |              |    |        |  |
|     |                                  | 1 | 挥发分的质量分数     | 项  | 300.00 |  |
|     |                                  | 2 | 灰分的质量分数      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 3 | 有机酸的质量分数     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 4 | 皂的质量分数       | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 5 | 结合苯乙烯的质量分数   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                  | 6 | 300%定伸应力     | 项  | 300.00 |  |
|     |                                  | 7 | 拉伸强度         | 项  | 400.00 |  |
|     |                                  | 8 | 扯断伸长率        | 项  | 200.00 |  |
| 578 | 再生橡胶GB/T 13460-2016              |   |              |    |        |  |
|     |                                  | 1 | 外观质量         | 项  | 50.00  |  |
|     |                                  | 2 | 加热减量         | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 3 | 灰分           | 项  | 300.00 |  |
|     |                                  | 4 | 丙酮抽出物        | 项  | 300.00 |  |
|     |                                  | 5 | 密度           | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 6 | 拉伸强度         | 项  | 400.00 |  |
|     |                                  | 7 | 拉断伸长率        | 项  | 200.00 |  |
| 579 | 力车轮胎GB/T 1702-2008               |   |              |    |        |  |
|     |                                  | 1 | 尺寸           | 项  | 80.00  |  |
|     |                                  | 2 | 外观           | 项  | 50.00  |  |
|     |                                  | 3 | 拉伸强度         | 项  | 400.00 |  |
|     |                                  | 4 | 扯断伸长率        | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 5 | 胎耳胶的耐弯曲性能    | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 6 | 钢丝圈抗张强力      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                  | 7 | 帘布的扯断强度      | 项  | 300.00 |  |
|     |                                  | 8 | 粘附强度         | 项  | 200.00 |  |

|     |                             |    |                 |    |        |  |
|-----|-----------------------------|----|-----------------|----|--------|--|
|     |                             | 9  | 破坏能             | 项  | 200.00 |  |
|     |                             | 10 | 轮胎抗脱圈强度         | 项  | 200.00 |  |
| 580 | 力车内胎GB/T 1703-2008          |    |                 |    |        |  |
|     |                             | 1  | 气密性能            | 项  | 100.00 |  |
|     |                             | 2  | 接头拉伸强度          | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 3  | 胶座气门嘴底座与胎身的粘合强力 | 项  | 400.00 |  |
| 581 | 汽车轮胎内胎GB/T 7036.1-2009      |    |                 |    |        |  |
|     |                             | 1  | 厚度              | 项  | 80.00  |  |
|     |                             | 2  | 拉伸强度            | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 3  | 老化后拉伸强度变化率的绝对值  | 项  | 800.00 |  |
|     |                             | 4  | 扯断伸长率           | 项  | 200.00 |  |
|     |                             | 5  | 热拉伸变形           | 项  | 600.00 |  |
|     |                             | 6  | 接头强度            | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 7  | 胶垫气门嘴与胎身粘合强度    | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 8  | 有底座气门嘴与胶垫粘合强度   | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 9  | 无底座气门嘴与胶垫粘合力    | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 10 | 气密性能            | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 11 | 外观质量            | 项  | 100.00 |  |
| 582 | 摩托车轮胎内胎GB 7036.2-2007       |    |                 |    |        |  |
|     |                             | 1  | 外观质量            | 项  | 50.00  |  |
|     |                             | 2  | 气密性能            | 项  | 100.00 |  |
|     |                             | 3  | 拉断伸长率           | 项  | 200.00 |  |
|     |                             | 4  | 接头拉伸强度          | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 5  | 热拉伸变形率          | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 6  | 胶座气门嘴胶座与胎身粘合试验  | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 7  | 老化后拉伸强度变化率的绝对值  | 项  | 800.00 |  |
| 583 | 输送带GB/T 7984-2013           |    |                 |    |        |  |
|     |                             | 1  | 尺寸偏差            | 项  | 80.00  |  |
|     |                             | 2  | 布层接头            | 项  | 100.00 |  |
|     |                             | 3  | 覆盖层拉伸强度         | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 4  | 覆盖层拉断伸长率        | 项  | 200.00 |  |
|     |                             | 5  | 老化试验            | 小时 | 30.00  |  |
|     |                             | 6  | 全厚度拉伸强度         | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 7  | 伸长率             | 项  | 200.00 |  |
|     |                             | 8  | 层间粘合强度          | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 9  | 直线度             | 项  | 100.00 |  |
| 584 | 一般用途织物芯阻燃输送带GB/T 10822-2014 |    |                 |    |        |  |

|     |                             |    |              |    |        |  |
|-----|-----------------------------|----|--------------|----|--------|--|
|     |                             | 1  | 外观质量         | 项  | 50.00  |  |
|     |                             | 2  | 尺寸偏差         | 项  | 80.00  |  |
|     |                             | 3  | 布层接头         | 项  | 100.00 |  |
|     |                             | 4  | 覆盖层拉伸强度      | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 5  | 覆盖层拉断伸长率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                             | 6  | 老化试验         | 小时 | 30.00  |  |
|     |                             | 7  | 全厚度拉伸强度      | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 8  | 伸长率          | 项  | 200.00 |  |
|     |                             | 9  | 层间粘合强度       | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 10 | 直线度          | 项  | 100.00 |  |
| 585 | 煤矿用织物整芯阻燃输送带MT 914-2008     |    |              |    |        |  |
|     |                             | 1  | 外观质量         | 项  | 50.00  |  |
|     |                             | 2  | 尺寸及偏差        | 项  | 80.00  |  |
|     |                             | 3  | 拉伸强度         | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 4  | 拉断伸长率        | 项  | 200.00 |  |
|     |                             | 5  | 撕裂力          | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 6  | 黏合强度         | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 7  | 覆盖层拉伸强度      | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 8  | 覆盖层拉断伸长率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                             | 9  | 表面电阻值        | 项  | 200.00 |  |
| 586 | 平型传动带GB/T 524-2007          |    |              |    |        |  |
|     |                             | 1  | 尺寸           | 项  | 80.00  |  |
|     |                             | 2  | 参考力伸长率       | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 3  | 全厚度拉伸强度      | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 4  | 粘合强度         | 项  | 300.00 |  |
| 587 | 压缩空气用织物增强橡胶软管GB/T 1186—2007 |    |              |    |        |  |
|     |                             | 1  | 尺寸和公差        | 项  | 80.00  |  |
|     |                             | 2  | 内衬层和外覆层拉伸强度  | 项  | 600.00 |  |
|     |                             | 3  | 内衬层和外覆层拉断伸长率 | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 4  | 内衬层和外覆层加速老化  | 小时 | 20.00  |  |
|     |                             | 5  | 内衬层和外覆层耐液体性能 | 项  | 600.00 |  |
|     |                             | 6  | 静液压          | 项  | 400.00 |  |
|     |                             | 7  | 粘合强度         | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 8  | 低温曲挠性        | 项  | 300.00 |  |
|     |                             | 9  | 弯曲变形         | 项  | 200.00 |  |
| 588 | 家用煤气软管HG 2486-1993          |    |              |    |        |  |
|     |                             | 1  | 外观           | 项  | 50.00  |  |

|     |                                   |    |          |    |        |  |
|-----|-----------------------------------|----|----------|----|--------|--|
|     |                                   | 2  | 气密性      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 3  | 耐压性能     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 4  | 弯曲性能     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 5  | 低温弯曲性能   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 6  | 耐液体性能    | 项  | 400.00 |  |
|     |                                   | 7  | 难燃试验     | 项  | 300.00 |  |
| 589 | 通用输水织物增强橡胶软管HG/T 2184-2008        |    |          |    |        |  |
|     |                                   | 1  | 尺寸       | 项  | 80.00  |  |
|     |                                   | 2  | 胶料拉伸强度   | 项  | 400.00 |  |
|     |                                   | 3  | 胶料拉断伸长率  | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 4  | 胶料耐老化性能  | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                   | 5  | 23℃下验证压力 | 项  | 400.00 |  |
|     |                                   | 6  | 最小爆破压力   | 项  | 400.00 |  |
|     |                                   | 7  | 层间黏合强度   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 8  | 23℃下屈挠性  | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 9  | 低温屈挠性    | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 10 | 外观       | 项  | 50.00  |  |
| 590 | 吸水和排水用橡胶软管及软管组合件 规范HG/T 3035-2011 |    |          |    |        |  |
|     |                                   | 1  | 尺寸       | 项  | 80.00  |  |
|     |                                   | 2  | 胶料拉伸强度   | 项  | 400.00 |  |
|     |                                   | 3  | 胶料拉断伸长率  | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 4  | 胶料耐老化性能  | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                   | 5  | 验证压力     | 项  | 400.00 |  |
|     |                                   | 6  | 爆破试验     | 项  | 400.00 |  |
|     |                                   | 7  | 耐弯曲性能    | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 8  | 耐真空性能    | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 9  | 低温曲挠试验   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 10 | 粘合性能     | 项  | 300.00 |  |
| 591 | 工业用橡胶板GB/T 5574-2008              |    |          |    |        |  |
|     |                                   | 1  | 拉伸强度     | 项  | 400.00 |  |
|     |                                   | 2  | 拉断伸长率    | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 3  | 公称硬度     | 项  | 150.00 |  |
|     |                                   | 4  | 热空气老化性能  | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                   | 5  | 表面质量     | 项  | 50.00  |  |
| 592 | 电绝缘胶板HG 2949-1999                 |    |          |    |        |  |
|     |                                   | 1  | 规格尺寸     | 项  | 80.00  |  |
|     |                                   | 2  | 硬度       | 项  | 150.00 |  |

|                |                           |    |            |    |        |  |
|----------------|---------------------------|----|------------|----|--------|--|
|                |                           | 3  | 拉伸强度       | 项  | 400.00 |  |
|                |                           | 4  | 扯断伸长率      | 项  | 400.00 |  |
|                |                           | 5  | 定伸永久变形     | 项  | 300.00 |  |
|                |                           | 6  | 热空气老化      | 小时 | 20.00  |  |
|                |                           | 7  | 吸水率        | 项  | 200.00 |  |
|                |                           | 8  | 电性能        | 项  | 300.00 |  |
|                |                           | 9  | 外观质量       | 项  | 50.00  |  |
| 593            | 一次性使用灭菌橡胶外科手套GB 7543-2006 |    |            |    |        |  |
|                |                           | 1  | 尺寸         | 项  | 80.00  |  |
|                |                           | 2  | 不透水性       | 项  | 200.00 |  |
|                |                           | 3  | 拉伸性能       | 项  | 400.00 |  |
|                |                           | 4  | 灭菌         | 项  | 400.00 |  |
| 594            | 橡胶工业手套HG/T 2584-2010      |    |            |    |        |  |
|                |                           | 1  | 外观         | 项  | 50.00  |  |
|                |                           | 2  | 规格尺寸       | 项  | 80.00  |  |
|                |                           | 3  | 拉伸负荷       | 项  | 400.00 |  |
|                |                           | 4  | 针孔         | 项  | 200.00 |  |
|                |                           | 5  | 耐渗透性       | 项  | 300.00 |  |
| 595            | 橡胶家用手套HG/T 2888-2010      |    |            |    |        |  |
|                |                           | 1  | 外观         | 项  | 50.00  |  |
|                |                           | 2  | 规格尺寸       | 项  | 80.00  |  |
|                |                           | 3  | 拉伸性能       | 项  | 400.00 |  |
|                |                           | 4  | 不漏水性       | 项  | 200.00 |  |
| 高分子复合材料制品及塑料原料 |                           |    |            |    |        |  |
| 高分子复合材料制品      |                           |    |            |    |        |  |
| 596            | 聚乙烯土工膜GB/T 17643-2011     |    |            |    |        |  |
|                |                           | 1  | 规格尺寸及偏差    | 项  | 80.00  |  |
|                |                           | 2  | 外观质量       | 项  | 50.00  |  |
|                |                           | 3  | 拉伸强度       | 项  | 400.00 |  |
|                |                           | 4  | 断裂伸长率      | 项  | 200.00 |  |
|                |                           | 5  | 直角撕裂强度     | 项  | 400.00 |  |
|                |                           | 6  | 炭黑含量       | 项  | 300.00 |  |
|                |                           | 7  | 耐环境应力开裂    | 小时 | 20.00  |  |
|                |                           | 8  | 200℃氧化诱导时间 | 项  | 800.00 |  |
|                |                           | 9  | 水蒸气渗透系数    | 项  | 300.00 |  |
|                |                           | 10 | 尺寸稳定性      | 项  | 200.00 |  |
| 597            | 聚氯乙烯土工膜GB/T 17688-1999    |    |            |    |        |  |

|     |                           |    |         |   |        |  |
|-----|---------------------------|----|---------|---|--------|--|
|     |                           | 1  | 规格尺寸及偏差 | 项 | 80.00  |  |
|     |                           | 2  | 外观质量    | 项 | 50.00  |  |
|     |                           | 3  | 密度      | 项 | 200.00 |  |
|     |                           | 4  | 拉伸强度    | 项 | 400.00 |  |
|     |                           | 5  | 断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |
|     |                           | 6  | 撕裂强度    | 项 | 400.00 |  |
|     |                           | 7  | 低温弯折性   | 项 | 500.00 |  |
|     |                           | 8  | 尺寸变化率   | 项 | 200.00 |  |
|     |                           | 9  | 耐静水压    | 项 | 400.00 |  |
|     |                           | 10 | 渗透系数    | 项 | 300.00 |  |
|     |                           | 11 | 透气系数    | 项 | 300.00 |  |
|     |                           | 12 | 热老化处理   | 项 | 500.00 |  |
| 598 | 塑料土工格栅GB/T 17689-2008     |    |         |   |        |  |
|     |                           | 1  | 尺寸偏差    | 项 | 80.00  |  |
|     |                           | 2  | 颜色及外观   | 项 | 100.00 |  |
|     |                           | 3  | 炭黑含量    | 项 | 300.00 |  |
|     |                           | 4  | 拉伸强度    | 项 | 300.00 |  |
|     |                           | 5  | 标称伸长率   | 项 | 200.00 |  |
| 599 | 塑料扁丝编织土工布GB/T 17690-1999  |    |         |   |        |  |
|     |                           | 1  | 外观质量    | 项 | 100.00 |  |
|     |                           | 2  | 尺寸及偏差   | 项 | 80.00  |  |
|     |                           | 3  | 断裂强力    | 项 | 300.00 |  |
|     |                           | 4  | 断裂伸长率   | 项 | 200.00 |  |
|     |                           | 5  | 梯形撕破强力  | 项 | 300.00 |  |
|     |                           | 6  | 顶破强力    | 项 | 200.00 |  |
|     |                           | 7  | 垂直渗透系数  | 项 | 300.00 |  |
|     |                           | 8  | 等效孔径    | 项 | 200.00 |  |
|     |                           | 9  | 单位面积质量  | 项 | 100.00 |  |
| 600 | 复合塑料编织布QB/T 3808-1999     |    |         |   |        |  |
|     |                           | 1  | 规格      | 项 | 80.00  |  |
|     |                           | 2  | 每平方米质量  | 项 | 100.00 |  |
|     |                           | 3  | 经密      | 项 | 200.00 |  |
|     |                           | 4  | 纬密      | 项 | 200.00 |  |
|     |                           | 5  | 外观      | 项 | 100.00 |  |
|     |                           | 6  | 拉断力     | 项 | 300.00 |  |
|     |                           | 7  | 剥离力     | 项 | 300.00 |  |
| 601 | 半硬质聚氯乙烯块状地板GB/T 4085-2015 |    |         |   |        |  |

|     |                                  |    |            |   |        |  |
|-----|----------------------------------|----|------------|---|--------|--|
|     |                                  | 1  | 外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                                  | 2  | 尺寸偏差       | 项 | 80.00  |  |
|     |                                  | 3  | 单位面积质量     | 项 | 100.00 |  |
|     |                                  | 4  | 密度         | 项 | 200.00 |  |
|     |                                  | 5  | 残余凹陷       | 项 | 200.00 |  |
|     |                                  | 6  | 色牢度        | 项 | 300.00 |  |
|     |                                  | 7  | 加热尺寸变化率    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                  | 8  | 加热翘曲       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                  | 9  | 有害物质限量     | 项 | 400.00 |  |
| 602 | 带基材的聚氯乙烯卷材地板GB/T 11982.1—2015    |    |            |   |        |  |
|     |                                  | 1  | 外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                                  | 2  | 尺寸允许偏差     | 项 | 80.00  |  |
|     |                                  | 3  | 单位面积质量     | 项 | 100.00 |  |
|     |                                  | 4  | 加热尺寸变化率    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                  | 5  | 加热翘曲       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                  | 6  | 色牢度        | 项 | 300.00 |  |
|     |                                  | 7  | 抗剥离力       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                  | 8  | 残余凹陷       | 项 | 200.00 |  |
|     |                                  | 9  | 耐磨性        | 项 | 300.00 |  |
|     |                                  | 10 | 有害物质限量     | 项 | 400.00 |  |
| 603 | 有基材有背涂层聚氯乙烯卷材地板GB/T 11982.2-2015 |    |            |   |        |  |
|     |                                  | 1  | 外观质量       | 项 | 50.00  |  |
|     |                                  | 2  | 尺寸允许偏差     | 项 | 80.00  |  |
|     |                                  | 3  | 每卷段数和最小段长  | 项 | 100.00 |  |
|     |                                  | 4  | 单位面积质量允许偏差 | 项 | 100.00 |  |
|     |                                  | 5  | 耐磨层厚度      | 项 | 100.00 |  |
|     |                                  | 6  | 残余凹陷度      | 项 | 100.00 |  |
|     |                                  | 7  | 加热长度变化率    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                  | 8  | 翘曲度        | 项 | 200.00 |  |
|     |                                  | 9  | 磨耗量        | 项 | 300.00 |  |
|     |                                  | 10 | 褪色性        | 项 | 200.00 |  |
|     |                                  | 11 | 层间剥离力      | 项 | 300.00 |  |
| 604 | 无基材聚氯乙烯塑料卷材地板QB/T 1647—1992      |    |            |   |        |  |
|     |                                  | 1  | 规格         | 项 | 80.00  |  |
|     |                                  | 2  | 外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                                  | 3  | 拉伸负荷       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                  | 4  | 断裂伸长率      | 项 | 200.00 |  |

|     |                         |    |           |    |        |  |
|-----|-------------------------|----|-----------|----|--------|--|
|     |                         | 5  | 剥离负荷      | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 6  | 加热尺寸变化率   | 项  | 200.00 |  |
|     |                         | 7  | 加热损失率     | 项  | 200.00 |  |
| 605 | 聚氯乙烯防水卷材GB 12952-2011   |    |           |    |        |  |
|     |                         | 1  | 外观        | 项  | 50.00  |  |
|     |                         | 2  | 规格尺寸      | 项  | 80.00  |  |
|     |                         | 3  | 拉伸性能      | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 4  | 热处理尺寸变化率  | 项  | 200.00 |  |
|     |                         | 5  | 低温弯折性     | 项  | 500.00 |  |
|     |                         | 6  | 不透水性      | 项  | 200.00 |  |
|     |                         | 7  | 抗冲击性能     | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 8  | 抗静态荷载     | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 9  | 接缝剥离强度    | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 10 | 直角撕裂强度    | 项  | 400.00 |  |
|     |                         | 11 | 梯形撕裂强度    | 项  | 400.00 |  |
|     |                         | 12 | 吸水率       | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 13 | 热老化       | 小时 | 20.00  |  |
|     |                         | 14 | 耐化学性      | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 15 | 人工气候加速老化  | 小时 | 30.00  |  |
| 606 | 氯化聚氯乙烯防水卷材GB 12953-2003 |    |           |    |        |  |
|     |                         | 1  | 尺寸偏差      | 项  | 80.00  |  |
|     |                         | 2  | 外观        | 项  | 50.00  |  |
|     |                         | 3  | 拉伸强度      | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 4  | 断裂伸长率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                         | 5  | 热处理尺寸变化率  | 项  | 200.00 |  |
|     |                         | 6  | 低温弯折性     | 项  | 500.00 |  |
|     |                         | 7  | 抗穿孔性      | 项  | 200.00 |  |
|     |                         | 8  | 不透水性      | 项  | 200.00 |  |
|     |                         | 9  | 剪切状态下的粘合性 | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 10 | 热老化       | 小时 | 20.00  |  |
|     |                         | 11 | 耐化学侵蚀     | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 12 | 人工气候加速老化  | 小时 | 30.00  |  |
| 607 | 高分子防水片材GB 18173.1-2012  |    |           |    |        |  |
|     |                         | 1  | 规格尺寸      | 项  | 80.00  |  |
|     |                         | 2  | 外观质量      | 项  | 50.00  |  |
|     |                         | 3  | 拉伸强度      | 项  | 300.00 |  |
|     |                         | 4  | 拉断伸长率     | 项  | 200.00 |  |

|     |                           |    |           |    |        |  |
|-----|---------------------------|----|-----------|----|--------|--|
|     |                           | 5  | 撕裂强度      | 项  | 300.00 |  |
|     |                           | 6  | 不透水性      | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 7  | 低温弯折      | 项  | 500.00 |  |
|     |                           | 8  | 加热伸缩量     | 项  | 300.00 |  |
|     |                           | 9  | 热空气老化     | 小时 | 20.00  |  |
|     |                           | 10 | 耐碱性溶液     | 项  | 300.00 |  |
|     |                           | 11 | 人工气候老化    | 小时 | 30.00  |  |
|     |                           | 12 | 粘结剥离强度    | 项  | 300.00 |  |
| 608 | 止水带GB 18173.2-2014        |    |           |    |        |  |
|     |                           | 1  | 尺寸公差      | 项  | 80.00  |  |
|     |                           | 2  | 外观质量      | 项  | 50.00  |  |
|     |                           | 3  | 硬度        | 项  | 150.00 |  |
|     |                           | 4  | 拉伸强度      | 项  | 300.00 |  |
|     |                           | 5  | 扯断伸长率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 6  | 压缩永久变形    | 项  | 500.00 |  |
|     |                           | 7  | 撕裂强度      | 项  | 300.00 |  |
|     |                           | 8  | 热空气老化     | 小时 | 20.00  |  |
| 609 | 遇水膨胀橡胶GB/T 18173.3-2014   |    |           |    |        |  |
|     |                           | 1  | 尺寸公差      | 项  | 80.00  |  |
|     |                           | 2  | 外观质量      | 项  | 50.00  |  |
|     |                           | 3  | 硬度        | 项  | 100.00 |  |
|     |                           | 4  | 拉伸强度      | 项  | 300.00 |  |
|     |                           | 5  | 扯断伸长率     | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 6  | 体积膨胀倍率    | 项  | 300.00 |  |
|     |                           | 7  | 反复浸水试验    | 项  | 200.00 |  |
|     |                           | 8  | 低温弯折      | 项  | 500.00 |  |
|     |                           | 9  | 高温流淌性     | 项  | 300.00 |  |
| 610 | 聚合物基复合材料检查井盖CJ/T 211-2005 |    |           |    |        |  |
|     |                           | 1  | 井盖与支座间的缝宽 | 项  | 100.00 |  |
|     |                           | 2  | 支承面宽度     | 项  | 80.00  |  |
|     |                           | 3  | 井盖嵌入深度    | 项  | 80.00  |  |
|     |                           | 4  | 井盖最小重量    | 项  | 100.00 |  |
|     |                           | 5  | 防滑花纹高度    | 项  | 80.00  |  |
|     |                           | 6  | 外观        | 项  | 100.00 |  |
|     |                           | 7  | 破坏荷载      | 项  | 500.00 |  |
| 611 | 建筑门窗复合密封条JG/T 386-2012    |    |           |    |        |  |
|     |                           | 1  | 外观        | 项  | 50.00  |  |

|      |                          |    |           |    |        |  |
|------|--------------------------|----|-----------|----|--------|--|
|      |                          | 2  | 尺寸公差      | 项  | 80.00  |  |
|      |                          | 3  | 海绵体密度     | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 4  | 压缩力       | 项  | 300.00 |  |
|      |                          | 5  | 弯曲性       | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 6  | 抗剥离性      | 项  | 300.00 |  |
|      |                          | 7  | 污染相容性     | 项  | 400.00 |  |
|      |                          | 8  | 变化率       | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 9  | 低温弯折性     | 项  | 500.00 |  |
|      |                          | 10 | 加热失重      | 项  | 300.00 |  |
|      |                          | 11 | 老化性能      | 小时 | 20.00  |  |
| 塑料原料 |                          |    |           |    |        |  |
| 612  | 聚乙烯（PE）树脂GB/T 11115-2009 |    |           |    |        |  |
|      |                          | 1  | 颗粒外观      | 项  | 50.00  |  |
|      |                          | 2  | 密度（D法）    | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 3  | 熔体质量流动速率  | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 4  | 拉伸屈服应力    | 项  | 300.00 |  |
|      |                          | 5  | 拉伸断裂标称应变  | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 6  | 简支梁缺口冲击强度 | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 7  | 环境应力开裂时间  | 小时 | 20.00  |  |
|      |                          | 8  | 弯曲模量      | 项  | 300.00 |  |
|      |                          | 9  | 氧化诱导时间    | 项  | 800.00 |  |
|      |                          | 10 | 鱼眼        | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 11 | 条纹        | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 12 | 雾度        | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 13 | 熔胀比       | 项  | 300.00 |  |
|      |                          | 14 | 相对电容率     | 项  | 200.00 |  |
| 613  | 聚丙烯（PP）树脂GB/T 12670-2008 |    |           |    |        |  |
|      |                          | 1  | 颗粒外观      | 项  | 50.00  |  |
|      |                          | 2  | 熔体质量流动速率  | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 3  | 等规指数      | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 4  | 灰分        | 项  | 300.00 |  |
|      |                          | 5  | 拉伸屈服应力    | 项  | 300.00 |  |
|      |                          | 6  | 弯曲模量      | 项  | 300.00 |  |
|      |                          | 7  | 简支梁缺口冲击强度 | 项  | 200.00 |  |
|      |                          | 8  | 负荷变形温度    | 项  | 400.00 |  |
|      |                          | 9  | 洛氏硬度      | 项  | 150.00 |  |
|      |                          | 10 | 模塑收缩率     | 项  | 200.00 |  |

|     |                                        |    |              |   |        |  |
|-----|----------------------------------------|----|--------------|---|--------|--|
|     |                                        | 11 | 鱼眼           | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 12 | 雾度           | 项 | 200.00 |  |
| 614 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂GB/T 12672-2009      |    |              |   |        |  |
|     |                                        | 1  | 颗粒外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                                        | 2  | 熔体质量流动速率     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 3  | 拉伸屈服应力       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                        | 4  | 弯曲模量         | 项 | 300.00 |  |
|     |                                        | 5  | 弯曲强度         | 项 | 300.00 |  |
|     |                                        | 6  | 简支梁缺口冲击强度    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 7  | 维卡软化温度       | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 8  | 洛氏硬度         | 项 | 150.00 |  |
| 615 | 冷热水管道系统用无规共聚聚丙烯（PP-R）专用料SH/T 1750-2005 |    |              |   |        |  |
|     |                                        | 1  | 颗粒外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                                        | 2  | 密度           | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 3  | MFR          | 项 | 300.00 |  |
|     |                                        | 4  | 拉伸性能         | 项 | 300.00 |  |
|     |                                        | 5  | 弯曲模量         | 项 | 300.00 |  |
|     |                                        | 6  | 定扰度弯曲应力      | 项 | 400.00 |  |
|     |                                        | 7  | 简支梁缺口冲击强度    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 8  | 负荷变形温度       | 项 | 400.00 |  |
|     |                                        | 9  | 熔融温度         | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 10 | 氧化诱导时间       | 项 | 800.00 |  |
|     |                                        | 11 | 颜料分散度        | 项 | 300.00 |  |
| 616 | 聚烯烃填充母粒QB/T 1126-1991                  |    |              |   |        |  |
|     |                                        | 1  | 外观           | 项 | 50.00  |  |
|     |                                        | 2  | 粒度           | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 3  | 分散性          | 项 | 300.00 |  |
|     |                                        | 4  | 重质碳酸钙含量及允许偏差 | 项 | 300.00 |  |
|     |                                        | 5  | 密度           | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 6  | 水分及挥发物含量     | 项 | 400.00 |  |
|     |                                        | 7  | 熔体流动速率       | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 8  | 白度           | 项 | 200.00 |  |
| 617 | 聚丙烯纤维用色母料QB/T 2893-2007                |    |              |   |        |  |
|     |                                        | 1  | 外观           | 项 | 50.00  |  |
|     |                                        | 2  | 颗粒均匀度        | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 3  | 色差           | 项 | 200.00 |  |
|     |                                        | 4  | 耐热温度         | 项 | 300.00 |  |

|     |                                   |    |           |    |        |  |
|-----|-----------------------------------|----|-----------|----|--------|--|
|     |                                   | 5  | 耐光性       | 项  | 300.00 |  |
| 618 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）色母料QB/T 2894-2007 |    |           |    |        |  |
|     |                                   | 1  | 外观        | 项  | 50.00  |  |
|     |                                   | 2  | 颗粒均匀度     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 3  | 色差        | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 4  | 分散性       | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 5  | 冲击强度保留率   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 6  | 拉伸强度保留率   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 7  | 含水率       | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 8  | 熔体质量流动速率  | 项  | 200.00 |  |
| 619 | 市内通信电缆用聚乙烯绝缘料YD/T 760-1995        |    |           |    |        |  |
|     |                                   | 1  | 颜色        | 项  | 50.00  |  |
|     |                                   | 2  | 熔体流动速率    | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 3  | 密度        | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 4  | 拉伸性能      | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 5  | 氧化诱导期     | 项  | 800.00 |  |
|     |                                   | 6  | 耐热应力开裂    | 项  | 500.00 |  |
|     |                                   | 7  | 耐环境应力开裂   | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                   | 8  | 水分        | 项  | 300.00 |  |
| 620 | 电线电缆用黑色聚乙烯塑料GB/T 15065-2009       |    |           |    |        |  |
|     |                                   | 1  | 外观        | 项  | 50.00  |  |
|     |                                   | 2  | 熔体质量流动速率  | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 3  | 密度        | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 4  | 拉伸性能      | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 5  | 耐环境应力开裂   | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                   | 6  | 200℃氧化诱导期 | 项  | 800.00 |  |
|     |                                   | 7  | 炭黑含量      | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 8  | 炭黑分散度     | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 9  | 维卡软化点     | 项  | 200.00 |  |
|     |                                   | 10 | 空气烘箱热老化   | 小时 | 20.00  |  |
|     |                                   | 11 | 低温断裂伸长率   | 项  | 300.00 |  |
|     |                                   | 12 | 人工气候老化    | 小时 | 30.00  |  |
|     |                                   | 13 | 耐热应力开裂    | 项  | 500.00 |  |
|     |                                   | 14 | 电性能       | 项  | 300.00 |  |
| 621 | 桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料CJ/T 297-2016       |    |           |    |        |  |
|     |                                   | 1  | 颜色        | 项  | 50.00  |  |
|     |                                   | 2  | 外观        | 项  | 50.00  |  |

|     |                            |    |           |    |        |  |
|-----|----------------------------|----|-----------|----|--------|--|
|     |                            | 3  | 密度        | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 4  | 熔体流动速率    | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 5  | 拉伸性能      | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 6  | 硬度        | 项  | 100.00 |  |
|     |                            | 7  | 拉伸弹性模量    | 项  | 300.00 |  |
|     |                            | 8  | 弯曲弹性模量    | 项  | 300.00 |  |
|     |                            | 9  | 冲击强度      | 项  | 300.00 |  |
|     |                            | 10 | 软化温度      | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 11 | 耐环境应力开裂   | 小时 | 20.00  |  |
|     |                            | 12 | 耐热应力开裂    | 项  | 500.00 |  |
|     |                            | 13 | 耐热老化      | 小时 | 20.00  |  |
|     |                            | 14 | 耐荧光紫外老化   | 小时 | 30.00  |  |
|     |                            | 15 | 耐光色牢度     | 项  | 500.00 |  |
|     |                            | 16 | 炭黑分散性     | 项  | 300.00 |  |
|     |                            | 17 | 炭黑含量      | 项  | 300.00 |  |
| 622 | 聚乙烯（PE）再生料DB62/T 2483-2014 |    |           |    |        |  |
|     |                            | 1  | 密度        | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 2  | 熔体质量流动速率  | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 3  | 挥发分       | 项  | 300.00 |  |
|     |                            | 4  | 灰分        | 项  | 300.00 |  |
|     |                            | 5  | 拉伸屈服应力    | 项  | 300.00 |  |
|     |                            | 6  | 拉伸断裂标称应变  | 项  | 200.00 |  |
|     |                            | 7  | 简支梁缺口冲击强度 | 项  | 200.00 |  |

## 化工室检验收费项目

| 序号    | 产品名称         | 项号 | 检验项目名称 | 单位 | 收费标准<br>(元) | 备 注 |
|-------|--------------|----|--------|----|-------------|-----|
| 石油产品类 |              |    |        |    |             |     |
| 623   | 石油产品<br>(参数) |    |        |    |             |     |
|       |              | 1  | 硫含量    | 项  | 600.00      |     |
|       |              | 2  | 酸度     | 项  | 500.00      |     |
|       |              | 3  | 凝点     | 项  | 400.00      |     |
|       |              | 4  | 冷滤点    | 项  | 400.00      |     |
|       |              | 5  | 闪点（闭口） | 项  | 400.00      |     |
|       |              | 6  | 闪点（开口） | 项  | 400.00      |     |
|       |              | 7  | 馏程     | 项  | 400.00      |     |
|       |              | 8  | 灰分     | 项  | 400.00      |     |

|     |      |    |                   |   |         |                |
|-----|------|----|-------------------|---|---------|----------------|
|     |      | 9  | 运动粘度              | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 10 | 粘度指数              | 项 | 500.00  |                |
|     |      | 11 | 胶质                | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 12 | 倾点                | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 13 | 浊点                | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 14 | 泡沫性               | 项 | 500.00  |                |
|     |      | 15 | 硫醇                | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 16 | 密度                | 项 | 150.00  |                |
|     |      | 17 | 机械杂质              | 项 | 300.00  |                |
|     |      | 18 | 水分                | 项 | 200.00  |                |
|     |      | 19 | 水溶性酸或碱            | 项 | 200.00  |                |
|     |      | 20 | 酸值                | 项 | 500.00  |                |
|     |      | 21 | 冰点                | 项 | 600.00  |                |
|     |      | 22 | 沸点                | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 23 | 苯含量               | 项 | 500.00  |                |
|     |      | 24 | 甲醇                | 项 | 500.00  |                |
|     |      | 25 | 二甲醚               | 项 | 1500.00 |                |
| 624 | 车用汽油 |    |                   |   |         |                |
|     |      | 1  | 研究法辛烷值 (RON)      | 项 | 1600.00 |                |
|     |      | 2  | 马达法辛烷值 (MON)      | 项 | 1600.00 |                |
|     |      | 3  | 抗爆指数 (MON+RON) /2 | 项 | 3200.00 | 含研究法辛<br>烷值 马达 |
|     |      | 4  | 铅                 | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 5  | 馏程                | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 6  | 蒸气压               | 项 | 300.00  |                |
|     |      | 7  | 未洗胶质含量            | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 8  | 溶剂洗胶质             | 项 | 500.00  |                |
|     |      | 9  | 诱导期               | 项 | 600.00  |                |
|     |      | 10 | 博士试验              | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 11 | 铜片腐蚀              | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 12 | 水溶性酸或碱            | 项 | 300.00  |                |
|     |      | 13 | 机械杂质及水分           | 项 | 400.00  |                |
|     |      | 14 | 苯含量               | 项 | 500.00  |                |
|     |      | 15 | 芳烃含量              | 项 | 450.00  |                |
|     |      | 16 | 烯烃含量              | 项 | 450.00  |                |
|     |      | 17 | 氧含量               | 项 | 500.00  |                |
|     |      | 18 | 甲醇含量              | 项 | 500.00  |                |
|     |      | 19 | 锰含量               | 项 | 400.00  |                |

|     |      |    |          |   |         |     |
|-----|------|----|----------|---|---------|-----|
|     |      | 20 | 铁含量      | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 21 | 硫含量      | 项 | 750.00  | 含密度 |
|     |      | 22 | 密度       | 项 | 150.00  |     |
| 625 | 普通柴油 |    |          |   |         |     |
|     |      | 1  | 氧化安定性    | 项 | 800.00  |     |
|     |      | 2  | 硫含量      | 项 | 600.00  |     |
|     |      | 3  | 水分       | 项 | 200.00  |     |
|     |      | 4  | 酸度       | 项 | 500.00  |     |
|     |      | 5  | 10%蒸余物残炭 | 项 | 500.00  |     |
|     |      | 6  | 灰分       | 项 | 300.00  |     |
|     |      | 7  | 铜片腐蚀     | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 8  | 机械杂质     | 项 | 300.00  |     |
|     |      | 9  | 运动粘度     | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 10 | 凝点       | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 11 | 冷滤点      | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 12 | 闪点       | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 13 | 十六烷值指数   | 项 | 500.00  |     |
|     |      | 14 | 馏程       | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 15 | 密度       | 项 | 150.00  |     |
|     |      | 16 | 润滑性      | 项 | 1000.00 |     |
|     |      | 17 | 十六烷值     | 项 | 1800.00 |     |
| 626 | 车用柴油 |    |          |   |         |     |
|     |      | 1  | 氧化安定性    | 项 | 800.00  |     |
|     |      | 2  | 硫含量      | 项 | 600.00  |     |
|     |      | 3  | 水分       | 项 | 200.00  |     |
|     |      | 4  | 酸度       | 项 | 500.00  |     |
|     |      | 5  | 10%蒸余物残炭 | 项 | 500.00  |     |
|     |      | 6  | 灰分       | 项 | 300.00  |     |
|     |      | 7  | 铜片腐蚀     | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 8  | 机械杂质     | 项 | 300.00  |     |
|     |      | 9  | 运动粘度     | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 10 | 凝点       | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 11 | 冷滤点      | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 12 | 闪点       | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 13 | 十六烷值指数   | 项 | 500.00  |     |
|     |      | 14 | 馏程       | 项 | 400.00  |     |
|     |      | 15 | 密度       | 项 | 150.00  |     |

|     |                 |    |                 |   |         |                   |
|-----|-----------------|----|-----------------|---|---------|-------------------|
|     |                 | 16 | 润滑性             | 项 | 1000.00 |                   |
|     |                 | 17 | 十六烷值            | 项 | 1800.00 |                   |
| 627 | 车用乙醇汽油<br>(E10) |    |                 |   |         |                   |
|     |                 | 1  | 研究法辛烷值(RON)     | 项 | 1600.00 |                   |
|     |                 | 2  | 马达法辛烷值(MON)     | 项 | 1600.00 |                   |
|     |                 | 3  | 抗爆指数(MON+RON)/2 | 项 | 3200.00 | 包含研究法<br>辛烷值(RON) |
|     |                 | 4  | 铅               | 项 | 400.00  |                   |
|     |                 | 5  | 馏程              | 项 | 400.00  |                   |
|     |                 | 6  | 蒸气压             | 项 | 300.00  |                   |
|     |                 | 7  | 未洗胶质含量          | 项 | 400.00  |                   |
|     |                 | 8  | 溶剂洗胶质           | 项 | 500.00  |                   |
|     |                 | 9  | 诱导期             | 项 | 600.00  |                   |
|     |                 | 10 | 硫含量             | 项 | 600.00  |                   |
|     |                 | 11 | 硫醇(博士试验)        | 项 | 300.00  |                   |
|     |                 | 12 | 硫醇(硫醇硫含量)       | 项 | 400.00  |                   |
|     |                 | 13 | 水溶性酸或碱          | 项 | 300.00  |                   |
|     |                 | 14 | 机械杂质            | 项 | 300.00  |                   |
|     |                 | 15 | 水分              | 项 | 200.00  |                   |
|     |                 | 16 | 乙醇含量            | 项 | 500.00  |                   |
|     |                 | 17 | 其他含氧化合物         | 项 | 400.00  |                   |
|     |                 | 18 | 苯含量             | 项 | 500.00  |                   |
|     |                 | 19 | 芳烃含量            | 项 | 450.00  |                   |
|     |                 | 20 | 烯烃含量            | 项 | 450.00  |                   |
|     |                 | 21 | 锰含量             | 项 | 400.00  |                   |
|     |                 | 22 | 铁含量             | 项 | 400.00  |                   |
|     |                 | 23 | 铜片腐蚀            | 项 | 400.00  |                   |
| 628 | 车用甲醇汽油<br>(M85) |    |                 |   |         |                   |
|     |                 | 1  | 外观              | 项 | 100.00  |                   |
|     |                 | 2  | 甲醇+多碳醇          | 项 | 500.00  |                   |
|     |                 | 3  | 烃化合物+脂肪族醚       | 项 | 500.00  |                   |
|     |                 | 4  | 铅含量             | 项 | 400.00  |                   |
|     |                 | 5  | 硫含量             | 项 | 600.00  |                   |
|     |                 | 6  | 多碳醇             | 项 | 500.00  |                   |
|     |                 | 7  | 未洗胶质含量          | 项 | 400.00  |                   |
|     |                 | 8  | 溶剂洗胶质           | 项 | 500.00  |                   |

|     |                     |    |         |   |        |  |
|-----|---------------------|----|---------|---|--------|--|
|     |                     | 9  | 无机氯     | 项 | 500.00 |  |
|     |                     | 10 | 钠含量     | 项 | 500.00 |  |
|     |                     | 11 | 水分      | 项 | 200.00 |  |
|     |                     | 12 | 锰含量     | 项 | 400.00 |  |
| 629 | 柴油机燃料调合用生物柴油(BD100) |    |         |   |        |  |
|     |                     | 1  | 密度      | 项 | 150.00 |  |
|     |                     | 2  | 运动黏度    | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 3  | 闪点（闭口）  | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 4  | 硫含量     | 项 | 600.00 |  |
|     |                     | 5  | 硫酸盐灰分   | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 6  | 水含量     | 项 | 200.00 |  |
|     |                     | 7  | 机械杂质    | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 8  | 酸值      | 项 | 500.00 |  |
|     |                     | 9  | 游离甘油含量  | 项 | 500.00 |  |
|     |                     | 10 | 总甘油含量   | 项 | 500.00 |  |
|     |                     | 11 | 90%回收温度 | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 12 | 铜片腐蚀    | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 13 | 氧化安定性   | 项 | 800.00 |  |
| 630 | 煤油                  |    |         |   |        |  |
|     |                     | 1  | 硫含量     | 项 | 600.00 |  |
|     |                     | 2  | 馏程      | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 3  | 闪点（闭口）  | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 4  | 运动粘度    | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 5  | 机械杂质及水分 | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 6  | 水溶性酸或碱  | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 7  | 密度      | 项 | 200.00 |  |
|     |                     | 8  | 铜片腐蚀    | 项 | 400.00 |  |
| 631 | 生物柴油调和燃料(B5)        |    |         |   |        |  |
|     |                     | 1  | 硫含量     | 项 | 600.00 |  |
|     |                     | 2  | 酸值      | 项 | 500.00 |  |
|     |                     | 3  | 灰分      | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 4  | 水含量     | 项 | 200.00 |  |
|     |                     | 5  | 机械杂质    | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 6  | 运动黏度    | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 7  | 闪点（闭口）  | 项 | 400.00 |  |

|     |                 |    |             |   |         |  |
|-----|-----------------|----|-------------|---|---------|--|
|     |                 | 8  | 冷滤点         | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 9  | 凝点          | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 10 | 密度          | 项 | 150.00  |  |
|     |                 | 11 | 馏程          | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 12 | 氧化安定性       | 项 | 800.00  |  |
|     |                 | 13 | 10%蒸余物残炭    | 项 | 500.00  |  |
|     |                 | 14 | 铜片腐蚀        | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 15 | 润滑性         | 项 | 1000.00 |  |
| 632 | 醇基液体燃料          |    |             |   |         |  |
|     |                 | 1  | 醇含量         | 项 | 300.00  |  |
|     |                 | 2  | 密度          | 项 | 300.00  |  |
|     |                 | 3  | 机械杂质        | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 4  | 凝点          | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 5  | pH值         | 项 | 200.00  |  |
|     |                 | 6  | 50%流出温度     | 项 | 300.00  |  |
|     |                 | 7  | 总硫含量        | 项 | 600.00  |  |
|     |                 | 8  | 稳定性（-20℃）   | 项 | 300.00  |  |
|     |                 | 9  | 甲醛试验        | 项 | 300.00  |  |
| 633 | 燃料油             |    |             |   |         |  |
|     |                 | 1  | 水和沉淀物       | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 2  | 闪点（闭口）      | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 3  | 馏程          | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 4  | 密度          | 项 | 150.00  |  |
|     |                 | 5  | 倾点          | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 6  | 灰分          | 项 | 300.00  |  |
|     |                 | 7  | 运动粘度        | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 8  | 闪点（开口）      | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 9  | 铜片腐蚀        | 项 | 400.00  |  |
|     |                 | 10 | 硫含量         | 项 | 600.00  |  |
| 634 | 车用甲醇汽油（M15 M30） |    |             |   |         |  |
|     |                 | 1  | 甲醇含量（简易法）   | 项 | 200.00  |  |
|     |                 | 2  | 甲醇含量（色谱法）   | 项 | 500.00  |  |
|     |                 | 3  | 研究法辛烷值（RON） | 项 | 1600.00 |  |
|     |                 | 4  | 马达法辛烷值（MON） | 项 | 1600.00 |  |

|     |               |    |                   |   |         |                    |
|-----|---------------|----|-------------------|---|---------|--------------------|
|     |               | 5  | 抗爆指数 (MON+RON) /2 | 项 | 3200.00 | 包含研究法<br>辛烷值 (RON) |
|     |               | 6  | 铅                 | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 7  | 馏程                | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 8  | 蒸气压               | 项 | 300.00  |                    |
|     |               | 9  | 未洗胶质含量            | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 10 | 溶剂洗胶质             | 项 | 500.00  |                    |
|     |               | 11 | 诱导期               | 项 | 600.00  |                    |
|     |               | 12 | 硫含量               | 项 | 600.00  |                    |
|     |               | 13 | 硫醇（博士试验）          | 项 | 300.00  |                    |
|     |               | 14 | 硫醇（硫醇硫含量）         | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 15 | 铜片腐蚀              | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 16 | 水溶性酸或碱            | 项 | 300.00  |                    |
|     |               | 17 | 机械杂质              | 项 | 300.00  |                    |
|     |               | 18 | 水分                | 项 | 200.00  |                    |
|     |               | 19 | 苯含量               | 项 | 500.00  |                    |
|     |               | 20 | 芳烃含量              | 项 | 450.00  |                    |
|     |               | 21 | 烯烃含量              | 项 | 450.00  |                    |
|     |               | 22 | 锰含量               | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 23 | 铁含量               | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 24 | 低温抗相分离性能          | 项 | 200.00  |                    |
|     |               | 25 | 遇水抗相分离性能          | 项 | 200.00  |                    |
| 635 | M20车用<br>甲醇汽油 |    |                   |   |         |                    |
|     |               | 1  | 外观                | 项 | 100.00  |                    |
|     |               | 2  | 甲醇含量（简易法）         | 项 | 200.00  |                    |
|     |               | 3  | 甲醇含量（色谱法）         | 项 | 500.00  |                    |
|     |               | 4  | 研究法辛烷值 (RON)      | 项 | 1600.00 |                    |
|     |               | 5  | 马达法辛烷值 (MON)      | 项 | 1600.00 |                    |
|     |               | 6  | 抗爆指数 (MON+RON) /2 | 项 | 3200.00 | 包含研究法<br>辛烷值 (RON) |
|     |               | 7  | 铅                 | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 8  | 馏程                | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 9  | 蒸气压               | 项 | 300.00  |                    |
|     |               | 10 | 未洗胶质含量            | 项 | 400.00  |                    |
|     |               | 11 | 溶剂洗胶质             | 项 | 500.00  |                    |
|     |               | 12 | 诱导期               | 项 | 600.00  |                    |
|     |               | 13 | 硫含量               | 项 | 600.00  |                    |
|     |               | 14 | 硫醇（博士试验）          | 项 | 300.00  |                    |

|     |        |    |           |   |        |       |
|-----|--------|----|-----------|---|--------|-------|
|     |        | 15 | 硫醇（硫醇硫含量） | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 16 | 铜片腐蚀      | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 17 | 水溶性酸或碱    | 项 | 300.00 |       |
|     |        | 18 | 机械杂质      | 项 | 300.00 |       |
|     |        | 19 | 水分        | 项 | 200.00 |       |
|     |        | 20 | 苯含量       | 项 | 500.00 |       |
|     |        | 21 | 芳烃含量      | 项 | 450.00 |       |
|     |        | 22 | 烯烃含量      | 项 | 450.00 |       |
|     |        | 23 | 锰含量       | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 24 | 铁含量       | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 25 | 低温抗相分离性能  | 项 | 200.00 |       |
|     |        | 26 | 遇水抗相分离性能  | 项 | 200.00 |       |
| 636 | 汽油机油   |    |           |   |        |       |
|     |        | 1  | 运动黏度      | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 2  | 黏度指数      | 项 | 800.00 | 含运动黏度 |
|     |        | 3  | 闪点（开口）    | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 4  | 倾点        | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 5  | 泡沫性       | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 6  | 机械杂质      | 项 | 300.00 |       |
|     |        | 7  | 水分        | 项 | 300.00 |       |
|     |        | 8  | 蒸发损失      | 项 | 300.00 |       |
|     |        | 9  | 碱值        | 项 | 500.00 |       |
|     |        | 10 | 硫酸盐灰分     | 项 | 400.00 |       |
| 637 | 柴油机油   |    |           |   |        |       |
|     |        | 1  | 运动黏度      | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 2  | 黏度指数      | 项 | 800.00 | 含运动黏度 |
|     |        | 3  | 倾点        | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 4  | 水分        | 项 | 300.00 |       |
|     |        | 5  | 泡沫性       | 项 | 500.00 |       |
|     |        | 6  | 机械杂质      | 项 | 300.00 |       |
|     |        | 7  | 蒸发损失      | 项 | 300.00 |       |
|     |        | 8  | 闪点（开口）    | 项 | 400.00 |       |
|     |        | 9  | 碱值        | 项 | 500.00 |       |
|     |        | 10 | 硫酸盐灰分     | 项 | 400.00 |       |
| 638 | 农用柴油机油 |    |           |   |        |       |
|     |        | 1  | 运动黏度      | 项 | 400.00 |       |

|     |             |    |         |   |        |       |
|-----|-------------|----|---------|---|--------|-------|
|     |             | 2  | 黏度指数    | 项 | 800.00 | 含运动黏度 |
|     |             | 3  | 倾点      | 项 | 300.00 |       |
|     |             | 4  | 闪点（开口）  | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 5  | 机械杂质    | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 6  | 水分      | 项 | 300.00 |       |
|     |             | 7  | 泡沫性     | 项 | 500.00 |       |
|     |             | 8  | 磷       | 项 | 500.00 |       |
|     |             | 9  | 碱值      | 项 | 500.00 |       |
| 639 | 油漆及清洗用溶剂油   |    |         |   |        |       |
|     |             | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |       |
|     |             | 2  | 馏程      | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 3  | 碘值      | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 4  | 闪点（开口）  | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 5  | 闪点（闭口）  | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 6  | 运动粘度    | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 7  | 油渍试验    | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 8  | 机械杂质    | 项 | 300.00 |       |
|     |             | 9  | 水分      | 项 | 200.00 |       |
|     |             | 10 | 水溶性酸和碱  | 项 | 200.00 |       |
|     |             | 11 | 密度      | 项 | 300.00 |       |
| 640 | 植物油抽提溶剂     |    |         |   |        |       |
|     |             | 1  | 馏程      | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 2  | 苯含量     | 项 | 500.00 |       |
|     |             | 3  | 密度      | 项 | 200.00 |       |
|     |             | 4  | 硫含量     | 项 | 600.00 |       |
|     |             | 5  | 机械杂质和水分 | 项 | 400.00 |       |
| 641 | L-AN全损耗系统用油 |    |         |   |        |       |
|     |             | 1  | 运动粘度    | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 2  | 倾点      | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 3  | 水溶性酸或碱  | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 4  | 中和值     | 项 | 500.00 |       |
|     |             | 5  | 机械杂质    | 项 | 400.00 |       |
|     |             | 6  | 水分      | 项 | 300.00 |       |
|     |             | 7  | 闪点(开口)  | 项 | 400.00 |       |

|     |       |    |        |   |        |       |
|-----|-------|----|--------|---|--------|-------|
|     |       | 8  | 色度     | 项 | 300.00 |       |
| 642 | 合成切削液 |    |        |   |        |       |
|     |       | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |       |
|     |       | 2  | 贮存安全性  | 项 | 300.00 |       |
|     |       | 3  | 透明度    | 项 | 200.00 |       |
|     |       | 4  | pH值    | 项 | 300.00 |       |
|     |       | 5  | 消泡性    | 项 | 200.00 |       |
|     |       | 6  | 腐蚀试验   | 项 | 600.00 |       |
|     |       | 7  | 防锈性试验  | 项 | 500.00 |       |
| 643 | 液压油   |    |        |   |        |       |
|     |       | 1  | 运动粘度   | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 2  | 粘度指数   | 项 | 800.00 | 含运动黏度 |
|     |       | 3  | 闪点(开口) | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 4  | 闪点(闭口) | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 5  | 倾点     | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 6  | 泡沫性    | 项 | 500.00 |       |
|     |       | 7  | 色度     | 项 | 300.00 |       |
|     |       | 8  | 水分     | 项 | 300.00 |       |
|     |       | 9  | 机械杂质   | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 10 | 过滤性    | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 11 | 密度     | 项 | 200.00 |       |
|     |       | 12 | 外观     | 项 | 100.00 |       |
|     |       | 13 | 酸值     | 项 | 500.00 |       |
|     |       | 14 | 硫酸盐灰分  | 项 | 400.00 |       |
| 644 | 涡轮机油  |    |        |   |        |       |
|     |       | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |       |
|     |       | 2  | 运动粘度   | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 3  | 粘度指数   | 项 | 800.00 | 含运动黏度 |
|     |       | 4  | 倾点     | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 5  | 闪点(开口) | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 6  | 闪点(闭口) | 项 | 400.00 |       |
|     |       | 7  | 密度     | 项 | 200.00 |       |
|     |       | 8  | 酸值     | 项 | 500.00 |       |
|     |       | 9  | 水分     | 项 | 300.00 |       |
|     |       | 10 | 泡沫性    | 项 | 500.00 |       |

|     |                    |    |        |   |        |       |
|-----|--------------------|----|--------|---|--------|-------|
| 645 | 重负荷车辆齿轮油<br>(GL-5) |    |        |   |        |       |
|     |                    | 1  | 运动粘度   | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 2  | 倾点     | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 3  | 闪点(开口) | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 4  | 粘度指数   | 项 | 800.00 | 含运动黏度 |
|     |                    | 5  | 起泡性    | 项 | 500.00 |       |
|     |                    | 6  | 机械杂质   | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 7  | 水分     | 项 | 300.00 |       |
|     |                    | 8  | 热氧化稳定性 | 项 | 500.00 |       |
|     |                    | 9  | 硫酸盐灰分  | 项 | 400.00 |       |
| 646 | 工业闭式<br>齿轮油        |    |        |   |        |       |
|     |                    | 1  | 运动黏度   | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 2  | 黏度指数   | 项 | 800.00 | 含运动黏度 |
|     |                    | 3  | 闪点(开口) | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 4  | 倾点     | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 5  | 水分     | 项 | 300.00 |       |
|     |                    | 6  | 机械杂质   | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 7  | 泡沫性    | 项 | 500.00 |       |
| 647 | 普通车辆<br>齿轮油        |    |        |   |        |       |
|     |                    | 1  | 运动粘度   | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 2  | 粘度指数   | 项 | 800.00 | 含运动黏度 |
|     |                    | 3  | 倾点     | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 4  | 闪点(开口) | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 5  | 水分     | 项 | 300.00 |       |
|     |                    | 6  | 起泡性    | 项 | 500.00 |       |
|     |                    | 7  | 机械杂质   | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 8  | 残炭     | 项 | 500.00 |       |
|     |                    | 9  | 酸值     | 项 | 500.00 |       |
|     |                    | 10 | 氯      | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 11 | 锌      | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 12 | 硫酸盐灰分  | 项 | 400.00 |       |
| 648 | 普通开式<br>齿轮油        |    |        |   |        |       |
|     |                    | 1  | 运动粘度   | 项 | 400.00 |       |
|     |                    | 2  | 闪点(开口) | 项 | 400.00 |       |

|     |                        |    |        |   |        |  |
|-----|------------------------|----|--------|---|--------|--|
|     |                        | 3  | 腐蚀试验   | 项 | 400.00 |  |
| 649 | 13号机械油（专用锭子油）          |    |        |   |        |  |
|     |                        | 1  | 运动粘度   | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 2  | 酸值     | 项 | 500.00 |  |
|     |                        | 3  | 灰分     | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 4  | 水溶性酸或碱 | 项 | 300.00 |  |
|     |                        | 5  | 机械杂质   | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 6  | 水分     | 项 | 300.00 |  |
|     |                        | 7  | 闪点（开口） | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 8  | 凝点     | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 9  | 密度     | 项 | 200.00 |  |
| 650 | 工业白油                   |    |        |   |        |  |
|     |                        | 1  | 运动粘度   | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 2  | 闪点（闭口） | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 3  | 倾点     | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 4  | 水分     | 项 | 300.00 |  |
|     |                        | 5  | 机械杂质   | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 6  | 水溶性酸或碱 | 项 | 300.00 |  |
|     |                        | 7  | 硫酸显色试验 | 项 | 300.00 |  |
|     |                        | 8  | 硝基萘试验  | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 9  | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |                        | 10 | 腐蚀试验   | 项 | 500.00 |  |
| 651 | 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 |    |        |   |        |  |
|     |                        | 1  | 倾点     | 项 | 500.00 |  |
|     |                        | 2  | 运动黏度   | 项 | 400.00 |  |
|     |                        | 3  | 水含量    | 项 | 300.00 |  |
|     |                        | 4  | 密度     | 项 | 200.00 |  |
|     |                        | 5  | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |                        | 6  | 水溶性酸或碱 | 项 | 300.00 |  |
|     |                        | 7  | 总硫含量   | 项 | 600.00 |  |
|     |                        | 8  | 闪点（闭口） | 项 | 400.00 |  |
| 30  | 有机热载体                  |    |        |   |        |  |

|     |        |    |        |   |        |  |
|-----|--------|----|--------|---|--------|--|
|     |        | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2  | 闪点(闭口) | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 3  | 闪点(开口) | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4  | 硫含量    | 项 | 600.00 |  |
|     |        | 5  | 水分     | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 6  | 水溶性酸碱  | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 7  | 倾点     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 8  | 密度     | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 9  | 灰分     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 10 | 沸程     | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 11 | 馏程     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 12 | 运动黏度   | 项 | 400.00 |  |
| 652 | 801降凝剂 |    |        |   |        |  |
|     |        | 1  | 运动粘度   | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 2  | 开口闪点   | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 3  | 倾点     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4  | 机械杂质   | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5  | 水分     | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 6  | 灰分     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7  | 降凝度    | 项 | 300.00 |  |
| 653 | 746防锈剂 |    |        |   |        |  |
|     |        | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2  | 密度     | 项 | 150.00 |  |
|     |        | 3  | 运动粘度   | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4  | 开口闪点   | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 5  | 酸值     | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 6  | 碘值     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7  | pH值    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 8  | 铜片腐蚀   | 项 | 400.00 |  |
| 654 | 钙基润滑脂  |    |        |   |        |  |
|     |        | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2  | 工作锥入度  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3  | 滴点     | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 4  | 腐蚀     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 5  | 水分     | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 6  | 灰分     | 项 | 400.00 |  |

|     |           |   |         |   |        |  |
|-----|-----------|---|---------|---|--------|--|
|     |           | 7 | 钢网分油量   | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 8 | 水淋流失量   | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 9 | 延长工作锥入度 | 项 | 500.00 |  |
| 655 | 钠基润滑脂     |   |         |   |        |  |
|     |           | 1 | 滴点      | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 2 | 锥入度     | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 3 | 腐蚀      | 项 | 400.00 |  |
| 656 | 汽车通用锂基润滑脂 |   |         |   |        |  |
|     |           | 1 | 工作锥入度   | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 2 | 滴点      | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 3 | 腐蚀      | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 4 | 延长工作锥入度 | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 5 | 钢网分油    | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 6 | 杂质      | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 7 | 游离碱     | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 8 | 水淋流失量   | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 9 | 防腐蚀性    | 项 | 400.00 |  |
| 657 | 极压锂基润滑脂   |   |         |   |        |  |
|     |           | 1 | 工作锥入度   | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 2 | 滴点      | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 3 | 腐蚀      | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 4 | 延长工作锥入度 | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 5 | 钢网分油    | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 6 | 水淋流失量   | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 7 | 防腐蚀性    | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 8 | 杂质      | 项 | 300.00 |  |
| 658 | 通用锂基润滑脂   |   |         |   |        |  |
|     |           | 1 | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |           | 2 | 工作锥入度   | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 3 | 滴点      | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 4 | 腐蚀      | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 5 | 钢网分油    | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 6 | 杂质      | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 7 | 延长工作锥入度 | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 8 | 水流淋失量   | 项 | 400.00 |  |

|     |                     |    |            |   |         |  |
|-----|---------------------|----|------------|---|---------|--|
|     |                     | 9  | 防腐蚀性       | 项 | 400.00  |  |
| 659 | 二硫化钼<br>极压锂基<br>润滑脂 |    |            |   |         |  |
|     |                     | 1  | 工作锥入度      | 项 | 500.00  |  |
|     |                     | 2  | 滴点         | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 3  | 腐蚀         | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 4  | 延长工作锥入度    | 项 | 500.00  |  |
|     |                     | 5  | 钢网分油       | 项 | 300.00  |  |
|     |                     | 6  | 水淋流失量      | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 7  | 防腐蚀性       | 项 | 400.00  |  |
| 660 | 极压复合<br>锂基润滑<br>脂   |    |            |   |         |  |
|     |                     | 1  | 工作锥入度      | 项 | 500.00  |  |
|     |                     | 2  | 滴点         | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 3  | 腐蚀         | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 4  | 延长工作锥入度变化率 | 项 | 500.00  |  |
|     |                     | 5  | 钢网分油       | 项 | 300.00  |  |
|     |                     | 6  | 水淋流失量      | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 7  | 防腐蚀性       | 项 | 300.00  |  |
| 661 | 机动车辆<br>制动液         |    |            |   |         |  |
|     |                     | 1  | 外观         | 项 | 50.00   |  |
|     |                     | 2  | 运动粘度       | 项 | 500.00  |  |
|     |                     | 3  | 平衡回流沸点     | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 4  | 湿平衡回流沸点    | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 5  | pH值        | 项 | 300.00  |  |
|     |                     | 6  | 液体稳定性      | 项 | 400.00  |  |
|     |                     | 7  | 腐蚀性        | 项 | 3000.00 |  |
|     |                     | 8  | 低温处的流动性和外观 | 项 | 500.00  |  |
|     |                     | 9  | 蒸发性        | 项 | 1000.00 |  |
|     |                     | 10 | 容水性        | 项 | 500.00  |  |
|     |                     | 11 | 液体相容性      | 项 | 500.00  |  |
|     |                     | 12 | 抗氧化性       | 项 | 500.00  |  |
|     |                     | 13 | 橡胶相容性      | 项 | 1000.00 |  |
| 662 | 机动车发<br>动机冷却<br>液   |    |            |   |         |  |
|     |                     | 1  | 外观         | 项 | 50.00   |  |

|     |                   |    |                          |   |         |    |
|-----|-------------------|----|--------------------------|---|---------|----|
|     |                   | 2  | 颜色                       | 项 | 20.00   |    |
|     |                   | 3  | 气味                       | 项 | 20.00   |    |
|     |                   | 4  | 密度                       | 项 | 150.00  |    |
|     |                   | 5  | 冰点                       | 项 | 500.00  |    |
|     |                   | 6  | 灰分                       | 项 | 400.00  |    |
|     |                   | 7  | 沸点                       | 项 | 400.00  |    |
|     |                   | 8  | pH值                      | 项 | 300.00  |    |
|     |                   | 9  | 储备碱度                     | 项 | 250.00  |    |
|     |                   | 10 | 氯含量                      | 项 | 500.00  |    |
|     |                   | 11 | 玻璃器具腐蚀                   | 项 | 3000.00 |    |
|     |                   | 12 | 泡沫倾向                     | 项 | 400.00  |    |
|     |                   | 13 | 其他二元醇含量                  | 项 | 500.00  |    |
|     |                   | 14 | 重质钙冷却液化学组方（硝酸盐、亚硝酸盐和钼酸盐） | 项 | 500.00  | 单项 |
| 663 | 乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液   |    |                          |   |         |    |
|     |                   | 1  | 颜色                       | 项 | 20.00   |    |
|     |                   | 2  | 气味                       | 项 | 20.00   |    |
|     |                   | 3  | 密度                       | 项 | 150.00  |    |
|     |                   | 4  | 冰点                       | 项 | 500.00  |    |
|     |                   | 5  | 沸点                       | 项 | 400.00  |    |
|     |                   | 6  | 灰分                       | 项 | 300.00  |    |
|     |                   | 7  | pH值                      | 项 | 300.00  |    |
|     |                   | 8  | 水分                       | 项 | 300.00  |    |
|     |                   | 9  | 储备碱度                     | 项 | 250.00  |    |
|     |                   | 10 | 氯含量                      | 项 | 500.00  |    |
|     |                   | 11 | 玻璃器具腐蚀                   | 项 | 3000.00 |    |
|     |                   | 12 | 泡沫倾向                     | 项 | 400.00  |    |
| 664 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液 |    |                          |   |         |    |
|     |                   | 1  | 密度                       | 项 | 300.00  |    |
|     |                   | 2  | 折光率                      | 项 | 200.00  |    |
|     |                   | 3  | 碱度                       | 项 | 300.00  |    |
|     |                   | 4  | 缩二脲                      | 项 | 500.00  |    |
|     |                   | 5  | 醛类                       | 项 | 400.00  |    |
|     |                   | 6  | 不溶物                      | 项 | 300.00  |    |

|     |           |    |           |   |        |  |
|-----|-----------|----|-----------|---|--------|--|
|     |           | 7  | 磷酸盐       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 8  | 钙         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 9  | 铁         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 10 | 铜         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 11 | 锌         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 12 | 铬         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 13 | 镍         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 14 | 铝         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 15 | 镁         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 16 | 钠         | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 17 | 钾         | 项 | 400.00 |  |
| 665 | 汽车风窗玻璃清洗液 |    |           |   |        |  |
|     |           | 1  | 冰点        | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 2  | pH        | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 3  | 气味        | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 4  | 相容性       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 5  | 金属试片质量变化  | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 6  | 试验后金属试片外观 | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 7  | 试验后橡胶试片外观 | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 8  | 塑料试片质量变化  | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 9  | 试验后塑料试片外观 | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 10 | 试验后试验片的外观 | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 11 | 试验后试样外观   | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 12 | 低温稳定性     | 项 | 300.00 |  |
| 666 | 铅酸蓄电池用电解液 |    |           |   |        |  |
|     |           | 1  | 外观        | 项 | 50.00  |  |
|     |           | 2  | 密度        | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 3  | 硫酸含量      | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 4  | 还原高锰酸钾物质  | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 5  | 氯含量       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 6  | 铁含量       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 7  | 锰含量       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 8  | 铜含量       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 9  | pH值       | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 10 | 不挥发性固体含量  | 项 | 300.00 |  |

|              |                      |    |           |   |        |  |
|--------------|----------------------|----|-----------|---|--------|--|
|              |                      | 11 | 二氧化硅含量    | 项 | 500.00 |  |
| 667          | 铅酸蓄电池用水              |    |           |   |        |  |
|              |                      | 1  | 外观        | 项 | 50.00  |  |
|              |                      | 2  | 残渣含量      | 项 | 300.00 |  |
|              |                      | 3  | 锰含量       | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 4  | 铁含量       | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 5  | 氯含量       | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 6  | 还原高锰酸钾含量  | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 7  | 电阻率       | 项 | 300.00 |  |
|              |                      | 8  | 阀控式蓄电池电阻率 | 项 | 300.00 |  |
| 无机、有机化工原料及产品 |                      |    |           |   |        |  |
| 668          | 无机、有机化工原料及产品<br>(参数) |    |           |   |        |  |
|              |                      | 1  | 水分        | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 2  | 密度        | 项 | 300.00 |  |
|              |                      | 3  | 氯化物       | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 4  | 沸程        | 项 | 500.00 |  |
|              |                      | 5  | 折光率       | 项 | 300.00 |  |
|              |                      | 6  | 杂质元素      | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 7  | 灼烧残渣      | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 8  | 水混溶性试验    | 项 | 300.00 |  |
|              |                      | 9  | 干残渣       | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 10 | 还原高锰酸钾    | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 11 | 羰基化合物     | 项 | 500.00 |  |
|              |                      | 12 | 氧化钙       | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 13 | 氧化镁       | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 14 | 二氧化硅      | 项 | 500.00 |  |
|              |                      | 15 | 氧化铝       | 项 | 500.00 |  |
|              |                      | 16 | 氧化铁       | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 17 | 氧化锰       | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 18 | 磷         | 项 | 400.00 |  |
|              |                      | 19 | 硫         | 项 | 500.00 |  |
|              |                      | 20 | 灼烧减量      | 项 | 300.00 |  |
|              |                      | 21 | 铁含量       | 项 | 400.00 |  |
| 669          | 工业硫酸                 |    |           |   |        |  |
|              |                      | 1  | 硫酸含量      | 项 | 600.00 |  |

|     |         |   |        |   |        |  |
|-----|---------|---|--------|---|--------|--|
|     |         | 2 | 灰分     | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 3 | 铁      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 4 | 砷      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 5 | 铅      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 6 | 汞      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 7 | 透明度    | 项 | 150.00 |  |
|     |         | 8 | 色度     | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 9 | 游离三氧化硫 | 项 | 400.00 |  |
| 670 | 工业用合成盐酸 |   |        |   |        |  |
|     |         | 1 | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |         | 2 | 总酸度    | 项 | 600.00 |  |
|     |         | 3 | 铁      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 4 | 硫酸盐    | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 5 | 砷      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 6 | 游离氯    | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 7 | 灼烧残渣   | 项 | 400.00 |  |
| 671 | 工业硝酸浓硝酸 |   |        |   |        |  |
|     |         | 1 | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |         | 2 | 硝酸     | 项 | 600.00 |  |
|     |         | 3 | 亚硝酸    | 项 | 500.00 |  |
|     |         | 4 | 硫酸     | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 5 | 灼烧残渣   | 项 | 400.00 |  |
| 672 | 工业硝酸稀硝酸 |   |        |   |        |  |
|     |         | 1 | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |         | 2 | 硝酸     | 项 | 600.00 |  |
|     |         | 3 | 亚硝酸    | 项 | 500.00 |  |
|     |         | 4 | 硫酸     | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 5 | 灼烧残渣   | 项 | 400.00 |  |
| 673 | 工业磷酸    |   |        |   |        |  |
|     |         | 1 | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |         | 2 | 色度     | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 3 | 磷酸     | 项 | 500.00 |  |
|     |         | 4 | 氯化物    | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 5 | 硫酸盐    | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 6 | 铁      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 7 | 砷      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 8 | 重金属    | 项 | 300.00 |  |

|     |         |    |          |   |        |  |
|-----|---------|----|----------|---|--------|--|
| 674 | 工业用冰乙酸  |    |          |   |        |  |
|     |         | 1  | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |         | 2  | 色度       | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 3  | 乙酸量      | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 4  | 水分       | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 5  | 甲酸       | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 6  | 乙醛       | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 7  | 蒸发残渣     | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 8  | 铁        | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 9  | 高锰酸钾时间   | 项 | 300.00 |  |
| 675 | 工业氢氟酸   |    |          |   |        |  |
|     |         | 1  | 外观       | 项 | 100.00 |  |
|     |         | 2  | 氟化氢      | 项 | 600.00 |  |
|     |         | 3  | 氟硅酸      | 项 | 500.00 |  |
|     |         | 4  | 不挥发酸     | 项 | 500.00 |  |
|     |         | 5  | 灼烧残渣     | 项 | 400.00 |  |
| 676 | 副产盐酸    |    |          |   |        |  |
|     |         | 1  | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |         | 2  | 总酸度      | 项 | 600.00 |  |
|     |         | 3  | 重金属      | 项 | 500.00 |  |
| 677 | 蓄电池用硫酸  |    |          |   |        |  |
|     |         | 1  | 硫酸       | 项 | 600.00 |  |
|     |         | 2  | 灰分       | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 3  | 锰        | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 4  | 铁        | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 5  | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 6  | 氯        | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 7  | 氮氧化物     | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 8  | 铵        | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 9  | 二氧化硫     | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 10 | 铜        | 项 | 400.00 |  |
|     |         | 11 | 还原高锰酸钾物质 | 项 | 300.00 |  |
|     |         | 12 | 透明度      | 项 | 150.00 |  |
| 678 | 工业用氢氧化钠 |    |          |   |        |  |
|     |         | 1  | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |         | 2  | 氢氧化钠     | 项 | 600.00 |  |

|     |        |   |          |   |        |  |
|-----|--------|---|----------|---|--------|--|
|     |        | 3 | 碳酸钠      | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 4 | 氯化钠      | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 5 | 三氧化二铁    | 项 | 500.00 |  |
| 679 | 工业氢氧化钾 |   |          |   |        |  |
|     |        | 1 | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2 | 氢氧化钾     | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3 | 碳酸钾      | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 4 | 氯化物      | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5 | 铁        | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 6 | 硫酸盐      | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 7 | 钠        | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 8 | 硝酸盐和亚硝酸盐 | 项 | 400.00 |  |
| 680 | 工业氢氧化钡 |   |          |   |        |  |
|     |        | 1 | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2 | 主含量      | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3 | 碳酸钡      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4 | 氯化物      | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5 | 铁        | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 6 | 盐酸不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 7 | 硫酸不沉淀物   | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 8 | 碘还原物     | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 9 | 氢氧化锶     | 项 | 500.00 |  |
| 681 | 氢氧化铝   |   |          |   |        |  |
|     |        | 1 | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2 | 三氧化二铝    | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3 | 烧失（灼烧）量  | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4 | 二氧化硅     | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 5 | 三氧化二铁    | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 6 | 氧化钠      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7 | 水分       | 项 | 300.00 |  |
| 682 | 工业碳酸钠  |   |          |   |        |  |
|     |        | 1 | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2 | 总碱量      | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3 | 氯化物      | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 4 | 铁        | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 5 | 水不溶物     | 项 | 300.00 |  |

|     |             |    |       |   |        |              |
|-----|-------------|----|-------|---|--------|--------------|
|     |             | 6  | 烧失量   | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 7  | 堆积密度  | 项 | 150.00 |              |
|     |             | 8  | 粒度    | 项 | 100.00 |              |
| 683 | 工业碳酸<br>氢钠  |    |       |   |        |              |
|     |             | 1  | 外观    | 项 | 50.00  |              |
|     |             | 2  | 总碱量   | 项 | 500.00 |              |
|     |             | 3  | 干燥减量  | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 4  | pH值   | 项 | 200.00 |              |
|     |             | 5  | 氯化物   | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 6  | 铁含量   | 项 | 500.00 |              |
|     |             | 7  | 水不溶物  | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 8  | 钙     | 项 | 400.00 |              |
|     |             | 9  | 砷     | 项 | 400.00 |              |
|     |             | 10 | 重金属   | 项 | 300.00 |              |
| 684 | 工业硫化<br>钠   |    |       |   |        |              |
|     |             | 1  | 外观    | 项 | 50.00  |              |
|     |             | 2  | 硫化钠   | 项 | 500.00 |              |
|     |             | 3  | 亚硫酸钠  | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 4  | 硫代硫酸钠 | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 5  | 铁     | 项 | 400.00 |              |
|     |             | 6  | 水不溶物  | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 7  | 碳酸钠   | 项 | 400.00 |              |
| 685 | 工业无水<br>硫酸钠 |    |       |   |        |              |
|     |             | 1  | 外观    | 项 | 50.00  |              |
|     |             | 2  | 硫酸钠   | 项 | 500.00 |              |
|     |             | 3  | 水不溶物  | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 4  | 钙和镁含量 | 项 | 600.00 | 含钙含量、镁<br>含量 |
|     |             | 5  | 钙含量   | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 6  | 镁含量   | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 7  | 氯化物   | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 8  | 铁     | 项 | 400.00 |              |
|     |             | 5  | 水分    | 项 | 300.00 |              |
|     |             | 9  | 白度    | 项 | 200.00 |              |
|     |             | 10 | pH    | 项 | 300.00 |              |
| 686 | 工业硅酸<br>钠   |    |       |   |        |              |
|     |             | 1  | 外观    | 项 | 50.00  |              |
|     |             | 2  | 铁     | 项 | 400.00 |              |

|     |        |   |       |   |        |  |
|-----|--------|---|-------|---|--------|--|
|     |        | 3 | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 4 | 密度    | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5 | 氧化钠   | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 6 | 氧化铝   | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 7 | 二氧化硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 8 | 可溶固体  | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 9 | 模数    | 项 | 600.00 |  |
| 687 | 工业氯化钡  |   |       |   |        |  |
|     |        | 1 | 外观    | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2 | 氯化钡   | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 3 | 钙     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4 | 钠     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 5 | 硫化物   | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 6 | 铁     | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7 | 锶     | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 8 | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
| 688 | 工业氯化铁  |   |       |   |        |  |
|     |        | 1 | 外观    | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2 | 氯化铁   | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3 | 氯化亚铁  | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4 | 不溶物   | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5 | 游离酸   | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 6 | 密度    | 项 | 300.00 |  |
| 689 | 工业盐    |   |       |   |        |  |
|     |        | 1 | 外观    | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2 | 氯化钠   | 项 | 600.00 |  |
|     |        | 3 | 水分    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 4 | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5 | 钙镁离子  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 6 | 硫酸根离子 | 项 | 400.00 |  |
| 690 | 工业铬酸酐  |   |       |   |        |  |
|     |        | 1 | 外观    | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 2 | 铬酸酐   | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3 | 硫酸盐   | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4 | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5 | 钠     | 项 | 400.00 |  |
| 691 | 工业重铬酸钠 |   |       |   |        |  |

|     |          |   |        |   |         |  |
|-----|----------|---|--------|---|---------|--|
|     |          | 1 | 外观     | 项 | 50.00   |  |
|     |          | 2 | 重铬酸钠   | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 3 | 硫酸盐    | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 4 | 氯化物    | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 5 | 铁      | 项 | 400.00  |  |
| 692 | 工业六次甲基四胺 |   |        |   |         |  |
|     |          | 1 | 外观     | 项 | 50.00   |  |
|     |          | 2 | 纯度     | 项 | 600.00  |  |
|     |          | 3 | 水分     | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 4 | 灰分     | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 5 | 水溶液外观  | 项 | 50.00   |  |
|     |          | 6 | 重金属    | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 7 | 氯化物    | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 8 | 硫酸盐    | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 9 | 铵盐     | 项 | 400.00  |  |
| 693 | 普通磨料碳化硅  |   |        |   |         |  |
|     |          | 1 | 碳化硅    | 项 | 1000.00 |  |
|     |          | 2 | 游离碳    | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 3 | 三氧化二铁  | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 4 | 密度     | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 5 | 粒度组成   | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 6 | 铁合金粒含量 | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 7 | 磁性物含量  | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 8 | 制样     | 项 | 200.00  |  |
| 694 | 碳化钙(电石)  |   |        |   |         |  |
|     |          | 1 | 发气量    | 项 | 800.00  |  |
|     |          | 2 | 乙炔中磷化氢 | 项 | 600.00  |  |
|     |          | 3 | 乙炔中硫化氢 | 项 | 600.00  |  |
|     |          | 4 | 粒度     | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 5 | 筛下物    | 项 | 200.00  |  |
| 695 | 工业硫磺     |   |        |   |         |  |
|     |          | 1 | 硫      | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 2 | 水分     | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 3 | 灰分     | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 4 | 酸度     | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 5 | 有机物    | 项 | 300.00  |  |

|     |              |    |          |   |        |  |
|-----|--------------|----|----------|---|--------|--|
|     |              | 6  | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 7  | 铁        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 8  | 筛余物      | 项 | 300.00 |  |
| 696 | 工业无水<br>氟化氢  |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观       | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 2  | 氟化氢      | 项 | 600.00 |  |
|     |              | 3  | 水分       | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 4  | 氟硅酸      | 项 | 500.00 |  |
|     |              | 5  | 二氧化硫     | 项 | 500.00 |  |
|     |              | 6  | 不挥发酸     | 项 | 400.00 |  |
| 697 | 直接法氧<br>化锌   |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观       | 项 | 50.00  |  |
|     |              | 2  | 氧化锌      | 项 | 500.00 |  |
|     |              | 3  | 氧化铅      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 4  | 三氧化二铁    | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 5  | 氧化镉      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 6  | 氧化铜      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 7  | 锰        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 8  | 金属锌      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 9  | 盐酸不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 灼烧减量     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 水溶物      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 12 | 筛余物      | 项 | 150.00 |  |
|     |              | 13 | 105℃挥发物  | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 14 | 吸油量      | 项 | 200.00 |  |
| 698 | 氧化锌<br>(间接法) |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 氧化锌      | 项 | 500.00 |  |
|     |              | 2  | 金属物 (Zn) |   | 400.00 |  |
|     |              | 3  | 氧化铅      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 4  | 锰的氧化物    | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 5  | 氧化铜      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 6  | 盐酸不容物    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | 灼烧减量     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 筛余物      | 项 | 150.00 |  |
|     |              | 9  | 水溶物      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 105℃挥发物  | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 吸油量      | 项 | 200.00 |  |

|     |              |    |                       |   |         |      |
|-----|--------------|----|-----------------------|---|---------|------|
| 699 | 工业用液<br>氨    |    |                       |   |         |      |
|     |              | 1  | 氯                     | 项 | 800.00  |      |
|     |              | 2  | 水分                    | 项 | 600.00  |      |
|     |              | 3  | 三氯化氮                  | 项 | 600.00  |      |
|     |              | 4  | 蒸发残渣                  | 项 | 500.00  |      |
| 700 | 工业液体<br>一氧化碳 |    |                       |   |         |      |
|     |              | 1  | 二氧化碳                  | 项 | 600.00  |      |
|     |              | 2  | 油分                    | 项 | 600.00  |      |
|     |              | 3  | 氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机<br>还原物 | 项 | 600.00  |      |
|     |              | 4  | 气味                    | 项 | 50.00   |      |
|     |              | 5  | 水分露点                  | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 6  | 游离水                   | 项 | 300.00  |      |
| 701 | 液体二氧化<br>化硫  |    |                       |   |         |      |
|     |              | 1  | 外观                    | 项 | 50.00   |      |
|     |              | 2  | 二氧化硫                  | 项 | 600.00  |      |
|     |              | 3  | 水分                    | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 4  | 残渣                    | 项 | 400.00  |      |
| 702 | 生活饮用<br>水用聚氨 |    |                       |   |         |      |
|     |              | 1  | 外观                    | 项 | 50.00   |      |
|     |              | 2  | 氧化铝                   | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 3  | 盐基度                   | 项 | 1000.00 | 含氧化铝 |
|     |              | 4  | 密度                    | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 5  | 不溶物                   | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 6  | pH值                   | 项 | 200.00  |      |
|     |              | 7  | 砷                     | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 8  | 铅                     | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 9  | 镉                     | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 10 | 汞                     | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 11 | 六价铬                   | 项 | 400.00  |      |
| 703 | 水处理剂<br>聚氯化铝 |    |                       |   |         |      |
|     |              | 1  | 外观                    | 项 | 50.00   |      |
|     |              | 2  | 氧化铝                   | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 3  | 盐基度                   | 项 | 600.00  |      |
|     |              | 4  | 水不溶物                  | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 5  | pH值                   | 项 | 200.00  |      |
|     |              | 6  | 铁                     | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 7  | 砷                     | 项 | 400.00  |      |

|     |              |    |         |   |        |  |
|-----|--------------|----|---------|---|--------|--|
|     |              | 8  | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 9  | 镉       | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 10 | 汞       | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 11 | 铬       | 项 | 400.00 |  |
| 704 | 木质味精<br>精制用甄 |    |         |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |              | 2  | 碘吸附值    | 项 | 500.00 |  |
|     |              | 3  | 表观密度    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 粒度      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 水分      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 6  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 灰分      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 铁含量     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 9  | 制样      | 项 | 100.00 |  |
| 705 | 木质净水<br>用活性炭 |    |         |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |              | 2  | 碘吸附值    | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 3  | 亚甲基蓝吸附率 | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 4  | 表面密度    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 粒度      | 项 | 150.00 |  |
|     |              | 6  | 水分      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 8  | 灰分含量    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 制样      | 项 | 100.00 |  |
| 706 | 糖液脱色<br>用活性炭 |    |         |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |              | 2  | A法焦糖脱色率 | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 3  | B法焦糖脱色率 | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 4  | 水分      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 5  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 灰分      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | 酸溶物     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 铁       | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 9  | 氯化物     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 10 | 制样      | 项 | 100.00 |  |
| 707 | 针剂用活<br>性炭   |    |         |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |

|     |              |    |          |   |         |  |
|-----|--------------|----|----------|---|---------|--|
|     |              | 2  | 吸附力-亚甲基蓝 | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 3  | 吸附力-硫酸奎宁 | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 4  | pH值      | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 5  | 水分       | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 6  | 铁        | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 7  | 氯化物      | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 8  | 硫酸盐      | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 9  | 灰分       | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 10 | 酸溶物      | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 11 | 重金属      | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 12 | 水溶性锌盐    | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 13 | 硫化物      | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 14 | 氰化物      | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 15 | 未炭化物     | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 16 | 制样       | 项 | 100.00  |  |
| 708 | 乙酸乙烯<br>合成触媒 |    |          |   |         |  |
|     |              | 1  | 外观       | 项 | 50. 00  |  |
|     |              | 2  | 表观密度     | 项 | 150.00  |  |
|     |              | 3  | 水分       | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 4  | 粒度       | 项 | 150.00  |  |
|     |              | 5  | 乙酸吸附量    | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 6  | 乙酸锌吸附量   | 项 | 400.00  |  |
|     |              | 7  | 强度       | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 8  | pH值      | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 9  | 制样       | 项 | 100.00  |  |
| 709 | 提取黄金<br>用颗粒活 |    |          |   |         |  |
|     |              | 1  | 外观       | 项 | 10. 00  |  |
|     |              | 2  | 强度       | 项 | 200. 00 |  |
|     |              | 3  | 充填密度     | 项 | 200. 00 |  |
|     |              | 4  | 粒度       | 项 | 300. 00 |  |
|     |              | 5  | 干燥减量     | 项 | 300. 00 |  |
|     |              | 6  | 碘吸附值     | 项 | 600. 00 |  |
|     |              | 7  | 制样       | 项 | 100. 00 |  |
| 710 | 工业硫酸<br>镁    |    |          |   |         |  |
|     |              | 1  | 外观       | 项 | 50. 00  |  |
|     |              | 2  | 七水硫酸镁    | 项 | 500. 00 |  |
|     |              | 3  | 一水硫酸镁    | 项 | 500. 00 |  |

|     |           |    |         |   |        |  |
|-----|-----------|----|---------|---|--------|--|
|     |           | 4  | 氯化物     | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 5  | 铁含量     | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 6  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 7  | 水分      | 项 | 300.00 |  |
| 711 | 工业硫酸<br>锌 |    |         |   |        |  |
|     |           | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |           | 2  | 主含量     | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 3  | 不溶物     | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 4  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 5  | 氯化物     | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 6  | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 7  | 铁       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 8  | 锰       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 9  | 镉       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 10 | 铬       | 项 | 400.00 |  |
| 712 | 活性氧化<br>锌 |    |         |   |        |  |
|     |           | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |           | 2  | 氧化锌     | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 3  | 105℃挥发物 | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 4  | 水溶物     | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 5  | 灼烧减量    | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 6  | 盐酸不溶物   | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 7  | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 8  | 锰       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 9  | 铜       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 10 | 镉       | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 11 | 筛余物     | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 12 | 外形结构    | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 13 | 比表面积    | 项 | 300.00 |  |
| 713 | 工业氧化<br>铁 |    |         |   |        |  |
|     |           | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |           | 2  | 主含量     | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 3  | 干燥失重    | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 4  | 二氧化硅    | 项 | 400.00 |  |
|     |           | 5  | 铝       | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 6  | 硫酸盐     | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 7  | 氯化物     | 项 | 300.00 |  |

|     |           |   |         |   |         |                |
|-----|-----------|---|---------|---|---------|----------------|
| 714 | 工业氯化镁     |   |         |   |         |                |
|     |           | 1 | 感官指标    | 项 | 50.00   |                |
|     |           | 2 | 氯化镁     | 项 | 900.00  | 包含钙离子、镁离子、硫酸根  |
|     |           | 3 | 钙离子     | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 4 | 硫酸根     | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 5 | 碱金属氯化物  | 项 | 1200.00 | 包含钙离子、氯离子、氯化镁、 |
|     |           | 6 | 水不溶物    | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 7 | 色度      | 项 | 300.00  |                |
| 715 | 工业双氰胺     |   |         |   |         |                |
|     |           | 1 | 外观      | 项 | 50.00   |                |
|     |           | 2 | 双氢胺含量   | 项 | 400.00  |                |
|     |           | 3 | 加热减量    | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 4 | 灰分      | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 5 | 钙       | 项 | 400.00  |                |
|     |           | 6 | 杂质沉淀试验  | 项 | 300.00  |                |
| 716 | 工业磷酸三钠    |   |         |   |         |                |
|     |           | 1 | 外观      | 项 | 50.00   |                |
|     |           | 2 | 磷酸三钠    | 项 | 500.00  |                |
|     |           | 3 | 硫酸盐     | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 4 | 氯化物     | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 5 | 砷       | 项 | 400.00  |                |
|     |           | 6 | 铁       | 项 | 400.00  |                |
|     |           | 7 | 不溶物     | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 8 | pH值     | 项 | 200.00  |                |
| 717 | 工业硫代硫酸钠   |   |         |   |         |                |
|     |           | 1 | 硫代硫酸钠   | 项 | 500.00  |                |
|     |           | 2 | 水不溶物    | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 3 | 硫化物     | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 4 | 铁含量     | 项 | 400.00  |                |
|     |           | 5 | 氯化钠     | 项 | 400.00  |                |
|     |           | 6 | pH值     | 项 | 200.00  |                |
| 718 | 普通工业沉淀碳酸钙 |   |         |   |         |                |
|     |           | 1 | 外观      | 项 | 50.00   |                |
|     |           | 2 | 碳酸钙     | 项 | 400.00  |                |
|     |           | 3 | pH值     | 项 | 200.00  |                |
|     |           | 4 | 105℃挥发物 | 项 | 300.00  |                |
|     |           | 5 | 盐酸不溶物   | 项 | 300.00  |                |

|     |          |    |         |   |        |  |
|-----|----------|----|---------|---|--------|--|
|     |          | 6  | 沉降体积    | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7  | 锰       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 8  | 铁       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 9  | 细度      | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 10 | 白度      | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 11 | 吸油值     | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 12 | 黑点      | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 13 | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 14 | 铬       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 15 | 汞       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 16 | 镉       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 17 | 砷       | 项 | 400.00 |  |
| 719 | 工业用重质碳酸钙 |    |         |   |        |  |
|     |          | 1  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |          | 2  | 碳酸钙     | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3  | 白度      | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 4  | 比表面积    | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 5  | 盐酸不溶物   | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 6  | 吸油值     | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7  | 深色异物    | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 8  | 细度      | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 9  | 磨耗率     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 10 | 活化度     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 11 | 105℃挥发物 | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 12 | 铅       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 13 | 六价铬     | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 14 | 汞       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 15 | 砷       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 16 | 镉       | 项 | 400.00 |  |
| 720 | 化工用石灰石   |    |         |   |        |  |
|     |          | 1  | 碳酸钙     | 项 | 500.00 |  |
|     |          | 2  | 碳酸镁     | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3  | 氧化钙     | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 4  | 氧化镁     | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5  | 三氧化二物   | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6  | 盐酸不溶物   | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 7  | 硫含量     | 项 | 500.00 |  |

|     |          |    |        |   |        |  |
|-----|----------|----|--------|---|--------|--|
|     |          | 8  | 磷含量    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 9  | 制样     | 项 | 150.00 |  |
| 721 | 酸法加工用磷矿石 |    |        |   |        |  |
|     |          | 1  | 五氧化二磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |          | 2  | 三氧化二铁  | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 3  | 三氧化二铝  | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 4  | 氧化镁    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 5  | 二氧化碳   | 项 | 400.00 |  |
| 722 | 工业用甲醇    |    |        |   |        |  |
|     |          | 1  | 性状     | 项 | 50.00  |  |
|     |          | 2  | 色度     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 3  | 密度     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 4  | 沸程     | 项 | 500.00 |  |
|     |          | 5  | 高锰酸钾试验 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 水混溶性试验 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7  | 水分     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 8  | 酸或碱    | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 9  | 羰基化合物  | 项 | 500.00 |  |
|     |          | 10 | 蒸发残渣   | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 11 | 硫酸洗涤试验 | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 12 | 乙醇     | 项 | 500.00 |  |
| 723 | 车用燃料甲醇   |    |        |   |        |  |
|     |          | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |          | 2  | 密度     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 3  | 沸程     | 项 | 500.00 |  |
|     |          | 4  | 水分     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 5  | 酸或碱    | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 6  | 无机氯含量  | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 7  | 钠含量    | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 8  | 蒸发残渣   | 项 | 300.00 |  |
| 724 | 工业酒精     |    |        |   |        |  |
|     |          | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |  |
|     |          | 2  | 色度     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 3  | 气味     | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 4  | 乙醇     | 项 | 500.00 |  |
|     |          | 5  | 硫酸试验   | 项 | 200.00 |  |

|     |            |    |           |   |        |  |
|-----|------------|----|-----------|---|--------|--|
|     |            | 6  | 氧化试验      | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 7  | 醛         | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 8  | 杂醇油       | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 9  | 甲醇        | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 10 | 酸         | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 11 | 酯         | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 12 | 不挥发物      | 项 | 300.00 |  |
| 725 | 工业用乙<br>二醇 |    |           |   |        |  |
|     |            | 1  | 外观        | 项 | 50.00  |  |
|     |            | 2  | 色度        | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 3  | 密度        | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 4  | 沸程        | 项 | 500.00 |  |
|     |            | 5  | 水分        | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 6  | 酸度        | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 7  | 铁含量       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 8  | 灰分        | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 9  | 二乙二醇和三乙二醇 | 项 | 500.00 |  |
|     |            | 10 | 醛含量       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 11 | 紫外透光率     | 项 | 300.00 |  |
| 726 | 变性燃料<br>乙醇 |    |           |   |        |  |
|     |            | 1  | 外观        | 项 | 50.00  |  |
|     |            | 2  | 乙醇        | 项 | 500.00 |  |
|     |            | 3  | 甲醇        | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 4  | 溶剂洗胶质     | 项 | 500.00 |  |
|     |            | 5  | 水分        | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 6  | 无机氯       | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 7  | 酸度        | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 8  | 铜         | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 9  | pH        | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 10 | 硫         | 项 | 600.00 |  |
| 727 | 工业糠醛       |    |           |   |        |  |
|     |            | 1  | 外观        | 项 | 50.00  |  |
|     |            | 2  | 密度        | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 3  | 折光率       | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 4  | 水分        | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 5  | 酸度        | 项 | 300.00 |  |

|     |                   |    |          |   |         |  |
|-----|-------------------|----|----------|---|---------|--|
|     |                   | 6  | 糠醛含量     | 项 | 500.00  |  |
|     |                   | 7  | 初馏点      | 项 | 150.00  |  |
|     |                   | 8  | 158℃前馏分  | 项 | 150.00  |  |
|     |                   | 9  | 总馏出物     | 项 | 150.00  |  |
|     |                   | 10 | 终馏点      | 项 | 150.00  |  |
|     |                   | 11 | 残留物      | 项 | 150.00  |  |
| 728 | 粗苯                |    |          |   |         |  |
|     |                   | 1  | 外观       | 项 | 100.00  |  |
|     |                   | 2  | 密度       | 项 | 500.00  |  |
|     |                   | 3  | 馏程       | 项 | 600.00  |  |
|     |                   | 4  | 水分       | 项 | 400.00  |  |
| 729 | 车用甲醇<br>汽油变性<br>醇 |    |          |   |         |  |
|     |                   | 1  | 外观       | 项 | 50.00   |  |
|     |                   | 2  | 甲醇       | 项 | 500.00  |  |
|     |                   | 3  | 密度       | 项 | 300.00  |  |
|     |                   | 4  | 水分       | 项 | 300.00  |  |
|     |                   | 5  | 蒸发残渣     | 项 | 300.00  |  |
|     |                   | 6  | 无机氯      | 项 | 400.00  |  |
|     |                   | 7  | 酸度       | 项 | 400.00  |  |
|     |                   | 8  | 低温抗相分离性能 | 项 | 300.00  |  |
|     |                   | 9  | 遇水抗相分离性能 | 项 | 300.00  |  |
| 730 | 分析实验<br>室用水       |    |          |   |         |  |
|     |                   | 1  | pH值      | 项 | 200.00  |  |
|     |                   | 2  | 电导率      | 项 | 200.00  |  |
|     |                   | 3  | 可氧化物质    | 项 | 300.00  |  |
|     |                   | 4  | 吸光度      | 项 | 200.00  |  |
|     |                   | 5  | 蒸发残渣     | 项 | 300.00  |  |
|     |                   | 6  | 可溶性硅     | 项 | 500.00  |  |
| 气体  |                   |    |          |   |         |  |
| 731 | 溶解乙炔              |    |          |   |         |  |
|     |                   | 1  | 乙炔纯度     | 项 | 1000.00 |  |
|     |                   | 2  | 磷化氢、硫化氢  | 项 | 600.00  |  |
| 732 | 工业氧               |    |          |   |         |  |
|     |                   | 1  | 氧含量      | 项 | 1500.00 |  |
|     |                   | 2  | 水分       | 项 | 500.00  |  |
| 733 | 工业氮               |    |          |   |         |  |

|                  |          |   |            |   |         |     |
|------------------|----------|---|------------|---|---------|-----|
|                  |          | 1 | 氮气纯度       | 项 | 1000.00 |     |
|                  |          | 2 | 氧含量        | 项 | 700.00  |     |
|                  |          | 3 | 游离水        | 项 | 300.00  |     |
| 734              | 医用及航空呼吸用 |   |            |   |         |     |
|                  |          | 1 | 氧含量        | 项 | 1500.00 |     |
|                  |          | 2 | 水分         | 项 | 500.00  |     |
|                  |          | 3 | 二氧化碳含量     | 项 | 200.00  |     |
|                  |          | 4 | 一氧化碳含量     | 项 | 200.00  |     |
|                  |          | 5 | 气态酸和碱含量    | 项 | 200.00  |     |
|                  |          | 6 | 臭氧及其他气态氧化物 | 项 | 200.00  |     |
|                  |          | 7 | 气味         | 项 | 50.00   |     |
|                  |          | 8 | 总烃含量       | 项 | 500.00  |     |
|                  |          | 9 | 固体物质       | 项 | 300.00  |     |
| 场所、室内空气及有限空间中的空气 |          |   |            |   |         |     |
| 735              | 室内空气(参数) |   |            |   |         |     |
|                  |          | 1 | 甲醛         | 项 | 400.00  |     |
|                  |          | 2 | 氨          | 项 | 400.00  |     |
|                  |          | 3 | 苯          | 项 | 400.00  |     |
|                  |          | 4 | TVOC       | 项 | 400.00  |     |
|                  |          | 5 | 氡          | 项 | 400.00  |     |
| 736              | 民用建筑工程室内 |   |            |   |         |     |
|                  |          | 1 | 甲醛         | 项 | 400.00  |     |
|                  |          | 2 | 氨          | 项 | 400.00  |     |
|                  |          | 3 | 苯          | 项 | 400.00  |     |
|                  |          | 4 | TVOC       | 项 | 400.00  |     |
|                  |          | 5 | 氡          | 项 | 400.00  |     |
| 肥料               |          |   |            |   |         |     |
| 737              | 肥料(参数)   |   |            |   |         |     |
|                  |          | 1 | 总氮         | 项 | 300.00  |     |
|                  |          | 2 | 五氧化二磷      | 项 | 300.00  |     |
|                  |          | 3 | 氧化钾        | 项 | 300.00  |     |
|                  |          | 4 | 有机质        | 项 | 600.00  | 含水分 |
|                  |          | 5 | 腐植酸        | 项 | 500.00  |     |
|                  |          | 6 | 氯离子        | 项 | 400.00  |     |
|                  |          | 7 | 粒度         | 项 | 200.00  |     |
|                  |          | 8 | 缩二脲        | 项 | 500.00  |     |
|                  |          | 9 | 蛔虫卵死亡率     | 项 | 400.00  |     |

|     |               |    |              |   |        |  |
|-----|---------------|----|--------------|---|--------|--|
|     |               | 10 | 粪大肠菌群        | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 11 | pH           | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 12 | 水不溶物         | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 13 | 水分           | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 14 | 砷            | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 15 | 汞            | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 16 | 铅            | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 17 | 镉            | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 18 | 铬            | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 19 | 铜            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 20 | 铁            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 21 | 锰            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 22 | 锌            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 23 | 硼            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 24 | 钼            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 25 | 钙            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 26 | 镁            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 27 | 硫            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 28 | 氯            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 29 | 钠            | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 30 | 硒            | 项 | 500.00 |  |
|     |               | 31 | 硅            | 项 | 500.00 |  |
| 738 | 复混肥料          |    |              |   |        |  |
|     |               | 1  | 外观           | 项 | 20.00  |  |
|     |               | 2  | 氮            | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 3  | 有效磷          | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 4  | 水溶性磷占有有效磷百分率 | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 5  | 钾            | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 6  | 水分           | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 7  | 粒度           | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 8  | 氯离子          | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 9  | 制样           | 项 | 50.00  |  |
| 739 | 掺混肥料<br>(BB肥) |    |              |   |        |  |
|     |               | 1  | 外观           | 项 | 20.00  |  |
|     |               | 2  | 总氮           | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 3  | 有效磷          | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 4  | 水溶性磷占有有效磷百分率 | 项 | 300.00 |  |

|     |              |    |             |   |         |      |
|-----|--------------|----|-------------|---|---------|------|
|     |              | 5  | 钾           | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 6  | 水分          | 项 | 200.00  |      |
|     |              | 7  | 粒度          | 项 | 100.00  |      |
|     |              | 8  | 氯离子         | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 9  | 钙           | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 10 | 镁           | 项 | 400.00  | 含钙离子 |
|     |              | 11 | 硫           | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 12 | 铜           | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 13 | 铁           | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 14 | 锰           | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 15 | 锌           | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 16 | 硼           | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 17 | 钼           | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 18 | 制样          | 项 | 50. 00  |      |
| 740 | 有机-无<br>机复混肥 |    |             |   |         |      |
|     |              | 1  | 外观          | 项 | 20.00   |      |
|     |              | 2  | 总氮          | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 3  | 有效五氧化二磷     | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 4  | 总氧化钾        | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 5  | 水分          | 项 | 200.00  |      |
|     |              | 6  | 粒度          | 项 | 100.00  |      |
|     |              | 7  | 有机质         | 项 | 600.00  | 含氯离子 |
|     |              | 8  | 酸碱度         | 项 | 200.00  |      |
|     |              | 9  | 蛔虫卵死亡率      | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 10 | 粪大肠菌群数      | 项 | 400.00  |      |
|     |              | 11 | 氯离子         | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 12 | 砷及其化合物      | 项 | 300. 00 |      |
|     |              | 13 | 镉及其化合物      | 项 | 300. 00 |      |
|     |              | 14 | 铅及其化合物      | 项 | 300. 00 |      |
|     |              | 15 | 铬及其化合物      | 项 | 300. 00 |      |
|     |              | 16 | 汞及其化合物      | 项 | 300. 00 |      |
|     |              | 16 | 制样          | 项 | 50.00   |      |
| 741 | 磷酸一铵<br>磷酸二  |    |             |   |         |      |
|     |              | 1  | 外观          | 项 | 50.00   |      |
|     |              | 2  | 有效磷         | 项 | 300.00  |      |
|     |              | 3  | 水溶性磷占有效磷百分数 | 项 | 500.00  |      |
|     |              | 4  | 总氮          | 项 | 300.00  |      |

|     |        |    |               |   |         |  |
|-----|--------|----|---------------|---|---------|--|
|     |        | 5  | 水分            | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 6  | 粒度            | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 7  | 制样            | 项 | 50.00   |  |
| 742 | 缓施肥料   |    |               |   |         |  |
|     |        | 1  | 外观            | 项 | 20.00   |  |
|     |        | 2  | 总氮            | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 3  | 有效磷           | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 4  | 水溶性磷占有效磷百分率   | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 5  | 钾             | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 6  | 水分            | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 7  | 粒度            | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 8  | 初期养分释放率       | 项 | 600.00  |  |
|     |        | 9  | 28天累计养分释放率    | 项 | 1500.00 |  |
|     |        | 10 | 养分释放期的累计养分释放率 | 项 | 1500.00 |  |
| 743 | 稳定性肥料  |    |               |   |         |  |
|     |        | 1  | 外观            | 项 | 20.00   |  |
|     |        | 2  | 尿素残留差异率       | 项 | 1000.00 |  |
|     |        | 3  | 硝化抑制率         | 项 | 1600.00 |  |
| 744 | 脲醛缓施肥料 |    |               |   |         |  |
|     |        | 1  | 外观            | 项 | 20.00   |  |
|     |        | 2  | 总氮            | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 3  | 尿素氮           | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 4  | 冷水不溶性氮        | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 5  | 热水不溶性氮        | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 6  | 缓释有效氮         | 项 | 600.00  |  |
|     |        | 7  | 活性系数          | 项 | 1500.00 |  |
|     |        | 8  | 水分            | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 9  | 粒度            | 项 | 100.00  |  |
| 745 | 配方肥料   |    |               |   |         |  |
|     |        | 1  | 外观            | 项 | 20.00   |  |
|     |        | 2  | N占总养分百分率      | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 3  | P2O5占总养分百分率   | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 4  | K2O占总养分百分率    | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 5  | 水分            | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 6  | 氯离子           | 项 | 300.00  |  |
| 746 | 有机肥料   |    |               |   |         |  |

|     |         |    |         |   |        |      |
|-----|---------|----|---------|---|--------|------|
|     |         | 1  | 有机质     | 项 | 600.00 | 含水分  |
|     |         | 2  | 总氮      | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 3  | 总磷      | 项 | 400.00 |      |
|     |         | 4  | 总钾      | 项 | 400.00 |      |
|     |         | 5  | 水分      | 项 | 200.00 |      |
|     |         | 6  | 酸碱度pH   | 项 | 200.00 |      |
|     |         | 7  | 蛔虫卵死亡率  | 项 | 400.00 |      |
|     |         | 8  | 大肠菌值    | 项 | 400.00 |      |
|     |         | 9  | 砷及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 10 | 镉及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 11 | 铅及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 12 | 铬及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 13 | 汞及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 14 | 外观      | 项 | 20.00  |      |
| 747 | 生物发酵肥   |    |         |   |        |      |
|     |         | 1  | 外观      | 项 | 20.00  |      |
|     |         | 2  | 水分      | 项 | 200.00 |      |
|     |         | 3  | 总氮      | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 4  | 有效五氧化二磷 | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 5  | 总氧化钾    | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 6  | 有机质     | 项 | 700.00 | 含氯离子 |
|     |         | 7  | 粒度      | 项 | 100.00 |      |
|     |         | 8  | 含氯离子    | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 9  | pH      | 项 | 200.00 |      |
|     |         | 10 | 砷及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 11 | 镉及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 12 | 铅及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 13 | 铬及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
|     |         | 14 | 汞及其化合物  | 项 | 300.00 |      |
| 748 | 农用微生物菌剂 |    |         |   |        |      |
|     |         | 1  | 外观      | 项 | 20.00  |      |
|     |         | 2  | 水分      | 项 | 200.00 |      |
|     |         | 3  | 有效活菌数   | 项 | 600.00 |      |
|     |         | 4  | 霉菌杂菌数   | 项 | 600.00 |      |
|     |         | 5  | 杂菌率     | 项 | 100.00 |      |
|     |         | 6  | 粪大肠菌群数  | 项 | 400.00 |      |
|     |         | 7  | 蛔虫卵死亡率  | 项 | 400.00 |      |

|     |         |    |        |   |        |     |
|-----|---------|----|--------|---|--------|-----|
|     |         | 8  | 细度     | 项 | 200.00 |     |
|     |         | 9  | pH值    | 项 | 200.00 |     |
|     |         | 10 | 纤维素酶活  | 项 | 600.00 |     |
|     |         | 11 | 蛋白酶活   | 项 | 600.00 |     |
| 749 | 微生物肥料   |    |        |   |        |     |
|     |         | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |     |
|     |         | 2  | 有效活菌数  | 项 | 600.00 |     |
|     |         | 3  | 杂菌数    | 项 | 600.00 |     |
|     |         | 4  | 蛔虫卵死亡率 | 项 | 400.00 |     |
|     |         | 5  | 大肠杆菌值  | 项 | 400.00 |     |
|     |         | 6  | 水分     | 项 | 200.00 |     |
|     |         | 7  | 细度     | 项 | 200.00 |     |
|     |         | 8  | 有机质    | 项 | 600.00 | 含水分 |
|     |         | 9  | pH值    | 项 | 200.00 |     |
|     |         | 10 | 汞及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 11 | 镉及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 12 | 铬及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 13 | 砷及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 14 | 铅及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
| 750 | 复合微生物肥料 |    |        |   |        |     |
|     |         | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |     |
|     |         | 2  | 总氮     | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 3  | 磷含量    | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 4  | 钾含量    | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 5  | 有机质    | 项 | 600.00 | 含水分 |
|     |         | 6  | 水分     | 项 | 200.00 |     |
|     |         | 7  | pH     | 项 | 200.00 |     |
|     |         | 8  | 有效活菌数  | 项 | 600.00 |     |
|     |         | 9  | 杂菌率    | 项 | 600.00 |     |
|     |         | 10 | 粪大肠菌群数 | 项 | 400.00 |     |
|     |         | 11 | 蛔虫卵死亡率 | 项 | 400.00 |     |
|     |         | 12 | 砷及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 13 | 镉及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 14 | 铅及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 15 | 铬及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
|     |         | 16 | 汞及其化合物 | 项 | 300.00 |     |
| 751 | 生物有机肥   |    |        |   |        |     |

|     |          |    |        |   |        |      |
|-----|----------|----|--------|---|--------|------|
|     |          | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |      |
|     |          | 2  | 有机质    | 项 | 600.00 | 含水分  |
|     |          | 3  | 水分     | 项 | 200.00 |      |
|     |          | 4  | pH     | 项 | 200.00 |      |
|     |          | 5  | 有效活菌数  | 项 | 600.00 |      |
|     |          | 6  | 粪大肠菌群数 | 项 | 400.00 |      |
|     |          | 7  | 蛔虫卵死亡率 | 项 | 400.00 |      |
|     |          | 8  | 总砷     | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 9  | 总镉     | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 10 | 总铅     | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 11 | 总铬     | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 12 | 总汞     | 项 | 300.00 |      |
| 752 | 水溶性肥料    |    |        |   |        |      |
|     |          | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |      |
|     |          | 2  | 总氮含量   | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 3  | 磷含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 4  | 钾含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 5  | 中、微量元素 | 项 | 400.00 | 每个元素 |
|     |          | 6  | 水不溶物含量 | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 7  | pH值    | 项 | 200.00 |      |
|     |          | 8  | 水分     | 项 | 200.00 |      |
|     |          | 9  | 粒度     | 项 | 100.00 |      |
|     |          | 10 | 缩二脲    | 项 | 500.00 |      |
|     |          | 11 | 氯离子    | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 12 | 砷及其化合物 | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 13 | 镉及其化合物 | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 14 | 铅及其化合物 | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 15 | 铬及其化合物 | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 16 | 汞及其化合物 | 项 | 300.00 |      |
| 753 | 大量元素水溶肥料 |    |        |   |        |      |
|     |          | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |      |
|     |          | 2  | 总氮含量   | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 3  | 磷含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 4  | 钾含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |          | 5  | 中量元素   | 项 | 400.00 | 每个元素 |
|     |          | 6  | 微量元素   | 项 | 400.00 | 每个元素 |
|     |          | 7  | 水不溶物含量 | 项 | 300.00 |      |

|     |              |    |        |   |        |      |
|-----|--------------|----|--------|---|--------|------|
|     |              | 8  | pH值    | 项 | 200.00 |      |
|     |              | 9  | 水分     | 项 | 200.00 |      |
|     |              | 10 | 汞含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 11 | 砷含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 12 | 镉含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 13 | 铅含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 14 | 铬含量    | 项 | 300.00 |      |
| 754 | 中量元素<br>水溶肥料 |    |        |   |        |      |
|     |              | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |      |
|     |              | 2  | 中量元素   | 项 | 400.00 | 每个元素 |
|     |              | 3  | 微量元素   | 项 | 400.00 | 每个元素 |
|     |              | 4  | 水不溶物含量 | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 5  | pH值    | 项 | 200.00 |      |
|     |              | 6  | 水分     | 项 | 200.00 |      |
|     |              | 7  | 汞含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 8  | 砷含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 9  | 镉含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 10 | 铅含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 11 | 铬含量    | 项 | 300.00 |      |
| 755 | 微量元素<br>水溶肥料 |    |        |   |        |      |
|     |              | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |      |
|     |              | 2  | 微量元素   | 项 | 400.00 | 每个元素 |
|     |              | 3  | 水不溶物含量 | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 4  | pH值    | 项 | 200.00 |      |
|     |              | 5  | 水分     | 项 | 200.00 |      |
|     |              | 6  | 汞含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 7  | 砷含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 8  | 镉含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 9  | 铅含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 10 | 铬含量    | 项 | 300.00 |      |
| 756 | 含腐殖酸<br>水溶肥料 |    |        |   |        |      |
|     |              | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |      |
|     |              | 2  | 腐殖酸    | 项 | 600.00 |      |
|     |              | 3  | 总氮含量   | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 4  | 磷含量    | 项 | 300.00 |      |
|     |              | 5  | 钾含量    | 项 | 400.00 |      |
|     |              | 6  | 微量元素   | 项 | 400.00 | 每个元素 |

|     |       |    |        |   |        |     |
|-----|-------|----|--------|---|--------|-----|
|     |       | 7  | 水不溶物含量 | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 8  | pH值    | 项 | 200.00 |     |
|     |       | 9  | 水分     | 项 | 200.00 |     |
|     |       | 10 | 汞含量    | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 11 | 砷含量    | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 12 | 镉含量    | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 13 | 铅含量    | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 14 | 铬含量    | 项 | 300.00 |     |
| 757 | 尿素    |    |        |   |        |     |
|     |       | 1  | 外观     | 项 | 50.00  |     |
|     |       | 2  | 总氮     | 项 | 800.00 | 含水分 |
|     |       | 3  | 缩二脲    | 项 | 500.00 |     |
|     |       | 4  | 水分     | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 5  | 铁      | 项 | 400.00 |     |
|     |       | 6  | 碱度     | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 7  | 水不溶物   | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 8  | 粒度     | 项 | 200.00 |     |
|     |       | 9  | 硫酸盐    | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 10 | 亚甲基二脲  | 项 | 400.00 |     |
| 758 | 过磷酸钙  |    |        |   |        |     |
|     |       | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |     |
|     |       | 2  | 有效磷    | 项 | 600.00 |     |
|     |       | 3  | 游离酸    | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 4  | 水分     | 项 | 200.00 |     |
|     |       | 5  | 粒度     | 项 | 100.00 |     |
|     |       | 6  | 制样     | 项 | 50.00  |     |
| 759 | 重过磷酸钙 |    |        |   |        |     |
|     |       | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |     |
|     |       | 2  | 水溶性磷   | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 3  | 总磷含量   | 项 | 400.00 |     |
|     |       | 4  | 有效磷含量  | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 5  | 游离酸含量  | 项 | 300.00 |     |
|     |       | 6  | 游离水分   | 项 | 200.00 |     |
|     |       | 7  | 粒度     | 项 | 100.00 |     |
|     |       | 8  | 制样     | 项 | 50.00  |     |
| 760 | 硫酸钾镁肥 |    |        |   |        |     |
|     |       | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |     |

|     |             |    |              |   |        |  |
|-----|-------------|----|--------------|---|--------|--|
|     |             | 2  | 氧化钾          | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 3  | 镁            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 4  | 硫            | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 5  | 氯离子          | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 6  | 游离水          | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 水不溶物         | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | pH值          | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 粒度           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 10 | 制样           | 项 | 50.00  |  |
| 761 | 硝酸铵         |    |              |   |        |  |
|     |             | 1  | 外观           | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 硝酸铵含量        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 3  | 总氮含量         | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 4  | 游离水          | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 10%硝酸铵水溶液pH值 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 10%硝酸水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 7  | 防结块添加物       | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 8  | 颗粒平均抗压强度     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 粒度           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 10 | 松散度          | 项 | 150.00 |  |
| 762 | 硝酸磷肥<br>硝酸磷 |    |              |   |        |  |
|     |             | 1  | 总氮含量         | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | 有效磷含量        | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 3  | 水溶性磷占有有效磷百分率 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 4  | 氧化钾含量        | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 水分           | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 粒度           | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7  | 氯离子          | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | 制样           | 项 | 50.00  |  |
| 763 | 钙镁磷肥        |    |              |   |        |  |
|     |             | 1  | 外观           | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 有效五氧化二磷      | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 3  | 水分           | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 碱分含量         | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 可溶性硅         | 项 | 500.00 |  |
|     |             | 6  | 有效镁          | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 7  | 细度           | 项 | 100.00 |  |

|     |             |   |       |   |        |     |
|-----|-------------|---|-------|---|--------|-----|
| 764 | 硫酸铜<br>(农用) |   |       |   |        |     |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 20.00  |     |
|     |             | 2 | 硫酸铜   | 项 | 500.00 |     |
|     |             | 3 | 酸度    | 项 | 300.00 |     |
|     |             | 4 | 水不溶物  | 项 | 300.00 |     |
|     |             | 5 | 砷     | 项 | 400.00 |     |
|     |             | 6 | 铅     | 项 | 400.00 |     |
|     |             | 7 | 镉     | 项 | 400.00 |     |
| 765 | 氯化钾         |   |       |   |        |     |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 20.00  |     |
|     |             | 2 | 氯化钡含量 | 项 | 500.00 |     |
|     |             | 3 | 锶含量   | 项 | 400.00 |     |
|     |             | 4 | 钙含量   | 项 | 400.00 |     |
|     |             | 5 | 硫化物含量 | 项 | 400.00 |     |
|     |             | 6 | 铁含量   | 项 | 400.00 |     |
|     |             | 7 | 水不溶物  | 项 | 300.00 |     |
|     |             | 8 | 钠含量   | 项 | 400.00 |     |
| 766 | 农业用硫酸钡      |   |       |   |        |     |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 20.00  |     |
|     |             | 2 | 氧化钾   | 项 | 500.00 |     |
|     |             | 3 | 氯离子   | 项 | 300.00 |     |
|     |             | 4 | 水分    | 项 | 200.00 |     |
|     |             | 5 | 游离酸   | 项 | 300.00 |     |
|     |             | 6 | 粒度    | 项 | 100.00 |     |
| 767 | 农业用硝酸钡      |   |       |   |        |     |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 20.00  |     |
|     |             | 2 | 氧化钾   | 项 | 500.00 |     |
|     |             | 3 | 总氮    | 项 | 300.00 |     |
|     |             | 4 | 氯离子   | 项 | 300.00 |     |
|     |             | 5 | 水分    | 项 | 200.00 |     |
|     |             | 6 | 粒度    | 项 | 100.00 |     |
| 768 | 农业用碳酸氢铵     |   |       |   |        |     |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 20.00  |     |
|     |             | 2 | 氮     | 项 | 900.00 | 含水分 |
|     |             | 3 | 水分    | 项 | 400.00 |     |
| 769 | 液体无水氨       |   |       |   |        |     |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 50.00  |     |

|     |         |    |         |   |         |  |
|-----|---------|----|---------|---|---------|--|
|     |         | 2  | 氮含量     | 项 | 1000.00 |  |
|     |         | 3  | 残留物含量   | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 4  | 水分      | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 5  | 油含量     | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 6  | 铁含量     | 项 | 400.00  |  |
| 770 | 农业用硫酸锌  |    |         |   |         |  |
|     |         | 1  | 外观      | 项 | 20.00   |  |
|     |         | 2  | 锌含量     | 项 | 600.00  |  |
|     |         | 3  | 游离酸含量   | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 4  | 铅含量     | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 5  | 镉含量     | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 6  | 砷含量     | 项 | 400.00  |  |
| 771 | 农业用腐植酸钠 |    |         |   |         |  |
|     |         | 1  | 外观      | 项 | 20.00   |  |
|     |         | 2  | 可溶性腐植酸  | 项 | 500.00  |  |
|     |         | 3  | 水分      | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 4  | pH值     | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 5  | 灰分      | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 6  | 水不溶物    | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 7  | 筛余物     | 项 | 100.00  |  |
|     |         | 8  | 粒度      | 项 | 100.00  |  |
| 772 | 磷酸二氢钾   |    |         |   |         |  |
|     |         | 1  | 外观      | 项 | 20.00   |  |
|     |         | 2  | 磷酸二氢钾含量 | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 3  | 水分      | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 4  | pH值     | 项 | 200.00  |  |
|     |         | 5  | 水不溶物含量  | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 6  | 氯化物含量   | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 7  | 铁含量     | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 8  | 砷含量     | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 9  | 重金属含量   | 项 | 300.00  |  |
|     |         | 10 | 氧化钾含量   | 项 | 400.00  |  |
| 773 | 硝酸铵钙    |    |         |   |         |  |
|     |         | 1  | 外观      | 项 | 20.00   |  |
|     |         | 2  | 总氮      | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 3  | 钙       | 项 | 400.00  |  |
|     |         | 4  | 镁       | 项 | 400.00  |  |

|     |             |    |          |   |        |  |
|-----|-------------|----|----------|---|--------|--|
|     |             | 5  | 游离水      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 粒度       | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7  | 制样       | 项 | 50.00  |  |
| 化妆品 |             |    |          |   |        |  |
| 774 | 化妆品<br>(参数) |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 2  | 浊度       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 3  | 相对密度     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 4  | 总活性物     | 项 | 500.00 |  |
|     |             | 5  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 6  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 7  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 11 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 12 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 13 | 甲醇       | 项 | 400.00 |  |
| 775 | 护肤乳液        |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | 离心考验     | 项 | 150.00 |  |
|     |             | 6  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 7  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 8  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 10 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 11 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 12 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 13 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 776 | 润肤油         |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 4  | 相对密度     | 项 | 300.00 |  |

|     |      |    |          |   |        |  |
|-----|------|----|----------|---|--------|--|
|     |      | 5  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 6  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 7  | 酸值       | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 8  | 过氧化值     | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 9  | 酸碱性试验    | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 10 | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 11 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 12 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 13 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 14 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 15 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 16 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 17 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 777 | 润肤膏霜 |    |          |   |        |  |
|     |      | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 3  | pH       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 4  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 5  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 6  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 7  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 8  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 9  | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 10 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 11 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 12 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 13 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 778 | 润肤乳液 |    |          |   |        |  |
|     |      | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 4  | 结构       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 5  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 6  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 7  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 8  | 离心考验     | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 9  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |

|     |     |    |          |   |        |  |
|-----|-----|----|----------|---|--------|--|
|     |     | 10 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 11 | 绿脓杆菌     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 12 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 13 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 14 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 15 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 16 | 甲醇       | 项 | 500.00 |  |
| 779 | 化妆水 |    |          |   |        |  |
|     |     | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 3  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 4  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 5  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | 相对密度     | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 7  | 铅含量      | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 8  | 汞含量      | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 9  | 砷含量      | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 10 | 甲醇含量     | 项 | 500.00 |  |
|     |     | 11 | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 12 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 13 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 14 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 15 | 绿脓杆菌     | 项 | 400.00 |  |
| 780 | 面膜  |    |          |   |        |  |
|     |     | 1  | 感官       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | pH       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 3  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 4  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 5  | 菌落总数     | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 7  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 8  | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 9  | 绿脓杆菌     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 10 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 11 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 12 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 13 | 甲醇       | 项 | 500.00 |  |

|     |             |    |          |   |        |  |
|-----|-------------|----|----------|---|--------|--|
|     |             | 14 | 净含量      | 项 | 100.00 |  |
| 781 | 护肤啫哩        |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 菌落总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 7  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 8  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 10 | 绿脓杆菌     | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 11 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 12 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 13 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 14 | 甲醇       | 项 | 500.00 |  |
| 782 | 洗面奶、<br>洗面膏 |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 质感       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 离心分离     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 细菌总数     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 9  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 13 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 14 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 783 | 洗面奶<br>(膏)  |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | 质感       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 4  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | 离心分离     | 项 | 200.00 |  |

|     |             |    |          |   |        |  |
|-----|-------------|----|----------|---|--------|--|
|     |             | 6  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 10 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 绿脓杆菌     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 14 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 15 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 784 | 洗发液、<br>洗发膏 |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 4  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 泡沫       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | 有效物      | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 9  | 活性物      | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 10 | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 12 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 绿脓杆菌     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 14 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 15 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 16 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 17 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 785 | 洗发液<br>(膏)  |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 4  | pH       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 有效物      | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 8  | 泡沫       | 项 | 300.00 |  |

|     |     |    |          |   |        |  |
|-----|-----|----|----------|---|--------|--|
|     |     | 9  | 活性物含量    | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 10 | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 11 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 12 | 绿脓杆菌     | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 13 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 14 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 15 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 16 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 786 | 护发素 |    |          |   |        |  |
|     |     | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 4  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 5  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | pH       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 7  | 总固体含量    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 8  | 甲醇       | 项 | 500.00 |  |
|     |     | 9  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 10 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 11 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 12 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 13 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 14 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 15 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 16 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 787 | 发乳  |    |          |   |        |  |
|     |     | 1  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 3  | 膏体结构     | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 4  | pH       | 项 | 150.00 |  |
|     |     | 5  | 耐热       | 项 | 150.00 |  |
|     |     | 6  | 耐寒       | 项 | 150.00 |  |
|     |     | 7  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 8  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 9  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 10 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 11 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |

|     |    |    |          |   |         |  |
|-----|----|----|----------|---|---------|--|
|     |    | 12 | 铅        | 项 | 400.00  |  |
|     |    | 13 | 汞        | 项 | 400.00  |  |
|     |    | 14 | 砷        | 项 | 400.00  |  |
| 788 | 发蜡 |    |          |   |         |  |
|     |    | 1  | 外观       | 项 | 20. 00  |  |
|     |    | 2  | 色泽       | 项 | 20. 00  |  |
|     |    | 3  | 香气       | 项 | 20. 00  |  |
|     |    | 4  | pH       | 项 | 150. 00 |  |
|     |    | 5  | 其喷次数     | 项 | 100.00  |  |
|     |    | 6  | 喷出率      | 项 | 100. 00 |  |
|     |    | 7  | 泄露试验     | 项 | 150. 00 |  |
|     |    | 8  | 内压力      | 项 | 200. 00 |  |
|     |    | 9  | 耐热       | 项 | 150. 00 |  |
|     |    | 10 | 耐寒       | 项 | 150. 00 |  |
|     |    | 11 | 细菌总数     | 项 | 200. 00 |  |
|     |    | 12 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400. 00 |  |
|     |    | 13 | 粪大肠菌群    | 项 | 200. 00 |  |
|     |    | 14 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300. 00 |  |
|     |    | 15 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300. 00 |  |
|     |    | 16 | 铅        | 项 | 400.00  |  |
|     |    | 17 | 汞        | 项 | 400.00  |  |
|     |    | 18 | 砷        | 项 | 400.00  |  |
| 789 | 发油 |    |          |   |         |  |
|     |    | 1  | 清晰度      | 项 | 20.00   |  |
|     |    | 2  | 色泽       | 项 | 20.00   |  |
|     |    | 3  | 香气       | 项 | 20.00   |  |
|     |    | 4  | pH       | 项 | 200.00  |  |
|     |    | 5  | 相对密度     | 项 | 300.00  |  |
|     |    | 6  | 耐寒       | 项 | 200.00  |  |
|     |    | 7  | 喷出率      | 项 | 200.00  |  |
|     |    | 8  | 其喷次数     | 项 | 100.00  |  |
|     |    | 9  | 内压力      | 项 | 300.00  |  |
|     |    | 10 | 细菌总数     | 项 | 300.00  |  |
|     |    | 11 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00  |  |
|     |    | 12 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00  |  |
|     |    | 13 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00  |  |
|     |    | 14 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00  |  |

|     |             |    |          |   |        |  |
|-----|-------------|----|----------|---|--------|--|
|     |             | 15 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 16 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 17 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 18 | 甲醇       | 项 | 500.00 |  |
| 790 | 焗油膏<br>(发腊) |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 4  | pH       | 项 | 150.00 |  |
|     |             | 5  | 总固体      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 耐热       | 项 | 150.00 |  |
|     |             | 7  | 耐寒       | 项 | 150.00 |  |
|     |             | 8  | 细菌总数     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 10 | 粪大肠菌群    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 11 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 14 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 15 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 791 | 润唇膏         |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 4  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 过氧化值     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 7  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 9  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 13 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 14 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 15 | 净含量      | 项 | 100.00 |  |
| 792 | 唇彩、唇油       |    |          |   |        |  |

|     |     |    |          |   |        |  |
|-----|-----|----|----------|---|--------|--|
|     |     | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 4  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 5  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 7  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 8  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 9  | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 10 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 11 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 12 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 13 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 793 | 唇膏  |    |          |   |        |  |
|     |     | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 4  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 5  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 7  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 8  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 9  | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 10 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 11 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 12 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 13 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 14 | 甲醇       | 项 | 500.00 |  |
| 794 | 睫毛膏 |    |          |   |        |  |
|     |     | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 4  | pH       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 5  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 7  | 牢固度      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 8  | 防水性能     | 项 | 200.00 |  |

|     |              |    |          |   |        |  |
|-----|--------------|----|----------|---|--------|--|
|     |              | 9  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 11 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 12 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 13 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 14 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 15 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 16 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 795 | 化妆笔、<br>化妆笔芯 |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 笔芯外观     | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 2  | 笔杆外观     | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 3  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 4  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 5  | 使用性能     | 项 | 100.00 |  |
|     |              | 6  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 8  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 10 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 12 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 13 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 14 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 15 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 796 | 香粉（蜜<br>粉）   |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 3  | 粉体       | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 4  | 细度       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 8  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 12 | 汞        | 项 | 400.00 |  |

|     |        |    |          |   |        |  |
|-----|--------|----|----------|---|--------|--|
|     |        | 13 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 797 | 化妆粉块   |    |          |   |        |  |
|     |        | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |        | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |        | 3  | 块型       | 项 | 20.00  |  |
|     |        | 4  | 涂擦性能     | 项 | 150.00 |  |
|     |        | 5  | 跌落试验     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 6  | pH值      | 项 | 150.00 |  |
|     |        | 7  | 疏水性      | 项 | 150.00 |  |
|     |        | 8  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 9  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 10 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 11 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 12 | 绿脓杆菌     | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 13 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 14 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 15 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 798 | 香水、古龙水 |    |          |   |        |  |
|     |        | 1  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |        | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |        | 3  | 清晰度      | 项 | 50.00  |  |
|     |        | 4  | 相对密度     | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5  | 浊度       | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 6  | 色泽稳定性    | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 10 | 甲醇       | 项 | 500.00 |  |
| 799 | 指甲油    |    |          |   |        |  |
|     |        | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |        | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |        | 3  | 干燥时间     | 项 | 150.00 |  |
|     |        | 4  | 牢固度      | 项 | 150.00 |  |
|     |        | 5  | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 6  | 汞        | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 7  | 砷        | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 8  | 甲醇       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 9  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 10 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 11 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |

|     |     |    |         |   |        |  |
|-----|-----|----|---------|---|--------|--|
|     |     | 12 | 金黄色葡萄球菌 | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 13 | 铜绿假单胞菌  | 项 | 300.00 |  |
| 800 | 足浴盐 |    |         |   |        |  |
|     |     | 1  | 色泽      | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | 香气      | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 3  | 总氯      | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 4  | 水分      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 5  | pH      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | 汞       | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 7  | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 8  | 铅       | 项 | 300.00 |  |
| 801 | 沐浴盐 |    |         |   |        |  |
|     |     | 1  | 色泽      | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | 香气      | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 3  | 总氯      | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 4  | 水分      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 5  | pH      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | 汞       | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 7  | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 8  | 铅       | 项 | 300.00 |  |
| 802 | 烫发剂 |    |         |   |        |  |
|     |     | 1  | 气味      | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | pH      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 3  | 过氧化氢    | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 4  | 溴酸钠     | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 5  | 铅       | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 6  | 汞       | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 7  | 砷       | 项 | 300.00 |  |
| 803 | 染发剂 |    |         |   |        |  |
|     |     | 1  | 外观      | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 2  | 气味      | 项 | 20.00  |  |
|     |     | 3  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 4  | 氧化剂含量   | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 5  | 耐热      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | 耐寒      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 7  | 染色能力    | 项 | 150.00 |  |
|     |     | 8  | 铅       | 项 | 300.00 |  |

|     |             |    |          |   |        |  |
|-----|-------------|----|----------|---|--------|--|
|     |             | 9  | 汞        | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 砷        | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 对苯二胺     | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 12 | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 14 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 15 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 16 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
| 804 | 头发用冷<br>烫液  |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 净含量      | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 2  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 4  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | 游离氨含量    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 6  | 巯基乙酸含量   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 7  | 双氧水      | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | 过硼酸钠     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 溴酸钠      | 项 | 400.00 |  |
| 805 | 发用啫喱<br>(水) |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 起喷次数     | 项 | 100.00 |  |
|     |             | 7  | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | 汞        | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 砷        | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 12 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 14 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 15 | 甲醇       | 项 | 400.00 |  |
| 806 | 按摩精油        |    |          |   |        |  |
|     |             | 1  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |

|     |          |    |          |   |        |  |
|-----|----------|----|----------|---|--------|--|
|     |          | 3  | 相对密度     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 4  | 折光指数     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 5  | 酸值       | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 6  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 7  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 8  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 9  | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 10 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 11 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 12 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 13 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 807 | 中国苦水玫瑰精油 |    |          |   |        |  |
|     |          | 1  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 2  | 状态       | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 3  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 4  | 相对密度     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 5  | 折光指数     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 6  | 旋光度      | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 7  | 冻点       | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 8  | 酯值       | 项 | 300.00 |  |
| 808 | 按摩基油按摩油  |    |          |   |        |  |
|     |          | 1  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 2  | 香气       | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 3  | 相对密度     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 4  | 折光指数     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 5  | 酸值       | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 6  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 7  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 8  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 9  | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 10 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 11 | 铅        | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 12 | 汞        | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 13 | 砷        | 项 | 400.00 |  |
| 809 | 牙膏       |    |          |   |        |  |
|     |          | 1  | 膏体       | 项 | 50.00  |  |
|     |          | 2  | pH值      | 项 | 200.00 |  |

|      |              |    |          |   |        |  |
|------|--------------|----|----------|---|--------|--|
|      |              | 3  | 稳定性      | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 4  | 总氟量      | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 5  | 可溶氟或游离氟量 | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 6  | 细菌总数     | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 7  | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 8  | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 9  | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 10 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 11 | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 12 | 砷        | 项 | 300.00 |  |
| 810  | 皮鞋油          |    |          |   |        |  |
|      |              | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|      |              | 2  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|      |              | 3  | 色泽       | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 4  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 5  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 6  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 7  | 不挥发物含量   | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 8  | 对皮革表面的影响 | 项 | 400.00 |  |
| 811  | 皮夹克油         |    |          |   |        |  |
|      |              | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|      |              | 2  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|      |              | 3  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|      |              | 4  | 黏度       | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 5  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 6  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 7  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 8  | 干燥时间     | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 9  | 对皮革表面的影响 | 项 | 400.00 |  |
| 洗涤用品 |              |    |          |   |        |  |
| 812  | 洗涤用品<br>(参数) |    |          |   |        |  |
|      |              | 1  | 游离苛性碱    | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 2  | 总游离碱     | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 3  | 总碱量      | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 4  | 总脂肪物     | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 5  | 水分和挥发物   | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 6  | 乙醇不溶物    | 项 | 300.00 |  |

|     |              |    |        |   |        |  |
|-----|--------------|----|--------|---|--------|--|
|     |              | 7  | 氯化物    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 磷酸盐    | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 9  | 总五氧化二磷 | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 10 | pH     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 11 | 碱度     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 12 | 重金属    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 13 | 甲醇     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 14 | 甲醛     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 15 | 荧光增白剂  | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 16 | 菌落总数   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 17 | 大肠菌群   | 项 | 300.00 |  |
| 813 | 手洗餐具<br>用洗涤剂 |    |        |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 2  | 气味     | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 3  | 稳定性    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 4  | 总活性物含量 | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 5  | pH值    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 去污力    | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 7  | 甲醇     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 8  | 甲醛     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 9  | 砷      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 重金属    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 菌落总数   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 12 | 大肠菌群   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 13 | 荧光增白剂  | 项 | 300.00 |  |
| 814 | 果蔬清洗<br>剂    |    |        |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 2  | 气味     | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 3  | 耐热     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 耐寒     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 总活性物   | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 6  | pH     | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 甲醇     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 8  | 甲醛     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 9  | 砷      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 重金属    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 荧光增白剂  | 项 | 300.00 |  |

|     |              |    |         |   |        |  |
|-----|--------------|----|---------|---|--------|--|
|     |              | 12 | 细菌总数    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 13 | 大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
| 815 | 食品工具<br>设备洗  |    |         |   |        |  |
|     |              | 1  | 感官      | 项 | 50.00  |  |
|     |              | 2  | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 3  | 重金属     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 4  | 甲醇      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 5  | 甲醛      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 6  | 细菌总数    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | 大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
| 816 | 食品用橡<br>胶制品卫 |    |         |   |        |  |
|     |              | 1  | 蒸发残渣    | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 2  | 高锰酸钾耗氧量 | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 3  | 锌       | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 4  | 重金属     | 项 | 300.00 |  |
| 817 | 食品工具<br>和工业设 |    |         |   |        |  |
|     |              | 1  | 外观      | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 2  | 气味      | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 3  | 耐热      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 耐寒      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 总五氧化二磷  | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 6  | 有效酸     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | 荧光增白剂   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 重金属     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 去污力     | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 11 | 腐蚀率     | 项 | 400.00 |  |
| 818 | 食品工具<br>和工业设 |    |         |   |        |  |
|     |              | 1  | 气味      | 项 | 20.00  |  |
|     |              | 2  | 耐热      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 3  | 耐寒      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 总五氧化二磷  | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 5  | 总碱      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 6  | 荧光增白剂   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 重金属     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 去污力     | 项 | 400.00 |  |

|     |      |    |          |   |        |  |
|-----|------|----|----------|---|--------|--|
| 819 | 洗衣粉  |    |          |   |        |  |
|     |      | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 2  | 表观密度     | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 3  | 总活性物     | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 4  | 总五氧化二磷   | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 5  | 游离碱      | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 6  | pH       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 7  | 规定污布去污力  | 项 | 500.00 |  |
| 820 | 洗衣膏  |    |          |   |        |  |
|     |      | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 3  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 4  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 5  | 总活性物含量   | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 6  | 水分及挥发物   | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 7  | pH       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 8  | 磷酸盐      | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 9  | 规定污布去污力  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 10 | 净含量      | 项 | 100.00 |  |
| 821 | 洗衣皂粉 |    |          |   |        |  |
|     |      | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 2  | 色泽       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 3  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 4  | pH       | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 5  | 游离碱      | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 6  | 表观密度     | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 7  | 磷酸盐      | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 8  | 总活性物     | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 9  | 干钠皂      | 项 | 600.00 |  |
|     |      | 10 | 水分和挥发物   | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 11 | 规定污布去污力  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 12 | 净含量      | 项 | 100.00 |  |
| 822 | 特种香皂 |    |          |   |        |  |
|     |      | 1  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |      | 2  | 干钠皂      | 项 | 600.00 |  |
|     |      | 3  | 总有效物     | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 4  | 水分和挥发物含量 | 项 | 300.00 |  |

|     |       |    |          |   |        |  |
|-----|-------|----|----------|---|--------|--|
|     |       | 5  | 总游离碱     | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 6  | 游离苛性碱    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 7  | 氯化物      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 8  | 总五氧化二磷   | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 9  | 透明度      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 10 | 制样       | 项 | 50.00  |  |
| 823 | 香皂    |    |          |   |        |  |
|     |       | 1  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 2  | 干钠皂      | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 3  | 总有效物     | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 4  | 水分和挥发物含量 | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 5  | 总游离碱     | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 6  | 游离苛性碱    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 7  | 氯化物      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 8  | 总五氧化二磷   | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 9  | 透明度      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 10 | 制样       | 项 | 50.00  |  |
| 824 | 洗衣皂   |    |          |   |        |  |
|     |       | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 2  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 3  | 干皂含量     | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 4  | 氯化物含量    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 5  | 游离苛性碱    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 6  | 乙醇不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 7  | 发泡力      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 8  | 制样       | 项 | 50.00  |  |
| 825 | 复合洗衣皂 |    |          |   |        |  |
|     |       | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 2  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 3  | 总有效物     | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 4  | 抗硬水度     | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 5  | 游离苛性碱    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 6  | 水分及挥发物   | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 7  | 发泡力      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 8  | 总五氧化二磷   | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 9  | 制样       | 项 | 50.00  |  |
| 826 | 透明皂   |    |          |   |        |  |

|     |       |    |        |   |        |  |
|-----|-------|----|--------|---|--------|--|
|     |       | 1  | 包装外观   | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 2  | 皂体外观   | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 3  | 气味     | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 4  | 干钠皂    | 项 | 600.00 |  |
|     |       | 5  | 总有效物   | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 6  | 水分及挥发物 | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 7  | 游离苛性碱  | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 8  | 氯化物含量  | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 9  | 透明度    | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 10 | 发泡力    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 11 | 制样     | 项 | 50.00  |  |
| 827 | 特种洗手液 |    |        |   |        |  |
|     |       | 1  | 气味     | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 2  | 耐热     | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 3  | 耐寒     | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 4  | 总活性物   | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 5  | pH     | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 6  | 甲醇     | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 7  | 甲醛     | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 8  | 砷      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 9  | 重金属    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 10 | 汞      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 11 | 菌落总数   | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 12 | 粪大肠菌群  | 项 | 300.00 |  |
| 828 | 洗手液   |    |        |   |        |  |
|     |       | 1  | 外观     | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 2  | 气味     | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 3  | 耐热     | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 4  | 耐寒     | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 5  | 总有效物   | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 6  | pH值    | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 7  | 铅      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 8  | 汞      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 9  | 砷      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 10 | 汞      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 11 | 砷      | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 12 | 菌落总数   | 项 | 300.00 |  |

|     |       |    |          |   |        |  |
|-----|-------|----|----------|---|--------|--|
|     |       | 13 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 14 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 15 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 16 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
| 829 | 特种沐浴剂 |    |          |   |        |  |
|     |       | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 2  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 3  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 4  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 5  | 总有效物     | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 6  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 7  | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 8  | 汞        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 9  | 砷        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 10 | 汞        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 11 | 砷        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 12 | 菌落总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 13 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 14 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 15 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 16 | 霉菌和酵母菌总数 | 项 | 400.00 |  |
| 830 | 沐浴剂   |    |          |   |        |  |
|     |       | 1  | 外观       | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 2  | 气味       | 项 | 20.00  |  |
|     |       | 3  | 耐热       | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 4  | 耐寒       | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 5  | 总有效物     | 项 | 400.00 |  |
|     |       | 6  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |       | 7  | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 8  | 汞        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 9  | 砷        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 10 | 汞        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 11 | 砷        | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 12 | 菌落总数     | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 13 | 粪大肠菌群    | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 14 | 铜绿假单胞菌   | 项 | 300.00 |  |
|     |       | 15 | 金黄色葡萄球菌  | 项 | 300.00 |  |

|     |          |    |            |   |        |  |
|-----|----------|----|------------|---|--------|--|
|     |          | 16 | 霉菌和酵母菌总数   | 项 | 400.00 |  |
| 831 | 衣料用液体洗涤剂 |    |            |   |        |  |
|     |          | 1  | 外观         | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 2  | 气味         | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 3  | 耐热         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4  | 耐寒         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | 总活性物       | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6  | PH值        | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 7  | 总五氧化二磷     | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 8  | 规定污布去污力    | 项 | 500.00 |  |
| 832 | 织物柔顺剂    |    |            |   |        |  |
|     |          | 1  | 气味         | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 2  | 耐热         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 3  | 耐寒         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4  | 分散性        | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | pH         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 总固形物       | 项 | 300.00 |  |
|     |          | 7  | 总五氧化二磷     | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 8  | 再湿润性能      | 项 | 300.00 |  |
| 833 | 氧漂剂      |    |            |   |        |  |
|     |          | 1  | 外观         | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 2  | 气味         | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 3  | 耐热         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4  | 耐寒         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | pH         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 6  | 有效氧含量      | 项 | 400.00 |  |
| 834 | 氯漂剂      |    |            |   |        |  |
|     |          | 1  | 外观         | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 2  | 气味         | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 3  | 耐热         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 4  | 耐寒         | 项 | 200.00 |  |
|     |          | 5  | 有效氯含量      | 项 | 400.00 |  |
|     |          | 6  | 游离碱        | 项 | 300.00 |  |
| 835 | 卫生洁具清洗剂  |    |            |   |        |  |
|     |          | 1  | 外观         | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 2  | 气味         | 项 | 20.00  |  |
|     |          | 3  | 稳定性（耐寒、耐热） | 项 | 400.00 |  |

|     |             |   |       |   |        |  |
|-----|-------------|---|-------|---|--------|--|
|     |             | 4 | 总酸度   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5 | 表面活性剂 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 6 | 腐蚀性   | 项 | 400.00 |  |
| 836 | 厨房油污<br>清洗剂 |   |       |   |        |  |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2 | 气味    | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3 | 耐热    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4 | 耐寒    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5 | 总活性物  | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 6 | 碱度    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 7 | pH    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8 | 腐蚀量   | 项 | 400.00 |  |
| 837 | 玻璃清洗<br>剂   |   |       |   |        |  |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 50.00  |  |
|     |             | 2 | 气味    | 项 | 50.00  |  |
|     |             | 3 | 耐热    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4 | 耐寒    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5 | 表面张力  | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 6 | pH值   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7 | 冰点    | 项 | 500.00 |  |
| 838 | 汽车清洗<br>剂   |   |       |   |        |  |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2 | 气味    | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3 | 耐热    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4 | 耐寒    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5 | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 6 | pH    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7 | 腐蚀率   | 项 | 500.00 |  |
|     |             | 8 | 防锈性   | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 9 | 漂洗性能  | 项 | 300.00 |  |
| 839 | 地毯清洗<br>剂   |   |       |   |        |  |
|     |             | 1 | 外观    | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 2 | 气味    | 项 | 20.00  |  |
|     |             | 3 | 耐热    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4 | 耐寒    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 5 | pH    | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6 | 总活性物  | 项 | 400.00 |  |

|      |          |   |        |   |        |  |
|------|----------|---|--------|---|--------|--|
|      |          | 7 | 总五氧化二磷 | 项 | 400.00 |  |
| 840  | 工业洗衣用乳化剂 |   |        |   |        |  |
|      |          | 1 | 外观     | 项 | 20.00  |  |
|      |          | 2 | 气味     | 项 | 20.00  |  |
|      |          | 3 | 耐热     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 4 | 耐寒     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 5 | 总活性物   | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 6 | pH     | 项 | 200.00 |  |
| 841  | 工业洗衣用洗涤剂 |   |        |   |        |  |
|      |          | 1 | 外观     | 项 | 20.00  |  |
|      |          | 2 | 活性物    | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 3 | pH     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 4 | 游离碱    | 项 | 300.00 |  |
|      |          | 5 | 总五氧化二磷 | 项 | 400.00 |  |
| 842  | 水垢去除剂    |   |        |   |        |  |
|      |          | 1 | 外观     | 项 | 20.00  |  |
|      |          | 2 | 气味     | 项 | 20.00  |  |
|      |          | 3 | 耐热     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 4 | 耐寒     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 5 | 有效酸    | 项 | 300.00 |  |
|      |          | 6 | 腐蚀率    | 项 | 400.00 |  |
| 843  | 硬质地板清洗剂  |   | 同地毯清洗剂 | 项 |        |  |
|      |          | 1 | 外观     | 项 | 20.00  |  |
|      |          | 2 | 气味     | 项 | 20.00  |  |
|      |          | 3 | 耐热     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 4 | 耐寒     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 5 | pH     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 6 | 总活性物   | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 7 | 总五氧化二磷 | 项 | 400.00 |  |
| 消毒产品 |          |   |        |   |        |  |
| 844  | 消毒产品(参数) |   |        |   |        |  |
|      |          | 1 | 有效氯    | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 2 | 有效碘    | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 3 | 过氧乙酸   | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 4 | 过氧化氢   | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 5 | 二氧化氯   | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 6 | 乙醇     | 项 | 400.00 |  |

|     |                     |    |            |   |        |  |
|-----|---------------------|----|------------|---|--------|--|
|     |                     | 7  | pH值        | 项 | 200.00 |  |
|     |                     | 8  | 甲醛         | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 9  | 砷          | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 10 | 重金属        | 项 | 300.00 |  |
| 845 | 过氧乙酸<br>溶液          |    |            |   |        |  |
|     |                     | 1  | 性状         | 项 | 50.00  |  |
|     |                     | 2  | 过氧乙酸       | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 3  | 硫酸盐        | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 4  | 灼烧残渣       | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 5  | 重金属        | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 6  | 砷          | 项 | 300.00 |  |
| 846 | 次氯酸钠<br>溶液          |    |            |   |        |  |
|     |                     | 1  | 外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                     | 2  | 有效氯        | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 3  | 游离碱        | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 4  | 铁          | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 5  | 重金属        | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 6  | 砷          | 项 | 300.00 |  |
| 847 | 次氯酸钙<br>(漂粉精)       |    |            |   |        |  |
|     |                     | 1  | 外观         | 项 | 50.00  |  |
|     |                     | 2  | 有效氯        | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 3  | 水分         | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 4  | 稳定性检验有效氯损失 | 项 | 500.00 |  |
|     |                     | 5  | 粒度         | 项 | 200.00 |  |
| 848 | 二氧化氯<br>消毒剂卫<br>生标准 |    |            |   |        |  |
|     |                     | 1  | 二氧化氯含量     | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 2  | 砷含量        | 项 | 300.00 |  |
|     |                     | 3  | 重金属含量      | 项 | 300.00 |  |
| 849 | 含碘消毒<br>剂卫生标<br>准   |    |            |   |        |  |
|     |                     | 1  | 感官         | 项 | 50.00  |  |
|     |                     | 2  | 有效碘含量      | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 3  | 乙醇含量       | 项 | 400.00 |  |
|     |                     | 4  | pH值        | 项 | 200.00 |  |

|       |                               |   |           |   |         |  |
|-------|-------------------------------|---|-----------|---|---------|--|
| 850   | 过氧化氢<br>消毒剂卫<br>生标准           |   |           |   |         |  |
|       |                               | 1 | 感官性状      | 项 | 50.00   |  |
|       |                               | 2 | 过氧化氢      | 项 | 400.00  |  |
|       |                               | 3 | 过氧乙酸      | 项 | 400.00  |  |
|       |                               | 4 | 硫酸盐       | 项 | 300.00  |  |
|       |                               | 5 | 重金属       | 项 | 300.00  |  |
|       |                               | 6 | 砷         | 项 | 300.00  |  |
| 851   | 漂白粉                           |   |           |   |         |  |
|       |                               | 1 | 外观        | 项 | 50. 00  |  |
|       |                               | 2 | 有效氯       | 项 | 400. 00 |  |
|       |                               | 3 | 水分        | 项 | 300. 00 |  |
|       |                               | 4 | 总氯        | 项 | 400.00  |  |
|       |                               | 5 | 有效氯与总氯量之差 | 项 | 600. 00 |  |
|       |                               | 6 | 热稳定系数     | 项 | 300. 00 |  |
| 852   | 漂白水                           |   |           |   |         |  |
|       |                               | 1 | 外观        | 项 | 50. 00  |  |
|       |                               | 2 | 有效氯       | 项 | 600. 00 |  |
|       |                               | 3 | 残渣        | 项 | 300. 00 |  |
| 853   | 84消毒液<br>《中国药<br>典》2015<br>年版 |   |           |   |         |  |
|       |                               | 1 | 外观        | 项 | 50. 00  |  |
|       |                               | 2 | 有效氯       | 项 | 500. 00 |  |
|       |                               | 3 | 比重        | 项 | 300. 00 |  |
| 金属与合金 |                               |   |           |   |         |  |
| 854   | 金属与合<br>金（参<br>数）             |   |           |   |         |  |
|       |                               | 1 | 硅         | 项 | 800. 00 |  |
|       |                               | 2 | 铬         | 项 | 500. 00 |  |
|       |                               | 3 | 磷         | 项 | 500. 00 |  |
|       |                               | 4 | 硫         | 项 | 400. 00 |  |
|       |                               | 5 | 碳         | 项 | 400. 00 |  |
|       |                               | 6 | 锰         | 项 | 500. 00 |  |
|       |                               | 7 | 钡         | 项 | 500. 00 |  |
|       |                               | 8 | 铝         | 项 | 600. 00 |  |
|       |                               | 9 | 钙         | 项 | 500. 00 |  |

|     |      |    |    |   |        |  |
|-----|------|----|----|---|--------|--|
|     |      | 10 | 铁  | 项 | 500.00 |  |
| 855 | 硅铁   |    |    |   |        |  |
|     |      | 1  | 硅  | 项 | 800.00 |  |
|     |      | 2  | 铝  | 项 | 600.00 |  |
|     |      | 3  | 钙  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 4  | 锰  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 5  | 铬  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 6  | 磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 7  | 硫  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 8  | 碳  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 9  | 制样 | 项 | 200.00 |  |
| 856 | 锰铁   |    |    |   |        |  |
|     |      | 1  | 锰  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 2  | 碳  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 3  | 硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 4  | 磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 5  | 硫  | 项 | 400.00 |  |
| 857 | 铬铁   |    |    |   |        |  |
|     |      | 1  | 铬  | 项 | 600.00 |  |
|     |      | 2  | 硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 3  | 碳  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 4  | 磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 5  | 硫  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 6  | 制样 | 项 | 200.00 |  |
| 858 | 锰硅合金 |    |    |   |        |  |
|     |      | 1  | 锰  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 2  | 硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 3  | 碳  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 4  | 磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 5  | 硫  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 6  | 制样 | 项 | 200.00 |  |
| 859 | 硅铬合金 |    |    |   |        |  |
|     |      | 1  | 硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 2  | 铬  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 3  | 碳  | 项 | 400.00 |  |
|     |      | 4  | 磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |      | 5  | 硫  | 项 | 400.00 |  |

|     |        |   |    |   |        |  |
|-----|--------|---|----|---|--------|--|
|     |        | 6 | 制样 | 项 | 200.00 |  |
| 860 | 锰硅铝合金  |   |    |   |        |  |
|     |        |   | 锰  | 项 | 500.00 |  |
|     |        |   | 硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |        |   | 铝  | 项 | 600.00 |  |
|     |        |   | 碳  | 项 | 400.00 |  |
|     |        |   | 磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |        |   | 硫  | 项 | 400.00 |  |
| 861 | 硅钙合金   |   |    |   |        |  |
|     |        | 1 | 钙  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 2 | 硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3 | 碳  | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 4 | 铝  | 项 | 600.00 |  |
|     |        | 5 | 磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 6 | 硫  | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7 | 制样 | 项 | 200.00 |  |
| 862 | 硅钡合金   |   |    |   |        |  |
|     |        | 1 | 钡  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 2 | 硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3 | 铝  | 项 | 600.00 |  |
|     |        | 4 | 锰  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 5 | 碳  | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 6 | 磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 7 | 硫  | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 8 | 制样 | 项 | 200.00 |  |
| 863 | 硅铝合金   |   |    |   |        |  |
|     |        | 1 | 硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 2 | 铝  | 项 | 600.00 |  |
|     |        | 3 | 锰  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 4 | 碳  | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 5 | 磷  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 6 | 硫  | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7 | 制样 | 项 | 200.00 |  |
| 864 | 硅钙钡铝合金 |   |    |   |        |  |
|     |        | 1 | 硅  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 2 | 钙  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 3 | 钡  | 项 | 500.00 |  |

|     |            |    |                      |   |         |  |
|-----|------------|----|----------------------|---|---------|--|
|     |            | 4  | 铝                    | 项 | 600.00  |  |
|     |            | 5  | 锰                    | 项 | 500.00  |  |
|     |            | 6  | 碳                    | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 7  | 磷                    | 项 | 500.00  |  |
|     |            | 8  | 硫                    | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 9  | 制样                   | 项 | 200.00  |  |
| 油墨  |            |    |                      |   |         |  |
| 865 | 油墨（参数）     |    |                      |   |         |  |
|     |            | 1  | 铅                    | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 2  | 镉                    | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 3  | 铬                    | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 4  | 汞                    | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 5  | 挥发性有机化合物（VOC）        | 项 | 1500.00 |  |
|     |            | 6  | 苯含量                  | 项 | 500.00  |  |
|     |            | 7  | 苯、甲苯、二甲苯和乙苯          | 项 | 800.00  |  |
|     |            | 8  | 甲醇                   | 项 | 500.00  |  |
|     |            | 9  | 氨及其化合物               | 项 | 500.00  |  |
|     |            | 10 | 卤代烃                  | 项 | 1500.00 |  |
| 866 | 胶印油墨       |    |                      |   |         |  |
|     |            | 1  | 铅(Pb)                | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 2  | 镉(Cd)                | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 3  | 铬(Cr <sup>6+</sup> ) | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 4  | 汞(Hg)                | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 5  | 苯、甲苯、二甲苯和乙苯          | 项 | 800.00  |  |
|     |            | 6  | 挥发性有机化合物             | 项 | 1500.00 |  |
| 867 | 凹印油墨和柔印油墨  |    |                      |   |         |  |
|     |            | 1  | 铅(Pb)                | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 2  | 镉(Cd)                | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 3  | 铬(Cr <sup>6+</sup> ) | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 4  | 汞(Hg)                | 项 | 400.00  |  |
|     |            | 5  | 苯含量                  | 项 | 500.00  |  |
|     |            | 6  | 苯类溶剂                 | 项 | 800.00  |  |
|     |            | 7  | 甲醇                   | 项 | 500.00  |  |
|     |            | 8  | 氨及其化合物               | 项 | 500.00  |  |
| 868 | 溶剂型油墨溶剂残留量 |    |                      |   |         |  |

|        |                                  |   |                 |   |         |      |
|--------|----------------------------------|---|-----------------|---|---------|------|
|        |                                  | 1 | 溶剂残留量总和         | 项 | 800.00  |      |
|        |                                  | 2 | 苯、甲苯、二甲苯残留量总和   | 项 | 800.00  |      |
| 869    | 油墨中某些有害元素的限量及其测定方法 第1部分:可溶性元素    |   |                 |   |         |      |
|        |                                  | 1 | 锑               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 2 | 钡               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 3 | 镉               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 4 | 铬               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 5 | 铅               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 6 | 硒               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 7 | 砷               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 8 | 汞               | 项 | 400.00  |      |
| 870    | 油墨中某些有害元素的限量及其测定方法第2部分:铅、汞、镉、六价铬 |   |                 |   |         |      |
|        |                                  | 1 | 铅               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 2 | 镉               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 3 | 汞               | 项 | 400.00  |      |
|        |                                  | 4 | 六价铬             | 项 | 400.00  |      |
| 装饰装修材料 |                                  |   |                 |   |         |      |
| 871    | 装饰装修材料(参数)                       |   |                 |   |         |      |
|        |                                  | 1 | 甲醛              | 项 | 500.00  |      |
|        |                                  | 2 | 挥发性有机化合物(VOC)   | 项 | 1500.00 |      |
|        |                                  | 3 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯     | 项 | 800.00  |      |
|        |                                  | 4 | 可溶性重金属(铅、镉、铬、汞) | 项 | 300.00  | 每个元素 |
|        |                                  | 5 | 甲醇              | 项 | 500.00  |      |
|        |                                  | 6 | 卤代烃             | 项 | 1500.00 |      |
| 872    | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量           |   |                 |   |         |      |

|     |                       |   |                             |   |         |      |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------|---|---------|------|
|     |                       | 1 | 挥发性有机化合物（VOC）               | 项 | 1500.00 |      |
|     |                       | 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯                 | 项 | 800.00  |      |
|     |                       | 3 | 甲醇                          | 项 | 500.00  |      |
|     |                       | 4 | 卤代烃                         | 项 | 1500.00 |      |
|     |                       | 5 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）             | 项 | 300.00  | 每个元素 |
| 873 | 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量   |   |                             |   |         |      |
|     |                       | 1 | 挥发性有机化合物（VOC）               | 项 | 1500.00 |      |
|     |                       | 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯                 | 项 | 800.00  |      |
|     |                       | 3 | 甲醛                          | 项 | 500.00  |      |
|     |                       | 4 | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）             | 项 | 300.00  | 每个元素 |
| 874 | 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量    |   |                             |   |         |      |
|     |                       | 1 | 游离甲醛                        | 项 | 500.00  |      |
|     |                       | 2 | 苯                           | 项 | 500.00  |      |
|     |                       | 3 | 甲苯、二甲苯                      | 项 | 600.00  |      |
|     |                       | 4 | 卤代烃                         | 项 | 1500.00 |      |
|     |                       | 5 | 挥发性有机化合物（VOC）               | 项 | 1500.00 |      |
| 875 | 室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量     |   |                             |   |         |      |
|     |                       |   | 重金属（或其他）元素（钡、镉、铬、铅、砷、汞、硒、锑） | 项 | 300.00  | 每个元素 |
|     |                       |   | 甲醛                          | 项 | 500.00  |      |
| 876 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量        |   |                             |   |         |      |
|     |                       |   | 挥发性有机化合物（VOC）               | 项 | 1500.00 |      |
|     |                       |   | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯                 | 项 | 800.00  |      |
|     |                       |   | 游离甲醛                        | 项 | 500.00  |      |
|     |                       |   | 重金属（铅、镉、六价铬、汞）              | 项 | 1200.00 |      |
| 877 | 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量 |   |                             |   |         |      |
|     |                       |   | 总挥发性有机物                     | 项 | 1500.00 |      |

|      |             |    |                  |   |         |      |
|------|-------------|----|------------------|---|---------|------|
|      |             |    | 苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯） | 项 | 800.00  |      |
|      |             |    | 游离甲醛             | 项 | 500.00  |      |
|      |             |    | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）  | 项 | 300.00  | 每个元素 |
| 878  | 建筑胶粘剂有害物质限量 |    |                  |   |         |      |
|      |             |    | 游离甲醛             | 项 | 500.00  |      |
|      |             |    | 总挥发性有机物          | 项 | 1500.00 |      |
|      |             |    | 苯                | 项 | 500.00  |      |
|      |             |    | 甲苯               | 项 | 500.00  |      |
|      |             |    | 甲苯+二甲苯           | 项 | 600.00  |      |
|      |             |    | 卤代烃              | 项 | 1500.00 |      |
| 879  | 建筑内外墙用底漆    |    |                  |   |         |      |
|      |             |    | 游离甲醛             | 项 | 500.00  |      |
|      |             |    | 挥发性有机化合物（VOC）    | 项 | 1500.00 |      |
|      |             |    | 苯                | 项 | 500.00  |      |
|      |             |    | 甲苯+二甲苯           | 项 | 600.00  |      |
|      |             |    | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和    | 项 | 800.00  |      |
|      |             |    | 可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）  | 项 | 300.00  | 每个元素 |
| 化学试剂 |             |    |                  |   |         |      |
| 880  | 化学试剂（参数）    |    |                  |   |         |      |
|      |             | 1  | 水分               | 项 | 200.00  |      |
|      |             | 2  | 总氮量              | 项 | 200.00  |      |
|      |             | 3  | 砷                | 项 | 300.00  |      |
|      |             | 4  | 密度               | 项 | 300.00  |      |
|      |             | 5  | 折光率              | 项 | 200.00  |      |
|      |             | 6  | 沸程               | 项 | 500.00  |      |
|      |             | 7  | 结晶点              | 项 | 400.00  |      |
|      |             | 8  | 微量杂质元素           | 项 | 400.00  | 每个元素 |
|      |             | 9  | pH值              | 项 | 200.00  |      |
|      |             | 10 | 还原高锰酸钾物质         | 项 | 300.00  |      |
|      |             | 11 | 磷酸盐              | 项 | 200.00  |      |
|      |             | 12 | 硫酸盐              | 项 | 200.00  |      |
|      |             | 13 | 氯化物              | 项 | 200.00  |      |
|      |             | 14 | 草酸盐              | 项 | 200.00  |      |
|      |             | 15 | 铵                | 项 | 200.00  |      |
|      |             | 16 | 羰基化合物            | 项 | 400.00  |      |

|     |             |    |       |   |        |  |
|-----|-------------|----|-------|---|--------|--|
|     |             | 17 | 重金属   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 18 | 酸度和碱度 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 19 | 易炭化物质 | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 20 | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 21 | 铁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 22 | 蒸发残渣  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 23 | 灼烧残渣  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 24 | 硅酸盐   | 项 | 200.00 |  |
| 881 | 化学试剂<br>盐酸  |    |       |   |        |  |
|     |             | 1  | 盐酸含量  | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | 色度    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 3  | 灼烧残渣  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 4  | 游离氯   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 硫酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 亚硫酸盐  | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 铁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | 铜     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 铅     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 砷     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 锡     | 项 | 300.00 |  |
| 882 | 化学试剂<br>高氯酸 |    |       |   |        |  |
|     |             | 1  | 高氯酸含量 | 项 | 500.00 |  |
|     |             | 2  | 色度    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 3  | 乙醇不溶物 | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 4  | 灼烧残渣  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 氯酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 氯化物   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 硫酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 总氮量   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 游离氯   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 磷酸盐   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 硅酸盐   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 砷     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 锰     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 14 | 银     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 15 | 铁     | 项 | 300.00 |  |

|     |              |    |          |   |        |  |
|-----|--------------|----|----------|---|--------|--|
|     |              | 16 | 铜        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 17 | 铅        | 项 | 300.00 |  |
| 883 | 化学试剂<br>硫酸   |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 硫酸含量     | 项 | 500.00 |  |
|     |              | 2  | 色度       | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 3  | 灼烧残渣     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 4  | 氯化物      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 硝酸盐      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 铵盐       | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 铁        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 铜        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 砷        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 还原高锰酸钾物质 | 项 | 300.00 |  |
| 884 | 化学试剂<br>硝酸   |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 硝酸含量     | 项 | 500.00 |  |
|     |              | 2  | 色度       | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 3  | 灼烧残渣     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 4  | 氯化物      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 硫酸盐      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 铁        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | 铜        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 砷        | 项 | 300.00 |  |
| 885 | 化学试剂<br>氢氧化钠 |    |          |   |        |  |
|     |              | 1  | 氢氧化钠含量   | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 2  | 碳酸盐      | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 3  | 澄清度试验    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 氯化物      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 硫酸盐      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 总氮量      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 磷酸盐      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 8  | 硅酸盐      | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 9  | 镁        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 钾        | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 铝        | 项 | 300.00 |  |

|     |              |    |       |   |        |  |
|-----|--------------|----|-------|---|--------|--|
|     |              | 12 | 钙     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 13 | 铁     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 14 | 镍     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 15 | 锌     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 16 | 砷     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 17 | 重金属   | 项 | 200.00 |  |
| 886 | 化学试剂<br>氢氧化钾 |    |       |   |        |  |
|     |              | 1  | 氢氧化钾  | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 2  | 碳酸盐   | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 3  | 澄清度试验 | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 4  | 氯化物   | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 硫酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 总氮量   | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 磷酸盐   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 硅酸盐   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 钠     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 镁     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 铝     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 12 | 钙     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 13 | 铁     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 14 | 镍     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 15 | 锌     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 16 | 重金属   | 项 | 300.00 |  |
| 887 | 化学试剂<br>氨水   |    |       |   |        |  |
|     |              | 1  | 氨水含量  | 项 | 500.00 |  |
|     |              | 2  | 蒸发残渣  | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 3  | 氯化物   | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 硫化物   | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 硫酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 碳酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 磷酸盐   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 钠     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 镁     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 钾     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 11 | 钙     | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 12 | 铁     | 项 | 300.00 |  |

|     |                              |    |          |   |        |  |
|-----|------------------------------|----|----------|---|--------|--|
|     |                              | 13 | 铜        | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 14 | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 15 | 还原重铬酸盐物质 | 项 | 300.00 |  |
| 888 | 化学试剂<br>硝酸钠                  |    |          |   |        |  |
|     |                              | 1  | 硝酸钠含量    | 项 | 500.00 |  |
|     |                              | 2  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 3  | 澄清度试验    | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 4  | 水不溶物     | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 5  | 总氯量      | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 6  | 碘酸盐      | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 7  | 硫酸盐      | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 8  | 亚硝酸盐     | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 9  | 铵        | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 10 | 磷酸盐      | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 11 | 钾        | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 12 | 钙        | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 13 | 铁        | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 14 | 重金属      | 项 | 300.00 |  |
| 889 | 化学试剂<br>五水合硫                 |    |          |   |        |  |
|     |                              | 1  | 硫代硫酸钠含量  | 项 | 500.00 |  |
|     |                              | 2  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 3  | 澄清度试验    | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 4  | 水不溶物     | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 5  | 氯化物      | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 6  | 硫酸盐及亚硫酸盐 | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 7  | 硫化物      | 项 | 200.00 |  |
|     |                              | 8  | 总氮量      | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 9  | 钾        | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 10 | 镁        | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 11 | 钙        | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 12 | 铁        | 项 | 300.00 |  |
|     |                              | 13 | 重金属      | 项 | 300.00 |  |
| 890 | 化学试剂<br>二水合氯化亚锡<br>(Ⅱ)(氯化亚锡) |    |          |   |        |  |

|     |               |    |         |   |        |  |
|-----|---------------|----|---------|---|--------|--|
|     |               | 1  | 氯化亚锡含量  | 项 | 500.00 |  |
|     |               | 2  | 澄清度试验   | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 3  | 盐酸不溶物   | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 4  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 5  | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 6  | 铜       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 7  | 铅       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 8  | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 9  | 硫化氢不沉淀物 | 项 | 200.00 |  |
| 891 | 化学试剂<br>无水碳酸钠 |    |         |   |        |  |
|     |               | 1  | 碳酸钠含量   | 项 | 500.00 |  |
|     |               | 2  | 澄清度试验   | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 3  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 4  | 灼烧失量    | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 5  | 氯化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 6  | 硫化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 7  | 总氮量     | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 8  | 磷酸盐及硅酸盐 | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 9  | 镁       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 10 | 钾       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 11 | 钙       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 12 | 铝       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 13 | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 14 | 重金属     | 项 | 300.00 |  |
| 892 | 化学试剂<br>碳酸氢钠  |    |         |   |        |  |
|     |               | 1  | 碳酸氢钠    | 项 | 400.00 |  |
|     |               | 2  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 3  | 澄清度试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 4  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 5  | 氯化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 6  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 7  | 总氮量     | 项 | 200.00 |  |
|     |               | 8  | 磷酸盐及硅酸盐 | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 9  | 镁       | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 10 | 钾       | 项 | 300.00 |  |

|     |              |    |        |   |        |  |
|-----|--------------|----|--------|---|--------|--|
|     |              | 11 | 钙      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 12 | 铁      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 13 | 重金属    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 14 | 还原碘物质  | 项 | 200.00 |  |
| 893 | 化学试剂<br>重铬酸钾 |    |        |   |        |  |
|     |              | 1  | 重铬酸钾含量 | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 2  | 水不溶物   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 3  | 干燥失重   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 4  | 氯化物    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 硫酸盐    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 钙      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | 铁      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 钠      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 铜      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 10 | 铅      | 项 | 300.00 |  |
| 894 | 化学试剂<br>高锰酸钾 |    |        |   |        |  |
|     |              | 1  | 高锰酸钾   | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 2  | 水不溶物   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 3  | 氯化物    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 4  | 硫酸盐    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 总氮量    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 铁      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 7  | 铜      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 8  | 砷      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 重金属    | 项 | 200.00 |  |
| 895 | 化学试剂<br>氯酸钾  |    |        |   |        |  |
|     |              | 1  | 氯酸钾    | 项 | 400.00 |  |
|     |              | 2  | 澄清度试验  | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 3  | 水不溶物   | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 4  | 氯化物    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 5  | 溴酸盐    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 6  | 硫酸盐    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 7  | 总氮量    | 项 | 200.00 |  |
|     |              | 8  | 砷      | 项 | 300.00 |  |
|     |              | 9  | 钠      | 项 | 300.00 |  |

|     |             |    |       |   |        |  |
|-----|-------------|----|-------|---|--------|--|
|     |             | 10 | 镁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 钙     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 铁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 重金属   | 项 |        |  |
| 896 | 化学试剂<br>氯化钾 |    |       |   |        |  |
|     |             | 1  | 氯化钾含量 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | pH值   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3  | 澄清度试验 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 碘化钾   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 6  | 溴化物   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 硫酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 总氮量   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 磷酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 10 | 钠     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 镁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 钙     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 铁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 14 | 钡     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 15 | 重金属   | 项 | 200.00 |  |
| 897 | 化学试剂<br>硝酸钾 |    |       |   |        |  |
|     |             | 1  | 硝酸钾含量 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | pH值   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3  | 澄清度试验 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 总氯量   | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 6  | 碘酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 硫酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 亚硝酸盐  | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 铵     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 10 | 磷酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 11 | 钠     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 镁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 钙     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 14 | 铁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 15 | 重金属   | 项 | 200.00 |  |

|     |             |    |       |   |        |  |
|-----|-------------|----|-------|---|--------|--|
| 898 | 化学试剂<br>硝酸钡 |    |       |   |        |  |
|     |             | 1  | 硝酸钾含量 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | pH值   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3  | 澄清度试验 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 总氯量   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 钠     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 7  | 钾     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 8  | 钙     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 锶     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 铁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 重金属   | 项 | 200.00 |  |
| 899 | 化学试剂<br>氯化铵 |    |       |   |        |  |
|     |             | 1  | 氯化铵含量 | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | pH值   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3  | 澄清度试验 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 灼烧残渣  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 6  | 硫酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 磷酸盐   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 钠     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 镁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 钾     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 11 | 钙     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 铁     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 镍     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 14 | 铜     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 15 | 锌     | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 16 | 铅     | 项 | 300.00 |  |
| 900 | 化学试剂<br>硝酸铵 |    |       |   |        |  |
|     |             | 1  | 氯化铵   | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | pH值   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3  | 澄清度试验 | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 水不溶物  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 灼烧残渣  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 6  | 氯化物   | 项 | 200.00 |  |

|     |                                     |    |         |   |        |  |
|-----|-------------------------------------|----|---------|---|--------|--|
|     |                                     | 7  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 8  | 亚硝酸盐    | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 9  | 磷酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 10 | 钙       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 11 | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 12 | 重金属     | 项 | 200.00 |  |
| 901 | 化学试剂<br>六水合硫酸<br>铁(II)铵 (硫<br>酸亚铁铵) |    |         |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 硫酸亚铁铵含量 | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 2  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 3  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 4  | 氯化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 5  | 磷酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 6  | 高铁      | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 7  | 锰       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 8  | 铜       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 9  | 锌       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 10 | 铅       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 11 | 氨水不沉淀物  | 项 | 300.00 |  |
| 902 | 化学试剂<br>五水合硫酸<br>铜(II)(硫酸<br>铜)     |    |         |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 硫酸铜含量   | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 2  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 3  | 氯化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 4  | 总氮量     | 项 | 200.00 |  |
|     |                                     | 5  | 钠       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 6  | 钾       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 7  | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 8  | 镍       | 项 | 300.00 |  |
|     |                                     | 9  | 锌       | 项 | 300.00 |  |
| 903 | 化学试剂<br>硝酸银                         |    |         |   |        |  |
|     |                                     | 1  | 硝酸银     | 项 | 400.00 |  |
|     |                                     | 2  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |                                     | 3  | pH值     | 项 | 200.00 |  |

|     |                   |    |         |   |        |  |
|-----|-------------------|----|---------|---|--------|--|
|     |                   | 4  | 澄清度试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 5  | 氯化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 6  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 7  | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 8  | 铜       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 9  | 铅       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 10 | 盐酸不沉淀物  | 项 | 300.00 |  |
| 904 | 工作基准<br>试剂 硝酸银    |    |         |   |        |  |
|     |                   | 1  | 硝酸银     | 项 | 400.00 |  |
|     |                   | 2  | 外观      | 项 | 50.00  |  |
|     |                   | 3  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 4  | 澄清度试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 5  | 氯化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 6  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 7  | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 8  | 铜       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 9  | 铅       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 10 | 盐酸不沉淀物  | 项 | 300.00 |  |
| 905 | 化学试剂<br>六水合氯化镁    |    |         |   |        |  |
|     |                   | 1  | 氯化镁     | 项 | 400.00 |  |
|     |                   | 2  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 3  | 澄清度试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 4  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 5  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 6  | 磷酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 7  | 总氮量     | 项 | 200.00 |  |
|     |                   | 8  | 钠       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 9  | 钾       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 10 | 钙       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 11 | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |                   | 12 | 钡和锶     | 项 | 800.00 |  |
|     |                   | 13 | 重金属     | 项 | 200.00 |  |
| 906 | 化学试剂<br>十二水合磷酸氢二钠 |    |         |   |        |  |
|     |                   | 1  | 磷酸氢二钠含量 | 项 | 400.00 |  |

|     |             |    |         |   |        |  |
|-----|-------------|----|---------|---|--------|--|
|     |             | 2  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3  | 澄清度试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 氯化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 总氮量     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 9  | 钾       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 10 | 铁       | 项 | 300.00 |  |
| 907 | 化学试剂<br>氯化钠 |    |         |   |        |  |
|     |             | 1  | 氯化钠     | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3  | 澄清度试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 干燥失重    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 6  | 碘化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 7  | 溴化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 9  | 总氮量     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 10 | 磷酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 11 | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 12 | 镁       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 13 | 钾       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 14 | 钙       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 15 | 六氰合铁酸盐  | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 16 | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 17 | 钡       | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 18 | 重金属     | 项 | 200.00 |  |
| 908 | 化学试剂<br>碘化钾 |    |         |   |        |  |
|     |             | 1  | 碘化钾     | 项 | 400.00 |  |
|     |             | 2  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 3  | 澄清度试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 4  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 5  | 碘酸盐及碘   | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 6  | 氯化物及溴化物 | 项 | 300.00 |  |
|     |             | 7  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |             | 8  | 磷酸盐     | 项 | 200.00 |  |

|     |                             |    |         |   |        |  |
|-----|-----------------------------|----|---------|---|--------|--|
|     |                             | 9  | 总氮量     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 10 | 钠       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 11 | 镁       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 12 | 钙       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 13 | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 14 | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 15 | 钡       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 16 | 重金属     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 17 | 还原性物质   | 项 | 200.00 |  |
| 909 | 化学试剂<br>磷酸二氢钾               |    |         |   |        |  |
|     |                             | 1  | 磷酸二氢钾含量 | 项 | 400.00 |  |
|     |                             | 2  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 3  | 澄清度试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 4  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 5  | 干燥失重    | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 6  | 氯化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 7  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 8  | 总氮量     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 9  | 砷       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 10 | 钠       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 11 | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 12 | 重金属     | 项 | 200.00 |  |
| 910 | 化学试剂<br>四水合酒石酸钾钠<br>(酒石酸钾钠) |    |         |   |        |  |
|     |                             | 1  | 酒石酸钾钠含量 | 项 | 400.00 |  |
|     |                             | 2  | pH值     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 3  | 澄清度试验   | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 4  | 水不溶物    | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 5  | 氯化物     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 6  | 硫酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 7  | 总氮量     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 8  | 磷酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 9  | 硅酸盐     | 项 | 200.00 |  |
|     |                             | 10 | 铁       | 项 | 300.00 |  |
|     |                             | 11 | 钙       | 项 | 300.00 |  |

|     |                 |    |          |   |        |  |
|-----|-----------------|----|----------|---|--------|--|
|     |                 | 12 | 铜        | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 13 | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 14 | 还原性物质    | 项 | 200.00 |  |
| 911 | 化学试剂<br>乙酸（冰醋酸） |    |          |   |        |  |
|     |                 | 1  | 乙酸含量     | 项 | 400.00 |  |
|     |                 | 2  | 结晶点      | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 3  | 蒸发残渣     | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 4  | 与水混合试验   | 项 | 100.00 |  |
|     |                 | 5  | 氯化物      | 项 | 200.00 |  |
|     |                 | 6  | 硫酸盐      | 项 | 200.00 |  |
|     |                 | 7  | 铁        | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 8  | 铜        | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 9  | 锌        | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 10 | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 11 | 乙酸酐      | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 12 | 还原重铬酸盐物质 | 项 | 200.00 |  |
| 912 | 化学试剂<br>无水乙醇    |    |          |   |        |  |
|     |                 | 1  | 乙醇含量     | 项 | 400.00 |  |
|     |                 | 2  | 密度       | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 3  | 与水混合试验   | 项 | 100.00 |  |
|     |                 | 4  | 蒸发残渣     | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 5  | 酸度       | 项 | 200.00 |  |
|     |                 | 6  | 碱度       | 项 | 200.00 |  |
|     |                 | 7  | 水分       | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 8  | 甲醇       | 项 | 400.00 |  |
|     |                 | 9  | 异丙醇      | 项 | 400.00 |  |
|     |                 | 10 | 羰基化合物    | 项 | 200.00 |  |
|     |                 | 11 | 易炭化物质    | 项 | 200.00 |  |
|     |                 | 12 | 铁        | 项 | 200.00 |  |
|     |                 | 13 | 锌        | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 14 | 还原高锰酸钾物质 | 项 | 200.00 |  |
| 913 | 化学试剂<br>乙醇（95%） |    |          |   |        |  |
|     |                 | 1  | 乙醇含量     | 项 | 400.00 |  |
|     |                 | 2  | 色度       | 项 | 300.00 |  |
|     |                 | 3  | 与水混合试验   | 项 | 200.00 |  |

|              |                   |    |          |   |        |  |
|--------------|-------------------|----|----------|---|--------|--|
|              |                   | 4  | 蒸发残渣     | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 5  | 酸度       | 项 | 200.00 |  |
|              |                   | 6  | 碱度       | 项 | 200.00 |  |
|              |                   | 7  | 甲醇       | 项 | 400.00 |  |
|              |                   | 8  | 丙酮及异丙醇   | 项 | 400.00 |  |
|              |                   | 9  | 杂醇油      | 项 | 400.00 |  |
|              |                   | 10 | 还原高锰酸钾物质 | 项 | 200.00 |  |
|              |                   | 11 | 易炭化物质    | 项 | 200.00 |  |
| 914          | 化学试剂<br>可溶性淀粉     |    |          |   |        |  |
|              |                   | 1  | 水溶解试验    | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 2  | pH值      | 项 | 200.00 |  |
|              |                   | 3  | 对碘灵敏度    | 项 | 200.00 |  |
|              |                   | 4  | 干燥失重     | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 5  | 灼烧残渣     | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 6  | 还原费林试剂物质 | 项 | 300.00 |  |
| 915          | 化学试剂<br>氧化锌       |    |          |   |        |  |
|              |                   | 1  | 氧化锌      | 项 | 400.00 |  |
|              |                   | 2  | 澄清度试验    | 项 | 200.00 |  |
|              |                   | 3  | 稀硫酸不溶物   | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 4  | 游离碱      | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 5  | 氯化物      | 项 | 200.00 |  |
|              |                   | 6  | 硫化物      | 项 | 200.00 |  |
|              |                   | 7  | 硝酸盐      | 项 | 200.00 |  |
|              |                   | 8  | 砷        | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 9  | 钠        | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 10 | 镁        | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 11 | 钾        | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 12 | 钙        | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 13 | 锰        | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 14 | 铁        | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 15 | 铅        | 项 | 300.00 |  |
|              |                   | 16 | 还原高锰酸钾物质 | 项 | 200.00 |  |
| 三十五 建筑板材与胶合板 |                   |    |          |   |        |  |
| 916          | 人造板及<br>饰面人造板（参数） |    |          |   |        |  |

|      |      |    |                 |   |        |      |
|------|------|----|-----------------|---|--------|------|
|      |      | 1  | 密度              | 项 | 200    |      |
|      |      | 2  | 含水率             | 项 | 300    |      |
|      |      | 3  | 吸水厚度膨胀率         | 项 | 400    |      |
|      |      | 4  | 24h吸水率          | 项 | 400    |      |
|      |      | 5  | 内胶合（结合）强度       | 项 | 500    |      |
|      |      | 6  | 静曲强度和弹性模量（三点弯曲） | 项 | 600    |      |
|      |      | 7  | 握螺钉力            | 项 | 500    |      |
|      |      | 8  | 甲醛释放量           | 项 | 1200   | 干燥法  |
|      |      |    |                 | 项 | 1300   | 穿孔法  |
|      |      |    |                 | 项 |        | 气候箱法 |
|      |      | 9  | 表面胶合强度          | 项 | 500    |      |
|      |      | 10 | 胶合强度            | 项 | 500    |      |
|      |      | 11 | 浸渍剥离性能          | 项 | 500    |      |
|      |      | 12 | 耐高温性能           | 项 | 500    |      |
|      |      | 13 | 表面耐水蒸气性能        | 项 | 200    |      |
|      |      | 14 | 表面耐划痕性能         | 项 | 200    |      |
|      |      | 15 | 表面耐龟裂性能         | 项 | 200    |      |
|      |      | 16 | 表面耐冷热循环性能       | 项 | 800    |      |
|      |      | 17 | 尺寸稳定性           | 项 | 200    |      |
|      |      | 18 | 表面耐污染性能         | 项 | 200    |      |
|      |      | 19 | 表面耐磨性能          | 项 | 400    |      |
|      |      | 20 | 抗拉强度            | 项 | 500    |      |
|      |      | 21 | 表面耐香烟灼烧性能       | 项 | 200    |      |
|      |      | 22 | 表面耐干热性能         | 项 | 200    |      |
|      |      | 23 | 耐沸水性能           | 项 | 200    |      |
|      |      | 24 | 抗冲击性能           | 项 | 200    |      |
|      |      | 25 | 板的厚度            | 项 | 100    |      |
|      |      | 26 | 板的宽度和长度         | 项 | 100    |      |
|      |      | 27 | 板的垂直度           | 项 | 100    |      |
|      |      | 28 | 板的边缘直度          | 项 | 100    |      |
|      |      | 29 | 漆膜附着力           | 项 | 200    |      |
|      |      | 30 | 漆膜硬度            | 项 | 300    |      |
| 木质地板 |      |    |                 |   |        |      |
| 917  | 实木地板 |    |                 |   |        |      |
|      |      | 1  | 规格尺寸与偏差         | 项 | 120.00 |      |
|      |      | 2  | 外观质量            | 项 | 100.00 |      |
|      |      | 3  | 含水率             | 项 | 300.00 |      |

|     |               |    |           |   |         |  |
|-----|---------------|----|-----------|---|---------|--|
|     |               | 4  | 漆膜表面耐磨    | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 5  | 漆膜附着力     | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 6  | 漆膜硬度      | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 7  | 标志        | 项 | 50.00   |  |
| 918 | 浸渍纸层<br>压木质地板 |    |           |   |         |  |
|     |               | 1  | 规格尺寸及其偏差  | 项 | 100.00  |  |
|     |               | 2  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|     |               | 3  | 静曲强度      | 项 | 600.00  |  |
|     |               | 4  | 内结合强度     | 项 | 500.00  |  |
|     |               | 5  | 含水率       | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 6  | 密度        | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 7  | 吸水厚度膨胀率   | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 8  | 表面胶合强度    | 项 | 500.00  |  |
|     |               | 9  | 表面耐冷热循环   | 项 | 800.00  |  |
|     |               | 10 | 表面耐划痕性    | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 11 | 尺寸稳定性     | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 12 | 表面耐磨      | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 13 | 表面耐香烟灼烧   | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 14 | 表面耐干热     | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 15 | 表面耐污染腐蚀   | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 16 | 表面耐龟裂     | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 17 | 抗冲击       | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 18 | 甲醛释放量     | 项 | 1200.00 |  |
|     |               | 19 | 标识        | 项 | 50.00   |  |
| 919 | 实木复合<br>地板    |    |           |   |         |  |
|     |               | 1  | 规格尺寸和尺寸偏差 | 项 | 100.00  |  |
|     |               | 2  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|     |               | 3  | 浸渍剥离      | 项 | 500.00  |  |
|     |               | 4  | 静曲强度      | 项 | 600.00  |  |
|     |               | 5  | 弹性模量      | 项 | 500.00  |  |
|     |               | 6  | 含水率       | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 7  | 漆膜附着力     | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 8  | 表面耐磨      | 项 | 400.00  |  |
|     |               | 9  | 漆膜硬度      | 项 | 300.00  |  |
|     |               | 10 | 表面耐污染     | 项 | 200.00  |  |
|     |               | 11 | 甲醛释放量     | 项 | 1200.00 |  |

|     |             |    |           |   |         |  |
|-----|-------------|----|-----------|---|---------|--|
|     |             | 12 | 标示        | 项 | 50.00   |  |
| 920 | 抗静电木质活动地板   |    |           |   |         |  |
|     |             | 1  | 规格尺寸及偏差   | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 2  | 外观质量      | 项 | 150.00  |  |
|     |             | 3  | 吸水厚度膨胀率   | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 4  | 表面耐冷热循环性  | 项 | 800.00  |  |
|     |             | 5  | 表面耐污染     | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 6  | 表面耐磨      | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 7  | 脚轮磨损      | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 8  | 抗冲击       | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 9  | 集中载荷      | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 10 | 滚动载荷      | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 11 | 电性能       | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 12 | 燃烧性能      | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 13 | 甲醛释放量     | 项 | 1200.00 |  |
| 921 | 竹地板         |    |           |   |         |  |
|     |             | 1  | 规格尺寸与允许偏差 | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 2  | 外观质量要求    | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 3  | 含水率       | 项 | 300.00  |  |
|     |             | 4  | 静曲强度      | 项 | 600.00  |  |
|     |             | 5  | 浸渍剥离试验    | 项 | 500.00  |  |
|     |             | 6  | 表面漆膜耐磨性   | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 7  | 表面漆膜耐污染性  | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 8  | 表面漆膜附着力   | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 9  | 甲醛释放量     | 项 | 1200.00 |  |
|     |             | 10 | 表面抗冲击性能   | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 11 | 标志        | 项 | 50.00   |  |
| 922 | 涂饰浸渍纸层压木质地板 |    |           |   |         |  |
|     |             | 1  | 规格尺寸及尺寸偏差 | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 2  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|     |             | 3  | 静曲强度      | 项 | 600.00  |  |
|     |             | 4  | 内结合强度     | 项 | 500.00  |  |
|     |             | 5  | 含水率       | 项 | 300.00  |  |
|     |             | 6  | 密度        | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 7  | 吸水厚度膨胀率   | 项 | 400.00  |  |

|     |                  |    |           |   |         |  |
|-----|------------------|----|-----------|---|---------|--|
|     |                  | 8  | 尺寸稳定性     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 9  | 表面耐污染     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 10 | 漆膜附着力     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 11 | 漆膜浸渍剥离    | 项 | 500.00  |  |
|     |                  | 12 | 漆膜表面耐磨    | 项 | 400.00  |  |
|     |                  | 13 | 漆膜硬度      | 项 | 300.00  |  |
|     |                  | 14 | 表面耐龟裂     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 15 | 表面耐冷热循环   | 项 | 800.00  |  |
|     |                  | 16 | 甲醛释放量     | 项 | 1200.00 |  |
| 923 | 仿古木质地板           |    |           |   |         |  |
|     |                  | 1  | 规格尺寸和尺寸偏差 | 项 | 100.00  |  |
|     |                  | 2  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|     |                  | 3  | 含水率       | 项 | 300.00  |  |
|     |                  | 4  | 表面耐磨      | 项 | 400.00  |  |
|     |                  | 5  | 漆膜附着力     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 6  | 漆膜硬度      | 项 | 300.00  |  |
|     |                  | 7  | 浸渍剥离      | 项 | 500.00  |  |
|     |                  | 8  | 静曲强度      | 项 | 600.00  |  |
|     |                  | 9  | 弹性模量      | 项 | 500.00  |  |
|     |                  | 10 | 表面耐污染     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 11 | 甲醛释放量     | 项 | 1200.00 |  |
|     |                  | 12 | 尺寸稳定性     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 13 | 内结合强度     | 项 | 500.00  |  |
|     |                  | 14 | 密度        | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 15 | 吸水厚度膨胀率   | 项 | 400.00  |  |
|     |                  | 16 | 表面耐冷热循环   | 项 | 800.00  |  |
|     |                  | 17 | 表面耐划痕     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 18 | 表面耐香烟燃烧   | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 19 | 表面耐干热     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 20 | 表面耐污染腐蚀   | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 21 | 表面耐龟裂     | 项 | 200.00  |  |
|     |                  | 22 | 抗冲击       | 项 | 200.00  |  |
| 924 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |    |           |   |         |  |
|     |                  | 1  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|     |                  | 2  | 规格尺寸及偏差   | 项 | 100.00  |  |

|  |  |    |         |   |         |  |
|--|--|----|---------|---|---------|--|
|  |  | 3  | 浸渍剥离    | 项 | 500.00  |  |
|  |  | 4  | 静曲强度    | 项 | 600.00  |  |
|  |  | 5  | 弹性模量    | 项 | 500.00  |  |
|  |  | 6  | 含水率     | 项 | 300.00  |  |
|  |  | 7  | 表面耐冷热循环 | 项 | 800.00  |  |
|  |  | 8  | 表面耐划痕   | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 9  | 尺寸稳定性   | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 10 | 表面耐磨    | 项 | 400.00  |  |
|  |  | 11 | 表面耐香烟灼烧 | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 12 | 表面耐干热   | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 13 | 表面耐污染腐蚀 | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 14 | 表面耐龟裂   | 项 | 200.00  |  |
|  |  | 15 | 甲醛释放量   | 项 | 1200.00 |  |

人造板

|     |        |    |            |   |         |  |
|-----|--------|----|------------|---|---------|--|
| 925 | 刨花板    |    |            |   |         |  |
|     |        | 1  | 外观质量       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 尺寸偏差       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 含水率        | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 4  | 板面密度偏差     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 5  | 静曲强度       | 项 | 600.00  |  |
|     |        | 6  | 甲醛释放量      | 项 | 1200.00 |  |
|     |        | 7  | 弯曲弹性模量     | 项 | 500.00  |  |
|     |        | 8  | 内胶合强度      | 项 | 500.00  |  |
|     |        | 9  | 表面胶合强度     | 项 | 500.00  |  |
|     |        | 10 | 2h吸水厚度膨胀率  | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 11 | 24h吸水厚度膨胀率 | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 11 | 握螺钉力       | 项 | 500.00  |  |
| 926 | 中密度纤维板 |    |            |   |         |  |
|     |        | 1  | 外观质量       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 2  | 尺寸偏差       | 项 | 100.00  |  |
|     |        | 3  | 密度         | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 4  | 板内密度偏差     | 项 | 200.00  |  |
|     |        | 5  | 含水率        | 项 | 300.00  |  |
|     |        | 6  | 吸水厚度膨胀率    | 项 | 400.00  |  |
|     |        | 7  | 内结合强度      | 项 | 500.00  |  |
|     |        | 8  | 静曲强度       | 项 | 600.00  |  |
|     |        | 9  | 弹性模量       | 项 | 500.00  |  |

|     |                    |    |          |   |         |  |
|-----|--------------------|----|----------|---|---------|--|
|     |                    | 10 | 表面结合强度   | 项 | 500.00  |  |
|     |                    | 11 | 甲醛释放量    | 项 | 1200.00 |  |
|     |                    | 12 | 握螺钉力     | 项 | 500.00  |  |
|     |                    | 13 | 表面吸收性能   | 项 | 200.00  |  |
|     |                    | 14 | 含砂量      | 项 | 200.00  |  |
|     |                    | 15 | 尺寸稳定性    | 项 | 200.00  |  |
| 927 | 浸渍胶膜<br>纸饰面人<br>造板 |    |          |   |         |  |
|     |                    | 1  | 外观质量     | 项 | 100.00  |  |
|     |                    | 2  | 规格尺寸及偏差  | 项 | 100.00  |  |
|     |                    | 3  | 静曲强度     | 项 | 600.00  |  |
|     |                    | 4  | 内结合强度    | 项 | 500.00  |  |
|     |                    | 5  | 含水率      | 项 | 300.00  |  |
|     |                    | 6  | 吸水厚度膨胀率  | 项 | 400.00  |  |
|     |                    | 7  | 握螺钉力     | 项 | 500.00  |  |
|     |                    | 8  | 表面胶合强度   | 项 | 500.00  |  |
|     |                    | 9  | 表面耐冷热循环性 | 项 | 800.00  |  |
|     |                    | 10 | 表面耐划痕性   | 项 | 200.00  |  |
|     |                    | 11 | 尺寸稳定性    | 项 | 200.00  |  |
|     |                    | 12 | 表面耐磨     | 项 | 400.00  |  |
|     |                    | 13 | 表面耐香烟灼烧  | 项 | 200.00  |  |
|     |                    | 14 | 表面耐干热    | 项 | 200.00  |  |
|     |                    | 15 | 表面耐污染腐蚀  | 项 | 200.00  |  |
|     |                    | 16 | 表面耐龟裂    | 项 | 200.00  |  |
|     |                    | 17 | 表面耐水蒸气   | 项 | 200.00  |  |
|     |                    | 18 | 甲醛释放量    | 项 | 1200.00 |  |
| 928 | 装饰单板<br>贴面人造<br>板  |    |          |   |         |  |
|     |                    | 1  | 规格尺寸及其偏差 | 项 | 100.00  |  |
|     |                    | 2  | 外观质量要求   | 项 | 100.00  |  |
|     |                    | 3  | 含水率      | 项 | 300.00  |  |
|     |                    | 4  | 浸渍剥离试验   | 项 | 500.00  |  |
|     |                    | 5  | 表面胶合强度   | 项 | 500.00  |  |
|     |                    | 6  | 冷热循环试验   | 项 | 800.00  |  |
|     |                    | 7  | 甲醛释放量    | 项 | 1200.00 |  |
| 929 | 湿法硬质<br>纤维板        |    |          |   |         |  |

|     |           |    |             |   |         |  |
|-----|-----------|----|-------------|---|---------|--|
|     |           | 1  | 厚度偏差        | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 2  | 长度和宽度偏差     | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 3  | 垂直度         | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 4  | 板内密度偏差      | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 5  | 含水率         | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 6  | 外观质量        | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 7  | 静曲强度        | 项 | 600.00  |  |
|     |           | 8  | 内结合强度       | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 9  | 24h吸水厚度膨胀率  | 项 | 400.00  |  |
|     |           | 10 | 2h沸水煮后内结合强度 | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 11 | 70℃水浸泡后静曲强度 | 项 | 600.00  |  |
| 930 | 普通胶合板     |    |             |   |         |  |
|     |           | 1  | 规格尺寸及其偏差    | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 2  | 外观质量        | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 3  | 含水率         | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 4  | 胶合强度        | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 5  | 浸渍剥离        | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 6  | 静曲强度        | 项 | 600.00  |  |
|     |           | 7  | 弹性模量        | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 8  | 甲醛释放量       | 项 | 1200.00 |  |
| 931 | 细木工板      |    |             |   |         |  |
|     |           | 1  | 外观质量        | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 2  | 规格尺寸和尺寸偏差   | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 3  | 含水率         | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 4  | 横向静曲强度      | 项 | 600.00  |  |
|     |           | 5  | 胶合强度        | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 6  | 浸渍剥离性能      | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 7  | 表面胶合强度      | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 8  | 甲醛释放量       | 项 | 1200.00 |  |
| 932 | 刨切单板      |    |             |   |         |  |
|     |           | 1  | 基本尺寸及其偏差    | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 2  | 含水率         | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 3  | 表面粗糙度       | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 4  | 外观质量        | 项 | 200.00  |  |
| 933 | 混凝土模板用胶合板 |    |             |   |         |  |
|     |           | 1  | 尺寸和公差       | 项 | 100.00  |  |

|     |        |    |              |   |        |  |
|-----|--------|----|--------------|---|--------|--|
|     |        | 2  | 板的结构         | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 3  | 含水率          | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 4  | 胶合强度         | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 5  | 静曲强度（顺纹、横纹）  | 项 | 600.00 |  |
|     |        | 6  | 弹性模量（顺纹、横纹）  | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 7  | 浸渍剥离性能       | 项 | 500.00 |  |
| 934 | 竹编胶合板  |    |              |   |        |  |
|     |        | 1  | 规格尺寸         | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 外观质量技术要求     | 项 | 150.00 |  |
|     |        | 3  | 含水率          | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 4  | 静曲强度         | 项 | 600.00 |  |
|     |        | 5  | 弹性模量         | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 6  | 冲击韧性         | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 7  | 水煮-干燥处理后静曲强度 | 项 | 600.00 |  |
|     |        | 8  | 水浸-干燥处理后静曲强度 | 项 | 600.00 |  |
| 935 | 指接材    |    |              |   |        |  |
|     |        | 1  | 外观要求         | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 加工要求         | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 3  | 抗弯强度         | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 4  | 含水率          | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 5  | 浸渍剥离         | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 6  | 密度           | 项 | 200.00 |  |
| 936 | 模压刨花制品 |    |              |   |        |  |
|     |        | 1  | 外观质量         | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 密度           | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 3  | 含水率          | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 4  | 静曲强度         | 项 | 600.00 |  |
|     |        | 5  | 内结合强度        | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 6  | 吸水厚度膨胀率      | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 7  | 板面握螺钉力       | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 8  | 浸渍剥离强度       | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 9  | 表面耐磨性能       | 项 | 400.00 |  |
|     |        | 10 | 表面耐开裂性能      | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 11 | 表面耐干热性能      | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 12 | 表面耐水蒸气性能     | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 13 | 表面耐香烟灼烧      | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 14 | 表面耐污染腐蚀      | 项 | 200.00 |  |

|      |                     |    |           |   |         |  |
|------|---------------------|----|-----------|---|---------|--|
|      |                     | 15 | 甲醛释放量     | 项 | 1200.00 |  |
| 937  | 聚氯乙烯<br>薄膜饰面<br>人造板 |    |           |   |         |  |
|      |                     | 1  | 规格尺寸      | 项 | 100.00  |  |
|      |                     | 2  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |                     | 3  | 含水率       | 项 | 300.00  |  |
|      |                     | 4  | 表面胶合强度    | 项 | 500.00  |  |
|      |                     | 5  | 表面耐划痕性能   | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 6  | 表面耐冷热循环性能 | 项 | 800.00  |  |
|      |                     | 7  | 色泽稳定性能    | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 8  | 表面耐污染性能   | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 9  | 表面耐磨性能    | 项 | 400.00  |  |
|      |                     | 10 | 表面耐干热     | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 11 | 耐剥离力      | 项 | 500.00  |  |
|      |                     | 12 | 抗冲击性能     | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 13 | 甲醛释放量     | 项 | 1200.00 |  |
| 建筑板材 |                     |    |           |   |         |  |
| 938  | 建筑幕墙<br>用铝塑复<br>合板  |    |           |   |         |  |
|      |                     | 1  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |                     | 2  | 尺寸允许偏差    | 项 | 100.00  |  |
|      |                     | 3  | 铝材厚度      | 项 | 80.00   |  |
|      |                     | 4  | 涂层厚度      | 项 | 100.00  |  |
|      |                     | 5  | 表面铅笔硬度    | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 6  | 涂层光泽度偏差   | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 7  | 涂层柔韧性     | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 8  | 涂层附着力     | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 9  | 耐冲击性      | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 10 | 涂层耐磨性     | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 11 | 涂层耐盐性     | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 12 | 涂层耐油性     | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 13 | 涂层耐碱性     | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 14 | 涂层耐硝酸性    | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 15 | 涂层耐溶剂性    | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 16 | 涂层耐沾污性    | 项 | 200.00  |  |
|      |                     | 17 | 弯曲强度      | 项 | 500.00  |  |
|      |                     | 18 | 弯曲弹性模量    | 项 | 500.00  |  |

|     |            |    |                              |   |        |  |
|-----|------------|----|------------------------------|---|--------|--|
|     |            | 19 | 剪切强度                         | 项 | 500.00 |  |
|     |            | 20 | 剥离强度                         | 项 | 500.00 |  |
|     |            | 21 | 耐水性                          | 项 | 200.00 |  |
| 939 | 纸面石膏板      |    |                              |   |        |  |
|     |            | 1  | 外观质量                         | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 2  | 尺寸偏差                         | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 3  | 对角线长度差                       | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 4  | 面密度                          | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 5  | 断裂载荷                         |   | 300.00 |  |
|     |            | 6  | 硬度                           | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 7  | 抗冲击性                         | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 8  | 护面纸与芯材粘接性                    | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 9  | 表面吸水量（仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板） | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 10 | 吸水率（仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板）   | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 11 | 遇火稳定性（仅适用于耐水纸面石膏板和耐水耐火纸面石膏板） | 项 | 200.00 |  |
| 940 | 玻镁平板       |    |                              |   |        |  |
|     |            | 1  | 外观质量和尺寸偏差                    | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 2  | 抗折强度                         | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 3  | 抗冲击强度                        | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 4  | 表观密度                         | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 5  | 抗返卤性                         | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 6  | 出厂含水率                        | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 7  | 干缩率                          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 8  | 湿涨率                          | 项 | 400.00 |  |
|     |            | 9  | 握螺钉力                         | 项 | 200.00 |  |
|     |            | 10 | 不燃性                          | 项 | 200.00 |  |
| 941 | 铝及铝合金花纹板   |    |                              |   |        |  |
|     |            | 1  | 尺寸允许偏差                       | 项 | 100.00 |  |
|     |            | 2  | 抗拉强度                         | 项 | 500.00 |  |
|     |            | 3  | 规定非比例延伸强度                    | 项 | 500.00 |  |
|     |            | 4  | 断后伸长率                        | 项 | 500.00 |  |
|     |            | 5  | 弯曲                           | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 6  | 显微组织                         | 项 | 300.00 |  |
|     |            | 7  | 外观质量                         | 项 | 100.00 |  |
| 942 | 普通装饰用铝塑复合板 |    |                              |   |        |  |

|     |              |    |                             |   |         |  |
|-----|--------------|----|-----------------------------|---|---------|--|
|     |              | 1  | 铝材厚度                        | 项 | 50.00   |  |
|     |              | 2  | 外观                          | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 3  | 尺寸允许偏差                      | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 4  | 涂层厚度                        | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 5  | 表面铅笔硬度                      | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 6  | 光泽度偏差                       | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 7  | 柔韧性                         | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 8  | 附着力                         | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 9  | 耐冲击性                        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 10 | 耐盐酸性                        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 11 | 耐油性                         | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 12 | 耐碱性                         | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 13 | 耐硝酸性                        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 14 | 耐溶剂性                        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 15 | 耐沾污性                        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 16 | 弯曲强度                        | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 17 | 180° 剥离强度                   | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 18 | 耐湿差性                        | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 19 | 热变形温度                       | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 20 | 耐热水性                        | 项 | 300.00  |  |
| 其他  |              |    |                             |   |         |  |
| 943 | 木线条          |    |                             |   |         |  |
|     |              | 1  | 外观要求                        | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 2  | 加工精度                        | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 3  | 含水率                         | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 4  | 甲醛释放量（仅适用于人造板木线条<br>木塑复合材料） | 项 | 1200.00 |  |
| 944 | 聚氯乙烯<br>卷材地板 |    |                             |   |         |  |
|     |              | 1  | 外观                          | 项 | 100     |  |
|     |              | 2  | 尺寸允许偏差                      | 项 | 100     |  |
|     |              | 3  | 面质量偏差                       | 项 | 100     |  |
|     |              | 4  | 加热尺寸变化率                     | 项 | 200     |  |
|     |              | 5  | 加热翘曲                        | 项 | 200     |  |
|     |              | 6  | 耐磨性                         | 项 | 300     |  |
|     |              | 7  | 抗剥离力                        | 项 | 300     |  |
|     |              | 8  | 残余凹陷                        | 项 | 300     |  |
|     |              | 9  | 弯曲性                         | 项 | 300     |  |
|     |              | 10 | 椅子脚轮试验                      | 项 | 500     |  |

|     |        |    |            |   |          |  |
|-----|--------|----|------------|---|----------|--|
|     |        | 11 | 氯乙烯单体限量    | 项 | 800      |  |
|     |        | 12 | 可溶性重金属限量   | 项 | 400 / 元素 |  |
|     |        | 13 | 挥发物的限量     | 项 | 800      |  |
|     |        | 14 | 燃烧性能       | 项 | 300      |  |
|     |        | 15 | 耐污染性       | 项 | 200      |  |
|     |        | 16 | 焊接强度       | 项 | 500      |  |
|     |        | 17 | 防滑性        | 项 | 300      |  |
| 家具  |        |    |            |   |          |  |
|     | 木制家具   |    |            |   |          |  |
| 945 | 木家具及制品 |    |            |   |          |  |
|     |        | 1  | 主要尺寸及其偏差   | 项 | 100.00   |  |
|     |        | 2  | 形状和位置公差    | 项 | 100.00   |  |
|     |        | 3  | 标识一致性      | 项 | 50.00    |  |
|     |        | 4  | 虫蛀材        | 项 | 500.00   |  |
|     |        | 5  | 木材含水率      | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 6  | 吸水厚度膨胀率    | 项 | 400.00   |  |
|     |        | 7  | 内结合强度      | 项 | 500.00   |  |
|     |        | 8  | 静曲强度       | 项 | 600.00   |  |
|     |        | 9  | 握螺钉力       | 项 | 500.00   |  |
|     |        | 10 | 2h吸水厚度膨胀率  | 项 | 400.00   |  |
|     |        | 11 | 人造板含水率     | 项 | 300.00   |  |
|     |        | 12 | 外观要求       | 项 | 400.00   |  |
|     |        | 13 | 漆膜耐液性      | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 14 | 漆膜耐湿热      | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 15 | 漆膜耐干热      | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 16 | 漆膜附着力      | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 17 | 漆膜耐冷热温差    | 项 | 800.00   |  |
|     |        | 18 | 漆膜耐磨性      | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 19 | 漆膜抗冲击      | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 20 | 漆膜耐香烟灼烧    | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 21 | 软硬质覆面耐冷热温差 | 项 | 800.00   |  |
|     |        | 22 | 软硬质覆面耐干热   | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 23 | 软硬质覆面耐划痕   | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 24 | 软硬质覆面耐液性   | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 25 | 软硬质覆面表面耐磨性 | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 26 | 软硬质覆面耐香烟灼烧 | 项 | 200.00   |  |
|     |        | 27 | 软硬质覆面抗冲击   | 项 | 200.00   |  |

|     |          |    |                |   |          |  |
|-----|----------|----|----------------|---|----------|--|
|     |          | 28 | 表面胶合强度         | 项 | 500.00   |  |
|     |          | 29 | 金属拉手耐腐蚀性       | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 30 | 结构和底架强度(柜类)    | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 31 | 推拉构件强度(柜类)     | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 32 | 推拉构件结构强度(柜类)   | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 33 | 稳定性(柜类)        | 项 | 400.00   |  |
|     |          | 34 | 垂直静载荷试验(桌类)    | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 35 | 水平静载荷试验(桌类)    | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 36 | 桌面垂直冲击试验(桌类)   | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 37 | 桌腿跌落试验(桌类)     | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 38 | 稳定性(桌类)        | 项 | 400.00   |  |
|     |          | 39 | 座面椅背静载荷试验(椅类)  | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 40 | 椅腿向前静载荷试验(椅类)  | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 41 | 椅腿侧向静载荷试验(椅类)  | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 42 | 座面冲击试验(椅类)     | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 43 | 跌落试验(椅类)       | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 44 | 稳定性(椅类)        | 项 | 400.00   |  |
|     |          | 45 | 床铺面集中静载荷试验(床类) | 项 | 400.00   |  |
|     |          | 46 | 床长边静载荷试验(床类)   | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 47 | 床铺面冲击载荷试验(床类)  | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 48 | 重金属含量          | 项 | 400 / 元素 |  |
|     |          | 49 | 甲醛释放量          | 项 | 1200.00  |  |
|     |          | 50 | 阻燃性            | 项 | 300.00   |  |
| 946 | 深色名贵硬木家具 |    |                |   |          |  |
|     |          | 1  | 主要尺寸           | 项 | 100.00   |  |
|     |          | 2  | 形状和位置公差        | 项 | 100.00   |  |
|     |          | 3  | 用材要求           | 项 | 100.00   |  |
|     |          | 4  | 木工要求           | 项 | 400.00   |  |
|     |          | 5  | 涂饰要求           | 项 | 100.00   |  |
|     |          | 6  | 软体部件要求         | 项 | 300.00   |  |
|     |          | 7  | 产品标志           | 项 | 100.00   |  |
|     |          | 8  | 漆膜耐液性          | 项 | 200.00   |  |
|     |          | 9  | 漆膜耐湿热          | 项 | 200.00   |  |
|     |          | 10 | 漆膜耐干热          | 项 | 200.00   |  |
|     |          | 11 | 漆膜附着力          | 项 | 200.00   |  |
|     |          | 12 | 漆膜耐冷热温差        | 项 | 800.00   |  |
|     |          | 13 | 漆膜耐磨性          | 项 | 200.00   |  |

|     |     |    |              |   |        |  |
|-----|-----|----|--------------|---|--------|--|
|     |     | 14 | 漆膜抗冲击        | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 15 | 漆膜耐香烟灼烧      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 16 | 漆膜涂层理化性能要求   | 项 | 800.00 |  |
|     |     | 17 | 力学性能要求       | 项 | 800.00 |  |
| 947 | 办公椅 |    |              |   |        |  |
|     |     | 1  | 主要尺寸         | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 2  | 形状和位置公差      | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 3  | 用料要求         | 项 | 100.00 |  |
|     |     | 4  | 外观要求         | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 5  | 漆膜耐液性        | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 6  | 漆膜耐湿热        | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 7  | 漆膜耐干热        | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 8  | 漆膜附着力        | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 9  | 漆膜耐冷热温差      | 项 | 800.00 |  |
|     |     | 10 | 漆膜耐磨性        | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 11 | 漆膜抗冲击        | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 12 | 漆膜耐香烟灼烧      | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 13 | 软硬质覆面耐冷热温差   | 项 | 800.00 |  |
|     |     | 14 | 软硬质覆面耐干热     | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 15 | 软硬质覆面耐划痕     | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 16 | 软硬质覆面耐液性     | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 17 | 软硬质覆面表面耐磨性   | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 18 | 软硬质覆面耐香烟灼烧   | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 19 | 软硬质覆面抗冲击     | 项 | 200.00 |  |
|     |     | 20 | 金属件涂层理化性能    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 21 | 电镀层理化性能      | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 22 | 塑料件理化性能      | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 23 | 滚动/滑动阻力      | 项 | 150.00 |  |
|     |     | 24 | 稳定性          | 项 | 400.00 |  |
|     |     | 25 | 座面冲击试验       | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 26 | 座面、椅背静载荷联合试验 | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 27 | 扶手垂直向下静载荷试验  | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 28 | 扶手水平静载荷试验    | 项 | 300.00 |  |
|     |     | 29 | 座面、椅背耐久性联合试验 | 项 | 800.00 |  |
|     |     | 30 | 椅背往复耐久性试验    | 项 | 800.00 |  |
|     |     | 31 | 座面耐久性        | 项 | 800.00 |  |
|     |     | 32 | 倾斜机构试验       | 项 | 300.00 |  |

|     |      |    |               |   |          |  |
|-----|------|----|---------------|---|----------|--|
|     |      | 33 | 座面回转耐久性       | 项 | 800.00   |  |
|     |      | 34 | 跌落试验          | 项 | 300.00   |  |
|     |      | 35 | 阻燃要求          | 项 | 300.00   |  |
|     |      | 36 | 重金属含量         | 项 | 400 / 元素 |  |
|     |      | 37 | 甲醛释放量         | 项 | 1200.00  |  |
| 948 | 餐桌餐椅 |    |               |   |          |  |
|     |      | 1  | 主要尺寸与极限偏差     | 项 | 100.00   |  |
|     |      | 2  | 形状和位置公差       | 项 | 100.00   |  |
|     |      | 3  | 外观            | 项 | 400.00   |  |
|     |      | 4  | 木材含水率         | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 5  | 漆膜耐液性         | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 6  | 漆膜耐湿热         | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 7  | 漆膜耐干热         | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 8  | 漆膜附着力         | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 9  | 漆膜耐冷热温差       | 项 | 800.00   |  |
|     |      | 10 | 漆膜耐磨性         | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 11 | 漆膜抗冲击         | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 12 | 漆膜耐香烟灼烧       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 13 | 金属喷漆（塑）涂层理化性能 | 项 | 300.00   |  |
|     |      | 14 | 金属电镀层理化性能     | 项 | 300.00   |  |
|     |      | 15 | 软硬质覆面耐冷热温差    | 项 | 800.00   |  |
|     |      | 16 | 软硬质覆面耐干热      | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 17 | 软硬质覆面耐划痕      | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 18 | 软硬质覆面耐液性      | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 19 | 软硬质覆面表面耐磨性    | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 20 | 软硬质覆面耐香烟灼烧    | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 21 | 软硬质覆面抗冲击      | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 22 | 表面胶和强度        | 项 | 500.00   |  |
|     |      | 23 | 玻璃耐热性能        | 项 | 400.00   |  |
|     |      | 24 | 桌类强度和耐久性      | 项 | 800.00   |  |
|     |      | 25 | 桌类稳定性         | 项 | 400.00   |  |
|     |      | 26 | 椅凳类强度和耐久性     | 项 | 800.00   |  |
|     |      | 27 | 椅凳类稳定性        | 项 | 300.00   |  |
|     |      | 28 | 转台启动型、稳定性     | 项 | 300.00   |  |
|     |      | 29 | 转台冲击强度        | 项 | 300.00   |  |
|     |      | 30 | 重金属含量         | 项 | 400 / 元素 |  |
|     |      | 30 | 甲醛释放量         | 项 | 1200.00  |  |

|     |     |    |               |   |        |
|-----|-----|----|---------------|---|--------|
| 949 | 课桌椅 |    |               |   |        |
|     |     | 1  | 稳定性           | 项 | 400.00 |
|     |     | 2  | 主要尺寸和尺寸偏差     | 项 | 100.00 |
|     |     | 3  | 形状位置公差、安装尺寸偏差 | 项 | 120.00 |
|     |     | 4  | 木材含水率         | 项 | 200.00 |
|     |     | 5  | 塑料耐老化性        | 项 | 400.00 |
|     |     | 6  | 塑料冲击强度        | 项 | 300.00 |
|     |     | 7  | 外观            | 项 | 100.00 |
|     |     | 8  | 安全性           | 项 | 100.00 |
|     |     | 9  | 漆膜耐液性         | 项 | 200.00 |
|     |     | 10 | 漆膜耐湿热         | 项 | 200.00 |
|     |     | 11 | 漆膜耐干热         | 项 | 200.00 |
|     |     | 12 | 漆膜附着力         | 项 | 200.00 |
|     |     | 13 | 漆膜耐冷热温差       | 项 | 800.00 |
|     |     | 14 | 漆膜耐磨性         | 项 | 200.00 |
|     |     | 15 | 漆膜抗冲击         | 项 | 200.00 |
|     |     | 16 | 漆膜耐香烟灼烧       | 项 | 200.00 |
|     |     | 17 | 漆膜桌面耐污染       | 项 | 200.00 |
|     |     | 18 | 软、硬质覆面耐冷热循环   | 项 | 800.00 |
|     |     | 19 | 软、硬质覆面耐干热     | 项 | 200.00 |
|     |     | 20 | 软、硬质覆面耐划痕     | 项 | 200.00 |
|     |     | 21 | 软、硬质覆面耐液性     | 项 | 200.00 |
|     |     | 22 | 软、硬质覆面表面耐磨性   | 项 | 200.00 |
|     |     | 23 | 软、硬质覆面耐香烟灼烧   | 项 | 200.00 |
|     |     | 24 | 软、硬质覆面抗冲击     | 项 | 200.00 |
|     |     | 25 | 软、硬质覆面桌面耐污染   | 项 | 200.00 |
|     |     | 26 | 软、硬质覆面表面胶合强度  | 项 | 500.00 |
|     |     | 27 | 喷涂层耐盐浴        | 项 | 500.00 |
|     |     | 28 | 喷涂层抗冲击        | 项 | 200.00 |
|     |     | 29 | 喷涂层附着力        | 项 | 200.00 |
|     |     | 30 | 电镀层结合性能       | 项 | 200.00 |
|     |     | 31 | 电镀层理化性能       | 项 | 300.00 |
|     |     | 32 | 课桌面垂直静载荷      | 项 | 300.00 |
|     |     | 33 | 课桌面垂直耐久性      | 项 | 800.00 |
|     |     | 34 | 课桌面垂直冲击       | 项 | 300.00 |
|     |     | 35 | 课桌腿跌落         | 项 | 300.00 |
|     |     | 36 | 课桌面水平静载荷      | 项 | 300.00 |

|     |       |    |               |   |          |  |
|-----|-------|----|---------------|---|----------|--|
|     |       | 37 | 课椅向前倾翻        | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 38 | 课椅侧向倾翻        | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 39 | 课椅向后倾翻        | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 40 | 凳子做生意方向倾翻     | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 41 | 课椅座面、椅背联合静载荷  | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 42 | 课椅座面、椅背联合耐久性  | 项 | 800.00   |  |
|     |       | 43 | 课椅座面侧向静载荷     | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 44 | 课椅腿向前静载荷      | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 45 | 课椅腿侧向静载荷      | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 46 | 课椅座面冲击        | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 47 | 课椅背冲击         | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 48 | 课椅踏脚静载荷       | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 49 | 课椅腿跌落         | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 50 | 课椅枕靠侧向静载荷     | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 51 | 课椅扶手侧向静载荷     | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 52 | 课椅扶手垂直向下静载荷   | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 53 | 课椅扶手冲击        | 项 | 1200.00  |  |
|     |       | 54 | 甲醛释放量         | 项 | 1200.00  |  |
|     |       | 55 | 重金属含量         | 组 | 400 / 元素 |  |
| 950 | 木制写字桌 |    |               |   |          |  |
|     |       | 1  | 主要尺寸和外形极限偏差   | 项 | 100.00   |  |
|     |       | 2  | 形状和位置公差       | 项 | 100.00   |  |
|     |       | 3  | 外观要求/木制件      | 项 | 400.00   |  |
|     |       | 4  | 外观要求/人造板件     | 项 | 400.00   |  |
|     |       | 5  | 外观要求/家具五金件    | 项 | 100.00   |  |
|     |       | 6  | 外观要求/玻璃件      | 项 | 100.00   |  |
|     |       | 7  | 外观要求/软包件和塑料件  | 项 | 100.00   |  |
|     |       | 8  | 外观要求/漆膜       | 项 | 100.00   |  |
|     |       | 9  | 用料要求/标识一致性    | 项 | 100.00   |  |
|     |       | 10 | 用料要求/木材含水率    | 项 | 200.00   |  |
|     |       | 11 | 用料要求/人造板含水率   | 项 | 300.00   |  |
|     |       | 12 | 用料要求/玻璃       | 项 | 100.00   |  |
|     |       | 13 | 理化性能/漆膜/耐液性   | 项 | 200.00   |  |
|     |       | 14 | 理化性能/漆膜/耐湿热   | 项 | 200.00   |  |
|     |       | 15 | 理化性能/漆膜/耐干热   | 项 | 200.00   |  |
|     |       | 16 | 理化性能/漆膜/附着力   | 项 | 200.00   |  |
|     |       | 17 | 理化性能/漆膜/耐冷热温差 | 项 | 800.00   |  |

|    |                                          |   |        |  |
|----|------------------------------------------|---|--------|--|
| 18 | 理化性能/漆膜/耐磨性                              | 项 | 200.00 |  |
| 19 | 理化性能/漆膜/抗冲击                              | 项 | 200.00 |  |
| 20 | 理化性能/漆膜/耐香烟灼烧                            | 项 | 200.00 |  |
| 21 | 理化性能/软硬质覆面/耐冷热循环                         | 项 | 800.00 |  |
| 22 | 理化性能/软硬质覆面/耐干热                           | 项 | 200.00 |  |
| 23 | 理化性能/软硬质覆面/耐划痕                           | 项 | 200.00 |  |
| 24 | 理化性能/软硬质覆面/耐液性                           | 项 | 200.00 |  |
| 25 | 理化性能/软硬质覆面/表面耐磨性                         | 项 | 200.00 |  |
| 26 | 理化性能/软硬质覆面/耐香烟灼烧                         | 项 | 200.00 |  |
| 27 | 理化性能/软硬质覆面/抗冲击                           | 项 | 200.00 |  |
| 28 | 理化性能/表面胶合强度                              | 项 | 500.00 |  |
| 29 | 理化性能/五金件/金属涂层耐腐蚀                         | 项 | 200.00 |  |
| 30 | 理化性能/五金件/金属镀层抗盐雾                         | 项 | 500.00 |  |
| 31 | 力学性能/稳定性/垂直加载稳定性                         | 项 | 400.00 |  |
| 32 | 力学性能/稳定性/垂直和水平加载稳定性                      | 项 | 400.00 |  |
| 33 | 力学性能/稳定性/高桌稳定性                           | 项 | 400.00 |  |
| 34 | 力学性能/稳定性/可启闭装置开启时桌稳定性                    | 项 | 400.00 |  |
| 35 | 力学性能/桌类强度和耐久性/主桌面垂直静载荷                   | 项 | 300.00 |  |
| 36 | 力学性能/桌类强度和耐久性/副桌面垂直静载荷                   | 项 | 300.00 |  |
| 37 | 力学性能/桌类强度和耐久性/桌面垂直冲击                     | 项 | 300.00 |  |
| 38 | 力学性能/桌类强度和耐久性/桌面水平静载荷                    | 项 | 300.00 |  |
| 39 | 力学性能/桌类强度和耐久性/桌腿跌落                       | 项 | 300.00 |  |
| 40 | 力学性能/桌类强度和耐久性/桌面水平耐久性                    | 项 | 500.00 |  |
| 41 | 力学性能/桌类强度和耐久性/桌面循环加载                     | 项 | 300.00 |  |
| 42 | 力学性能/桌类强度和耐久性/高桌脱离                       | 项 | 300.00 |  |
| 43 | 力学性能/桌类强度和耐久性/抗扭                         | 项 | 300.00 |  |
| 44 | 力学性能/抽屉（或键盘托）和滑道强度和耐久性/抽屉结构强度            | 项 | 300.00 |  |
| 45 | 力学性能/抽屉（或键盘托）和滑道强度和耐久性/抽屉（或键盘托）和滑道强度和耐久性 | 项 | 300.00 |  |
| 46 | 力学性能/抽屉（或键盘托）和滑道强度和耐久性/抽屉（或键盘托）和滑道强度和耐久性 | 项 | 800.00 |  |
| 47 | 力学性能/抽屉（或键盘托）和滑道强度和耐久性/抽屉猛关              | 项 | 300.00 |  |
| 48 | 力学性能/抽屉（或键盘托）和滑道强度和耐久性/抽屉拉出安全性           | 项 | 300.00 |  |
| 49 | 力学性能/门强度和耐久性/拉门强度                        | 项 | 300.00 |  |
| 50 | 力学性能/门强度和耐久性/拉门猛开                        | 项 | 300.00 |  |
| 51 | 力学性能/门强度和耐久性/拉门耐久性                       | 项 | 500.00 |  |
| 52 | 力学性能/门强度和耐久性/移门和侧向启闭的卷帘猛关                | 项 | 300.00 |  |
| 53 | 力学性能/门强度和耐久性/移门和侧向启闭的卷帘耐久性               | 项 | 500.00 |  |
| 54 | 力学性能/搁板支承件强度                             | 项 | 300.00 |  |

|     |            |    |                |   |          |  |
|-----|------------|----|----------------|---|----------|--|
|     |            | 55 | 力学性能/键盘托的垂直静载荷 | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 56 | 力学性能/抽屉锁的强度    | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 57 | 力学性能/门锁的强度     | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 58 | 力学性能/脚轮强度      | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 59 | 甲醛释放量          | 项 | 1200.00  |  |
|     |            | 60 | 重金属含量          | 项 | 400 / 元素 |  |
| 951 | 家用厨房设备（橱柜） |    |                |   |          |  |
|     |            | 1  | 外观             | 项 | 100.00   |  |
|     |            | 2  | 尺寸公差           | 项 | 100.00   |  |
|     |            | 3  | 形状和位置公差        | 项 | 100.00   |  |
|     |            | 4  | 材料             | 项 | 100.00   |  |
|     |            | 5  | 阻燃性能           | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 6  | 表面耐高温          | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 7  | 表面耐水蒸气         | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 8  | 表面耐干热          | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 9  | 表面耐冷热温差        | 项 | 800.00   |  |
|     |            | 10 | 表面耐划痕          | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 11 | 表面耐龟裂          | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 12 | 表面耐污染          | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 13 | 表面耐液           | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 14 | 表面耐磨性          | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 15 | 表面抗冲击          | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 16 | 耐香烟灼烧          | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 17 | 光泽度            | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 18 | 不平整度           | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 19 | 巴氏硬度           | 项 | 200.00   |  |
|     |            | 20 | 耐冲击性           | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 21 | 垂直静载荷试验        | 项 | 400.00   |  |
|     |            | 22 | 垂直冲击试验         | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 23 | 持续垂直静载荷        | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 24 | 水平耐久性试验        | 项 | 400.00   |  |
|     |            | 25 | 搁板弯曲试验         | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 26 | 搁板加载稳定性        | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 27 | 搁板支撑件强度        | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 28 | 柜门安装强度试验       | 项 | 300.00   |  |
|     |            | 29 | 柜门水平载荷试验       | 项 | 300.00   |  |

|     |     |    |               |   |         |  |
|-----|-----|----|---------------|---|---------|--|
|     |     | 30 | 底板强度试验        | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 31 | 柜门耐久性试验       | 项 | 800.00  |  |
|     |     | 32 | 拉门强度试验        | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 33 | 拉门猛开试验        | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 34 | 翻门强度试验        | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 35 | 翻门耐久性试验       | 项 | 800.00  |  |
|     |     | 36 | 上下卷门耐久试验      | 项 | 800.00  |  |
|     |     | 37 | 上下卷门猛开试验      | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 38 | 抽屉和滑轨耐久性试验    | 项 | 800.00  |  |
|     |     | 39 | 抽屉快速开闭试验      | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 40 | 抽屉底板破坏试验      | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 41 | 抽屉及滑轨强度试验     | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 42 | 主体结构 and 骨架强度 | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 43 | 吊柜水平冲击试验      | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 44 | 吊柜垂直冲击试验      | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 45 | 吊码强度试验        | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 46 | 吊柜搁板超载试验      | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 47 | 吊柜跌落试验        | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 48 | 独立柜稳定性试验      | 项 | 400.00  |  |
|     |     | 49 | 厨柜搬运试验        | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 50 | 拉手安装部位强度试验    | 项 | 300.00  |  |
|     |     | 51 | 排水机构          | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 52 | 木工要求          | 项 | 400.00  |  |
|     |     | 53 | 卫生、环保要求       | 项 | 2000.00 |  |
|     |     | 54 | 水槽            | 项 | 100.00  |  |
|     |     | 55 | 水嘴            | 项 | 100.00  |  |
|     |     | 56 | 五金件性能         | 项 | 300.00  |  |
| 952 | 木制柜 |    |               |   |         |  |
|     |     | 1  | 外观            | 项 | 400.00  |  |
|     |     | 2  | 主要尺寸          | 项 | 100.00  |  |
|     |     | 3  | 木材含水率         | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 4  | 产品外形尺寸极限偏差    | 项 | 100.00  |  |
|     |     | 5  | 形状和位置公差       | 项 | 100.00  |  |
|     |     | 6  | 使用功能          | 项 | 80.00   |  |
|     |     | 7  | 漆膜耐液性         | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 8  | 漆膜耐湿热         | 项 | 200.00  |  |
|     |     | 9  | 漆膜耐干热         | 项 | 200.00  |  |

|     |      |    |             |   |          |  |
|-----|------|----|-------------|---|----------|--|
|     |      | 10 | 漆膜附着力       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 11 | 漆膜耐冷热温差     | 项 | 800.00   |  |
|     |      | 12 | 漆膜耐磨性       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 13 | 漆膜抗冲击       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 14 | 漆膜耐香烟灼烧     | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 15 | 软硬质覆面耐冷热温差  | 项 | 800.00   |  |
|     |      | 16 | 软硬质覆面耐干热    | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 17 | 软硬质覆面耐划痕    | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 18 | 软硬质覆面耐液性    | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 19 | 软硬质覆面表面耐磨性  | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 20 | 软硬质覆面耐香烟灼烧  | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 20 | 软硬质覆面抗冲击    | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 22 | 五金配件电镀层理化性能 | 项 | 300.00   |  |
|     |      | 23 | 安全性要求       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 24 | 强度和耐久性      | 项 | 800.00   |  |
|     |      | 25 | 稳定性         | 项 | 400.00   |  |
|     |      | 26 | 甲醛释放量       | 项 | 1200.00  |  |
|     |      | 27 | 重金属含量       | 项 | 400 / 元素 |  |
|     |      | 28 | 使用说明        | 项 | 50.00    |  |
| 953 | 宾馆家具 |    |             |   |          |  |
|     |      | 1  | 主要尺寸偏差      | 项 | 100.00   |  |
|     |      | 2  | 虫蛀材         | 项 | 100.00   |  |
|     |      | 3  | 木材含水率       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 4  | 人造板含水率      | 项 | 300.00   |  |
|     |      | 5  | 吸水厚度膨胀率     | 项 | 400.00   |  |
|     |      | 6  | 外观          | 项 | 100.00   |  |
|     |      | 7  | 软包件、木工      | 项 | 400.00   |  |
|     |      | 8  | 漆膜耐液性       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 9  | 漆膜耐湿热       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 10 | 漆膜耐干热       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 11 | 漆膜附着力       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 12 | 漆膜耐磨性       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 13 | 漆膜抗冲击       | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 14 | 漆膜耐香烟灼烧     | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 15 | 软硬质覆面耐冷热循环  | 项 | 800.00   |  |
|     |      | 16 | 软硬质覆面耐干热    | 项 | 200.00   |  |
|     |      | 17 | 软硬质覆面耐划痕    | 项 | 200.00   |  |

|    |                 |   |        |  |
|----|-----------------|---|--------|--|
| 18 | 软硬质覆面耐耐液性       | 项 | 200.00 |  |
| 19 | 软硬质覆面表面耐磨性      | 项 | 200.00 |  |
| 20 | 软硬质覆面耐香烟灼烧      | 项 | 200.00 |  |
| 21 | 软硬质覆面抗冲击        | 项 | 200.00 |  |
| 22 | 软硬质覆面表面胶合强度     | 项 | 500.00 |  |
| 23 | 金属拉手耐腐蚀性        | 项 | 200.00 |  |
| 24 | 高分子材料面板耐香烟灼烧    | 项 | 200.00 |  |
| 25 | 高分子材料面板耐水蒸汽     | 项 | 200.00 |  |
| 26 | 高分子材料面板碳酸钠溶液    | 项 | 200.00 |  |
| 27 | 高分子材料面板乙酸溶液     | 项 | 200.00 |  |
| 28 | 高分子材料面板表面耐干热    | 项 | 200.00 |  |
| 29 | 高分子材料面板耐划痕      | 项 | 200.00 |  |
| 30 | 高分子材料面板吸水率      | 项 | 300.00 |  |
| 31 | 高分子材料面板耐污染      | 项 | 200.00 |  |
| 32 | 墙体固装式家具连接强度     | 项 | 300.00 |  |
| 33 | 玻璃台面            | 项 | 300.00 |  |
| 34 | 可移动家具带有的脚轮      | 项 | 300.00 |  |
| 35 | 耐久性（柜类）         | 项 | 800.00 |  |
| 36 | 搁板弯曲强度（柜类）      | 项 | 300.00 |  |
| 37 | 挂衣棍弯曲强度（柜类）     | 项 | 300.00 |  |
| 38 | 搁板支撑件强度（柜类）     | 项 | 300.00 |  |
| 39 | 挂衣棍支撑件强度（柜类）    | 项 | 300.00 |  |
| 40 | 主体结构和框架强度（柜类）   | 项 | 300.00 |  |
| 41 | 拉门强度（柜类）        | 项 | 300.00 |  |
| 42 | 拉门猛关（柜类）        | 项 | 300.00 |  |
| 43 | 移门猛开（柜类）        | 项 | 300.00 |  |
| 44 | 活动部位垂直加载稳定性（柜类） | 项 | 400.00 |  |
| 45 | 抽屉和滑道耐久怀（柜类）    | 项 | 800.00 |  |
| 46 | 桌面水平耐久性（桌几类）    | 项 | 800.00 |  |
| 47 | 独脚桌几耐久性（桌几类）    | 项 | 800.00 |  |
| 48 | 抽屉结构强度（桌几类）     | 项 | 300.00 |  |
| 49 | 抽屉滑道强度（桌几类）     | 项 | 300.00 |  |
| 50 | 桌面垂直静载荷（桌几类）    | 项 | 300.00 |  |
| 51 | 桌几面垂直冲击（桌几类）    | 项 | 300.00 |  |
| 52 | 座面椅背耐久性（椅凳类）    | 项 | 800.00 |  |
| 53 | 座面椅背静载荷（椅凳类）    | 项 | 300.00 |  |
| 54 | 椅腿向前静载荷（椅凳类）    | 项 | 300.00 |  |

|      |       |    |                 |   |          |  |
|------|-------|----|-----------------|---|----------|--|
|      |       | 55 | 椅腿跌落（椅凳类）       | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 56 | 椅背冲击（椅凳类）       | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 57 | 扶手冲击（椅凳类）       | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 58 | 座面冲击（椅凳类）       | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 59 | 向前倾翻（椅凳类）       | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 60 | 向后倾翻（椅凳类）       | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 61 | 扶手椅侧向倾翻（椅凳类）    | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 62 | 凳子任意方向倾覆（椅凳类）   | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 63 | 重金属含量           | 项 | 400 / 元素 |  |
|      |       | 64 | 甲醛释放量           | 项 | 1200.00  |  |
|      |       | 65 | 放射性             | 项 | 800.00   |  |
| 金属家具 |       |    |                 |   |          |  |
| 954  | 金属家具  |    |                 |   |          |  |
|      |       | 1  | 主要尺寸与极限偏差       | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 2  | 形状和位置公差         | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 3  | 外观要求            | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 4  | 其他要求            | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 5  | 安全性能要求          | 项 | 150.00   |  |
|      |       | 6  | 甲醛释放量           | 项 | 1200.00  |  |
|      |       | 7  | 产品表面涂层/覆面材料理化性能 | 项 | 500.00   |  |
|      |       | 8  | 塑料件理化性能         | 项 | 400.00   |  |
|      |       | 9  | 软、硬包件理化性能       | 项 | 600.00   |  |
|      |       | 10 | 玻璃件理化性能         | 项 | 500.00   |  |
|      |       | 11 | 吸水厚度膨胀率         | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 12 | 握螺钉力            | 项 | 500.00   |  |
|      |       | 13 | 表面胶合强度          | 项 | 500.00   |  |
|      |       | 14 | 浸渍剥离试验          | 项 | 500.00   |  |
|      |       | 15 | 强度和耐久性          | 项 | 800.00   |  |
|      |       | 16 | 稳定性             | 项 | 400.00   |  |
| 955  | 钢制文件柜 |    |                 |   |          |  |
|      |       | 1  | 主要尺寸和外形极限偏差     | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 2  | 形状和位置公差         | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 3  | 钢板厚度            | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 4  | 外观要求            | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 5  | 其他要求            | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 6  | 木制件甲醛释放量        | 项 | 1200.00  |  |
|      |       | 7  | 耐腐蚀             | 项 | 200.00   |  |

|     |        |    |             |   |        |  |
|-----|--------|----|-------------|---|--------|--|
|     |        | 8  | 硬度          | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 9  | 冲击强度        | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 10 | 附着力         | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 11 | 强度和耐久性      | 项 | 800.00 |  |
|     |        | 12 | 稳定性         | 项 | 400.00 |  |
| 956 | 钢制书架   |    |             |   |        |  |
|     |        | 1  | 外形尺寸与公差     | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 外观          | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 3  | 电镀件         | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 4  | 光泽度         | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 5  | 硬度          | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 6  | 冲击强度        | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 7  | 附着力         | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 8  | 耐腐蚀试验       | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 9  | 搁板静载荷       | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 10 | 全静载荷        | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 11 | 结构强度        | 项 | 550.00 |  |
|     |        | 12 | 零部件的互换性     | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 13 | 安装的可靠性      | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 14 | 包装标志        | 项 | 50.00  |  |
| 957 | 电动密集书架 |    |             |   |        |  |
|     |        | 1  | 外观质量        | 项 | 100.00 |  |
|     |        | 2  | 电镀件         | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 3  | 光泽度         | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 4  | 硬度          | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 5  | 冲击强度        | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 6  | 附着力         | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 7  | 耐腐蚀试验       | 项 | 200.00 |  |
|     |        | 8  | 装配要求        | 项 | 300.00 |  |
|     |        | 9  | 搁板静载荷       | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 10 | 全静载荷        | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 11 | 载重运行（一列标准价） | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 12 | 结构强度（一列标准价） | 项 | 550.00 |  |
|     |        | 13 | 空载稳定性       | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 14 | 活动部件加载稳定性   | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 15 | 搁板加载稳定性     | 项 | 500.00 |  |
|     |        | 16 | 控制器功能       | 项 | 200.00 |  |

|     |          |    |             |   |         |  |
|-----|----------|----|-------------|---|---------|--|
|     |          | 17 | 安全性能        | 项 | 400.00  |  |
|     |          | 18 | 手动功能        | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 19 | 噪声声压级       | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 20 | 包装标志        | 项 | 50.00   |  |
| 958 | 手动密集书架   |    |             |   |         |  |
|     |          | 1  | 外观要求        | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 2  | 电镀件         | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 3  | 光泽度         | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 4  | 硬度          | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 5  | 冲击强度        | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 6  | 附着力         | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 7  | 耐腐蚀试验       | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 8  | 装配要求        | 项 | 300.00  |  |
|     |          | 9  | 搁板静载荷       | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 10 | 全静载荷        | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 11 | 载重运行（一列标准价） | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 12 | 结构强度（一列标准价） | 项 | 550.00  |  |
|     |          | 13 | 空载稳定性       | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 14 | 活动部件加载稳定性   | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 15 | 搁板加载稳定性     | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 16 | 包装标志        | 项 | 50.00   |  |
| 959 | 钢制书柜、资料柜 |    |             |   |         |  |
|     |          | 1  | 外形尺寸        | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 2  | 材料要求        | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 3  | 外观要求        | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 4  | 主要外形尺寸公差    | 项 | 100.00  |  |
|     |          | 5  | 工艺要求        | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 6  | 表面处理        | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 7  | 光泽度         | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 8  | 硬度          | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 9  | 冲击强度        | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 10 | 耐腐蚀         | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 11 | 附着力         | 项 | 200.00  |  |
|     |          | 12 | 强度和耐久性      | 项 | 1000.00 |  |
|     |          | 13 | 稳定性         | 项 | 500.00  |  |
|     |          | 14 | 标示          | 项 | 50.00   |  |

|     |               |   |           |   |        |  |
|-----|---------------|---|-----------|---|--------|--|
| 960 | 不锈钢厨房设备洗涮台    |   |           |   |        |  |
|     |               | 1 | 尺寸及形位公差   | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 2 | 尺寸及形位公差   | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 3 | 材质要求      | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 4 | 外观要求      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 5 | 水槽满水试验    | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 6 | 承载及水平受力试验 | 项 | 500.00 |  |
| 961 | 不锈钢厨房设备操作台    |   |           |   |        |  |
|     |               | 1 | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 2 | 尺寸公差      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 3 | 形位公差      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 4 | 承载试验      | 项 | 300.00 |  |
|     |               | 5 | 水平受力试验    | 项 | 500.00 |  |
| 962 | 不锈钢厨房设备贮藏柜吊柜  |   |           |   |        |  |
|     |               | 1 | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 2 | 尺寸偏差      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 3 | 形位公差      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 4 | 承载试验      | 项 | 500.00 |  |
| 963 | 不锈钢厨房设备存放架    |   |           |   |        |  |
|     |               | 1 | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 2 | 尺寸公差      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 3 | 形位公差      | 项 | 10.00  |  |
|     |               | 4 | 承载试验      | 项 | 500.00 |  |
|     |               | 5 | 水平受力试验    | 项 | 500.00 |  |
| 964 | 不锈钢厨房设备调料柜（车） |   |           |   |        |  |
|     |               | 1 | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 2 | 尺寸公差      | 项 | 100.00 |  |
|     |               | 3 | 形位公差      | 项 | 10.00  |  |
|     |               | 4 | 承载试验      | 项 | 500.00 |  |
|     |               | 5 | 水平受力试验    | 项 | 500.00 |  |

|     |           |    |                           |   |        |  |
|-----|-----------|----|---------------------------|---|--------|--|
| 965 | 不锈钢厨房设备餐车 |    |                           |   |        |  |
|     |           | 1  | 外观质量                      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 2  | 尺寸公差                      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 3  | 形位公差                      | 项 | 10.00  |  |
|     |           | 4  | 承载试验                      | 项 | 500.00 |  |
|     |           | 5  | 水平受力试验                    | 项 | 500.00 |  |
| 966 | 不锈钢厨具     |    |                           |   |        |  |
|     |           | 1  | 材料                        | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 2  | 外观要求                      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 3  | 耐腐蚀性                      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 4  | 牢固性                       | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 5  | 气密性                       | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 6  | 塑料手柄抗热变形                  | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 7  | 塑料手柄抗环境应力裂纹               | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 8  | 颈部疲劳强度                    | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 9  | 卫生要求                      | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 10 | 标志                        | 项 | 50.00  |  |
|     |           | 11 | 包装                        | 项 | 50.00  |  |
| 967 | 不锈钢餐具     |    |                           |   |        |  |
|     |           | 1  | 卫生要求                      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 2  | 外观要求                      | 项 | 100.00 |  |
|     |           | 3  | 耐腐蚀性                      | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 4  | 强度                        | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 5  | 手柄连接的牢固性                  | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 6  | 刀片硬度                      | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 7  | 抗冲击                       | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 8  | 非金属手柄热变形                  | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 9  | 空心手柄抗渗水                   | 项 | 300.00 |  |
|     |           | 10 | 标志                        | 项 | 50.00  |  |
|     |           | 11 | 包装                        | 项 | 50.00  |  |
| 968 | 不锈钢器皿     |    |                           |   |        |  |
|     |           | 1  | 铝柄组件不得变形或折裂               | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 2  | 点焊或铆接处不得有脱焊、脱焊痕迹、渗水、分离等缺陷 | 项 | 200.00 |  |
|     |           | 3  | 复合层不开裂                    | 项 | 200.00 |  |

|     |                          |    |                                  |   |        |  |
|-----|--------------------------|----|----------------------------------|---|--------|--|
|     |                          | 4  | 稳定性试验复合层不开裂                      | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 5  | 焊接、电焊或铆接处不得脱焊、脱焊痕迹和分离缺陷。壶梁及壶梁座，不 | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 6  | 不得渗水                             | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 7  | 无锈蚀现象                            | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 8  | 盒盖及盒扣灵活地扣紧后、盒扣不得松脱               | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 9  | 皱折                               | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 10 | 瘪                                | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 11 | 抛光表面粗糙度                          | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 12 | 砂光表面粗糙度                          | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 13 | 边                                | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 14 | 盖与身配合                            | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 15 | 底部瘪                              | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 16 | 壶嘴与壶梁座中心线偏差                      | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 17 | 划伤                               | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 18 | 凹坑                               | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 19 | 电焊                               | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 20 | 铆接                               | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 21 | 锅柄对称度                            | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 22 | 盖与钮同轴度                           | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 23 | 胶木配件                             | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 24 | 识别标记                             | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 25 | 复合层针孔                            | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 26 | 复合层直径                            | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 27 | 复合层表面处理                          | 项 | 200.00 |  |
|     |                          | 28 | 地平面内凸值                           | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 29 | 焊缝                               | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 30 | 壶梁座对称度                           | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 31 | 喷气孔面积                            | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 32 | 杯柄垂直度                            | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 33 | 饰花                               | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 34 | 圆度                               | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 35 | 盒扣对称度                            | 项 | 100.00 |  |
|     |                          | 36 | 胶木配件耐煮性                          | 项 | 300.00 |  |
| 969 | 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 |    |                                  |   |        |  |

|      |            |    |                    |   |         |  |
|------|------------|----|--------------------|---|---------|--|
|      |            | 1  | 标志                 | 项 | 50.00   |  |
|      |            | 2  | 尺寸                 | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 3  | 防触电保护              | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 4  | 接地保护               | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 5  | 结构                 | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 6  | 耐老化、防固体异物进入和防有害进水  | 项 | 300.00  |  |
|      |            | 7  | 绝缘电阻和电气强度          | 项 | 300.00  |  |
|      |            | 8  | 机械强度               | 项 | 300.00  |  |
|      |            | 9  | 耐热                 | 项 | 300.00  |  |
|      |            | 10 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶的距离 | 项 | 300.00  |  |
|      |            | 11 | 绝缘材料的耐非正常热和耐燃      | 项 | 300.00  |  |
|      |            | 12 | 耐电痕化               | 项 | 300.00  |  |
|      |            | 13 | 防锈                 | 项 | 300.00  |  |
|      |            | 14 | 电磁兼容               | 项 | 300.00  |  |
| 软体家具 |            |    |                    |   |         |  |
| 970  | 软体家具<br>沙发 |    |                    |   |         |  |
|      |            | 1  | 主要尺寸及外形对称度         | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 2  | 用料一致性              | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 3  | 木制件                | 项 | 400.00  |  |
|      |            | 4  | 木材含水率              | 项 | 200.00  |  |
|      |            | 5  | 金属件                | 项 | 200.00  |  |
|      |            | 6  | 铺垫料                | 项 | 200.00  |  |
|      |            | 7  | 泡沫塑料               | 项 | 300.00  |  |
|      |            | 8  | 防锈处理               | 项 | 200.00  |  |
|      |            | 9  | 摩擦声                | 项 | 200.00  |  |
|      |            | 10 | 外观性能               | 项 | 200.00  |  |
|      |            | 11 | 木制件漆膜涂层            | 项 | 1000.00 |  |
|      |            | 12 | 金属件表面涂层            | 项 | 500.00  |  |
|      |            | 13 | 沙发座、背及扶手耐久性        | 项 | 800.00  |  |
|      |            | 14 | 背松动量               | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 15 | 背剩余松动量             | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 16 | 扶手松动量              | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 17 | 扶手剩余松动量            | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 18 | 压缩量                | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 19 | 安全性能               | 项 | 100.00  |  |
|      |            | 20 | 使用说明               | 项 | 50.00   |  |

|        |              |    |             |   |         |  |
|--------|--------------|----|-------------|---|---------|--|
| 971    | 软体家具<br>弹簧床垫 |    |             |   |         |  |
|        |              | 1  | 尺寸偏差        | 项 | 100.00  |  |
|        |              | 2  | 床垫铺面对角线偏差   | 项 | 100.00  |  |
|        |              | 3  | 面料          | 项 | 100.00  |  |
|        |              | 4  | 铺面、边面缝纫     | 项 | 150.00  |  |
|        |              | 5  | 缝边          | 项 | 150.00  |  |
|        |              | 6  | 面料物理性能      | 项 | 500.00  |  |
|        |              | 7  | 铺垫料物理性能     | 项 | 500.00  |  |
|        |              | 8  | 抑螨性能        | 项 | 300.00  |  |
|        |              | 9  | 卫生、安全       | 项 | 300.00  |  |
|        |              | 10 | 弹簧          | 项 | 150.00  |  |
|        |              | 11 | 耐久性         | 项 | 2000.00 |  |
|        |              | 12 | 阻燃性         | 项 | 100.00  |  |
|        |              | 13 | 产品标识        | 项 | 50.00   |  |
| 972    | 棕纤维弹<br>性床垫  |    |             |   |         |  |
|        |              | 1  | 面料外观        | 项 | 100.00  |  |
|        |              | 2  | 缝纫          | 项 | 150.00  |  |
|        |              | 3  | 缝边          | 项 | 150.00  |  |
|        |              | 4  | 尺寸偏差        | 项 | 100.00  |  |
|        |              | 5  | 面料及复合面料物理性能 | 项 | 500.00  |  |
|        |              | 6  | 芯料外观（质量）    | 项 | 100.00  |  |
|        |              | 7  | 芯料物理性能      | 项 | 500.00  |  |
|        |              | 8  | 安全卫生要求      | 项 | 300.00  |  |
|        |              | 9  | 阻燃性要求       | 项 | 100.00  |  |
|        |              | 10 | 耐久性要求       | 项 | 2000.00 |  |
|        |              | 11 | 产品标志、使用说明   | 项 | 50.00   |  |
|        |              | 12 | 包装          | 项 | 50.00   |  |
| 燃气器具   |              |    |             |   |         |  |
| 家用燃气器具 |              |    |             |   |         |  |
| 973    | 家用燃气<br>灶具   |    |             |   |         |  |
|        |              | 1  | 气密性         | 项 | 500.00  |  |
|        |              | 2  | 热负荷         | 项 | 600.00  |  |
|        |              | 3  | 燃烧工况        | 项 | 600.00  |  |
|        |              | 4  | 温升          | 项 | 150.00  |  |
|        |              | 5  | 耐热冲击        | 项 | 100.00  |  |

|     |           |    |          |   |         |  |
|-----|-----------|----|----------|---|---------|--|
|     |           | 6  | 耐重力冲击    | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 7  | 安全装置     | 项 | 250.00  |  |
|     |           | 8  | 电点火装置    | 项 | 150.00  |  |
|     |           | 9  | 使用性能     | 项 | 600.00  |  |
|     |           | 10 | 电气性能     | 项 | 600.00  |  |
|     |           | 11 | 耐用性能     | 项 | 800.00  |  |
|     |           | 12 | 耐振动性能    | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 13 | 耐跌落性能    | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 14 | 包装承压性能   | 项 | 100.00  |  |
|     |           | 15 | 结构       | 项 | 80.00   |  |
|     |           | 16 | 材料       | 项 | 50.00   |  |
|     |           | 17 | 外观要求     | 项 | 50.00   |  |
|     |           | 18 | 标志、包装    | 项 | 50.00   |  |
| 974 | 家用燃气快速热水器 |    |          |   |         |  |
|     |           | 1  | 结构要求     | 项 | 275.00  |  |
|     |           | 2  | 燃烧系统气密性  | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 3  | 热负荷准确度   | 项 | 600.00  |  |
|     |           | 4  | 燃烧工况     | 项 | 1200.00 |  |
|     |           | 5  | 表面温升     | 项 | 400.00  |  |
|     |           | 6  | 燃气稳压装置   | 项 | 300.00  |  |
|     |           | 7  | 点火装置     | 项 | 150.00  |  |
|     |           | 8  | 安全装置     | 项 | 550.00  |  |
|     |           | 9  | 电气部分     | 项 | 600.00  |  |
|     |           | 10 | 耐久性能     | 项 | 400.00  |  |
|     |           | 11 | 连续燃烧     | 项 | 1500.00 |  |
|     |           | 12 | 密封结构的漏气量 | 项 | 200.00  |  |
|     |           | 13 | 水路系统耐压性能 | 项 | 250.00  |  |
|     |           | 14 | 热水性能     | 项 | 1400.00 |  |
|     |           | 15 | 耐振性能     | 项 | 150.00  |  |
|     |           | 16 | 供暖性能     | 项 | 1300.00 |  |
|     |           | 17 | 标志、包装    | 项 | 50.00   |  |
| 975 | 燃气容积式热水器  |    |          |   |         |  |
|     |           | 1  | 设计与结构要求  | 项 | 600.00  |  |
|     |           | 2  | 燃气系统气密性  | 项 | 500.00  |  |
|     |           | 3  | 热负荷准确度   | 项 | 600.00  |  |

|     |             |    |              |   |         |  |
|-----|-------------|----|--------------|---|---------|--|
|     |             | 4  | 无风状态燃烧工况     | 项 | 600.00  |  |
|     |             | 5  | 烟道堵塞状态燃烧工况   | 项 | 600.00  |  |
|     |             | 6  | 有风状态燃烧工况     | 项 | 600.00  |  |
|     |             | 7  | 密封结构漏气量      | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 8  | 表面温升         | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 9  | 耐热性          | 项 | 150.00  |  |
|     |             | 10 | 烟气温度         | 项 | 150.00  |  |
|     |             | 11 | 热水性能         | 项 | 1200.00 |  |
|     |             | 12 | 温控器          | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 13 | 超温切断装置和温度安全阀 | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 14 | 压力安全阀        | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 15 | 安全关闭装置       | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 16 | 水箱容量及排水阀     | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 17 | 静水压力试验       | 项 | 400.00  |  |
|     |             | 18 | 燃气调压阀        | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 19 | 点火及点火装置      | 项 | 150.00  |  |
|     |             | 20 | 排烟罩强度        | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 21 | 喷淋试验         | 项 | 500.00  |  |
|     |             | 22 | 电气性能         | 项 | 600.00  |  |
|     |             | 23 | 耐振性能         | 项 | 150.00  |  |
|     |             | 24 | 耐久性能         | 项 | 200.00  |  |
|     |             | 25 | 标志           | 项 | 50.00   |  |
|     |             | 26 | 包装           | 项 | 300.00  |  |
| 976 | 燃气采暖<br>热水炉 |    |              |   |         |  |
|     |             | 1  | 密封性          | 项 | 600.00  |  |
|     |             | 2  | 热输入和热输出      | 项 | 600.00  |  |
|     |             | 3  | 运行安全性        | 项 | 300.00  |  |
|     |             | 4  | 调节、控制和安全装置   | 项 | 800.00  |  |
|     |             | 5  | 温控器和水温限制装置   | 项 | 715.00  |  |
|     |             | 6  | 燃烧           | 项 | 600.00  |  |
|     |             | 7  | 热效率          | 项 | 1800.00 |  |
|     |             | 8  | 生活热水性能       | 项 | 1200.00 |  |
|     |             | 9  | 水阻力          | 项 | 250.00  |  |
|     |             | 10 | 噪声           | 项 | 80.00   |  |
|     |             | 11 | 电气安全性        | 项 | 450.00  |  |
|     |             | 12 | 材料           | 项 | 500.00  |  |
|     |             | 13 | 结构           | 项 | 800.00  |  |

|        |             |    |             |   |        |  |
|--------|-------------|----|-------------|---|--------|--|
|        |             | 14 | 膨胀水箱和压力表    | 项 | 450.00 |  |
|        |             | 15 | 自动排气        | 项 | 200.00 |  |
|        |             | 16 | 自动防冻        | 项 | 180.00 |  |
|        |             | 17 | 压力测试部位      | 项 | 200.00 |  |
|        |             | 18 | 标志、警示和说明书   | 项 | 50.00  |  |
|        |             | 19 | 包装          | 项 | 50.00  |  |
| 商用燃气器具 |             |    |             |   |        |  |
| 977    | 中餐燃气<br>炒菜灶 |    |             |   |        |  |
|        |             | 1  | 结构要求        | 项 | 600.00 |  |
|        |             | 2  | 气密性         | 项 | 500.00 |  |
|        |             | 3  | 热流量准确度      | 项 | 600.00 |  |
|        |             | 4  | 燃烧工况        | 项 | 849.00 |  |
|        |             | 5  | 挠度和热变形挠度    | 项 | 200.00 |  |
|        |             | 6  | 熄火保护装置      | 项 | 200.00 |  |
|        |             | 7  | 点火率         | 项 | 150.00 |  |
|        |             | 8  | 电器性能        | 项 | 600.00 |  |
|        |             | 9  | 表面温升        | 项 | 150.00 |  |
|        |             | 10 | 耐久性能试验      | 项 | 600.00 |  |
|        |             | 11 | 标志、包装       | 项 | 80.00  |  |
|        |             | 12 | 铭牌内容        | 项 | 80.00  |  |
|        |             | 13 | 安全注意事项      | 项 | 80.00  |  |
| 978    | 炊用燃气<br>大锅灶 | 1  | 结构要求        | 项 | 300.00 |  |
|        |             | 2  | 气密性         | 项 | 500.00 |  |
|        |             | 3  | 热负荷准确度      | 项 | 600.00 |  |
|        |             | 4  | 燃烧工况        | 项 | 600.00 |  |
|        |             | 5  | 火焰监控装置      | 项 | 250.00 |  |
|        |             | 6  | 点火率         | 项 | 150.00 |  |
|        |             | 7  | 表面温升        | 项 | 150.00 |  |
|        |             | 8  | 热效率         | 项 | 489.00 |  |
|        |             | 9  | 升温速度        | 项 | 150.00 |  |
|        |             | 10 | 电气性能        | 项 | 600.00 |  |
|        |             | 11 | 保温和隔热材料阻燃性能 | 项 | 350.00 |  |
|        |             | 12 | 耐用性能        | 项 | 250.00 |  |
|        |             | 13 | 耐久性能试验      | 项 | 250.00 |  |
|        |             | 14 | 标识、包装       | 项 | 50.00  |  |
| 979    | 燃气沸水<br>器   |    |             |   |        |  |

|      |      |    |               |   |        |  |
|------|------|----|---------------|---|--------|--|
|      |      | 1  | 供气系统的气密性      | 项 | 500.00 |  |
|      |      | 2  | 水路系统          | 项 | 250.00 |  |
|      |      | 3  | 热流量偏差         | 项 | 600.00 |  |
|      |      | 4  | 容积式沸水器的容积利用系数 | 项 | 500.00 |  |
|      |      | 5  | 连续式沸水器的产水率    | 项 | 600.00 |  |
|      |      | 6  | 热效率           | 项 | 500.00 |  |
|      |      | 7  | 燃烧工况          | 项 | 600.00 |  |
|      |      | 8  | 表面温升          | 项 | 150.00 |  |
|      |      | 9  | 安全保护装置        | 项 | 550.00 |  |
|      |      | 10 | 水温指示及控制       | 项 | 150.00 |  |
|      |      | 11 | 结构            | 项 | 100.00 |  |
|      |      | 12 | 铭牌            | 项 | 100.00 |  |
|      |      | 13 | 安全注意事项标识      | 项 | 100.00 |  |
|      |      | 14 | 包装            | 项 | 50.00  |  |
| 980  | 燃气蒸箱 |    |               |   |        |  |
|      |      | 1  | 结构要求          | 项 | 400.00 |  |
|      |      | 2  | 气密性           | 项 | 500.00 |  |
|      |      | 3  | 供水系统          | 项 | 150.00 |  |
|      |      | 4  | 热流量准确度        | 项 | 600.00 |  |
|      |      | 5  | 燃烧工况          | 项 | 600.00 |  |
|      |      | 6  | 熄火保护装置        | 项 | 180.00 |  |
|      |      | 7  | 热效率           | 项 | 500.00 |  |
|      |      | 8  | 蒸箱内蒸汽压力       | 项 | 80.00  |  |
|      |      | 9  | 水烧沸时间         | 项 | 700.00 |  |
|      |      | 10 | 点火率           | 项 | 79.00  |  |
|      |      | 11 | 电器部件          | 项 | 390.00 |  |
|      |      | 12 | 表面温升          | 项 | 150.00 |  |
|      |      | 13 | 耐久性能试验        | 项 | 150.00 |  |
|      |      | 14 | 标志            | 项 | 160.00 |  |
|      |      | 15 | 包装            | 项 | 50.00  |  |
| 运动器械 |      |    |               |   |        |  |
| 981  | 健身器材 |    |               |   |        |  |
|      |      | 1  | 基本要求          | 项 | 100.00 |  |
|      |      | 2  | 材料要求          | 项 | 800.00 |  |
|      |      | 3  | 外形和结构设计要求     | 项 | 100.00 |  |
|      |      | 4  | 主要零部件静负荷能力要求  | 项 | 800.00 |  |
|      |      | 5  | 稳定性要求         | 项 | 300.00 |  |

|     |              |    |               |   |         |  |
|-----|--------------|----|---------------|---|---------|--|
|     |              | 6  | 安全警示要求        | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 7  | 器材安装及场地要求     | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 8  | 安全使用寿命及疲劳性能要求 | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 9  | 环保要求          | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 10 | 表面质量要求        | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 11 | 电气安全要求        | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 12 | 附加要求          | 项 | 300.00  |  |
| 982 | 合成材料<br>跑道面层 |    |               |   |         |  |
|     |              | 1  | 厚度            | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 2  | 有效性           | 项 | 100.00  |  |
|     |              | 3  | 耐久性           | 项 | 1200.00 |  |
|     |              | 4  | 冲击吸收          | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 5  | 垂直变形          | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 6  | 抗滑值           | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 7  | 拉伸强度          | 项 | 600.00  |  |
|     |              | 8  | 拉断伸长率         | 项 | 600.00  |  |
|     |              | 9  | 阻燃            | 项 | 300.00  |  |
|     |              | 10 | 苯、甲苯和二甲苯总     | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 11 | 重金属           | 项 | 800.00  |  |
|     |              | 12 | 面层材料耐久性能      | 项 | 1200.00 |  |
| 983 | 篮球架          |    |               |   |         |  |
|     |              | 1  | 结构尺寸          | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 2  | 篮板            | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 3  | 篮圈、篮网         | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 4  | 篮板支撑构架        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 5  | 包扎物、架体升降特性    | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 6  | 液压系统与电性能      | 项 | 600.00  |  |
|     |              | 7  | 表面质量          | 项 | 200.00  |  |
| 984 | 乒乓球台         |    |               |   |         |  |
|     |              | 1  | 球台面材料         | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 2  | 基本参数和尺寸       | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 3  | 脚架体安装要求       | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 4  | 球台外观质量        | 项 | 200.00  |  |
|     |              | 5  | 物理性能          | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 6  | 斜面稳定性         | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 7  | 球台静载荷         | 项 | 500.00  |  |
|     |              | 8  | 移动型球台移动安全性    | 项 | 300.00  |  |

|      |                      |   |              |   |         |  |
|------|----------------------|---|--------------|---|---------|--|
|      |                      | 9 | 台面折叠朝向       | 项 | 300.00  |  |
| 装饰材料 |                      |   |              |   |         |  |
| 985  | 家具用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料      |   |              |   |         |  |
|      |                      | 1 | 长度、宽度偏差      | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 2 | 厚度偏差         | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 3 | 感官要求         | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 4 | 物理力学性能       | 项 | 1200.00 |  |
|      |                      | 5 | 恒定负荷反复压陷疲劳性能 | 项 | 1200.00 |  |
|      |                      | 6 | 燃烧性能         | 项 | 300.00  |  |
| 986  | 建筑用轻钢龙骨              |   |              |   |         |  |
|      |                      | 1 | 外观           | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 2 | 尺寸           | 项 | 300.00  |  |
|      |                      | 3 | 表面防锈         | 项 | 150.00  |  |
|      |                      | 4 | 墙体抗冲击性能      | 项 | 500.00  |  |
|      |                      | 5 | 墙体静载荷试验      | 项 | 500.00  |  |
|      |                      | 6 | 吊顶静载荷试验      | 项 | 500.00  |  |
| 987  | 机织地毯                 |   |              |   |         |  |
|      |                      | 1 | 内在质量         | 项 | 300.00  |  |
|      |                      | 2 | 外观质量         | 项 | 300.00  |  |
|      |                      | 3 | 附加任选特性技术要求   | 项 | 600.00  |  |
| 988  | 壁纸                   |   |              |   |         |  |
|      |                      | 1 | 尺寸           | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 2 | 每卷段数和段长      | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 3 | 外观质量         | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 4 | 遮蔽性          | 项 | 500.00  |  |
|      |                      | 5 | 湿润拉伸负荷       | 项 | 800.00  |  |
|      |                      | 6 | 粘合剂可拭性       | 项 | 500.00  |  |
|      |                      | 7 | 可洗性          | 项 | 500.00  |  |
|      |                      | 8 | 吸水性          | 项 | 500.00  |  |
|      |                      | 9 | 伸缩性          | 项 | 500.00  |  |
| 989  | 室内装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量 |   |              |   |         |  |
|      |                      | 1 | 甲醛释放量/干燥法    | 项 | 1200.00 |  |
|      |                      | 2 | 甲醛释放量/穿孔法    | 项 | 1300.00 |  |

|      |                       |    |            |   |          |  |
|------|-----------------------|----|------------|---|----------|--|
|      |                       | 3  | 甲醛释放量/气候箱法 | 项 | 待定       |  |
| 990  | 室内装饰材料木家具中有害物质限量      |    |            |   |          |  |
|      |                       | 1  | 甲醛释放量      | 项 | 1200.00  |  |
|      |                       | 2  | 重金属含量      | 项 | 400 / 元素 |  |
| 991  | 室内装饰材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 |    |            |   |          |  |
|      |                       | 1  | 氯乙烯单体限量    | 项 | 800      |  |
|      |                       | 2  | 可溶性重金属限量   | 项 | 800      |  |
|      |                       | 3  | 挥发物的限量     | 项 | 800      |  |
| 992  | 室内装饰材料地毯              | 1  | 有害物质限量     | 项 | 800.00   |  |
| 993  | 纺织品甲醛的测定游离和水解的甲醛      | 1  | 甲醛释放量      | 项 | 800.00   |  |
| 家具五金 |                       |    |            |   |          |  |
| 994  | 外装门锁                  |    |            |   |          |  |
|      |                       | 1  | 钥匙不同牙花数    | 项 | 50.00    |  |
|      |                       | 2  | 互开率        | 项 | 50.00    |  |
|      |                       | 3  | 锁舌伸出长度     | 项 | 50.00    |  |
|      |                       | 4  | 双向锁头结构     | 项 | 50.00    |  |
|      |                       | 5  | 锁头螺孔静拉力    | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 6  | 弹子孔封片静拉力   | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 7  | 拉手静拉力      | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 8  | 执手静拉力      | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 9  | 保险钮静拉力     | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 10 | 安全链静拉力     | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 11 | 锁舌侧向静载荷    | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 12 | 呆舌轴向静载荷    | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 13 | 锁扣盒静拉力     | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 14 | 锁扣板静拉力     | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 15 | 锁头防拔安全装置   | 项 | 150.00   |  |
|      |                       | 16 | 钥匙扭矩       | 项 | 100.00   |  |
|      |                       | 17 | 锁头转动条扭矩    | 项 | 100.00   |  |
|      |                       | 18 | 使用寿命       | 项 | 200.00   |  |

|     |      |    |                         |   |        |  |
|-----|------|----|-------------------------|---|--------|--|
| 995 | 球形门锁 |    |                         |   |        |  |
|     |      | 1  | 钥匙不同牙花数                 | 项 | 50.00  |  |
|     |      | 2  | 互开率                     | 项 | 50.00  |  |
|     |      | 3  | 锁舌伸出长度                  | 项 | 50.00  |  |
|     |      | 4  | 保险锁舌保险功能                | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 5  | 执手扭矩                    | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 6  | 执手轴向静拉力                 | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 7  | 执手径向静载荷                 | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 8  | 锁舌侧向静载荷                 | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 9  | 锁舌保险后轴向静载荷              | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 10 | 固定锁旋钮静拉力                | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 11 | 固定锁螺孔静拉力                | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 12 | 拉手套锁                    | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 13 | 按钮静载荷                   | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 14 | 弹子锁锁头防拨安全装置，固定锁锁舌防锯安全装置 | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 15 | 使用寿命                    | 项 | 200.00 |  |
| 996 | 挂锁   |    |                         |   |        |  |
|     |      | 1  | 锁头结构防拨安全装置              | 项 | 300.00 |  |
|     |      | 2  | 钥匙不同牙花数                 | 项 | 50.00  |  |
|     |      | 3  | 互开率                     | 项 | 50.00  |  |
|     |      | 4  | 锁梁抗拉力                   | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 5  | 使用寿命                    | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 6  | 防敲击开启                   | 项 | 200.00 |  |
|     |      | 7  | 跌落要求                    | 项 | 200.00 |  |
| 997 | 家具锁  |    |                         |   |        |  |
|     |      | 1  | 钥匙不同牙花数                 | 项 | 50.00  |  |
|     |      | 2  | 互开率                     | 项 | 50.00  |  |
|     |      | 3  | 锁舌伸出高度                  | 项 | 50.00  |  |
|     |      | 4  | 锁头固定连接静拉力               | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 5  | 锁头固定连接扭矩                | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 6  | 锁芯拔动件承受扭矩               | 项 | 100.00 |  |
|     |      | 7  | 锁舌侧向静载荷                 | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 8  | 蟹钳舌静拉力                  | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 9  | 各铆接件承受静拉力               | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 10 | 锁头放拨安全装置                | 项 | 150.00 |  |
|     |      | 11 | 使用寿命                    | 项 | 200.00 |  |
| 998 | 轴承铰链 |    |                         |   |        |  |

|      |       |    |            |   |         |  |
|------|-------|----|------------|---|---------|--|
| 999  |       | 1  | 外观         | 项 | 50.00   |  |
|      |       | 2  | 尺寸精度       | 项 | 50.00   |  |
|      |       | 3  | 使用寿命       | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 4  | 负重测试       | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 5  | 摩擦力        | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 6  | 耐腐蚀性       | 项 | 100.00  |  |
|      | 杯状暗铰链 |    |            |   |         |  |
|      |       | 1  | 顺序         | 项 | 50.00   |  |
|      |       | 2  | 关住力        | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 3  | 承载能力       | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 4  | 耐久性试验后关住力  | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 5  | 检验门的下沉量    | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 6  | 抗超限性       | 项 | 250.00  |  |
| 1000 | 抽屉导轨  |    |            |   |         |  |
|      |       | 1  | 垂直向下静载荷    | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 2  | 水平侧向静载荷    | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 3  | 猛关或猛开      | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 4  | 操作力        | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 5  | 抽屉导轨组件底部变形 | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 6  | 抽屉导轨组件结构强度 | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 7  | 耐久性        | 项 | 500.00  |  |
|      |       | 8  | 垂直向下静载荷    | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 9  | 水平侧向静载荷    | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 10 | 拉出安全性      | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 11 | 下沉量        | 项 | 300.00  |  |
| 1001 | 编结网围栏 |    |            |   |         |  |
|      |       | 1  | 钢丝直径       | 项 | 250.00  |  |
|      |       | 2  | 钢丝锌层重量     | 项 | 500.00  |  |
|      |       | 3  | 钢丝缠绕       | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 4  | 编结网钢丝力学性能  | 项 | 1000.00 |  |
|      |       | 5  | 编结网规格      | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 6  | 编结网技术指标    | 项 | 500.00  |  |
|      |       | 7  | 支撑件        | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 8  | 连接件        | 项 | 300.00  |  |
| 木门   |       |    |            |   |         |  |
| 1002 | 木门窗   |    |            |   |         |  |

|      |      |    |            |   |         |  |
|------|------|----|------------|---|---------|--|
|      |      | 1  | 外观质量       | 项 | 300.00  |  |
|      |      | 2  | 加工制作       | 项 | 300.00  |  |
|      |      | 3  | 含水率        | 项 | 300.00  |  |
|      |      | 4  | 外门窗耐冷热循环   | 项 | 1000.00 |  |
|      |      | 5  | 耐划痕        | 项 | 100.00  |  |
|      |      | 6  | 表面耐污染腐蚀    | 项 | 100.00  |  |
|      |      | 7  | 表面耐磨性      | 项 | 300.00  |  |
|      |      | 8  | 甲醛释放量      | 项 | 1200.00 |  |
|      |      | 9  | 可溶性重金属含量   | 项 | 1200.00 |  |
|      |      | 10 | 抗风压性能      | 项 | 700.00  |  |
|      |      | 11 | 气密性能       | 项 | 650.00  |  |
|      |      | 12 | 水密性能       | 项 | 650.00  |  |
|      |      | 13 | 保温性能       | 项 | 2500.00 |  |
|      |      | 14 | 机械力学性能     | 项 | 1000.00 |  |
| 其他   |      |    |            |   |         |  |
| 1003 | 烟花爆竹 |    |            |   |         |  |
|      |      | 1  | 标志         | 项 | 100.00  |  |
|      |      | 2  | 包装         | 项 | 100.00  |  |
|      |      | 3  | 外观         | 项 | 100.00  |  |
|      |      | 4  | 部件、结构与材质   | 项 | 500.00  |  |
|      |      | 5  | 药种、药量和安全性能 | 项 | 600.00  |  |
|      |      | 6  | 燃放性能       | 项 | 1000.00 |  |
| 1004 | 钢板网  |    |            |   |         |  |
|      |      | 1  | 型式尺寸       | 项 | 300.00  |  |
|      |      | 2  | 尺寸偏差       | 项 | 300.00  |  |
|      |      | 3  | 弯曲性能       | 项 | 500.00  |  |
|      |      | 4  | 表面质量       | 项 | 300.00  |  |
| 1005 | 电缆桥架 |    |            |   |         |  |
|      |      | 1  | 钢制桥架使用材料要求 | 项 | 200.00  |  |
|      |      | 2  | 钢制桥架承载能力要求 | 项 | 500.00  |  |
|      |      | 3  | 表面处理       | 项 | 300.00  |  |
|      |      | 4  | 耐火桥架的技术指标  | 项 | 500.00  |  |
|      |      | 5  | 尺寸偏差       | 项 | 100.00  |  |
|      |      | 6  | 桥架构成接地回路要求 | 项 | 300.00  |  |
| 建筑材料 |      |    |            |   |         |  |
| 胶粘剂  |      |    |            |   |         |  |

|       |               |    |          |   |         |  |
|-------|---------------|----|----------|---|---------|--|
| 1006  | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 |    |          |   |         |  |
|       |               | 1  | 外观       | 项 | 100.00  |  |
|       |               | 2  | pH值      | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 3  | 黏度       | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 4  | 不挥发物     | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 5  | 最低成膜温度   | 项 | 300.00  |  |
|       |               | 6  | 木材污染性    | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 7  | 游离甲醛     | 项 | 500.00  |  |
|       |               | 8  | 总挥发性有机物  | 项 | 1500.00 |  |
|       |               | 9  | 压缩剪切强度   | 项 | 500.00  |  |
| 1007  | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂  |    |          |   |         |  |
|       |               | 1  | 外观       | 项 | 100.00  |  |
|       |               | 2  | 不挥发物含量   | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 3  | 粘结强度     | 项 | 400.00  |  |
|       |               | 4  | pH值      | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 5  | 低温稳定性    | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 6  | 游离甲醛     | 项 | 500.00  |  |
|       |               | 7  | 苯、甲苯+二甲苯 | 项 | 800.00  |  |
|       |               | 8  | 总挥发性有机物  | 项 | 1500.00 |  |
| 涂料、油漆 |               |    |          |   |         |  |
| 1008  | 合成树脂乳液外墙涂料    |    |          |   |         |  |
|       |               | 1  | 容器中状态    | 项 | 100.00  |  |
|       |               | 2  | 施工性      | 项 | 100.00  |  |
|       |               | 3  | 低温稳定性    | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 4  | 干燥时间     | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 5  | 涂膜外观     | 项 | 100.00  |  |
|       |               | 6  | 对比率      | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 7  | 耐水性      | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 8  | 耐碱性      | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 9  | 耐洗刷性     | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 10 | 耐人工老化性   | 项 | 300.00  |  |
|       |               | 11 | 耐沾污性     | 项 | 200.00  |  |
|       |               | 12 | 涂层耐温变性   | 项 | 200.00  |  |

|      |            |    |               |   |          |  |
|------|------------|----|---------------|---|----------|--|
|      |            | 13 | 挥发性有机化合物      | 项 | 1500.00  |  |
|      |            | 14 | 游离甲醛          | 项 | 500.00   |  |
|      |            | 15 | 可溶性重金属        | 项 | 400 / 元素 |  |
|      |            | 16 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 项 | 800.00   |  |
| 1009 | 合成树脂乳液内墙涂料 |    |               |   |          |  |
|      |            | 1  | 容器中状态         | 项 | 100.00   |  |
|      |            | 2  | 施工性           | 项 | 100.00   |  |
|      |            | 3  | 低温稳定性         | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 4  | 涂膜外观          | 项 | 100.00   |  |
|      |            | 5  | 干燥时间          | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 6  | 对比率           | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 7  | 耐碱性           | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 8  | 耐洗刷性          | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 9  | 挥发性有机化合物      | 项 | 1500.00  |  |
|      |            | 10 | 游离甲醛          | 项 | 500.00   |  |
|      |            | 11 | 可溶性重金属        | 项 | 400 / 元素 |  |
|      |            | 12 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 项 | 800.00   |  |
| 1010 | 水溶性内墙涂料    |    |               |   |          |  |
|      |            | 1  | 容器中状态         | 项 | 100.00   |  |
|      |            | 2  | 粘度            | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 3  | 细度            | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 4  | 遮盖力           | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 5  | 白度            | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 6  | 涂膜外观          | 项 | 100.00   |  |
|      |            | 7  | 附着力           | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 8  | 耐水性           | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 9  | 耐干擦性          | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 10 | 耐洗刷性          | 项 | 200.00   |  |
|      |            | 11 | 挥发性有机化合物      | 项 | 1500.00  |  |
|      |            | 12 | 游离甲醛          | 项 | 500.00   |  |
|      |            | 13 | 可溶性重金属        | 项 | 400 / 元素 |  |
|      |            | 14 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 项 | 800.00   |  |
| 1011 | 外墙无机建筑涂料   |    |               |   |          |  |
|      |            | 1  | 容器中状态         | 项 | 100.00   |  |
|      |            | 2  | 施工性           | 项 | 100.00   |  |

|      |                           |    |            |   |         |  |
|------|---------------------------|----|------------|---|---------|--|
|      |                           | 3  | 涂膜外观       | 项 | 100.00  |  |
|      |                           | 4  | 对比率        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 5  | 热贮存稳定性     | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 6  | 低温贮存稳定性    | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 7  | 表干时间       | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 8  | 耐洗刷性       | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 9  | 耐水性        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 10 | 耐碱性        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 11 | 耐温变性       | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 12 | 耐沾污性       | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 13 | 耐人工老化性     | 项 | 300.00  |  |
| 1012 | 合成树脂<br>乳液砂壁<br>状建筑涂<br>料 |    |            |   |         |  |
|      |                           | 1  | 容器中状态      | 项 | 100.00  |  |
|      |                           | 2  | 施工性        | 项 | 100.00  |  |
|      |                           | 3  | 涂料低温贮存稳定性  | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 4  | 涂料热贮存稳定性   | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 5  | 初期干燥抗裂性    | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 6  | 干燥时间       | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 7  | 耐水性        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 8  | 耐碱性        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 9  | 涂层耐温变性     | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 10 | 粘结强度       | 项 | 500.00  |  |
| 1013 | 富锌底漆                      |    |            |   |         |  |
|      |                           | 1  | 在容器中状态     | 项 | 100.00  |  |
|      |                           | 2  | 不挥发分       | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 3  | 密度         | 项 | 2000.00 |  |
|      |                           | 4  | 不挥发分中金属铅含量 | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 5  | 适用期        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 6  | 施工性        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 7  | 涂膜外观       | 项 | 100.00  |  |
|      |                           | 8  | 干燥时间       | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 9  | 耐冲击性       | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 10 | 附着力        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 11 | 耐盐雾性       | 项 | 300.00  |  |

|      |                              |    |         |   |        |  |
|------|------------------------------|----|---------|---|--------|--|
| 1014 | 室内装饰<br>装修用溶<br>剂型硝基<br>木器涂料 |    |         |   |        |  |
|      |                              | 1  | 容器中状态   | 项 | 100.00 |  |
|      |                              | 2  | 细度      | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 3  | 干燥时间    | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 4  | 涂膜外观    | 项 | 100.00 |  |
|      |                              | 5  | 回粘性     | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 6  | 打磨性     | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 7  | 光泽      | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 8  | 铅笔硬度    | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 9  | 附着力     | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 10 | 耐干热性    | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 12 | 耐水性     | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 13 | 耐碱性     | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 14 | 耐污染性    | 项 | 200.00 |  |
| 1015 | 醇酸树脂<br>涂料                   |    |         |   |        |  |
|      |                              | 1  | 容器中状态   | 项 | 100.00 |  |
|      |                              | 2  | 流出时间    | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 3  | 细度      | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 4  | 遮盖力     | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 5  | 不挥发物含量  | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 6  | 施工性     | 项 | 100.00 |  |
|      |                              | 7  | 重涂适应性   | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 8  | 与面漆的适应性 | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 9  | 干燥时间    | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 10 | 漆膜外观    | 项 | 100.00 |  |
|      |                              | 11 | 光泽      | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 12 | 硬度      | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 13 | 弯曲试验    | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 14 | 划格试验    | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 15 | 打磨性     | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 16 | 渗色性     | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 17 | 结皮性     | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 18 | 耐盐水性    | 项 | 200.00 |  |
|      |                              | 19 | 耐水性     | 项 | 200.00 |  |

|      |          |    |          |   |        |  |
|------|----------|----|----------|---|--------|--|
|      |          | 20 | 耐挥发油性    | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 21 | 耐酸性      | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 22 | 原漆颜色     | 项 | 100.00 |  |
| 1016 | 溶剂型聚氨酯涂料 |    |          |   |        |  |
|      |          | 1  | 容器中状态    | 项 | 100.00 |  |
|      |          | 2  | 细度       | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 3  | 不挥发物含量   | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 4  | 干燥时间     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 5  | 涂膜外观     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 6  | 光泽       | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 7  | 耐冲击性     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 8  | 弯曲试验     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 9  | 附着力      | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 10 | 耐酸性      | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 11 | 耐碱性      | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 12 | 耐水性      | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 13 | 耐人工气候老化性 | 项 | 300.00 |  |
|      |          | 14 | 铅笔硬度     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 15 | 划格试验     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 16 | 耐盐水性     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 17 | 耐盐雾性     | 项 | 200.00 |  |
| 1017 | 建筑外墙用腻子  |    |          |   |        |  |
|      |          | 1  | 容器中状态    | 项 | 100.00 |  |
|      |          | 2  | 施工性      | 项 | 100.00 |  |
|      |          | 3  | 干燥时间     | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 4  | 初期干燥抗裂性  | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 5  | 打磨性      | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 6  | 吸水量      | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 7  | 耐碱性      | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 8  | 耐水性      | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 9  | 粘结强度     | 项 | 400.00 |  |
|      |          | 10 | 腻子膜柔韧性   | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 11 | 动态抗开裂性   | 项 | 200.00 |  |
|      |          | 12 | 低温贮存稳定性  | 项 | 200.00 |  |
| 1018 | 建筑室内用腻子  |    |          |   |        |  |

|        |                             |    |               |   |          |  |
|--------|-----------------------------|----|---------------|---|----------|--|
|        |                             | 1  | 容器中状态         | 项 | 100.00   |  |
|        |                             | 2  | 低温贮存稳定性       | 项 | 200.00   |  |
|        |                             | 3  | 施工性           | 项 | 100.00   |  |
|        |                             | 4  | 干燥时间          | 项 | 200.00   |  |
|        |                             | 5  | 初期干燥抗裂性       | 项 | 200.00   |  |
|        |                             | 6  | 打磨性           | 项 | 200.00   |  |
|        |                             | 7  | 耐水性           | 项 | 200.00   |  |
|        |                             | 8  | 粘结强度          | 项 | 400.00   |  |
|        |                             | 9  | 柔韧性           | 项 | 200.00   |  |
|        |                             | 10 | 挥发性有机化合物      | 项 | 1500     |  |
|        |                             | 11 | 游离甲醛          | 项 | 500      |  |
|        |                             | 12 | 可溶性重金属        | 项 | 400 / 元素 |  |
|        |                             | 13 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 项 | 800      |  |
| 建筑材料   |                             |    |               |   |          |  |
| 水泥（原料） |                             |    |               |   |          |  |
| 1019   | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007          |    |               |   |          |  |
|        |                             | 1  | 凝结时间          | 项 | 120.00   |  |
|        |                             | 2  | 安定性           | 项 | 120.00   |  |
|        |                             | 3  | 抗压强度          | 项 | 220.00   |  |
|        |                             | 4  | 抗折强度          | 项 | 220.00   |  |
|        |                             | 5  | 细度            | 项 | 120.00   |  |
|        |                             | 6  | 比表面积          | 项 | 300.00   |  |
|        |                             | 7  | 不溶物           | 项 | 300.00   |  |
|        |                             | 8  | 烧失量           | 项 | 400.00   |  |
|        |                             | 9  | 三氧化硫          | 项 | 400.00   |  |
|        |                             | 10 | 氧化镁           | 项 | 400.00   |  |
|        |                             | 11 | 氯离子           | 项 | 500.00   |  |
|        |                             | 12 | 碱含量           | 项 | 400.00   |  |
| 1020   | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005 |    |               |   |          |  |
|        |                             | 1  | 细度            | 项 | 120.00   |  |
|        |                             | 2  | 需水量比          | 项 | 120.00   |  |
|        |                             | 3  | 烧失量           | 项 | 180.00   |  |
|        |                             | 4  | 含水量           | 项 | 150.00   |  |
|        |                             | 5  | 三氧化硫          | 项 | 200.00   |  |
|        |                             | 6  | 游离氧化钙         | 项 | 200.00   |  |
|        |                             | 7  | 安定性           | 项 | 120.00   |  |
|        |                             | 8  | 强度活性指数        | 项 | 300.00   |  |

|      |                                     |    |              |    |         |  |
|------|-------------------------------------|----|--------------|----|---------|--|
|      |                                     | 9  | 放射性          | 项  | 1500.00 |  |
|      |                                     | 10 | 碱含量          | 项  | 150.00  |  |
|      |                                     | 11 | 均匀性          | 项  | 200.00  |  |
| 防水材料 |                                     |    |              |    |         |  |
| 1021 | 沥青复合胎柔性防水卷材JC/T 690-2008            |    |              |    |         |  |
|      |                                     | 1  | 单位面积质量，面积及厚度 | 项  | 150.00  |  |
|      |                                     | 2  | 外观           | 项  | 100.00  |  |
|      |                                     | 3  | 可溶物含量        | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 4  | 耐热性          | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 5  | 低温柔性         | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 6  | 不透水性         | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 7  | 最大拉力及延伸率     | 项  | 600.00  |  |
|      |                                     | 8  | 粘结剥离强度       | 项  | 400.00  |  |
|      |                                     | 9  | 热老化          | 小时 | 10.00   |  |
| 1022 | 弹性体改性沥青防水卷材GB 18242-2008            |    |              |    |         |  |
|      |                                     | 1  | 单位面积质量，面积及厚度 | 项  | 150.00  |  |
|      |                                     | 2  | 外观           | 项  | 100.00  |  |
|      |                                     | 3  | 可溶物含量        | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 4  | 耐热性          | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 5  | 低温柔性         | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 6  | 不透水性         | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 7  | 拉力及延伸率       | 项  | 600.00  |  |
|      |                                     | 8  | 浸水后质量增加      | 项  | 1200.00 |  |
|      |                                     | 9  | 热老化          | 小时 | 10.00   |  |
|      |                                     | 10 | 渗油性          | 项  | 200.00  |  |
|      |                                     | 11 | 接缝剥离强度       | 项  | 400.00  |  |
|      |                                     | 12 | 钉杆撕裂强度       | 项  | 400.00  |  |
|      |                                     | 13 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度 | 项  | 100.00  |  |
|      |                                     | 14 | 人工气候加速老化     | 小时 | 10.00   |  |
| 1023 | 胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材JC/T 1078-2008 |    |              |    |         |  |
|      |                                     | 1  | 面积           | 项  | 100.00  |  |
|      |                                     | 2  | 粘结剥离强度       | 项  | 400.00  |  |
|      |                                     | 3  | 厚度           | 项  | 100.00  |  |
|      |                                     | 4  | 可溶物含量        | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 5  | 不透水性         | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 6  | 耐热性          | 项  | 300.00  |  |
|      |                                     | 7  | 最大拉力         | 项  | 400.00  |  |

|      |                                     |   |          |   |        |  |
|------|-------------------------------------|---|----------|---|--------|--|
|      |                                     | 8 | 最大拉力时延伸率 | 项 | 200.00 |  |
|      |                                     | 9 | 低温柔性     | 项 | 300.00 |  |
| 1024 | 胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材JC/T 1076-2008 |   |          |   |        |  |
|      |                                     | 1 | 面积       | 项 | 100.00 |  |
|      |                                     | 2 | 粘结剥离强度   | 项 | 400.00 |  |
|      |                                     | 3 | 厚度       | 项 | 100.00 |  |
|      |                                     | 4 | 可溶物含量    | 项 | 300.00 |  |
|      |                                     | 5 | 不透水性     | 项 | 300.00 |  |
|      |                                     | 6 | 耐热性      | 项 | 300.00 |  |
|      |                                     | 7 | 拉力       | 项 | 600.00 |  |
| 1025 | 高分子防水材料第1部分：片材GB 18173.1-2012       |   |          |   |        |  |
|      |                                     | 1 | 断裂拉伸强度   | 项 | 400.00 |  |
|      |                                     | 2 | 扯断伸长率    | 项 | 200.00 |  |
|      |                                     | 3 | 撕裂强度     | 项 | 400.00 |  |
|      |                                     | 4 | 不透水性     | 项 | 300.00 |  |
|      |                                     | 5 | 低温弯折温度   | 项 | 300.00 |  |
|      |                                     | 6 | 外观尺寸     | 项 | 150.00 |  |
| 1026 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材NY/T 1059-2006           |   |          |   |        |  |
|      |                                     | 1 | 外观尺寸     | 项 | 150.00 |  |
|      |                                     | 2 | 断裂拉伸强度   | 项 | 400.00 |  |
|      |                                     | 3 | 胶断伸长率    | 项 | 200.00 |  |
|      |                                     | 4 | 撕裂强度     | 项 | 400.00 |  |
|      |                                     | 5 | 不透水性     | 项 | 300.00 |  |
|      |                                     | 6 | 低温弯折     | 项 | 300.00 |  |
| 1027 | 聚氯乙烯防水卷材GB 12952-2011               |   |          |   |        |  |
|      |                                     | 1 | 外观尺寸     | 项 | 150.00 |  |
|      |                                     | 2 | 断裂伸长率    | 项 | 200.00 |  |
|      |                                     | 3 | 不透水性     | 项 | 300.00 |  |
|      |                                     | 4 | 低温弯折     | 项 | 300.00 |  |
| 1028 | 带自粘层的防水卷材GB/T 23260-2009            |   |          |   |        |  |
|      |                                     | 1 | 剥离强度     | 项 | 400.00 |  |
|      |                                     | 2 | 浸水后剥离强度  | 项 | 400.00 |  |
|      |                                     | 3 | 热老化后剥离强度 | 项 | 600.00 |  |
|      |                                     | 4 | 自粘面耐热性   | 项 | 300.00 |  |
|      |                                     | 5 | 持粘性      | 项 | 200.00 |  |
| 1029 | 胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材JC/T 1077-2008  |   |          |   |        |  |
|      |                                     | 1 | 面积       | 项 | 100.00 |  |

|      |                            |   |          |   |        |  |
|------|----------------------------|---|----------|---|--------|--|
|      |                            | 2 | 粘结剥离强度   | 项 | 400.00 |  |
|      |                            | 3 | 厚度       | 项 | 100.00 |  |
|      |                            | 4 | 可溶物含量    | 项 | 300.00 |  |
|      |                            | 5 | 不透水性     | 项 | 300.00 |  |
|      |                            | 6 | 耐热性      | 项 | 300.00 |  |
|      |                            | 7 | 拉力及断裂延伸率 | 项 | 600.00 |  |
|      |                            | 8 | 渗油性      | 项 | 200.00 |  |
|      |                            | 9 | 低温柔性     | 项 | 300.00 |  |
| 1030 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB 18967-2009  |   |          |   |        |  |
|      |                            | 1 | 面积       | 项 | 100.00 |  |
|      |                            | 2 | 不透水性     | 项 | 300.00 |  |
|      |                            | 3 | 耐热性      | 项 | 300.00 |  |
|      |                            | 4 | 拉力及断裂延伸率 | 项 | 600.00 |  |
|      |                            | 5 | 外观       | 项 | 100.00 |  |
|      |                            | 6 | 低温柔性     | 项 | 300.00 |  |
| 1031 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材GB 23441-2009 |   |          |   |        |  |
|      |                            | 1 | 卷重面积厚度   | 项 | 100.00 |  |
|      |                            | 2 | 可溶物含量    | 项 | 300.00 |  |
|      |                            | 3 | 不透水性     | 项 | 300.00 |  |
|      |                            | 4 | 耐热性      | 项 | 300.00 |  |
|      |                            | 5 | 拉伸性能     | 项 | 600.00 |  |
|      |                            | 6 | 低温柔性     | 项 | 300.00 |  |
|      |                            | 7 | 撕裂强度     | 项 | 400.00 |  |
|      |                            | 8 | 剥离强度     | 项 | 400.00 |  |
| 1032 | 玻纤胎沥青瓦GB/T 20474-2015      |   |          |   |        |  |
|      |                            | 1 | 外观尺寸     | 项 | 100.00 |  |
|      |                            | 2 | 可溶物含量    | 项 | 200.00 |  |
|      |                            | 3 | 拉力       | 项 | 400.00 |  |
|      |                            | 4 | 耐热度      | 项 | 200.00 |  |
|      |                            | 5 | 柔度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                            | 6 | 撕裂强度     | 项 | 400.00 |  |
| 1033 | 聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2013     |   |          |   |        |  |
|      |                            | 1 | 外观       | 项 | 100.00 |  |
|      |                            | 2 | 拉伸性能     | 项 | 400.00 |  |
|      |                            | 3 | 粘接强度     | 项 | 400.00 |  |
|      |                            | 4 | 撕裂强度     | 项 | 400.00 |  |
|      |                            | 5 | 低温弯折性    | 项 | 200.00 |  |

|      |                           |   |       |   |         |  |
|------|---------------------------|---|-------|---|---------|--|
|      |                           | 6 | 不透水性  | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 7 | 固体含量  | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 8 | 表干时间  | 项 |         |  |
|      |                           | 9 | 实干时间  | 项 |         |  |
| 1034 | 聚氯乙烯建筑防水接缝材料JC/T 798-1997 |   |       |   |         |  |
|      |                           | 1 | 外观    | 项 |         |  |
|      |                           | 2 | 密度    | 项 |         |  |
|      |                           | 3 | 低温柔性  | 项 |         |  |
|      |                           | 4 | 拉伸粘接性 | 项 |         |  |
| 1035 | 水乳型沥青防水涂料JC/T 408-2005    |   |       |   |         |  |
|      |                           | 1 | 外观    | 项 |         |  |
|      |                           | 2 | 断裂伸长率 | 项 |         |  |
|      |                           | 3 | 粘结强度  | 项 |         |  |
|      |                           | 4 | 低温柔度  | 项 |         |  |
|      |                           | 5 | 不透水性  | 项 |         |  |
|      |                           | 6 | 固体含量  | 项 |         |  |
|      |                           | 7 | 表干时间  | 项 |         |  |
|      |                           | 8 | 实干时间  | 项 |         |  |
|      |                           | 9 | 耐热度   | 项 |         |  |
| 1036 | 聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009  |   |       |   |         |  |
|      |                           | 1 | 断裂伸长率 | 项 |         |  |
|      |                           | 2 | 粘结强度  | 项 |         |  |
|      |                           | 3 | 低温柔度  | 项 |         |  |
|      |                           | 4 | 不透水性  | 项 |         |  |
|      |                           | 5 | 固体含量  | 项 |         |  |
|      |                           | 6 | 拉伸强度  | 项 |         |  |
|      |                           | 7 | 抗渗性   | 项 |         |  |
|      |                           | 8 | 外观    | 项 |         |  |
| 砖    |                           |   |       |   |         |  |
| 1037 | 烧结普通砖GB 5101-2003         |   |       |   |         |  |
|      |                           | 1 | 尺寸偏差  | 项 | 150.00  |  |
|      |                           | 2 | 外观质量  | 项 | 100.00  |  |
|      |                           | 3 | 强度    | 项 | 500.00  |  |
|      |                           | 4 | 抗风化性能 | 项 | 500.00  |  |
|      |                           | 5 | 泛霜    | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 6 | 石灰爆裂  | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 7 | 放射性物质 | 项 | 1500.00 |  |

|      |                           |    |           |   |         |  |
|------|---------------------------|----|-----------|---|---------|--|
| 1038 | 烧结多孔砖和多孔砌块GB 13544-2011   |    |           |   |         |  |
|      |                           | 1  | 尺寸允许偏差    | 项 | 150.00  |  |
|      |                           | 2  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |                           | 3  | 密度等级      | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 4  | 强度等级      | 项 | 500.00  |  |
|      |                           | 5  | 孔型孔结构及孔洞率 | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 6  | 泛霜        | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 7  | 石灰爆裂      | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 8  | 抗风化性能     | 项 | 500.00  |  |
|      |                           | 9  | 放射性核素限量   | 项 | 1500.00 |  |
| 1039 | 烧结空心砖和空心砌块GB 13544-2011   |    |           |   |         |  |
|      |                           | 1  | 尺寸偏差      | 项 | 150.00  |  |
|      |                           | 2  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |                           | 3  | 强度        | 项 | 500.00  |  |
|      |                           | 4  | 密度        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 5  | 孔洞排列及其结构  | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 6  | 泛霜        | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 7  | 石灰爆裂      | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 8  | 吸水率       | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 9  | 抗风化性能     | 项 | 500.00  |  |
|      |                           | 10 | 放射性物质     | 项 | 1500.00 |  |
| 1040 | 混凝土路面砖GB 28635-2012       |    |           |   |         |  |
|      |                           | 1  | 外观质量      | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 2  | 尺寸允许偏差    | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 3  | 强度等级      | 项 | 500.00  |  |
|      |                           | 4  | 耐磨性       | 项 | 500.00  |  |
|      |                           | 5  | 吸水率       | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 6  | 抗冻性       | 项 | 600.00  |  |
|      |                           | 7  | 防滑性能      | 项 | 300.00  |  |
| 1041 | 粉煤灰混凝土小型空心砌块JC/T 862-2008 |    |           |   |         |  |
|      |                           | 1  | 尺寸偏差和外观质量 | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 2  | 密度        | 项 | 200.00  |  |
|      |                           | 3  | 抗压强度      | 项 | 500.00  |  |
|      |                           | 4  | 干燥收缩率     | 项 | 400.00  |  |
|      |                           | 5  | 相对含水率     | 项 | 300.00  |  |
|      |                           | 6  | 抗冻性       | 项 | 600.00  |  |
|      |                           | 7  | 碳化系数      | 项 | 400.00  |  |

|      |                             |    |           |   |         |  |
|------|-----------------------------|----|-----------|---|---------|--|
|      |                             | 8  | 软化系数      | 项 | 500.00  |  |
|      |                             | 9  | 放射性       | 项 | 1500.00 |  |
| 1042 | 轻集料混凝土小型空心砌块GB/T 15229-2011 |    |           |   |         |  |
|      |                             | 1  | 尺寸偏差和外观质量 | 项 | 200.00  |  |
|      |                             | 2  | 密度        | 项 | 200.00  |  |
|      |                             | 3  | 抗压强度      | 项 | 500.00  |  |
|      |                             | 4  | 干燥收缩率     | 项 | 400.00  |  |
|      |                             | 5  | 相对含水率     | 项 | 300.00  |  |
|      |                             | 6  | 抗冻性       | 项 | 600.00  |  |
|      |                             | 7  | 碳化系数      | 项 | 400.00  |  |
|      |                             | 8  | 软化系数      | 项 | 500.00  |  |
|      |                             | 9  | 放射性       | 项 | 1500.00 |  |
|      |                             | 10 | 吸水率       | 项 | 200.00  |  |
| 1043 | 装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008       |    |           |   |         |  |
|      |                             | 1  | 尺寸偏差和外观质量 | 项 | 200.00  |  |
|      |                             | 2  | 抗折强度      | 项 | 500.00  |  |
|      |                             | 3  | 抗压强度      | 项 | 500.00  |  |
|      |                             | 4  | 干燥收缩率     | 项 | 400.00  |  |
|      |                             | 5  | 相对含水率     | 项 | 300.00  |  |
|      |                             | 6  | 抗冻性       | 项 | 600.00  |  |
|      |                             | 7  | 软化系数      | 项 | 500.00  |  |
|      |                             | 8  | 抗渗性       | 项 | 200.00  |  |
|      |                             | 9  | 放射性       | 项 | 1500.00 |  |
| 1044 | 蒸压加气混凝土砌块GB 11968-2006      |    |           |   |         |  |
|      |                             | 1  | 尺寸偏差和外观质量 | 项 | 200.00  |  |
|      |                             | 2  | 抗压强度      | 项 | 500.00  |  |
|      |                             | 3  | 干密度       | 项 | 200.00  |  |
|      |                             | 4  | 干燥收缩值     | 项 | 400.00  |  |
|      |                             | 5  | 抗冻性       | 项 | 600.00  |  |
|      |                             | 6  | 导热系数      | 项 | 800.00  |  |
| 陶瓷砖  |                             |    |           |   |         |  |
| 1045 | 陶瓷砖GB/T 4100-2015           |    |           |   |         |  |
|      |                             | 1  | 表面质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |                             | 2  | 吸水率       | 项 | 300.00  |  |
|      |                             | 3  | 破坏强度      | 项 | 600.00  |  |
|      |                             | 4  | 断裂模数      | 项 | 300.00  |  |
|      |                             | 5  | 抗釉裂性      | 项 | 300.00  |  |

|      |                            |    |        |   |         |  |
|------|----------------------------|----|--------|---|---------|--|
|      |                            | 6  | 尺寸偏差   | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 7  | 耐磨性    | 项 | 400.00  |  |
|      |                            | 8  | 抗冻性    | 项 | 600.00  |  |
|      |                            | 9  | 耐污染性   | 项 | 300.00  |  |
|      |                            | 10 | 抗化学腐蚀性 | 项 | 300.00  |  |
| 石材   |                            |    |        |   |         |  |
| 1046 | 天然大理石建筑板材GB/T 19766-2005   |    |        |   |         |  |
|      |                            | 1  | 尺寸偏差   | 项 | 100.00  |  |
|      |                            | 2  | 外观质量   | 项 | 100.00  |  |
|      |                            | 3  | 体积密度   | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 4  | 吸水率    | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 5  | 压缩强度   | 项 | 500.00  |  |
|      |                            | 6  | 弯曲强度   | 项 | 500.00  |  |
|      |                            | 7  | 放射性    | 项 | 1500.00 |  |
| 1047 | 天然花岗石建筑板材GB/T 18601-2009   |    |        |   |         |  |
|      |                            | 1  | 加工质量   | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 2  | 外观质量   | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 3  | 体积密度   | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 4  | 吸水率    | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 5  | 压缩强度   | 项 | 500.00  |  |
|      |                            | 6  | 弯曲强度   | 项 | 500.00  |  |
|      |                            | 7  | 耐磨性    | 项 | 300.00  |  |
|      |                            | 8  | 放射性    | 项 | 1500.00 |  |
| 1048 | 卫生间用天然石材台面板GB/T 23454-2009 |    |        |   |         |  |
|      |                            | 1  | 尺寸     | 项 | 100.00  |  |
|      |                            | 2  | 外观质量   | 项 | 100.00  |  |
|      |                            | 3  | 光泽度    | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 4  | 体积密度   | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 5  | 吸水率    | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 6  | 弯曲强度   | 项 | 500.00  |  |
|      |                            | 7  | 放射性    | 项 | 1500.00 |  |
| 1049 | 卫生陶瓷GB 6952-2015           |    |        |   |         |  |
|      |                            | 1  | 外观质量   | 项 | 100.00  |  |
|      |                            | 2  | 变形     | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 3  | 尺寸偏差   | 项 | 100.00  |  |
|      |                            | 4  | 吸水率    | 项 | 200.00  |  |
|      |                            | 5  | 抗裂试验   | 项 | 500.00  |  |

| 建筑材料放射性核素限量 |                         |   |                |   |         |  |
|-------------|-------------------------|---|----------------|---|---------|--|
| 1050        | 建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010 |   |                |   |         |  |
|             |                         | 1 | 内照射指数          | 项 | 500.00  |  |
|             |                         | 2 | 外照射指数          | 项 | 500.00  |  |
|             |                         | 3 | 放射性比活度         | 项 | 500.00  |  |
| 保温材料        |                         |   |                |   |         |  |
| 1051        | 粘接砂浆JG 149-2003         |   |                |   |         |  |
|             |                         | 1 | 拉伸粘接强度（与水泥砂浆）  | 项 | 800.00  |  |
|             |                         | 2 | 拉伸粘接强度（与膨胀聚苯板） | 项 | 800.00  |  |
|             |                         | 3 | 可操作时间          | 项 | 500.00  |  |
| 1052        | 抹面砂浆JG 149-2003         |   |                |   |         |  |
|             |                         | 1 | 拉伸粘接强度（与膨胀聚苯板） | 项 | 800.00  |  |
|             |                         | 2 | 柔韧性            | 项 | 1000.00 |  |
|             |                         | 3 | 可操作时间          | 项 | 500.00  |  |
| 1053        | 膨胀聚苯板GB/T 10801.1-2002  |   |                |   |         |  |
|             |                         | 1 | 导热系数           | 项 | 800.00  |  |
|             |                         | 2 | 表观密度           | 项 | 300.00  |  |
|             |                         | 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度   | 项 | 800.00  |  |
|             |                         | 4 | 尺寸稳定性          | 项 | 300.00  |  |
|             |                         | 5 | 吸水率            | 项 | 200.00  |  |
|             |                         | 6 | 尺寸偏差           | 项 | 100.00  |  |
|             |                         | 7 | 外观要求           | 项 | 100.00  |  |
| 1054        | 建筑保温砂浆GB/T 20473-2006   |   |                |   |         |  |
|             |                         | 1 | 外观质量           | 项 | 100.00  |  |
|             |                         | 2 | 堆积密度           | 项 | 300.00  |  |
|             |                         | 3 | 放射性            | 项 | 1500.00 |  |
|             |                         | 4 | 抗冻性            | 项 | 600.00  |  |
| 1055        | 金属面绝热夹芯板GB/T 23932-2009 |   |                |   |         |  |
|             |                         | 1 | 外观质量           | 项 |         |  |
|             |                         | 2 | 尺寸允许偏差         | 项 |         |  |
|             |                         | 3 | 面密度            | 项 |         |  |
|             |                         | 4 | 剥离性能           | 项 |         |  |
|             |                         | 5 | 粘结强度           | 项 |         |  |
| 1056        | 泡沫混凝土砌块JC/T 1062-2007   |   |                |   |         |  |
|             |                         | 1 | 尺寸偏差和外观质量      | 项 | 200.00  |  |
|             |                         | 2 | 抗压强度           | 项 | 500.00  |  |
|             |                         | 3 | 干密度            | 项 | 200.00  |  |

|      |                                |   |           |   |        |  |
|------|--------------------------------|---|-----------|---|--------|--|
|      |                                | 4 | 干燥收缩值     | 项 | 400.00 |  |
|      |                                | 5 | 抗冻性       | 项 | 600.00 |  |
|      |                                | 6 | 导热系数      | 项 | 800.00 |  |
|      |                                | 7 | 碳化系数      | 项 | 400.00 |  |
| 1057 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2011         |   |           |   |        |  |
|      |                                | 1 | 外观        | 项 | 100.00 |  |
|      |                                | 2 | 凝结时间      | 项 | 120.00 |  |
|      |                                | 3 | 抗渗压力      | 项 | 400.00 |  |
|      |                                | 4 | 抗压强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |                                | 5 | 抗折强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |                                | 6 | 粘接强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |                                | 7 | 抗冻性       | 项 | 600.00 |  |
|      |                                | 8 | 收缩率       | 项 | 200.00 |  |
| 1058 | 绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2008     |   |           |   |        |  |
|      |                                | 1 | 外观质量和尺寸偏差 | 项 | 200.00 |  |
|      |                                | 2 | 密度        | 项 | 200.00 |  |
|      |                                | 3 | 导热系数      | 项 | 600.00 |  |
|      |                                | 4 | 吸水率       | 项 | 200.00 |  |
| 1059 | 绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）GB/T 20974-2014 |   |           |   |        |  |
|      |                                | 1 | 外观及尺寸     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                | 2 | 压缩强度      | 项 | 300.00 |  |
|      |                                | 3 | 体积密度      | 项 | 200.00 |  |
|      |                                | 4 | 导热系数      | 项 | 600.00 |  |
|      |                                | 5 | 吸水率       | 项 | 200.00 |  |
| 1060 | 耐碱网格布JG 149-2003               |   |           |   |        |  |
|      |                                | 1 | 单位面积质量    | 项 | 200.00 |  |
|      |                                | 2 | 拉伸断裂强力    | 项 | 400.00 |  |
|      |                                | 3 | 断裂伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|      |                                | 4 | 外观        | 项 | 100.00 |  |
|      |                                | 5 | 长度和宽度     | 项 | 100.00 |  |
| 1061 | 泡沫玻璃绝热制品JC/T 647-2014          |   |           |   |        |  |
|      |                                | 1 | 尺寸及外观质量   | 项 | 200.00 |  |
|      |                                | 2 | 密度        | 项 | 200.00 |  |
|      |                                | 3 | 抗压强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |                                | 4 | 抗折强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |                                | 5 | 吸水率       | 项 | 200.00 |  |
|      |                                | 6 | 导热系数      | 项 | 600.00 |  |

|        |                             |   |           |   |         |  |
|--------|-----------------------------|---|-----------|---|---------|--|
|        |                             | 7 | 尺寸稳定性     | 项 | 200.00  |  |
| 水泥制品   |                             |   |           |   |         |  |
| 1062   | 混凝土和钢筋混凝土排水管GB/T 11836-2009 |   |           |   |         |  |
|        |                             | 1 | 混凝土抗压强度   | 项 | 500.00  |  |
|        |                             | 2 | 外观质量      | 项 | 300.00  |  |
|        |                             | 3 | 尺寸允许偏差    | 项 | 300.00  |  |
|        |                             | 4 | 内水压力      | 项 | 500.00  |  |
|        |                             | 5 | 外压荷载      | 项 | 500.00  |  |
|        |                             | 6 | 保护层厚度     | 项 | 300.00  |  |
| 1063   | 环形混凝土电杆GB/T 4623-2014       |   |           |   |         |  |
|        |                             | 1 | 混凝土抗压强度   | 项 | 500.00  |  |
|        |                             | 2 | 外观质量      | 项 | 300.00  |  |
|        |                             | 3 | 尺寸允许偏差    | 项 | 300.00  |  |
|        |                             | 4 | 保护层厚度     | 项 | 300.00  |  |
|        |                             | 5 | 力学性能      | 项 | 800.00  |  |
| 1064   | 混凝土路缘石JC/T 899-2016         |   |           |   |         |  |
|        |                             | 1 | 外观质量      | 项 | 200.00  |  |
|        |                             | 2 | 尺寸偏差      | 项 | 300.00  |  |
|        |                             | 3 | 抗折强度      | 项 | 400.00  |  |
|        |                             | 4 | 抗压强度      | 项 | 400.00  |  |
|        |                             | 5 | 吸水率       | 项 | 300.00  |  |
|        |                             | 6 | 抗冻性       | 项 | 600.00  |  |
|        |                             | 7 | 抗盐冻性      | 项 | 600.00  |  |
| 1065   | 住宅厨房、卫生间排气道JG/T 194-2006    |   |           |   |         |  |
|        |                             | 1 | 外观质量      | 项 | 300.00  |  |
|        |                             | 2 | 尺寸与形位允许偏差 | 项 | 300.00  |  |
|        |                             | 3 | 垂直承载力     | 项 | 500.00  |  |
|        |                             | 4 | 抗柔性冲击     | 项 | 500.00  |  |
|        |                             | 5 | 耐火极限      | 项 | 500.00  |  |
| 检查井盖   |                             |   |           |   |         |  |
| 1066   | 检查井盖GB/T 23858-2009         |   |           |   |         |  |
|        |                             | 1 | 外观        | 项 | 200.00  |  |
|        |                             | 2 | 结构尺寸      | 项 | 800.00  |  |
|        |                             | 3 | 承载能力      | 项 | 1000.00 |  |
| 建材有关制品 |                             |   |           |   |         |  |
| 门窗     |                             |   |           |   |         |  |
| 1067   | 铝合金门窗                       |   |           |   |         |  |

|      |        |    |              |   |         |  |
|------|--------|----|--------------|---|---------|--|
|      |        | 1  | 抗风压性能        | 项 | 650.00  |  |
|      |        | 2  | 水密性能         | 项 | 700.00  |  |
|      |        | 3  | 气密性能         | 项 | 650.00  |  |
|      |        | 4  | 窗用材料厚度       | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 5  | 型材表面阳极氧化膜厚度  | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 6  | 窗构件连接牢固性     | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 7  | 窗框槽口高度、宽度    | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 8  | 窗框槽口对边尺寸差    | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 9  | 窗框槽口对角线差     | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 10 | 框、扇配合搭接宽度    | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 11 | 装配间隙         | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 12 | 窗结构刚性        | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 13 | 同一平面高低差      | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 14 | 附件安装位置及使用性能  | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 15 | 窗表面缺陷        | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 16 | 相邻构件表面色差     | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 17 | 整窗装配后的变形     | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 18 | 窗扇启闭性能       | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 19 | 保温性能         | 项 | 2500.00 |  |
|      |        | 20 | 中空玻璃露点       | 项 | 500.00  |  |
| 1068 | 建筑用塑料窗 |    |              |   |         |  |
|      |        | 1  | 抗风压性能        | 项 | 650.00  |  |
|      |        | 2  | 水密性能         | 项 | 700.00  |  |
|      |        | 3  | 气密性能         | 项 | 650.00  |  |
|      |        | 4  | 角强度          | 项 | 200.00  |  |
|      |        | 5  | 增强型钢         | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 6  | 窗开关力         | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 7  | 锁紧器的开启力（平开窗） | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 8  | 启闭力悬端吊重（平开窗） | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 9  | 翘曲（平开窗）      | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 10 | 大力关闭（平开窗）    | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 11 | 窗撑试验（平开窗）    | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 12 | 弯曲试验（推拉窗）    | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 13 | 扭曲试验（推拉窗）    | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 14 | 对角线变形（推拉窗）   | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 15 | 五金件安装质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 16 | 外形高、宽尺寸      | 项 | 100.00  |  |

|      |        |    |                    |   |         |  |
|------|--------|----|--------------------|---|---------|--|
|      |        | 17 | 对角线差               | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 18 | 窗框、扇相邻构件装配间隙       | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 19 | 相邻构件同一平面度          | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 20 | 窗框、扇配合间隙C（推拉窗）     | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 21 | 窗框、扇搭接量b           | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 22 | 密封条安装质量            | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 23 | 压条安装质量             | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 24 | 排水槽                | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 25 | 外观质量               | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 26 | 保温性能               | 项 | 2500.00 |  |
|      |        | 27 | 中空玻璃露点             | 项 | 500.00  |  |
| 1069 | 建筑用塑料门 |    |                    |   |         |  |
|      |        | 1  | 抗风压性能              | 项 | 650.00  |  |
|      |        | 2  | 水密性能               | 项 | 700.00  |  |
|      |        | 3  | 气密性能               | 项 | 650.00  |  |
|      |        | 4  | 保温性能               | 项 | 2500.00 |  |
|      |        | 5  | 遮阳性能               | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 6  | 锁闭器（执手）的开关力        | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 7  | 门的开关力              | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 8  | 悬端吊重               | 项 | 250.00  |  |
|      |        | 9  | 翘曲                 | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 10 | 弯曲                 | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 11 | 扭曲                 | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 12 | 大力关闭               | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 13 | 反复启闭性              | 项 | 4000.00 |  |
|      |        | 14 | 垂直荷载               | 项 | 250.00  |  |
|      |        | 15 | 软重物体撞击             | 项 | 250.00  |  |
|      |        | 16 | 外观质量               | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 17 | 紧固件装配              | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 18 | 机械式连接中梃联接处的密封      | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 19 | 机械式连接框、扇、梃相邻构件装配间隙 | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 20 | 相邻构件同一平面高低差        | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 21 | 门框、门扇配合间隙          | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 22 | 门扇与地面配合间隙          | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 23 | 门框、门扇搭接量           | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 24 | 防门扇脱落装置            | 项 | 100.00  |  |
|      |        | 25 | 五金件装配              | 项 | 100.00  |  |

|      |               |    |                |   |         |  |
|------|---------------|----|----------------|---|---------|--|
|      |               | 26 | 密封条、毛条装配       | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 27 | 压条装配           | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 28 | 玻璃装配           | 项 | 100.00  |  |
| 1070 | 平开、推拉彩色涂层钢板门窗 |    |                |   |         |  |
|      |               | 1  | 抗风压性能          | 项 | 650.00  |  |
|      |               | 2  | 水密性能           | 项 | 700.00  |  |
|      |               | 3  | 气密性能           | 项 | 650.00  |  |
|      |               | 4  | 保温性能           | 项 | 2500.00 |  |
|      |               | 5  | 框四角组装质量        | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 6  | 扇四角组装质量        | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 7  | 门窗的宽度尺寸允许偏差    | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 8  | 门窗的高度尺寸允许偏差    | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 9  | 两对角线允许长度差      | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 10 | 门窗框四角交角缝隙      | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 11 | 门窗扇四角交角缝隙      | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 12 | 四角同一平面高低差      | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 13 | 表面涂层局部擦伤划痕     | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 14 | 平开门窗框与扇、梃与扇搭接量 | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 15 | 推拉门窗滑块或滚轮调整    | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 16 | 零附件安装          | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 17 | 分格尺寸           | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 18 | 相邻构件色差         | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 19 | 密封条安装质量        | 项 | 100.00  |  |
| 1071 | 钢门窗           |    |                |   |         |  |
|      |               | 1  | 外观质量           | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 2  | 框扇组装           | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 3  | 框扇配合           | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 4  | 五金配件安装         | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 5  | 玻璃装配           | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 6  | 防腐处理           | 项 | 100.00  |  |
|      |               | 7  | 抗风压性能          | 项 | 700.00  |  |
|      |               | 8  | 水密性能           | 项 | 650.00  |  |
|      |               | 9  | 气密性能           | 项 | 650.00  |  |
|      |               | 10 | 保温性能           | 项 | 2500.00 |  |
|      |               | 11 | (门) 软物冲击性能     | 项 | 250.00  |  |
|      |               | 12 | (平开门、弹簧门) 悬端吊重 | 项 | 250.00  |  |
|      |               | 13 | 启闭力            | 项 | 50.00   |  |

|      |       |    |                       |   |         |  |
|------|-------|----|-----------------------|---|---------|--|
|      |       | 14 | 反复启闭性能                | 项 | 4000.00 |  |
| 1072 | 防盗安全门 |    |                       |   |         |  |
|      |       | 1  | 一般要求                  | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 2  | 外观                    | 项 | 50.00   |  |
|      |       | 3  | 永久性标记                 | 项 | 50.00   |  |
|      |       | 4  | 板材材质                  | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 5  | 板材厚度                  | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 6  | 其他材质的板材厚度             | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 7  | 尺寸公差与间隙               | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 8  | 防盗安全级别                | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 9  | 防破坏性能                 | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 10 | 防闯入性能                 | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 11 | 软冲击性能                 | 项 | 250.00  |  |
|      |       | 12 | 悬端掉重性能                | 项 | 250.00  |  |
|      |       | 13 | 撞击障碍物性能               | 项 | 250.00  |  |
|      |       | 14 | 铰链转动性能                | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 15 | 锁具防盗安全                | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 16 | 锁具一般要求                | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 17 | 电器安全性能                | 项 | 100.00  |  |
| 1073 | 钢质防护门 |    |                       |   |         |  |
|      |       | 1  | 门与门扇配合间隙              | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 2  | 门扇与门框贴合面间隙            | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 3  | 门框与门扇搭接宽度             | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 4  | 门框钢板厚度                | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 5  | 门扇钢板厚度                | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 6  | 门扇开启灵活                | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 7  | 构件表面平整、门扇平面无明显凹痕和机械损伤 | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 8  | 门框槽口对角线尺寸差            | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 9  | 门框与门扇平面高低差            | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 10 | 门扇折叠后的高度允差            | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 11 | 格栅间最大空距               | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 12 | 涂层外观                  | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 13 | 门扇启闭力                 | 项 | 100.00  |  |
|      |       | 14 | 焊接点强度                 | 项 | 200.00  |  |
|      |       | 15 | 漆膜耐湿热试验               | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 16 | 漆膜耐冲击试验               | 项 | 300.00  |  |
|      |       | 17 | 五金配件的安全性能             | 项 | 100.00  |  |

|      |     |    |                         |   |         |  |
|------|-----|----|-------------------------|---|---------|--|
|      |     | 18 | 门的主要材质要求                | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 19 | 门扇槽条性能                  | 项 | 300.00  |  |
|      |     | 20 | 门扇耐冲击性能                 | 项 | 300.00  |  |
|      |     | 21 | 防撬窃性能                   | 项 | 300.00  |  |
| 1074 | 自动门 |    |                         |   |         |  |
|      |     | 1  | 启闭力                     | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 2  | 启闭速度                    | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 3  | 反复停止距离                  | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 4  | 制动距离                    | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 5  | 噪音                      | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 6  | 手动开启力                   | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 7  | 闭扇保持力                   | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 8  | 按钮折叠启动力                 | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 9  | 门扇折叠耐受力                 | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 10 | 固定扇耐水平推力                | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 11 | 门扇急停撞击力                 | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 12 | 反复启闭（使用寿命）              | 项 | 4000.00 |  |
|      |     | 13 | 电压拉偏                    | 项 | 100.00  |  |
|      |     | 14 | 运行耐电压                   | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 15 | 接触型感应装置灵敏度              | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 16 | 接触型感应装置压缩量              | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 17 | 感应器检测范围                 | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 18 | 感应器静物检测时间               | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 19 | 感应器绝缘电阻                 | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 20 | 耐放射波临界距离                | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 21 | 感应器耐电压                  | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 22 | 温度上升                    | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 23 | 防锈                      | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 24 | 防潮                      | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 25 | 平梁水平度                   | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 26 | 平梁弯曲度                   | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 27 | 立框垂直度                   | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 28 | 导轨和平梁平行度                | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 29 | 门框内侧尺寸                  | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 30 | 活动扇与框、平梁、固定扇、活动扇<br>间隙差 | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 31 | 外观质量                    | 项 | 200.00  |  |
|      |     | 32 | 抗风压性能                   | 项 | 1000.00 |  |

|           |          |    |           |    |         |        |
|-----------|----------|----|-----------|----|---------|--------|
|           |          | 33 | 气密性能      | 项  | 1000.00 |        |
|           |          | 34 | 保温性能      | 项  | 2500.00 |        |
| 1075      | 上滑到车库门   |    |           |    |         |        |
|           |          | 1  | 外观        | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 2  | 零件加工质量    | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 3  | 制作        | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 4  | 涂层质量      | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 5  | 门扇性能      | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 6  | 安全性能      | 项  | 500.00  |        |
|           |          | 7  | 手动启闭力     | 项  | 200.00  |        |
|           |          | 8  | 反复启闭性能    | 项  | 4000.00 |        |
|           |          | 9  | 噪声        | 项  | 500.00  |        |
| 1076      | 中空玻璃     |    |           |    |         |        |
|           |          | 1  | 尺寸允许偏差    | 项  | 250.00  |        |
|           |          | 2  | 叠差        | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 3  | 边部密封      | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 4  | 玻璃        | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 5  | 间隔材料      | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 6  | 中空腔       | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 7  | 玻璃内表面     | 项  | 100.00  |        |
|           |          | 8  | 露点        | 项  | 500.00  |        |
|           |          | 9  | 水气密封耐久性试验 | 项  | 800.00  |        |
|           |          | 10 | 紫外线       | 小时 | 2.00    | 500/小时 |
| 金属材料及有关制品 |          |    |           |    |         |        |
| 1077      | 金属材料（参数） |    |           |    |         |        |
|           |          | 1  | 抗冲击       | 项  | 500.00  |        |
|           |          | 2  | 扭转        | 项  | 500.00  |        |
|           |          | 3  | 硬度        | 项  | 500.00  |        |
|           |          | 4  | 拉伸试验      | 项  | 1200.00 |        |
|           |          | 5  | 弯曲性能      | 项  | 300.00  |        |
|           |          | 6  | C含量       | 项  | 150.00  |        |
|           |          | 7  | S含量       | 项  | 150.00  |        |
|           |          | 8  | Al含量      | 项  | 150.00  |        |
|           |          | 9  | Cr含量      | 项  | 150.00  |        |
|           |          | 10 | Mn含量      | 项  | 150.00  |        |
|           |          | 11 | Si含量      | 项  | 150.00  |        |
|           |          | 12 | P含量       | 项  | 150.00  |        |

|      |           |    |              |   |        |  |
|------|-----------|----|--------------|---|--------|--|
|      |           | 13 | Ni含量         | 项 | 150.00 |  |
|      |           | 14 | Nb含量         | 项 | 150.00 |  |
|      |           | 15 | V含量          | 项 | 150.00 |  |
|      |           | 16 | 金属覆盖层        | 项 | 400.00 |  |
| 1078 | 碳素结构钢     |    |              |   |        |  |
|      |           | 1  | 化学分析         | 项 | 另计     |  |
|      |           | 2  | 屈服强度         | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 3  | 抗拉强度         | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 4  | 断后伸长率        | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 5  | 冷弯           | 项 | 300.00 |  |
|      |           | 6  | 冲击           | 项 | 500.00 |  |
| 1079 | 优质碳素结构钢   |    |              |   |        |  |
|      |           | 1  | 化学分析         | 项 | 另计     |  |
|      |           | 2  | 屈服强度         | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 3  | 抗拉强度         | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 4  | 断后伸长率        | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 5  | 冷弯           | 项 | 300.00 |  |
|      |           | 6  | 冲击           | 项 | 500.00 |  |
| 1080 | 低合金高强度结构钢 |    |              |   |        |  |
|      |           | 1  | 化学分析         | 项 | 另计     |  |
|      |           | 2  | 屈服强度         | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 3  | 抗拉强度         | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 4  | 断后伸长率        | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 5  | 弯曲试验         | 项 | 300.00 |  |
|      |           | 6  | 冲击试验         | 项 | 500.00 |  |
|      |           | 7  | Z向钢厚度方向断面收缩率 | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 8  | 表面质量         | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 9  | 尺寸、外形        | 项 | 200.00 |  |
| 建筑钢材 |           |    |              |   |        |  |
| 1081 | 冷轧带肋钢筋    |    |              |   |        |  |
|      |           | 1  | 屈服强度         | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 2  | 抗拉强度         | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 3  | 断后伸长率        | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 4  | 弯曲试验         | 项 | 300.00 |  |
|      |           | 5  | 反复弯曲试验       | 项 | 300.00 |  |
|      |           | 6  | 尺寸           | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 7  | 表面           | 项 | 100.00 |  |

|      |              |    |         |   |        |  |
|------|--------------|----|---------|---|--------|--|
|      |              | 8  | 重量偏差    | 项 | 200.00 |  |
| 1082 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |    |         |   |        |  |
|      |              | 1  | 化学成分    | 项 | 另计     |  |
|      |              | 2  | 屈服强度    | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 3  | 抗拉强度    | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 4  | 断后伸长率   | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 5  | 强屈比     | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 6  | 屈屈比     | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 7  | 最大力总伸长率 | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 8  | 弯曲性能    | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 9  | 反复弯曲    | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 10 | 疲劳试验    | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 11 | 尺寸      | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 12 | 表面      | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 13 | 重量偏差    | 项 | 200.00 |  |
| 1083 | 钢筋混凝土热轧光圆钢筋  |    |         |   |        |  |
|      |              | 1  | 化学成分    | 项 | 另计     |  |
|      |              | 2  | 屈服强度    | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 3  | 抗拉强度    | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 4  | 断后伸长率   | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 5  | 强屈比     | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 6  | 屈屈比     | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 7  | 弯曲性能    | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 8  | 反向弯曲性能  | 项 | 300.00 |  |
|      |              | 9  | 疲劳性能    | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 10 | 晶粒度     | 项 | 500.00 |  |
|      |              | 11 | 公称直径    | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 12 | 不圆度     | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 13 | 重量偏差    | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 14 | 表面质量    | 项 | 100.00 |  |
| 1084 | 低碳钢热轧圆盘条     |    |         |   |        |  |
|      |              | 1  | 化学成分    | 项 | 另计     |  |
|      |              | 2  | 屈服强度    | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 3  | 抗拉强度    | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 4  | 断后伸长率   | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 5  | 表面质量    | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 6  | 尺寸      | 项 | 200.00 |  |

|      |              |    |         |   |         |  |
|------|--------------|----|---------|---|---------|--|
|      |              | 7  | 重量偏差    | 项 | 200.00  |  |
| 1085 | 钢筋焊接接头       |    |         |   |         |  |
|      |              | 1  | 拉伸试验    | 项 | 1200.00 |  |
|      |              | 2  | 弯曲试验    | 项 | 300.00  |  |
|      |              | 3  | 剪切试验    | 项 | 200.00  |  |
|      |              | 4  | 冲击试验    | 项 | 500.00  |  |
|      |              | 5  | 金相试验    | 项 | 500.00  |  |
|      |              | 6  | 硬度试验    | 项 | 500.00  |  |
|      |              | 7  | 晶粒度试验   | 项 | 500.00  |  |
| 1086 | 钢筋机械连接接头     |    |         |   |         |  |
|      |              | 1  | 抗拉强度    | 项 | 400.00  |  |
|      |              | 2  | 残余变形    | 项 | 200.00  |  |
|      |              | 3  | 最大力总伸长率 | 项 | 400.00  |  |
| 1087 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 |    |         |   |         |  |
|      |              | 1  | 化学成分    | 项 | 另计      |  |
|      |              | 2  | 屈服强度    | 项 | 400.00  |  |
|      |              | 3  | 抗拉强度    | 项 | 400.00  |  |
|      |              | 4  | 断后伸长率   | 项 | 400.00  |  |
|      |              | 5  | 弯曲性能    | 项 | 300.00  |  |
|      |              | 6  | 反向弯曲性能  | 项 | 300.00  |  |
|      |              | 7  | 连接性能    | 项 | 200.00  |  |
|      |              | 8  | 直径      | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 9  | 横肋高     | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 10 | 纵肋高     | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 11 | 横肋宽     | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 12 | 纵肋宽     | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 13 | 肋间距     | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 14 | 重量偏差    | 项 | 200.00  |  |
|      |              | 15 | 表面质量    | 项 | 100.00  |  |
| 1088 | 一般用途圆钢钉      |    |         |   |         |  |
|      |              | 1  | 钉杆直径    | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 2  | 钉帽直径    | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 3  | 圆钉长度    | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 4  | 偏心距     | 项 | 100.00  |  |
|      |              | 5  | 抗拉强度    | 项 | 500.00  |  |
|      |              | 6  | 表面质量    | 项 | 100.00  |  |
| 1089 | 一般用途低碳钢丝     |    |         |   |         |  |

|          |              |    |           |   |         |  |
|----------|--------------|----|-----------|---|---------|--|
|          |              | 1  | 直径        | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 2  | 抗拉强度      | 项 | 400.00  |  |
|          |              | 3  | 弯曲试验      | 项 | 400.00  |  |
|          |              | 4  | 伸长率       | 项 | 400.00  |  |
|          |              | 5  | 表面质量      | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 6  | 不圆度       | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 7  | 镀锌钢丝锌层质量  | 项 | 400.00  |  |
| 1090     | 冷轧扭钢筋        |    |           |   |         |  |
|          |              | 1  | 外观        | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 2  | 尺寸测量      | 项 | 200.00  |  |
|          |              | 3  | 质量测量及偏差   | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 4  | 化学成分      | 项 | 另计      |  |
|          |              | 5  | 拉伸试验      | 项 | 1200.00 |  |
|          |              | 6  | 180° 弯曲试验 | 项 | 400.00  |  |
| 黑色金属（型材） |              |    |           |   |         |  |
| 1091     | 低压流体输送用焊接钢管  |    |           |   |         |  |
|          |              | 1  | 化学成分      | 项 | 另计      |  |
|          |              | 2  | 屈服强度      | 项 | 400.00  |  |
|          |              | 3  | 抗拉强度      | 项 | 400.00  |  |
|          |              | 4  | 断后伸长率     | 项 | 400.00  |  |
|          |              | 5  | 弯曲性能      | 项 | 300.00  |  |
|          |              | 6  | 表面质量      | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 7  | 镀锌层表面质量   | 项 | 300.00  |  |
|          |              | 8  | 外径        | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 9  | 壁厚        | 项 | 200.00  |  |
|          |              | 10 | 弯曲度       | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 11 | 液压试验      | 项 | 300.00  |  |
|          |              | 12 | 压扁试验      | 项 | 200.00  |  |
|          |              | 13 | 导向弯曲试验    | 项 | 300.00  |  |
|          |              | 14 | 不圆度       | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 15 | 重量        | 项 | 100.00  |  |
| 1092     | 流体输送用不锈钢焊接钢管 |    |           |   |         |  |
|          |              | 1  | 外径        | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 2  | 壁厚        | 项 | 200.00  |  |
|          |              | 3  | 重量        | 项 | 100.00  |  |
|          |              | 4  | 化学成分      | 项 | 另计      |  |
|          |              | 5  | 规定非比例延伸强度 | 项 | 400.00  |  |

|      |                |    |           |   |         |  |
|------|----------------|----|-----------|---|---------|--|
|      |                | 6  | 抗拉强度      | 项 | 400.00  |  |
|      |                | 7  | 断后伸长率     | 项 | 400.00  |  |
|      |                | 8  | 液压试验      | 项 | 300.00  |  |
|      |                | 9  | 表面质量      | 项 | 100.00  |  |
| 1093 | 流体输送用不锈钢无缝钢管   |    |           |   |         |  |
|      |                | 1  | 外径        | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 2  | 壁厚        | 项 | 200.00  |  |
|      |                | 3  | 弯曲度       | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 4  | 不圆度和壁厚不均  | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 5  | 重量        | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 6  | 化学成分      | 项 | 另计      |  |
|      |                | 7  | 规定非比例延伸强度 | 项 | 400.00  |  |
|      |                | 8  | 抗拉强度      | 项 | 400.00  |  |
|      |                | 9  | 断后伸长率     | 项 | 400.00  |  |
|      |                | 10 | 液压试验      | 项 | 300.00  |  |
|      |                | 11 | 压扁试验      | 项 | 200.00  |  |
|      |                | 12 | 扩口试验      | 项 | 200.00  |  |
|      |                | 13 | 表面质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 14 | 无损检测      | 项 | 500.00  |  |
| 1094 | 普通流体输送管道用埋弧焊钢管 |    |           |   |         |  |
|      |                | 1  | 外径        | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 2  | 壁厚        | 项 | 200.00  |  |
|      |                | 3  | 椭圆度       | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 4  | 直度        | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 5  | 质量        | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 6  | 化学成分      | 项 | 另计      |  |
|      |                | 7  | 静水压试验     | 项 | 300.00  |  |
|      |                | 8  | 无损检测      | 项 | 500.00  |  |
|      |                | 9  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 10 | 拉伸试验      | 项 | 1200.00 |  |
| 1095 | 连续铸铁管          |    |           |   |         |  |
|      |                | 1  | 外径        | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 2  | 壁厚        | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 3  | 弯曲度       | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 4  | 插口外径      | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 5  | 承口内径      | 项 | 100.00  |  |
|      |                | 6  | 化学成分      | 项 | 另计      |  |

|      |                   |    |            |   |         |  |
|------|-------------------|----|------------|---|---------|--|
|      |                   | 7  | 管环抗弯强度     | 项 | 400.00  |  |
|      |                   | 8  | 硬度试验       | 项 | 500.00  |  |
|      |                   | 9  | 水压试验       | 项 | 300.00  |  |
|      |                   | 10 | 气密性试验      | 项 | 300.00  |  |
|      |                   | 11 | 表面质量       | 项 | 100.00  |  |
|      |                   | 12 | 涂覆         | 项 | 100.00  |  |
| 1096 | 水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件  |    |            |   |         |  |
|      |                   | 1  | 尺寸         | 项 | 200.00  |  |
|      |                   | 2  | 管的直线度      | 项 | 100.00  |  |
|      |                   | 3  | 拉伸试验       | 项 | 1200.00 |  |
|      |                   | 4  | 布氏硬度       | 项 | 500.00  |  |
|      |                   | 5  | 涂层和内衬      | 项 | 100.00  |  |
| 1097 | 石油天然气工业 管线输送系统用钢管 |    |            |   |         |  |
|      |                   | 1  | 化学成分       | 项 | 另计      |  |
|      |                   | 2  | 拉伸性能       | 项 | 1200.00 |  |
|      |                   | 3  | 弯曲试验       | 项 | 300.00  |  |
|      |                   | 4  | 压扁试验       | 项 | 200.00  |  |
|      |                   | 5  | 导向弯曲试验     | 项 | 200.00  |  |
|      |                   | 6  | 冲击试验       | 项 | 500.00  |  |
|      |                   | 7  | 表面状况、缺欠和缺陷 | 项 | 100.00  |  |
|      |                   | 8  | 尺寸、质量和偏差   | 项 | 200.00  |  |
| 1098 | 高压锅炉用无缝钢管         |    |            |   |         |  |
|      |                   | 1  | 外径         | 项 | 50.00   |  |
|      |                   | 2  | 壁厚         | 项 | 100.00  |  |
|      |                   | 3  | 弯曲度        | 项 | 50.00   |  |
|      |                   | 4  | 抗拉强度       | 项 | 400.00  |  |
|      |                   | 5  | 断后伸长率      | 项 | 400.00  |  |
|      |                   | 6  | 屈服强度       | 项 | 400.00  |  |
|      |                   | 7  | 冲击试验       | 项 | 500.00  |  |
|      |                   | 8  | 硬度试验       | 项 | 500.00  |  |
|      |                   | 9  | 液压试验       | 项 | 200.00  |  |
|      |                   | 10 | 弯曲试验       | 项 | 300.00  |  |
|      |                   | 11 | 压扁试验       | 项 | 200.00  |  |
|      |                   | 12 | 扩口试验       | 项 | 200.00  |  |
|      |                   | 13 | 低倍检验       | 项 | 500.00  |  |
|      |                   | 14 | 表面质量       | 项 | 100.00  |  |
|      |                   | 15 | 化学成分       | 项 | 另计      |  |

|      |           |    |       |   |        |  |
|------|-----------|----|-------|---|--------|--|
|      |           | 16 | 无损检测  | 项 | 500.00 |  |
| 1099 | 输送流体用无缝钢管 |    |       |   |        |  |
|      |           | 1  | 外径    | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 2  | 壁厚    | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 3  | 弯曲度   | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 4  | 抗拉强度  | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 5  | 断后伸长率 | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 6  | 屈服强度  | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 7  | 冲击试验  | 项 | 500.00 |  |
|      |           | 8  | 压扁试验  | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 9  | 扩口试验  | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 10 | 弯曲试验  | 项 | 300.00 |  |
|      |           | 11 | 液压试验  | 项 | 300.00 |  |
|      |           | 12 | 表面质量  | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 13 | 化学成分  | 项 | 另计     |  |
|      |           | 14 | 无损检测  | 项 | 500.00 |  |
| 1100 | 结构用无缝钢管   |    |       |   |        |  |
|      |           | 1  | 外径    | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 2  | 壁厚    | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 3  | 弯曲度   | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 4  | 抗拉强度  | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 5  | 断后伸长率 | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 6  | 屈服强度  | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 7  | 冲击试验  | 项 | 500.00 |  |
|      |           | 8  | 硬度试验  | 项 | 500.00 |  |
|      |           | 9  | 压扁试验  | 项 | 200.00 |  |
|      |           | 10 | 弯曲试验  | 项 | 300.00 |  |
|      |           | 11 | 表面质量  | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 12 | 无损检测  | 项 | 500.00 |  |
|      |           | 13 | 化学成分  | 项 | 另计     |  |
| 1101 | 钢制对焊无缝管件  |    |       |   |        |  |
|      |           | 1  | 外观    | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 2  | 形状和尺寸 | 项 | 100.00 |  |
|      |           | 3  | 硬度    | 项 | 500.00 |  |
| 1102 | 可锻铸铁管路连接件 |    |       |   |        |  |
|      |           | 1  | 热镀锌层  | 项 | 400.00 |  |
|      |           | 2  | 防锈处理  | 项 | 150.00 |  |

|      |                        |    |           |   |        |  |
|------|------------------------|----|-----------|---|--------|--|
|      |                        | 3  | 尺寸与公差     | 项 | 200.00 |  |
|      |                        | 4  | 螺纹的选择     | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 5  | 性能要求      | 项 | 300.00 |  |
| 1103 | 冷拔异型钢管                 |    |           |   |        |  |
|      |                        | 1  | 边长        | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 2  | 壁厚        | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 3  | 边凹凸度      | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 4  | 外圆角半径     | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 5  | 弯曲度       | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 6  | 扭转值       | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 7  | 化学成分      | 项 | 另计     |  |
|      |                        | 8  | 抗拉强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |                        | 9  | 断后伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|      |                        | 10 | 冲击试验      | 项 | 500.00 |  |
|      |                        | 11 | 屈服强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |                        | 12 | 表面质量      | 项 | 100.00 |  |
| 1104 | 结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差 |    |           |   |        |  |
|      |                        | 1  | 截面尺寸及允许偏差 | 项 | 200.00 |  |
|      |                        | 2  | 长度及允许偏差   | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 3  | 弯曲度       | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 4  | 扭转度       | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 5  | 重量        | 项 | 100.00 |  |
| 1105 | 装饰用焊接不锈钢管              |    |           |   |        |  |
|      |                        | 1  | 外径        | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 2  | 壁厚        | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 3  | 弯曲度       | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 4  | 质量        | 项 | 100.00 |  |
|      |                        | 5  | 化学成分      | 项 | 另计     |  |
|      |                        | 6  | 抗拉强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |                        | 7  | 断后伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|      |                        | 8  | 屈服强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |                        | 9  | 压扁试验      | 项 | 200.00 |  |
|      |                        | 10 | 扩口试验      | 项 | 200.00 |  |
|      |                        | 11 | 弯曲试验      | 项 | 300.00 |  |
|      |                        | 12 | 表面粗糙度     | 项 | 200.00 |  |
| 1106 | 建筑装饰用不锈钢焊接管材           |    |           |   |        |  |
|      |                        | 1  | 化学成分      | 项 | 另计     |  |

|      |             |    |           |   |        |  |
|------|-------------|----|-----------|---|--------|--|
|      |             | 2  | 外径或边长     | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 3  | 壁厚        | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 4  | 角度        | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 5  | 弯曲度       | 项 | 50.00  |  |
|      |             | 6  | 表面质量      | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 7  | 粗糙度       | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 8  | 抗拉强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 9  | 断后伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 10 | 屈服强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 11 | 压扁试验      | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 12 | 无损检测      | 项 | 500.00 |  |
|      |             | 13 | 表面质量      | 项 | 100.00 |  |
| 1107 | 直缝电焊钢管      |    |           |   |        |  |
|      |             | 1  | 外径        | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 2  | 壁厚        | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 3  | 弯曲度       | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 4  | 不圆度       | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 5  | 抗拉强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 6  | 断后伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 7  | 屈服强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 8  | 焊缝抗拉强度    | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 9  | 压扁试验      | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 10 | 扩口试验      | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 11 | 弯曲试验      | 项 | 300.00 |  |
|      |             | 12 | 液压试验      | 项 | 300.00 |  |
|      |             | 13 | 表面质量      | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 14 | 镀锌层厚度     | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 15 | 无损检测      | 项 | 500.00 |  |
| 1108 | 热轧型钢        |    |           |   |        |  |
|      |             | 1  | 尺寸、外形允许偏差 | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 2  | 重量偏差      | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 3  | 化学成分      | 项 | 另计     |  |
|      |             | 4  | 抗拉强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 5  | 断后伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 6  | 屈服强度      | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 7  | 表面质量      | 项 | 100.00 |  |
| 1109 | 热轧H型钢和剖分T型钢 |    |           |   |        |  |

|      |                       |   |               |   |        |  |
|------|-----------------------|---|---------------|---|--------|--|
|      |                       | 1 | 尺寸、外形允许偏差     | 项 | 200.00 |  |
|      |                       | 2 | 重量偏差          | 项 | 200.00 |  |
|      |                       | 3 | 化学成分          | 项 | 另计     |  |
|      |                       | 4 | 抗拉强度          | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 5 | 断后伸长率         | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 6 | 屈服强度          | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 7 | 表面质量          | 项 | 100.00 |  |
| 1110 | 热轧钢棒                  |   |               |   |        |  |
|      |                       | 1 | 尺寸重量及允许偏差     | 项 | 300.00 |  |
|      |                       | 2 | 弯曲度           | 项 | 100.00 |  |
| 1111 | 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带         |   |               |   |        |  |
|      |                       | 1 | 尺寸、外形、重量及允许偏差 | 项 | 300.00 |  |
|      |                       | 2 | 化学成分          | 项 | 另计     |  |
|      |                       | 3 | 抗拉强度          | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 4 | 断后伸长率         | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 5 | 屈服强度          | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 6 | 表面质量          | 项 | 100.00 |  |
| 1112 | 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 |   |               |   |        |  |
|      |                       | 1 | 尺寸允许偏差        | 项 | 200.00 |  |
|      |                       | 2 | 厚度允许偏差        | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 3 | 长度允许偏差        | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 4 | 不平度           | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 5 | 重量            | 项 | 100.00 |  |
| 1113 | 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 |   |               |   |        |  |
|      |                       | 1 | 尺寸允许偏差        | 项 | 200.00 |  |
|      |                       | 2 | 厚度允许偏差        | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 3 | 长度允许偏差        | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 4 | 不平度           | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 5 | 重量            | 项 | 100.00 |  |
| 1114 | 彩色涂层钢板及钢带             |   |               |   |        |  |
|      |                       | 1 | 尺寸、外形、重量及允许偏差 | 项 | 300.00 |  |
|      |                       | 2 | 抗拉强度          | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 3 | 断后伸长率         | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 4 | 屈服强度          | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 5 | 镀层重量          | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 6 | 涂层厚度          | 项 | 150.00 |  |
|      |                       | 7 | 涂层光泽          | 项 | 100.00 |  |

|           |                 |    |           |   |        |  |
|-----------|-----------------|----|-----------|---|--------|--|
|           |                 | 8  | 涂层硬度      | 项 | 300.00 |  |
|           |                 | 9  | 弯曲试验      | 项 | 300.00 |  |
|           |                 | 10 | 反向冲击试验    | 项 | 500.00 |  |
|           |                 | 11 | 涂层耐久性     | 项 | 300.00 |  |
|           |                 | 12 | 耐中性盐雾试验   | 项 | 400.00 |  |
|           |                 | 13 | 紫外灯加速老化试验 | 项 | 500.00 |  |
|           |                 | 14 | 表面质量      | 项 | 100.00 |  |
| 1115      | 聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢 |    |           |   |        |  |
|           |                 | 1  | 外观        | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 2  | 截面尺寸      | 项 | 200.00 |  |
|           |                 | 3  | 材料厚度      | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 4  | 直线度       | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 5  | 角度偏差      | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 6  | 内角半径      | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 7  | 角度偏差      | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 8  | 扭拧度       | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 9  | 耐蚀性       | 项 | 200.00 |  |
| 有色金属材料及制品 |                 |    |           |   |        |  |
| 1116      | 铝及铝合金波纹板        |    |           |   |        |  |
|           |                 | 1  | 化学成分      | 项 | 另计     |  |
|           |                 | 2  | 尺寸允许偏差    | 项 | 200.00 |  |
|           |                 | 3  | 抗拉强度      | 项 | 400.00 |  |
|           |                 | 4  | 断后伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|           |                 | 5  | 屈服强度      | 项 | 400.00 |  |
|           |                 | 6  | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
| 1117      | 铝合金建筑型材         |    |           |   |        |  |
|           |                 | 1  | 化学成分      | 项 | 另计     |  |
|           |                 | 2  | 抗拉强度      | 项 | 400.00 |  |
|           |                 | 3  | 规定非比例延伸强度 | 项 | 400.00 |  |
|           |                 | 4  | 断后伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|           |                 | 5  | 弯曲度       | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 6  | 扭拧度       | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 7  | 平面间隙      | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 8  | 壁厚        | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 9  | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|           |                 | 10 | 膜厚        | 项 | 200.00 |  |
|           |                 | 11 | 封孔质量      | 项 | 500.00 |  |

|      |          |    |           |   |         |  |
|------|----------|----|-----------|---|---------|--|
|      |          | 12 | 颜色和色差     | 项 | 50.00   |  |
|      |          | 13 | 耐盐雾腐蚀性能   | 项 | 500.00  |  |
|      |          | 14 | 耐磨性       | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 15 | 耐候性       | 项 | 1000.00 |  |
|      |          | 16 | 漆膜硬度      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 17 | 漆膜附着性     | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 18 | 耐沸水性      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 19 | 耐硝酸性      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 20 | 耐盐酸性      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 21 | 耐碱性       | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 22 | 耐砂浆性      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 23 | 耐溶剂性      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 24 | 耐洗涤剂性     | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 25 | 耐湿热性      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 26 | 压痕硬度      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 27 | 耐冲击性      | 项 | 100.00  |  |
|      |          | 28 | 抗杯突性      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 29 | 涂层厚度      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 30 | 局部膜厚      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 31 | 最小局部膜厚    | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 32 | 平均膜厚      | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 33 | 室温纵向抗剪特征值 | 项 | 500.00  |  |
| 1118 | 铜及铜合金挤制管 |    |           |   |         |  |
|      |          | 1  | 化学成分      | 项 | 另计      |  |
|      |          | 2  | 尺寸及尺寸允许偏差 | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 3  | 抗拉强度      | 项 | 400.00  |  |
|      |          | 4  | 断后伸长率     | 项 | 400.00  |  |
|      |          | 5  | 布氏硬度      | 项 | 500.00  |  |
|      |          | 6  | 内部质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |          | 7  | 表面质量      | 项 | 100.00  |  |
| 1119 | 铜及铜合金拉制管 |    |           |   |         |  |
|      |          | 1  | 化学成分      | 项 | 另计      |  |
|      |          | 2  | 外形尺寸及允许偏差 | 项 | 200.00  |  |
|      |          | 3  | 抗拉强度      | 项 | 400.00  |  |
|      |          | 4  | 断后伸长率     | 项 | 400.00  |  |
|      |          | 5  | 硬度试验      | 项 | 500.00  |  |
|      |          | 6  | 压扁实验      | 项 | 200.00  |  |

|          |             |    |         |   |        |  |
|----------|-------------|----|---------|---|--------|--|
|          |             | 7  | 扩口试验    | 项 | 200.00 |  |
|          |             | 8  | 涡流探伤试验  | 项 | 500.00 |  |
|          |             | 9  | 晶粒度试验   | 项 | 500.00 |  |
|          |             | 10 | 残余应力试验  | 项 | 400.00 |  |
|          |             | 11 | 耐脱锌腐蚀试验 | 项 | 300.00 |  |
|          |             | 12 | 表面质量    | 项 | 100.00 |  |
| 1120     | 热交换器用铜合金无缝管 |    |         |   |        |  |
|          |             | 1  | 化学成分    | 项 | 另计     |  |
|          |             | 2  | 外径      | 项 | 100.00 |  |
|          |             | 3  | 壁厚      | 项 | 100.00 |  |
|          |             | 4  | 长度      | 项 | 100.00 |  |
|          |             | 5  | 切斜度     | 项 | 100.00 |  |
|          |             | 6  | 直度      | 项 | 100.00 |  |
|          |             | 7  | 抗拉强度    | 项 | 400.00 |  |
|          |             | 8  | 伸长率     | 项 | 400.00 |  |
|          |             | 9  | 压扁实验    | 项 | 200.00 |  |
|          |             | 10 | 扩口试验    | 项 | 200.00 |  |
|          |             | 11 | 残余应力试验  | 项 | 400.00 |  |
|          |             | 12 | 无损检测    | 项 | 500.00 |  |
|          |             | 13 | 水压试验    | 项 | 300.00 |  |
|          |             | 14 | 晶粒度     | 项 | 500.00 |  |
|          |             | 15 | 表面质量    | 项 | 100.00 |  |
| 机械设备及零部件 |             |    |         |   |        |  |
| 通用零部件    |             |    |         |   |        |  |
| 1121     | 铸钢轧辊        |    |         |   |        |  |
|          |             | 1  | 化学成分    | 项 | 另计     |  |
|          |             | 2  | 硬度试验    | 项 | 500.00 |  |
|          |             | 3  | 抗拉强度    | 项 | 400.00 |  |
|          |             | 4  | 断后伸长率   | 项 | 400.00 |  |
|          |             | 5  | 屈服强度    | 项 | 400.00 |  |
|          |             | 6  | 直径公差    | 项 | 100.00 |  |
|          |             | 7  | 形位公差    | 项 | 200.00 |  |
|          |             | 8  | 表面粗糙度   | 项 | 200.00 |  |
|          |             | 9  | 超声波检测   | 项 | 500.00 |  |
| 1122     | 铸铁轧辊        |    |         |   |        |  |
|          |             | 1  | 化学成分    | 项 | 另计     |  |
|          |             | 2  | 硬度试验    | 项 | 500.00 |  |

|      |                  |   |                             |   |        |  |
|------|------------------|---|-----------------------------|---|--------|--|
|      |                  | 3 | 抗拉强度                        | 项 | 400.00 |  |
|      |                  | 4 | 断后伸长率                       | 项 | 400.00 |  |
|      |                  | 5 | 屈服强度                        | 项 | 400.00 |  |
|      |                  | 6 | 直径公差                        | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 7 | 形位公差                        | 项 | 200.00 |  |
|      |                  | 8 | 表面粗糙度                       | 项 | 200.00 |  |
|      |                  | 9 | 超声波检测                       | 项 | 500.00 |  |
| 1123 | 铸造磨球             |   |                             |   |        |  |
|      |                  | 1 | 直径公差                        | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 2 | 化学成分                        | 项 | 另计     |  |
|      |                  | 3 | 表面硬度                        | 项 | 500.00 |  |
|      |                  | 4 | 外观质量                        | 项 | 100.00 |  |
| 1124 | 标牌               |   |                             |   |        |  |
|      |                  | 1 | 尺寸与公差                       | 项 | 200.00 |  |
|      |                  | 2 | 内容、文字和符号                    | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 3 | 外观要求                        | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 4 | 性能要求                        | 项 | 100.00 |  |
| 1125 | 模具               |   |                             |   |        |  |
|      |                  | 1 | 硬度                          | 项 | 500.00 |  |
|      |                  | 2 | 外观质量                        | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 3 | 螺纹基本尺寸                      | 项 | 200.00 |  |
|      |                  | 4 | 棱边要求                        | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 5 | 销钉与孔的配合长度、螺纹孔的深度            | 项 | 200.00 |  |
|      |                  | 6 | 公差尺寸                        | 项 | 200.00 |  |
| 1126 | 包装 钢桶 嵌入式法兰封闭器   |   |                             |   |        |  |
|      |                  | 1 | 基本要求                        | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 2 | 螺纹要求                        | 项 | 200.00 |  |
|      |                  | 3 | 法兰、桶塞表面的要求                  | 项 | 200.00 |  |
|      |                  | 4 | 性能要求                        | 项 | 300.00 |  |
| 1127 | 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 |   |                             |   |        |  |
|      |                  | 1 | 螺栓和螺钉（不含螺柱）成品楔负载试验          | 项 | 500.00 |  |
|      |                  | 2 | 为测定抗拉强度对紧固件成品的拉力试验          | 项 | 500.00 |  |
|      |                  | 3 | 为测定断后伸长率和非比例延伸应力的紧固件实物的拉力试验 | 项 | 500.00 |  |
|      |                  | 4 | 头部弱的螺栓和螺钉拉力试验               | 项 | 500.00 |  |
|      |                  | 5 | 腰状杆紧固件拉力试验                  | 项 | 500.00 |  |
|      |                  | 6 | 紧固件成品保证荷载试验                 | 项 | 500.00 |  |
|      |                  | 7 | 机械加工试件拉力试验                  | 项 | 500.00 |  |

|         |            |    |                |   |         |  |
|---------|------------|----|----------------|---|---------|--|
|         |            | 8  | 硬度试验           | 项 | 500.00  |  |
|         |            | 9  | 扭矩试验           | 项 | 200.00  |  |
|         |            | 10 | 机械加工试件冲击试验     | 项 | 500.00  |  |
|         |            | 11 | 表面缺陷           | 项 | 100.00  |  |
|         |            | 12 | 标志             | 项 | 100.00  |  |
| 1128    | 电力金具       |    |                |   |         |  |
|         |            | 1  | 标称破坏载荷         | 项 | 400.00  |  |
|         |            | 2  | 各连接部件要求        | 项 | 300.00  |  |
|         |            | 3  | 外观质量           | 项 | 100.00  |  |
|         |            | 4  | 结构及尺寸公差        | 项 | 300.00  |  |
|         |            | 5  | 标志与包装          | 项 | 100.00  |  |
| 1129    | 钢制管法兰      |    |                |   |         |  |
|         |            | 1  | 尺寸公差           | 项 | 300.00  |  |
|         |            | 2  | 连接密封面          | 项 | 200.00  |  |
|         |            | 3  | 压力试验           | 项 | 400.00  |  |
|         |            | 4  | 标志             | 项 | 100.00  |  |
| 1130    | 架空通信线路铁件   |    |                |   |         |  |
|         |            | 1  | 外观             | 项 | 100.00  |  |
|         |            | 2  | 尺寸偏差           | 项 | 300.00  |  |
|         |            | 3  | 镀锌质量要求         | 项 | 400.00  |  |
| 1131    | 预制混凝土构件钢模板 |    |                |   |         |  |
|         |            | 1  | 一般要求           | 项 | 100.00  |  |
|         |            | 2  | 材料要求           | 项 | 1200.00 |  |
|         |            | 3  | 钢模板尺寸偏差        | 项 | 200.00  |  |
|         |            | 4  | 外观质量           | 项 | 100.00  |  |
| 通用机械与设备 |            |    |                |   |         |  |
| 1132    | 钢筋弯曲机      |    |                |   |         |  |
|         |            | 1  | 外观质量           | 项 | 100.00  |  |
|         |            | 2  | 空载检验           | 项 | 200.00  |  |
|         |            | 3  | 负载检验           | 项 | 400.00  |  |
|         |            | 4  | 手持式弯曲机的换向和耐压检验 | 项 | 400.00  |  |
|         |            | 5  | 噪声             | 项 | 300.00  |  |
|         |            | 6  | 可靠性检验          | 项 | 300.00  |  |
| 1133    | 剪板机        |    |                |   |         |  |
|         |            | 1  | 一般要求           | 项 | 100.00  |  |
|         |            | 2  | 工作精度的检验条件      | 项 | 300.00  |  |
|         |            | 3  | 几何精度           | 项 | 500.00  |  |

|      |         |    |           |   |        |  |
|------|---------|----|-----------|---|--------|--|
|      |         | 4  | 工作精度      | 项 | 400.00 |  |
| 1134 | 印刷机械切纸机 |    |           |   |        |  |
|      |         | 1  | 基本参数      | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 2  | 主要装配精度    | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 3  | 工作台气垫装置   | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 4  | 传动系统      | 项 | 300.00 |  |
|      |         | 5  | 润滑系统      | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 6  | 轴承工作温升    | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 7  | 噪声        | 项 | 300.00 |  |
|      |         | 8  | 安全要求      | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 9  | 电气        | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 10 | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
| 1135 | 弯管机     |    |           |   |        |  |
|      |         | 1  | 预调检验      | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 2  | 几何精度      | 项 | 500.00 |  |
|      |         | 3  | 工作精度      | 项 | 400.00 |  |
| 1136 | 振动桩锤    |    |           |   |        |  |
|      |         | 1  | 外观质量      | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 2  | 外形尺寸      | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 3  | 振动桩锤质量    | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 4  | 外露传动件的防护罩 | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 5  | 电气装置      | 项 | 300.00 |  |
|      |         | 6  | 可靠性试验     | 项 | 300.00 |  |
| 1137 | 塑料混合机   |    |           |   |        |  |
|      |         | 1  | 总容积       | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 2  | 混合时间      | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 3  | 温度值       | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 4  | 噪声        | 项 | 300.00 |  |
|      |         | 5  | 间隙        | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 6  | 径向圆跳动     | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 7  | 转速        | 项 | 300.00 |  |
| 1138 | 真空干燥机   |    |           |   |        |  |
|      |         | 1  | 关键件质量     | 项 | 300.00 |  |
|      |         | 2  | 配套件、外协件质量 | 项 | 300.00 |  |
|      |         | 3  | 装配质量      | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 4  | 安全防护      | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 5  | 整机性能      | 项 | 300.00 |  |

|      |                      |    |                      |   |         |  |
|------|----------------------|----|----------------------|---|---------|--|
|      |                      | 6  | 外观质量                 | 项 | 100.00  |  |
| 1139 | 带式输送机                |    |                      |   |         |  |
|      |                      | 1  | 整机性能                 | 项 | 300.00  |  |
|      |                      | 2  | 滚筒、托辊辊子、制动轮等外圆的圆跳动检查 | 项 | 300.00  |  |
|      |                      | 3  | 托辊辊子轴向位移量检查          | 项 | 200.00  |  |
|      |                      | 4  | 托辊辊子防尘和防水性能试验        | 项 | 300.00  |  |
|      |                      | 5  | 滚筒最小壁厚               | 项 | 200.00  |  |
|      |                      | 6  | 托辊间距和相邻三组托辊上表面高低差    | 项 | 200.00  |  |
| 阀门   |                      |    |                      |   |         |  |
| 1140 | 工业阀门压力试验             |    |                      |   |         |  |
|      |                      | 1  | 壳体试验                 | 项 | 400.00  |  |
|      |                      | 2  | 上密封试验                | 项 | 400.00  |  |
|      |                      | 3  | 密封试验                 | 项 | 400.00  |  |
| 1141 | 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀 |    |                      |   |         |  |
|      |                      | 1  | 结构长度                 | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 2  | 壳体试验                 | 项 | 400.00  |  |
|      |                      | 3  | 上密封试验                | 项 | 400.00  |  |
|      |                      | 4  | 密封试验                 | 项 | 400.00  |  |
|      |                      | 5  | 阀门壁厚测量               | 项 | 200.00  |  |
|      |                      | 6  | 阀杆直径测量               | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 7  | 阀杆硬度测量               | 项 | 500.00  |  |
|      |                      | 8  | 密封面硬度测量              | 项 | 500.00  |  |
|      |                      | 9  | 关闭件组合拉力试验            | 项 | 200.00  |  |
|      |                      | 10 | 阀体材质力学性能             | 项 | 1200.00 |  |
|      |                      | 11 | 阀体标志检查               | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 12 | 铭牌内容检查               | 项 | 100.00  |  |
| 1142 | 通用阀门 法兰连接铁制闸阀        |    |                      |   |         |  |
|      |                      | 1  | 壳体试验                 | 项 | 400.00  |  |
|      |                      | 2  | 密封试验                 | 项 | 400.00  |  |
|      |                      | 3  | 标志                   | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 4  | 内腔清洁度                | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 5  | 法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸     | 项 | 200.00  |  |
|      |                      | 6  | 结构长度                 | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 7  | 阀体的最小壁厚              | 项 | 200.00  |  |
|      |                      | 8  | 平行度                  | 项 | 200.00  |  |
| 1143 | 铁制和铜制螺纹连接阀门          |    |                      |   |         |  |
|      |                      | 1  | 壳体试验                 | 项 | 400.00  |  |

|      |                         |    |            |   |         |  |
|------|-------------------------|----|------------|---|---------|--|
|      |                         | 2  | 密封试验       | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 3  | 阀体壁厚       | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 4  | 阀杆直径       | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 5  | 管螺纹精度      | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 6  | 两端管螺纹轴线角偏差 | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 7  | 启闭灵活性      | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 8  | 闸板位置       | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 9  | 外观质量       | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 10 | 安装性能       | 项 | 200.00  |  |
| 1144 | 通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀       |    |            |   |         |  |
|      |                         | 1  | 结构长度       | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 2  | 壳体试验       | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 3  | 密封试验       | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 4  | 上密封试验      | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 5  | 阀体、阀盖最小壁厚  | 项 | 300.00  |  |
|      |                         | 6  | 标志         | 项 | 100.00  |  |
| 1145 | 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀 |    |            |   |         |  |
|      |                         | 1  | 壳体试验       | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 2  | 上密封试验      | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 3  | 密封试验       | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 4  | 阀体壁厚测量     | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 5  | 阀杆硬度测量     | 项 | 500.00  |  |
|      |                         | 6  | 密封面硬度测量    | 项 | 500.00  |  |
|      |                         | 7  | 阀体材质力学性能   | 项 | 1200.00 |  |
|      |                         | 8  | 阀体标志检查     | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 9  | 铭牌内容检查     | 项 | 100.00  |  |
| 1146 | 铁制和铜制球阀                 |    |            |   |         |  |
|      |                         | 1  | 外观         | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 2  | 标志         | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 3  | 装配         | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 4  | 尺寸         | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 5  | 壳体试验       | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 6  | 密封试验       | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 7  | 清洁度        | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 8  | 启闭力        | 项 | 200.00  |  |
| 1147 | 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀           |    |            |   |         |  |
|      |                         | 1  | 壳体试验       | 项 | 400.00  |  |

|      |                    |   |          |   |         |  |
|------|--------------------|---|----------|---|---------|--|
|      |                    | 2 | 空载操作试验   | 项 | 200.00  |  |
|      |                    | 3 | 密封试验     | 项 | 400.00  |  |
|      |                    | 4 | 蝶板承压能力试验 | 项 | 300.00  |  |
|      |                    | 5 | 阀体壁厚测量   | 项 | 200.00  |  |
|      |                    | 6 | 阀杆硬度测量   | 项 | 500.00  |  |
|      |                    | 7 | 阀体材质力学性能 | 项 | 1200.00 |  |
|      |                    | 8 | 阀体标志检查   | 项 | 100.00  |  |
|      |                    | 9 | 铭牌内容检查   | 项 | 100.00  |  |
| 1148 | 弹簧直接载荷式安全阀         |   |          |   |         |  |
|      |                    | 1 | 壳体强度     | 项 | 400.00  |  |
|      |                    | 2 | 密封性      | 项 | 400.00  |  |
|      |                    | 3 | 开启高度     | 项 | 100.00  |  |
|      |                    | 4 | 机械特性     | 项 | 300.00  |  |
| 1149 | 蒸汽输水阀              |   |          |   |         |  |
|      |                    | 1 | 壳体强度     | 项 | 400.00  |  |
|      |                    | 2 | 动作试验     | 项 | 300.00  |  |
|      |                    | 3 | 最低工作压力   | 项 | 300.00  |  |
|      |                    | 4 | 最高工作压力   | 项 | 300.00  |  |
|      |                    | 5 | 外观       | 项 | 100.00  |  |
|      |                    | 6 | 标志       | 项 | 100.00  |  |
|      |                    | 7 | 尺寸       | 项 | 200.00  |  |
| 散热器  |                    |   |          |   |         |  |
| 1150 | 钢制板型散热器            |   |          |   |         |  |
|      |                    | 1 | 散热量      | 项 | 1500.00 |  |
|      |                    | 2 | 压力试验     | 项 | 300.00  |  |
|      |                    | 3 | 螺纹精度     | 项 | 200.00  |  |
|      |                    | 4 | 外形尺寸     | 项 | 200.00  |  |
|      |                    | 5 | 平面度      | 项 | 100.00  |  |
|      |                    | 6 | 垂直度      | 项 | 200.00  |  |
|      |                    | 7 | 漆膜质量     | 项 | 100.00  |  |
| 1151 | 采暖散热器 灰铸铁柱型(翼型)散热器 |   |          |   |         |  |
|      |                    | 1 | 散热量      | 项 | 1500.00 |  |
|      |                    | 2 | 外形尺寸     | 项 | 200.00  |  |
|      |                    | 3 | 铸造质量要求   | 项 | 200.00  |  |
|      |                    | 4 | 水压试验     | 项 | 300.00  |  |
|      |                    | 5 | 修补要求     | 项 | 100.00  |  |
| 1152 | 采暖散热器 铝制柱翼型散热器     |   |          |   |         |  |

|      |         |    |             |   |         |  |
|------|---------|----|-------------|---|---------|--|
|      |         | 1  | 壁厚          | 项 | 200.00  |  |
|      |         | 2  | 焊接质量        | 项 | 100.00  |  |
|      |         | 3  | 压力试验        | 项 | 300.00  |  |
|      |         | 4  | 螺纹精度        | 项 | 200.00  |  |
|      |         | 5  | 连接要求        | 项 | 100.00  |  |
|      |         | 6  | 涂层质量要求      | 项 | 100.00  |  |
|      |         | 7  | 外形尺寸        | 项 | 200.00  |  |
|      |         | 8  | 放气阀安装要求     | 项 | 100.00  |  |
| 1153 | 卫浴型散热器  |    |             |   |         |  |
|      |         | 1  | 压力试验        | 项 | 300.00  |  |
|      |         | 2  | 金属热强度       | 项 | 500.00  |  |
|      |         | 3  | 材料管径或壁厚     | 项 | 200.00  |  |
|      |         | 4  | 焊接质量        | 项 | 100.00  |  |
|      |         | 5  | 螺纹精度        | 项 | 300.00  |  |
|      |         | 6  | 涂层质量        | 项 | 200.00  |  |
|      |         | 7  | 进出水口中心距极限偏差 | 项 | 200.00  |  |
| 1154 | 钢制采暖散热器 |    |             |   |         |  |
|      |         | 1  | 压力          | 项 | 300.00  |  |
|      |         | 2  | 散热量         | 项 | 1500.00 |  |
|      |         | 3  | 金属热强度       | 项 | 500.00  |  |
|      |         | 4  | 材质          | 项 | 200.00  |  |
|      |         | 5  | 焊接质量        | 项 | 100.00  |  |
|      |         | 6  | 螺纹质量        | 项 | 300.00  |  |
|      |         | 7  | 涂层质量        | 项 | 200.00  |  |
|      |         | 8  | 外形尺寸与偏差     | 项 | 200.00  |  |
|      |         | 9  | 形位公差        | 项 | 100.00  |  |
|      |         | 10 | 放气阀安装条件     | 项 | 100.00  |  |
| 食品机械 |         |    |             |   |         |  |
| 1155 | 基本技术要求  |    |             |   |         |  |
|      |         | 1  | 一般要求        | 项 | 500.00  |  |
|      |         | 2  | 机械结构        | 项 | 1000.00 |  |
|      |         | 3  | 其他          | 项 | 500.00  |  |
| 1156 | 装配技术要求  |    |             |   |         |  |
|      |         | 1  | 一般要求        | 项 | 500.00  |  |
|      |         | 2  | 整机装配        | 项 | 1500.00 |  |
| 1157 | 铸件技术要求  |    |             |   |         |  |
|      |         | 1  | 力学性能        | 项 | 1200.00 |  |

|           |            |    |          |   |        |  |
|-----------|------------|----|----------|---|--------|--|
|           |            | 2  | 内部缺陷     | 项 | 200.00 |  |
|           |            | 3  | 尺寸公差     | 项 | 300.00 |  |
|           |            | 4  | 表面粗糙度    | 项 | 300.00 |  |
|           |            | 5  | 表面质量     | 项 | 100.00 |  |
| 1158      | 焊接、铆接件技术要求 |    |          |   |        |  |
|           |            | 1  | 焊接要求     | 项 | 500.00 |  |
|           |            | 2  | 铆接要求     | 项 | 500.00 |  |
| 1159      | 表面涂漆       |    |          |   |        |  |
|           |            | 1  | 表面涂膜缺陷   | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 2  | 涂膜镜面光泽   | 项 | 400.00 |  |
|           |            | 3  | 涂膜总厚度    | 项 | 300.00 |  |
| 特种设备及相关产品 |            |    |          |   |        |  |
| 施工机具      |            |    |          |   |        |  |
| 1160      | 钢管脚手架扣件    |    |          |   |        |  |
|           |            | 1  | 裂纹       | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 2  | 盖板与座的张开距 | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 3  | 缩松       | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 4  | 砂眼       | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 5  | 粘砂       | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 6  | 错箱       | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 7  | 表面凸值     | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 8  | 氧化皮      | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 9  | 铆接       | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 10 | 活动部位     | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 11 | 产品的规格商标  | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 12 | 油漆       | 项 | 100.00 |  |
|           |            | 13 | 扭力矩试验    | 项 | 200.00 |  |
|           |            | 14 | 抗滑试验     | 项 | 400.00 |  |
|           |            | 15 | 抗破坏试验    | 项 | 400.00 |  |
|           |            | 16 | 抗拉试验     | 项 | 400.00 |  |
|           |            | 17 | 扭转刚度     | 项 | 400.00 |  |
| 1161      | 碗扣式钢管脚手架构件 |    |          |   |        |  |
|           |            | 1  | 工艺       | 项 | 300.00 |  |
|           |            | 2  | 尺寸       | 项 | 200.00 |  |
|           |            | 3  | 外观质量     | 项 | 200.00 |  |
|           |            | 4  | 构件强度     | 项 | 800.00 |  |
| 1162      | 安全网        |    |          |   |        |  |

|      |             |    |           |   |         |  |
|------|-------------|----|-----------|---|---------|--|
|      |             | 1  | 系绳间距及长度   | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 2  | 筋绳间距      | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 3  | 绳断裂强力     | 项 | 400.00  |  |
|      |             | 4  | 标识        | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 5  | 节点        | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 6  | 网目形状及边长   | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 7  | 规格尺寸      | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 8  | 断裂强力×断裂伸长 | 项 | 400.00  |  |
|      |             | 9  | 接缝部位抗拉强力  | 项 | 400.00  |  |
|      |             | 10 | 一般要求      | 项 | 200.00  |  |
| 1163 | 一般用途钢丝绳     |    |           |   |         |  |
|      |             | 1  | 材料        | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 2  | 捻制质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 3  | 钢丝绳最小破断拉力 | 项 | 300.00  |  |
|      |             | 4  | 钢丝实测直径    | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 5  | 捻距        | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 6  | 钢丝抗拉强度    | 项 | 400.00  |  |
|      |             | 7  | 钢丝扭转试验    | 项 | 200.00  |  |
|      |             | 8  | 钢丝反复弯曲试验  | 项 | 200.00  |  |
|      |             | 9  | 钢丝打结拉伸试验  | 项 | 300.00  |  |
|      |             | 10 | 低质钢丝根数    | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 11 | 钢丝椭圆度     | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 12 | 钢丝绳椭圆度    | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 13 | 钢丝锌层重量    | 项 | 500.00  |  |
|      |             | 14 | 钢丝锌层表面质量  | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 15 | 钢丝绳表面质量   | 项 | 100.00  |  |
| 保温材料 |             |    |           |   |         |  |
| 1164 | 建筑用金属面绝热夹芯板 |    |           |   |         |  |
|      |             | 1  | 外观质量      | 项 | 100.00  |  |
|      |             | 2  | 尺寸        | 项 | 200.00  |  |
|      |             | 3  | 金属面材      | 项 | 200.00  |  |
|      |             | 4  | 芯材        | 项 | 400.00  |  |
|      |             | 5  | 剥离性能      | 项 | 400.00  |  |
|      |             | 6  | 粘结强度      | 项 | 600.00  |  |
|      |             | 7  | 传热系数      | 项 | 1500.00 |  |
|      |             | 8  | 抗弯承载力     | 项 | 1000.00 |  |
|      |             | 9  | 燃烧性能      | 项 | 1500.00 |  |

|           |          |    |                       |   |          |            |
|-----------|----------|----|-----------------------|---|----------|------------|
|           |          | 10 | 耐火极限                  | 项 | 1000.00  |            |
| 煤及煤制品     |          |    |                       |   |          |            |
| 1165      | 原煤（参数）   |    |                       |   |          |            |
|           |          | 1  | 制样                    | 项 | 200.00   |            |
|           |          | 2  | 全水分                   | 项 | 50.00    |            |
|           |          | 3  | 水分                    | 项 | 50.00    |            |
|           |          | 4  | 全硫                    | 项 | 200.00   |            |
|           |          | 5  | 灰分                    | 项 | 100.00   |            |
|           |          | 6  | 挥发分                   | 项 | 100.00   |            |
|           |          | 7  | 碳和氢                   | 项 | 200.00   |            |
|           |          | 8  | 发热量                   | 项 | 300.00   |            |
| 1166      | 民用蜂窝煤    |    |                       |   |          |            |
|           |          | 1  | 制样                    | 项 | 200.00   |            |
|           |          | 2  | 全水分                   | 项 | 50.00    |            |
|           |          | 3  | 水分                    | 项 | 50.00    |            |
|           |          | 4  | 全硫                    | 项 | 200.00   |            |
|           |          | 5  | 灰分                    | 项 | 100.00   |            |
|           |          | 6  | 挥发分                   | 项 | 100.00   |            |
|           |          | 7  | 碳和氢                   | 项 | 200.00   |            |
|           |          | 8  | 发热量                   | 项 | 300.00   |            |
| 能源产品及耗能设备 |          |    |                       |   |          |            |
| 1167      | 工业锅炉节能监测 |    |                       |   |          |            |
|           |          | 1  | ≤2T/H正、反平衡热效率（燃煤）     | 台 | 5000.00  | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 2  | ≤2T/H正、反平衡热效率（燃气）     | 台 | 5500.00  | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 3  | 4T/H正、反平衡热效率（燃煤）      | 台 | 7000.00  | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 4  | 4T/H正、反平衡热效率（燃气）      | 台 | 7500.00  | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 5  | 6.5-10T/H正、反平衡热效率（燃煤） | 台 | 9000.00  | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 6  | 6.5-10T/H正、反平衡热效率（燃气） | 台 | 10000.00 | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 7  | 10-20T/H正、反平衡热效率（燃煤）  | 台 | 15000.00 | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 8  | 10-20T/H正、反平衡热效率（燃气）  | 台 | 20000.00 | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 9  | 30T/H以上正、反平衡热效率（燃煤）   | 台 | 30000.00 | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 10 | 发电锅炉反平衡热效率（燃煤）        | 台 | 50000.00 | 包括燃料化学、物理分 |
| 1168      | 生活锅炉节能监测 |    |                       |   |          |            |
|           |          | 1  | 正、反平衡热效率（燃煤）          | 台 | 5000.00  | 包括燃料化学、物理分 |
|           |          | 2  | 正、反平衡热效率（燃气）          | 台 | 4500.00  | 包括燃料化学、物理分 |
| 1169      | 生物质炉热效率  |    |                       |   |          |            |
|           |          | 1  | 正平衡热效率                | 台 | 3000.00  | 包括燃料化学、物理分 |

|      |             |    |                   |   |               |            |
|------|-------------|----|-------------------|---|---------------|------------|
| 1170 | 工业炉窑热效率     |    |                   |   |               |            |
|      |             | 1  | 锻造加热炉能平衡          | 台 | 8000.00       | 包括燃料化学、物理分 |
|      |             | 2  | 铸造烘干窑能平衡          | 台 | 8000.00       | 包括燃料化学、物理分 |
|      |             | 3  | 热处理炉能平衡           | 台 | 5000.00       | 包括燃料化学、物理分 |
|      |             | 4  | 空气压缩机能平衡          | 台 | 4000.00       |            |
|      |             | 5  | 水泵能平衡             | 台 | 2000.00       |            |
|      |             | 6  | 风机能平衡             | 台 | 2000.00       |            |
|      |             | 7  | 车床能平衡             | 台 | 2000.00       |            |
|      |             | 8  | 三相异步电动机经济运行监测     | 台 | 500.00        |            |
| 1171 | 企业能量平衡监测    |    |                   |   |               |            |
|      |             | 1  | 企业耗电、耗煤、耗油、耗气能量平衡 |   | (0.2~0.5) 元/吨 | 依据企业消耗各种能量 |
| 1172 | 企业供配电系统节能监测 |    |                   |   |               |            |
|      |             | 1  | 企业耗电能效            |   | (0.2~0.3) 元/吨 | 依据企业消耗电能折算 |
| 1173 | 家用太阳能热水系统   |    |                   |   |               |            |
|      |             | 1  | 日有用得热量试验          | 项 | 800.00        |            |
|      |             | 2  | 热损因数试验            | 项 | 500.00        |            |
|      |             | 3  | 耐压试验              | 项 | 300.00        |            |
|      |             | 4  | 空晒试验              | 项 | 100.00        |            |
|      |             | 5  | 水质试验              | 项 | 100.00        |            |
|      |             | 6  | 支架强度试验            | 项 | 300.00        |            |
|      |             | 7  | 支架钢度试验            | 项 | 300.00        |            |
| 1174 | 太阳灶         |    |                   |   |               |            |
|      |             | 1  | 光效率试验             | 项 | 600.00        |            |
|      |             | 2  | 额定功率试验            | 项 | 300.00        |            |
|      |             | 3  | ≥400℃温区光斑面积试验     | 项 | 200.00        |            |
|      |             | 4  | 最大操作高度试验          | 项 | 50.00         |            |
|      |             | 5  | 最大操作距离试验          | 项 | 50.00         |            |
|      |             | 6  | 最大高度角试验           | 项 | 50.00         |            |
|      |             | 7  | 最小高度角试验           | 项 | 50.00         |            |
|      |             | 8  | 支承架试验             | 项 | 100.00        |            |
|      |             | 9  | 高度角和方位角调整机构试验     | 项 | 100.00        |            |
|      |             | 10 | 自动跟踪机构性能试验        | 项 | 200.00        |            |
|      |             | 11 | 外观检查              | 项 | 50.00         |            |
| 1175 | 能源设备节能监测    |    |                   |   |               |            |
|      |             | 1  | 工业热处理电炉节能监测       | 台 | 5000.00       |            |
|      |             | 2  | 工业电热设备节能监测        | 台 | 5000.00       |            |
|      |             | 3  | 火焰加热炉节能监测         | 台 | 4000.00       |            |

|       |                                                                             |    |                 |   |         |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---|---------|--|
|       |                                                                             | 4  | 风机机组与管网系统节能监测   | 台 | 3000.00 |  |
|       |                                                                             | 5  | 泵机组液体输送系统节能监测   | 台 | 2000.00 |  |
|       |                                                                             | 6  | 空气压缩机组及供气系统节能监测 | 台 | 2000.00 |  |
|       |                                                                             | 7  | 热力输送系统节能监测      | 台 | 2000.00 |  |
| 家用电器类 |                                                                             |    |                 |   |         |  |
| 1176  | 家用及类似用途安全检验项目（参数）                                                           |    |                 |   |         |  |
|       |                                                                             | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00   |  |
|       |                                                                             | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00   |  |
|       |                                                                             | 3  | 电动器具的启动         | 项 | 80.00   |  |
|       |                                                                             | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00  |  |
|       |                                                                             | 5  | 发热              | 项 | 400.00  |  |
|       |                                                                             | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00  |  |
|       |                                                                             | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00  |  |
|       |                                                                             | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00  |  |
|       |                                                                             | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00  |  |
|       |                                                                             | 10 | 耐久性             | 项 | 500.00  |  |
|       |                                                                             | 11 | 非正常工作           | 项 | 600.00  |  |
|       |                                                                             | 12 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00   |  |
|       |                                                                             | 13 | 机械强度            | 项 | 100.00  |  |
|       |                                                                             | 14 | 结构              | 项 | 120.00  |  |
|       |                                                                             | 15 | 内部布线            | 项 | 100.00  |  |
|       |                                                                             | 16 | 元件              | 项 | 340.00  |  |
|       |                                                                             | 17 | 电源连接和外部软线       | 项 | 100.00  |  |
|       |                                                                             | 18 | 外部导线用接线端子       | 项 | 120.00  |  |
|       |                                                                             | 19 | 接地措施            | 项 | 120.00  |  |
|       |                                                                             | 20 | 螺钉和连接           | 项 | 100.00  |  |
|       |                                                                             | 21 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00  |  |
|       |                                                                             | 22 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00  |  |
| 1177  | 家用制冷器具（家用制冷器具冷藏箱、家用制冷器具冷藏冷冻箱、家用制冷器具冷冻箱、家用制冷器具无霜冷藏箱无霜冷藏冷冻箱无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱） |    |                 |   |         |  |
|       |                                                                             | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00   |  |
|       |                                                                             | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00   |  |
|       |                                                                             | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00   |  |
|       |                                                                             | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00  |  |
|       |                                                                             | 5  | 发热              | 项 | 400.00  |  |
|       |                                                                             | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00  |  |
|       |                                                                             | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00  |  |

|      |         |    |                 |   |        |  |
|------|---------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |         | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |         | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |         | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |         | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |         | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |         | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |         | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |         | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 22 | 总有效容积           | 项 | 150.00 |  |
|      |         | 23 | 储藏温度            | 项 | 300.00 |  |
|      |         | 24 | 制冰能力            | 项 | 350.00 |  |
|      |         | 25 | 耗电量             | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 26 | 化霜性能            | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 27 | 负载温度回升时间        | 项 | 350.00 |  |
|      |         | 28 | 冷冻能力            | 项 | 300.00 |  |
|      |         | 29 | 绝热性能和防凝露        | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 30 | 冰箱内部材料及气味性试验    | 项 | 180.00 |  |
|      |         | 31 | 制冷系统密封性能        | 项 | 150.00 |  |
|      |         | 32 | 表面涂层            | 项 | 250.00 |  |
| 1178 | 家用电动洗衣机 |    |                 |   |        |  |
|      |         | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |         | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |         | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |         | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |         | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |         | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |         | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |         | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |         | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |         | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |         | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |

|      |                      |    |                 |   |         |  |
|------|----------------------|----|-----------------|---|---------|--|
|      |                      | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 13 | 结构              | 项 | 120.00  |  |
|      |                      | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 15 | 元件              | 项 | 340.00  |  |
|      |                      | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00  |  |
|      |                      | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00  |  |
|      |                      | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00  |  |
|      |                      | 22 | 漂洗性能            | 项 | 2600.00 |  |
|      |                      | 23 | 脱水性能            | 项 | 1200.00 |  |
|      |                      | 24 | 用电量             | 项 | 500.00  |  |
|      |                      | 25 | 用水量             | 项 | 300.00  |  |
|      |                      | 26 | 脱水转速            | 项 | 200.00  |  |
| 1179 | 电热水器（快热式热水器、贮水式电热水器） |    |                 |   |         |  |
|      |                      | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00   |  |
|      |                      | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00   |  |
|      |                      | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00   |  |
|      |                      | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00  |  |
|      |                      | 5  | 发热              | 项 | 400.00  |  |
|      |                      | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00  |  |
|      |                      | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00  |  |
|      |                      | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00  |  |
|      |                      | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00  |  |
|      |                      | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00   |  |
|      |                      | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 13 | 结构              | 项 | 120.00  |  |
|      |                      | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 15 | 元件              | 项 | 340.00  |  |
|      |                      | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00  |  |
|      |                      | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00  |  |
|      |                      | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00  |  |
|      |                      | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00  |  |

|      |                                 |    |                 |   |        |  |
|------|---------------------------------|----|-----------------|---|--------|--|
| 1180 | 厨房电器（液体加热器、电水壶、电炒锅、自动电饭锅、冷热饮水机） |    |                 |   |        |  |
|      |                                 | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                                 | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |                                 | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |                                 | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |                                 | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |                                 | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |                                 | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |                                 | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                                 | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |                                 | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                                 | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                                 | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                                 | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                                 | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |                                 | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |                                 | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                                 | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                                 | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                                 | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                                 | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                                 | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1181 | 厨房电器（电烤箱、面包烘烤器）                 |    |                 |   |        |  |
|      |                                 | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                                 | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |                                 | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |                                 | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |                                 | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |                                 | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |                                 | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |                                 | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                                 | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |                                 | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                                 | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                                 | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                                 | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                                 | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |

|      |              |    |                 |   |        |  |
|------|--------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |              | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |              | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |              | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |              | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1182 | 厨房电器（微波炉）    |    |                 |   |        |  |
|      |              | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |              | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |              | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |              | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |              | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |              | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |              | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |              | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |              | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |              | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |              | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |              | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |              | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |              | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1183 | 厨房电器（便携式电磁灶） |    |                 |   |        |  |
|      |              | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |              | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |              | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |              | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |              | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |              | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |              | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |

|      |                          |    |                 |   |        |  |
|------|--------------------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |                          | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                          | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |                          | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                          | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                          | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                          | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |                          | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                          | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                          | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1184 | 厨房电器（食品搅碎器、电动食品加工机）      |    |                 |   |        |  |
|      |                          | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                          | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |                          | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |                          | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |                          | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |                          | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |                          | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                          | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |                          | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                          | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                          | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                          | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |                          | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                          | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                          | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                          | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1185 | 厨房电器（驻立式电灶、灶台、烤炉及类似用途器具） |    |                 |   |        |  |

|      |             |    |                 |   |        |  |
|------|-------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |             | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |             | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |             | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |             | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |             | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |             | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |             | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |             | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |             | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |             | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |             | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |             | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |             | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1186 | 厨房电器（食具消毒柜） |    |                 |   |        |  |
|      |             | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |             | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |             | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |             | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |             | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |             | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |             | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |             | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |             | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |             | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |             | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |             | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |             | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |

|      |                       |    |                 |   |        |  |
|------|-----------------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |                       | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                       | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                       | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
|      |                       |    |                 |   |        |  |
| 1187 | 厨房电器（吸油烟机）            |    |                 |   |        |  |
|      |                       | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                       | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |                       | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |                       | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |                       | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |                       | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                       | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |                       | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                       | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                       | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                       | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |                       | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                       | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                       | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1188 | 小家电（电热毯、电热垫及类似柔性发热器具） |    |                 |   |        |  |
|      |                       | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                       | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |                       | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |                       | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |                       | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |                       | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |                       | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |

|      |                  |    |                 |   |        |  |
|------|------------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |                  | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                  | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |                  | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                  | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                  | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                  | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |                  | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                  | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                  | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1189 | 小家电（交流换气扇、交流电风扇） |    |                 |   |        |  |
|      |                  | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                  | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |                  | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |                  | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |                  | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |                  | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |                  | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                  | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |                  | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                  | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                  | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                  | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |                  | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                  | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                  | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                  | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1190 | 小家电（电池充电器）       |    |                 |   |        |  |

|      |            |    |                 |   |        |  |
|------|------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |            | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |            | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |            | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |            | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |            | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |            | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |            | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1191 | 小家电（真空吸尘器） |    |                 |   |        |  |
|      |            | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |            | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |            | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |            | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |            | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |            | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |

|      |            |    |                 |   |        |  |
|------|------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |            | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1192 | 小家电（电熨斗）   |    |                 |   |        |  |
|      |            | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |            | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |            | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |            | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |            | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |            | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |            | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1193 | 小家电（室内加热器） |    |                 |   |        |  |
|      |            | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |            | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |            | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |            | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |

|      |            |    |                 |   |        |  |
|------|------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |            | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |            | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |            | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1194 | 小家电（空气净化器） |    |                 |   |        |  |
|      |            | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |            | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |            | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |            | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |            | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |            | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |            | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |            | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |            | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |            | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |            | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1195 | 小家电（加湿器）   |    |                 |   |        |  |
|      |            | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |

|      |               |    |                 |   |        |  |
|------|---------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |               | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |               | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |               | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |               | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |               | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |               | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |               | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |               | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |               | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |               | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |               | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |               | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |               | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |               | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |               | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |               | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |               | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |               | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |               | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |               | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1196 | 小家电（便携浸入式加热器） |    |                 |   |        |  |
|      |               | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |               | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |               | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |               | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |               | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |               | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |               | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |               | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |               | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |               | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |               | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |               | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |               | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |               | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |               | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |               | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |

|      |                   |    |                 |   |        |  |
|------|-------------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |                   | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                   | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                   | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1197 | 美容美发器具（皮肤及毛发护理器具） |    |                 |   |        |  |
|      |                   | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                   | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |                   | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |                   | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |                   | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |                   | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |                   | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |                   | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                   | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                   | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                   | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |                   | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                   | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                   | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1198 | 美容美发器具（电动剃须刀、电推剪） |    |                 |   |        |  |
|      |                   | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                   | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |                   | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |                   | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |                   | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |                   | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |                   | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |

|      |                |    |                 |   |        |  |
|------|----------------|----|-----------------|---|--------|--|
|      |                | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |                | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1199 | 美容美发器具（按摩电器）   |    |                 |   |        |  |
|      |                | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |
|      |                | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |  |
|      |                | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |  |
|      |                | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |  |
|      |                | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |  |
|      |                | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |  |
|      |                | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |  |
|      |                | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |  |
|      |                | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |  |
|      |                | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |  |
|      |                | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |  |
|      |                | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |  |
|      |                | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |  |
|      |                | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |  |
| 1200 | 空气调节器（房间空气调节器） |    |                 |   |        |  |
|      |                | 1  | 标志和说明           | 项 | 50.00  |  |
|      |                | 2  | 对触及带电部件的防护      | 项 | 80.00  |  |

|      |          |    |                 |   |        |      |
|------|----------|----|-----------------|---|--------|------|
|      |          | 3  | 电动电器启动          | 项 | 80.00  |      |
|      |          | 4  | 输入功率和电流         | 项 | 150.00 |      |
|      |          | 5  | 发热              | 项 | 400.00 |      |
|      |          | 6  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 项 | 100.00 |      |
|      |          | 7  | 耐潮湿             | 项 | 600.00 |      |
|      |          | 8  | 泄漏电流和电气强度       | 项 | 200.00 |      |
|      |          | 9  | 变压器和相关电路的过载保护   | 项 | 320.00 |      |
|      |          | 10 | 非正常工作           | 项 | 600.00 |      |
|      |          | 11 | 稳定性和机械危险        | 项 | 80.00  |      |
|      |          | 12 | 机械强度            | 项 | 100.00 |      |
|      |          | 13 | 结构              | 项 | 120.00 |      |
|      |          | 14 | 内部布线            | 项 | 100.00 |      |
|      |          | 15 | 元件              | 项 | 340.00 |      |
|      |          | 16 | 电源连接及外部软线       | 项 | 100.00 |      |
|      |          | 17 | 外部导线的接线端子       | 项 | 120.00 |      |
|      |          | 18 | 接地措施            | 项 | 120.00 |      |
|      |          | 19 | 螺钉和接线           | 项 | 100.00 |      |
|      |          | 20 | 爬电距离、电气间隙和固体绝缘  | 项 | 100.00 |      |
|      |          | 21 | 耐热和耐燃           | 项 | 200.00 |      |
| 1201 | 电动自行车    |    |                 |   |        |      |
|      |          | 1  | 最高车速            | 项 | 300.00 |      |
|      |          | 2  | 制动性能            | 项 | 420.00 |      |
|      |          | 3  | 整车重量            | 项 | 100.00 |      |
|      |          | 4  | 最大骑行噪声          | 项 | 180.00 |      |
|      |          | 5  | 绝缘性能            | 项 | 250.00 |      |
|      |          | 6  | 蓄电池标称电压         | 项 | 180.00 |      |
|      |          | 7  | 制动断电性能          | 项 | 200.00 |      |
|      |          | 8  | 欠压、过流保护功能       | 项 | 270.00 |      |
|      |          | 9  | 百公里电耗           | 项 | 400.00 |      |
| 1202 | 电线电缆（参数） |    |                 |   |        |      |
|      |          | 1  | 绝缘和护套厚度         | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |          | 2  | 绝缘和护套外形尺寸       | 项 | 50.00  | 每芯价格 |
|      |          | 3  | 绝缘和护套抗拉强度       | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |          | 4  | 绝缘和护套断裂伸长率      | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |          | 5  | 热老化试验(空气烘箱老化)   | 项 | 400.00 | 每芯价格 |
|      |          | 6  | 密度测定            | 项 | 250.00 | 每芯价格 |
|      |          | 7  | 吸水试验            | 项 | 200.00 | 每芯价格 |

|      |                                            |    |                   |   |        |      |
|------|--------------------------------------------|----|-------------------|---|--------|------|
|      |                                            | 8  | 绝缘收缩试验            | 项 | 150.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 9  | PE护套的收缩试验         | 项 | 150.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 10 | 低温卷绕试验（绝缘及护套）     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 11 | 低温拉伸试验（绝缘及护套）     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 12 | 低温冲击试验（绝缘及护套）     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 13 | 耐臭氧试验             | 项 | 450.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 14 | 热延伸试验             | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 15 | 护套浸矿物油试验          | 项 | 420.00 |      |
|      |                                            | 16 | 绝缘和护套的高温压力试验      | 项 | 220.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 17 | 绝缘和护套抗开裂试验        | 项 | 220.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 18 | 绝缘和护套失重试验         | 项 | 250.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 19 | 空气热老化后的卷绕试验       | 项 | 250.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 20 | 熔体指数测定            | 项 | 300.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 21 | 聚乙烯中炭黑及矿物质填料含量的测定 | 项 | 380.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 22 | 电阻率               | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 23 | 导体直流电阻试验          | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 24 | 绝缘电阻试验            | 项 | 150.00 | 每芯价格 |
|      |                                            | 25 | 交流电压试验            | 项 | 150.00 |      |
|      |                                            | 26 | 直流电压试验            | 项 | 150.00 |      |
|      |                                            | 27 | 单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验  | 项 | 100.00 |      |
| 1203 | 额定电压300/500V橡皮绝缘电线（额定电压300/500V橡皮绝缘固定敷设电线） |    |                   |   |        |      |
|      |                                            | 1  | 导体结构              | 项 | 50.00  |      |
|      |                                            | 2  | 绝缘厚度              | 项 | 80.00  |      |
|      |                                            | 3  | 护套厚度              | 项 | 80.00  |      |
|      |                                            | 4  | 绝缘和护套之和平均厚度       | 项 | 60.00  |      |
|      |                                            | 5  | 外径                | 项 | 50.00  |      |
|      |                                            | 6  | 导体电阻              | 项 | 200.00 |      |
|      |                                            | 7  | 成品电线浸水电压试验        | 项 | 150.00 |      |
|      |                                            | 8  | 绝缘老化前抗张强度         | 项 | 100.00 |      |
|      |                                            | 9  | 绝缘老化前断裂伸长率        | 项 | 80.00  |      |
|      |                                            | 10 | 绝缘老化后抗张强度         | 项 | 400.00 |      |
|      |                                            | 11 | 绝缘老化后断裂伸长率        | 项 | 350.00 |      |
|      |                                            | 12 | 绝缘热延伸             | 项 | 100.00 |      |
|      |                                            | 13 | 护套老化前抗张强度         | 项 | 100.00 |      |
|      |                                            | 14 | 护套老化前断裂伸长率        | 项 | 80.00  |      |
|      |                                            | 15 | 护套老化后抗张强度         | 项 | 400.00 |      |
|      |                                            | 16 | 护套老化后断裂伸长率        | 项 | 350.00 |      |

|      |                                                                                                                                                                                                        |    |            |   |         |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                        | 17 | 表面涂层粘性试验   | 项 | 80.00   |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 18 | 成品电缆外观检查   | 项 | 50.00   |      |
| 1204 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆固定布线用无护套电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆固定布线用护套电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆软电缆（软线）、氯乙烯绝缘电缆电梯电缆和挠性连接用电缆、氯乙烯绝缘电缆二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线安装用电线） |    |            |   |         |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 1  | 导体直流电阻     | 项 | 200.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 2  | 成品电缆电压试验   | 项 | 100.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 3  | 绝缘线芯电压试验   | 项 | 120.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 4  | 绝缘电阻       | 项 | 150.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 5  | 绝缘厚度       | 项 | 80.00   | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 6  | 护套厚度       | 项 | 80.00   |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 7  | 外径测量       | 项 | 50.00   |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 8  | 绝缘老化前抗张强度  | 项 | 100.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 9  | 绝缘老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00   | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 10 | 绝缘老化后抗张强度  | 项 | 400.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 12 | 绝缘失重试验     | 项 | 250.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 13 | 护套老化前抗张强度  | 项 | 100.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 14 | 护套老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00   |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 15 | 护套老化后抗张强度  | 项 | 400.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 16 | 护套老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 17 | 护套失重试验     | 项 | 250.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 18 | 非污染试验      | 项 | 200.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 19 | 绝缘高温压力     | 项 | 220.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 20 | 护套高温压力     | 项 | 220.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 21 | 绝缘低温弯曲     | 项 | 200.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 22 | 绝缘低温拉伸     | 项 | 200.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 23 | 护套低温弯曲     | 项 | 200.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 24 | 护套低温拉伸     | 项 | 200.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 25 | 成品电缆低温冲击   | 项 | 200.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 26 | 绝缘热冲击      | 项 | 220.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 27 | 护套热冲击      | 项 | 220.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 28 | 绝缘线芯撕裂试验   | 项 | 120.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 29 | 曲挠试验       | 项 | 1500.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 30 | 不延燃        | 项 | 100.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 31 | 屏蔽层编织密度    | 项 | 120.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                                        | 32 | 绝缘热收缩      | 项 | 150.00  | 每芯价格 |

|      |                                                                                                                                                                            |    |            |   |         |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|---------|------|
|      |                                                                                                                                                                            | 33 | 标志         | 项 | 50.00   |      |
| 1205 | 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆（额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆耐热硅橡胶绝缘电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆软线和软电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电梯电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆电焊机电缆、额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆橡皮绝缘编织软电线） |    |            |   |         |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 1  | 导体直流电阻     | 项 | 200.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 2  | 成品电缆电压试验   | 项 | 100.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 3  | 绝缘线芯电压试验   | 项 | 120.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 4  | 绝缘电阻       | 项 | 150.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 5  | 绝缘厚度       | 项 | 80.00   | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 6  | 护套厚度       | 项 | 80.00   |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 7  | 外径测量       | 项 | 50.00   |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 8  | 绝缘老化前抗张强度  | 项 | 100.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 9  | 绝缘老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00   | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 10 | 绝缘老化后抗张强度  | 项 | 400.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 12 | 绝缘耐臭氧      |   | 450.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 13 | 绝缘热延伸      | 项 | 100.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 14 | 护套老化前抗张强度  | 项 | 100.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 15 | 护套老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00   |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 16 | 护套老化后抗张强度  | 项 | 400.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 17 | 护套老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 18 | 护套浸油后拉力试验  | 项 | 420.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 19 | 护套热延伸      | 项 | 100.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 20 | 护套低温弯曲     | 项 | 200.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 21 | 护套低温拉伸     | 项 | 200.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 22 | 成品电缆低温冲击   | 项 | 200.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 23 | 曲挠试验       | 项 | 1500.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 24 | 标志         | 项 | 50.00   |      |
| 1206 | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆                                                                                                                                                              |    |            |   |         |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 1  | 导体直流电阻     | 项 | 200.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 2  | 成品电缆电压试验   | 项 | 100.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 3  | 绝缘线芯电压试验   | 项 | 120.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 4  | 绝缘电阻       | 项 | 150.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 5  | 绝缘厚度       | 项 | 80.00   | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                            | 6  | 护套厚度       | 项 | 80.00   |      |
|      |                                                                                                                                                                            | 7  | 外径测量       | 项 | 50.00   |      |

|      |                                                                                                                                                                     |    |            |   |        |      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|--------|------|
|      |                                                                                                                                                                     | 8  | 屏蔽层        | 项 | 120.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 9  | 铠装层        | 项 | 50.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 10 | 绝缘老化前抗张强度  | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 11 | 绝缘老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 12 | 绝缘老化后抗张强度  | 项 | 400.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 13 | 绝缘老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 14 | 绝缘失重试验     | 项 | 250.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 15 | 绝缘热冲击      | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 16 | 绝缘高温压力     | 项 | 220.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 17 | 绝缘热延伸      | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 18 | 护套老化前抗张强度  | 项 | 100.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 19 | 护套老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 20 | 护套老化后抗张强度  | 项 | 400.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 21 | 护套老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 22 | 护套失重试验     | 项 | 250.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 23 | 护套抗开裂      | 项 | 200.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 24 | 护套高温压力     | 项 | 220.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 25 | 绝缘低温弯曲     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 26 | 绝缘低温拉伸     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 27 | 绝缘低温冲击     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 28 | 护套低温弯曲     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 29 | 护套低温拉伸     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 30 | 护套低温冲击     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 31 | 单根垂直燃烧     | 项 | 100.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 32 | 标志         | 项 | 50.00  |      |
| 1207 | 电力电缆（额定电压1kV(U <sub>m</sub> =1.2kV)和3kV(U <sub>m</sub> =3.6kV)电缆及附件、额定电压6kV(U <sub>m</sub> =7.2kV)到30kV(U <sub>m</sub> =36kV)电缆、额定电压35kV(U <sub>m</sub> =40.5kV)电缆） |    |            |   |        |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 1  | 导体直流电阻     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 2  | 电压试验       | 项 | 240.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 3  | 4h电压试验     | 项 | 360.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 4  | 绝缘电阻常数     | 项 | 180.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 5  | 绝缘厚度       | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 6  | 绝缘偏心度      | 项 | 40.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 7  | 护套厚度       | 项 | 80.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 8  | 外径测量       | 项 | 50.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                     | 9  | 屏蔽层        | 项 | 120.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                     | 10 | 铠装层        | 项 | 50.00  |      |

|      |                                          |    |            |   |        |      |
|------|------------------------------------------|----|------------|---|--------|------|
|      |                                          | 11 | 绝缘老化前抗张强度  | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 12 | 绝缘老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                                          | 13 | 绝缘老化后抗张强度  | 项 | 400.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 14 | 绝缘老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 15 | 绝缘失重试验     | 项 | 250.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 16 | 绝缘热冲击      | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 17 | 绝缘高温压力     | 项 | 220.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 18 | 绝缘热延伸      | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 19 | 绝缘收缩试验     | 项 | 150.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 20 | 绝缘吸水试验     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 21 | 绝缘耐臭氧      | 项 | 450.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 22 | 护套老化前抗张强度  | 项 | 100.00 |      |
|      |                                          | 23 | 护套老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  |      |
|      |                                          | 24 | 护套老化后抗张强度  | 项 | 400.00 |      |
|      |                                          | 25 | 护套老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 |      |
|      |                                          | 26 | 护套失重试验     | 项 | 250.00 |      |
|      |                                          | 27 | 护套浸油后拉力试验  | 项 | 420.00 |      |
|      |                                          | 28 | 护套抗开裂      | 项 | 200.00 |      |
|      |                                          | 29 | 护套高温压力     | 项 | 220.00 |      |
|      |                                          | 30 | 护套收缩试验     | 项 | 150.00 |      |
|      |                                          | 31 | 护套吸水试验     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                          | 32 | 护套热延伸      | 项 | 100.00 |      |
|      |                                          | 33 | 绝缘低温弯曲     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 34 | 绝缘低温拉伸     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 35 | 绝缘低温冲击     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                          | 36 | 护套低温弯曲     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                          | 37 | 护套低温拉伸     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                          | 38 | 护套低温冲击     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                          | 39 | 炭黑含量       | 项 | 380.00 |      |
|      |                                          | 40 | 单根垂直直燃烧    | 项 | 100.00 |      |
|      |                                          | 41 | 标志         | 项 | 50.00  |      |
| 1208 | 架空绝缘电缆（额定电压1 kV及以下架空绝缘电缆、额定电压10kV架空绝缘电缆） |    |            |   |        |      |
|      |                                          | 1  | 导体直流电阻     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                          | 2  | 电压试验       | 项 | 240.00 |      |
|      |                                          | 3  | 4h电压试验     | 项 | 360.00 |      |
|      |                                          | 4  | 绝缘电阻       | 项 | 150.00 |      |
|      |                                          | 5  | 绝缘厚度       | 项 | 80.00  |      |

|      |                |    |                    |   |        |  |
|------|----------------|----|--------------------|---|--------|--|
|      |                | 6  | 外径测量               | 项 | 50.00  |  |
|      |                | 7  | 屏蔽层                | 项 | 120.00 |  |
|      |                | 8  | 绝缘老化前抗张强度          | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 9  | 绝缘老化前断裂伸长率         | 项 | 80.00  |  |
|      |                | 10 | 绝缘老化后抗张强度          | 项 | 400.00 |  |
|      |                | 11 | 绝缘老化后断裂伸长率         | 项 | 350.00 |  |
|      |                | 12 | 绝缘失重试验             | 项 | 250.00 |  |
|      |                | 13 | 绝缘热冲击              | 项 | 200.00 |  |
|      |                | 14 | 绝缘高温压力             | 项 | 220.00 |  |
|      |                | 15 | 绝缘热延伸              | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 16 | 绝缘收缩试验             | 项 | 150.00 |  |
|      |                | 17 | 绝缘吸水试验             | 项 | 200.00 |  |
|      |                | 18 | 绝缘低温弯曲             | 项 | 200.00 |  |
|      |                | 19 | 绝缘低温拉伸             | 项 | 200.00 |  |
|      |                | 20 | 绝缘低温冲击             | 项 | 200.00 |  |
|      |                | 21 | 单根垂直燃烧             | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 22 | 标志                 | 项 | 50.00  |  |
| 1209 | 裸导线（圆线同心绞架空导线） |    |                    |   |        |  |
|      |                | 1  | 组成绞线的各类单线根数        | 项 | 100.00 |  |
|      |                | 2  | 组成绞线的各类单线直径        | 项 | 180.00 |  |
|      |                | 3  | 绞向                 | 项 | 80.00  |  |
|      |                | 4  | 绞合节径比              | 项 | 180.00 |  |
|      |                |    | 硬铝线单线性能：           | 项 |        |  |
|      |                | 5  | 抗拉强度（绞后单线按绞前95%考核） | 项 | 250.00 |  |
|      |                | 6  | 20℃时直流电阻率          | 项 | 250.00 |  |
|      |                | 7  | 卷绕                 | 项 | 200.00 |  |
|      |                |    | 铝合金线单线性能：          | 项 |        |  |
|      |                | 8  | 抗拉强度（绞后单线按绞前95%考核） | 项 | 250.00 |  |
|      |                | 9  | 断裂伸长率              | 项 | 180.00 |  |
|      |                | 10 | 20℃时直流电阻率          | 项 | 250.00 |  |
|      |                | 11 | 卷绕                 | 项 | 200.00 |  |
|      |                |    | 铝包钢线单线性能：          |   |        |  |
|      |                | 12 | 抗拉强度（绞后单线按绞前95%考核） | 项 | 200.00 |  |
|      |                | 13 | 1%伸长时的应力           | 项 | 200    |  |
|      |                | 14 | 断裂伸长率              | 项 | 180.00 |  |
|      |                | 15 | 20℃时直流电阻率          | 项 | 250.00 |  |
|      |                | 16 | 扭转                 | 项 | 200.00 |  |

|      |                                |    |                     |   |        |       |
|------|--------------------------------|----|---------------------|---|--------|-------|
|      |                                |    | 镀锌钢线单线性能:           |   |        |       |
|      |                                | 17 | 抗拉强度 (线后单线按纹前95%考核) | 项 | 200.00 |       |
|      |                                | 18 | 1%伸长时的应力            | 项 | 200    |       |
|      |                                | 19 | 断裂伸长率               | 项 | 180    |       |
|      |                                | 20 | 扭转                  | 项 | 200    |       |
|      |                                | 21 | 锌层重量                | 项 | 250    |       |
|      |                                | 22 | 卷绕                  | 项 | 200    |       |
|      |                                | 23 | 单位长度质量              | 项 | 80     |       |
|      |                                | 24 | 导体直流电阻20℃           | 项 | 200    |       |
| 1210 | 裸导线 (电工用铜、铝及其合金母线)             |    |                     |   |        |       |
|      |                                | 1  | 尺寸及偏差               | 项 | 100.00 |       |
|      |                                | 2  | 平直度                 | 项 | 80.00  |       |
|      |                                | 3  | 抗拉强度                | 项 | 180.00 |       |
|      |                                | 4  | 伸长率                 | 项 | 80.00  |       |
|      |                                | 5  | 硬度                  | 项 | 100.00 |       |
|      |                                | 6  | 弯曲                  | 项 | 150.00 |       |
|      |                                | 7  | 电阻率                 | 项 | 200.00 |       |
|      |                                | 8  | 表面质量                | 项 | 100.00 |       |
| 1211 | 裸导线 (电工用铜线坯、电工圆铝杆、电工圆铜杆、电工圆铜线) |    |                     |   |        |       |
|      |                                | 1  | 尺寸及偏差               | 项 | 100.00 |       |
|      |                                | 2  | 抗拉强度                | 项 | 180.00 |       |
|      |                                | 3  | 伸长率                 | 项 | 80.00  |       |
|      |                                | 4  | 外观质量                | 项 | 100.00 |       |
|      |                                | 5  | 电阻率                 | 项 | 200.00 |       |
| 1212 | 综合布线用电缆 (综合布线用电缆、数字通信用水平对绞电缆)  |    |                     |   |        |       |
|      |                                | 1  | 线对直流电阻不平衡           | 项 | 200.00 | 每对芯价格 |
|      |                                | 2  | 线芯直流电阻              | 项 | 200.00 | 每对芯价格 |
|      |                                | 3  | 介电强度                | 项 | 100.00 |       |
|      |                                | 4  | 绝缘电阻                | 项 | 150.00 |       |
|      |                                | 5  | 导体直径                | 项 | 80.00  | 每对芯价格 |
|      |                                | 6  | 导体断裂伸长率             | 项 | 80.00  | 每对芯价格 |
|      |                                | 7  | 绝缘老化前断裂伸长率          | 项 | 80.00  | 每对芯价格 |
|      |                                | 8  | 绝缘热收缩               | 项 | 150.00 | 每对芯价格 |
|      |                                | 9  | 绝缘低温卷绕              | 项 | 200.00 | 每对芯价格 |
|      |                                | 10 | 护套老化前断裂伸长率          | 项 | 80.00  |       |
|      |                                | 11 | 护套老化前抗张强度           | 项 | 100.00 |       |
|      |                                | 12 | 护套老化后断裂伸长率          | 项 | 350.00 |       |

|      |                             |    |            |   |        |      |
|------|-----------------------------|----|------------|---|--------|------|
|      |                             | 13 | 护套老化后抗张强度  | 项 | 400.00 |      |
|      |                             | 14 | 单根垂直燃烧     | 项 | 100.00 |      |
|      |                             | 15 | 编织密度       | 项 | 120.00 |      |
|      |                             | 16 | 传输特性       | 项 | 300.00 |      |
| 1213 | 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 |    |            |   |        |      |
|      |                             | 1  | 导体直流电阻     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 2  | 成品电缆电压试验   | 项 | 100.00 |      |
|      |                             | 3  | 绝缘线芯电压试验   | 项 | 120.00 |      |
|      |                             | 4  | 绝缘电阻       | 项 | 150.00 |      |
|      |                             | 5  | 结构检查       | 项 | 50.00  |      |
|      |                             | 6  | 绝缘厚度       | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                             | 7  | 护套厚度       | 项 | 80.00  |      |
|      |                             | 8  | 外径测量       | 项 | 50.00  |      |
|      |                             | 9  | 绝缘老化前抗张强度  | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                             | 11 | 绝缘老化后抗张强度  | 项 | 400.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 12 | 绝缘老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 13 | 绝缘失重试验     | 项 | 250.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 14 | 绝缘热延伸      | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 15 | 绝缘收缩试验     | 项 | 150.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 16 | 护套老化前抗张强度  | 项 | 100.00 |      |
|      |                             | 17 | 护套老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  |      |
|      |                             | 18 | 护套老化后抗张强度  | 项 | 400.00 |      |
|      |                             | 19 | 护套老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 |      |
|      |                             | 20 | 护套收缩试验     | 项 | 150.00 |      |
|      |                             | 21 | 护套热延伸      | 项 | 100.00 |      |
|      |                             | 22 | 绝缘低温弯曲     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 23 | 绝缘低温拉伸     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 24 | 护套低温弯曲     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 25 | 护套低温拉伸     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 26 | 单根垂直燃烧     | 项 | 100.00 |      |
|      |                             | 27 | 标志         | 项 | 50.00  |      |
| 1214 | 通信电源用阻燃耐火软电缆                |    |            |   |        |      |
|      |                             | 1  | 导体直流电阻     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                             | 2  | 耐电压试验      | 项 | 100.00 |      |
|      |                             | 3  | 绝缘电阻       | 项 | 150.00 |      |
|      |                             | 4  | 绝缘厚度       | 项 | 80.00  | 每芯价格 |

|      |                          |    |            |   |        |      |
|------|--------------------------|----|------------|---|--------|------|
|      |                          | 5  | 护套厚度       | 项 | 80.00  |      |
|      |                          | 6  | 导体结构       | 项 | 50.00  |      |
|      |                          | 7  | 铠装层        | 项 | 50.00  |      |
|      |                          | 8  | 绝缘老化前抗张强度  | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 9  | 绝缘老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                          | 10 | 绝缘老化后抗张强度  | 项 | 400.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 12 | 绝缘失重试验     | 项 | 250.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 13 | 绝缘抗开裂      | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 14 | 绝缘高温压力     | 项 | 220.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 15 | 护套老化前抗张强度  | 项 | 100.00 |      |
|      |                          | 16 | 护套老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  |      |
|      |                          | 17 | 护套老化后抗张强度  | 项 | 400.00 |      |
|      |                          | 18 | 护套老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 |      |
|      |                          | 19 | 护套失重试验     | 项 | 250.00 |      |
|      |                          | 20 | 护套抗开裂      |   | 200.00 |      |
|      |                          | 21 | 护套高温压力     | 项 | 220.00 |      |
|      |                          | 22 | 绝缘低温弯曲     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 23 | 绝缘低温拉伸     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 24 | 绝缘低温冲击     |   | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 25 | 护套低温拉伸     | 项 | 200.00 |      |
|      |                          | 26 | 护套低温冲击     | 项 | 200.00 |      |
|      |                          | 27 | 单根垂直燃烧     | 项 | 100.00 |      |
|      |                          | 28 | 标志         | 项 | 50.00  |      |
| 1215 | 额定电压 0.6/1 kV 野外(农用)直埋电缆 |    |            |   |        |      |
|      |                          | 1  | 导体直流电阻     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 2  | 成品电缆电压试验   | 项 | 100.00 |      |
|      |                          | 3  | 绝缘线芯电压试验   | 项 | 120.00 |      |
|      |                          | 4  | 绝缘电阻20℃    | 项 | 150.00 |      |
|      |                          | 5  | 绝缘电阻70℃    | 项 | 150.00 |      |
|      |                          | 6  | 导体结构       | 项 | 50.00  |      |
|      |                          | 7  | 绝缘厚度       | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                          | 8  | 护套厚度       | 项 | 80.00  |      |
|      |                          | 9  | 外径测量       | 项 | 50.00  |      |
|      |                          | 10 | 绝缘老化前抗张强度  | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                          | 11 | 绝缘老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                          | 12 | 绝缘老化后抗张强度  | 项 | 400.00 | 每芯价格 |

|      |                                                                                                                                                                                        |    |            |   |        |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---|--------|------|
|      |                                                                                                                                                                                        | 13 | 绝缘老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 14 | 绝缘失重试验     | 项 | 250.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 15 | 绝缘高温压力     | 项 | 220.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 16 | 绝缘抗开裂      | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 17 | 绝缘低温弯曲     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 18 | 绝缘低温拉伸     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 19 | 绝缘低温冲击     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 20 | 护套老化前抗张强度  | 项 | 100.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 21 | 护套老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 22 | 护套老化后抗张强度  | 项 | 400.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 23 | 护套老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 24 | 护套失重试验     | 项 | 250.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 25 | 护套高温压力     | 项 | 220.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 26 | 护套抗开裂      | 项 | 200.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 27 | 护套低温弯曲     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 28 | 护套低温拉伸     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 29 | 护套低温冲击     | 项 | 200.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 30 | 标志         | 项 | 50.00  |      |
| 1216 | 矿用电缆（额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机软电缆、额定电压1.9/3.3kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆、额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆、额定电压8.7/10kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆、额定电压6/10kV及以下移动屏蔽软电缆、额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆、额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆、煤矿用矿工帽灯线） |    |            |   |        |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 1  | 导体直流电阻     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 2  | 过渡电阻       | 项 | 200.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 3  | 工频电压试验     | 项 | 240.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 4  | 4h电压试验     | 项 | 360.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 5  | 绝缘电阻       | 项 | 180.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 6  | 内护套绝缘电阻    | 项 | 180.00 |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 7  | 导体结构       | 项 | 50.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 8  | 电缆外径       | 项 | 50.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 9  | 绝缘厚度       | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 10 | 护套厚度       | 项 | 80.00  |      |
|      |                                                                                                                                                                                        | 11 | 绝缘老化前抗张强度  | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 12 | 绝缘老化前断裂伸长率 | 项 | 80.00  | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 13 | 绝缘老化后抗张强度  | 项 | 400.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 14 | 绝缘老化后断裂伸长率 | 项 | 350.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 15 | 绝缘热延伸      | 项 | 100.00 | 每芯价格 |
|      |                                                                                                                                                                                        | 16 | 绝缘吸水实验     | 项 | 200.00 | 每芯价格 |

|      |                                     |    |              |   |        |      |
|------|-------------------------------------|----|--------------|---|--------|------|
|      |                                     | 17 | 绝缘耐臭氧        | 项 | 450.00 | 每芯价格 |
|      |                                     | 18 | 护套老化前抗张强度    | 项 | 100.00 |      |
|      |                                     | 19 | 护套老化前断裂伸长率   | 项 | 80.00  |      |
|      |                                     | 20 | 护套老化后抗张强度    | 项 | 400.00 |      |
|      |                                     | 21 | 护套老化后断裂伸长率   | 项 | 350.00 |      |
|      |                                     | 22 | 护套浸油后拉力试验    | 项 | 420.00 |      |
|      |                                     | 23 | 护套热延伸        | 项 | 100.00 |      |
|      |                                     | 24 | 单根垂直燃烧       | 项 | 100.00 |      |
|      |                                     | 25 | 标志           | 项 | 50.00  |      |
| 1217 | 矿用电缆（额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆、煤矿用阻燃通信电缆） |    |              |   |        |      |
|      |                                     | 1  | 导体直流电阻       | 项 | 200.00 |      |
|      |                                     | 2  | 电压试验         | 项 | 240.00 |      |
|      |                                     | 3  | 4h电压试验       | 项 | 360.00 |      |
|      |                                     | 4  | 绝缘电阻常数（20℃）  |   | 180.00 |      |
|      |                                     | 5  | 绝缘电阻常数（最高温度） | 项 | 280.00 |      |
|      |                                     | 6  | 绝缘厚度         | 项 | 80.00  |      |
|      |                                     | 7  | 绝缘偏心率        | 项 | 40.00  |      |
|      |                                     | 8  | 护套厚度         | 项 | 80.00  |      |
|      |                                     | 9  | 屏蔽层          | 项 | 120.00 |      |
|      |                                     | 10 | 铠装层          | 项 | 50.00  |      |
|      |                                     | 11 | 绝缘老化前抗张强度    | 项 | 100.00 |      |
|      |                                     | 12 | 绝缘老化前断裂伸长率   | 项 | 80.00  |      |
|      |                                     | 13 | 绝缘老化后抗张强度    | 项 | 400.00 |      |
|      |                                     | 14 | 绝缘老化后断裂伸长率   | 项 | 350.00 |      |
|      |                                     | 15 | 绝缘失重试验       | 项 | 250.00 |      |
|      |                                     | 16 | 绝缘热冲击        | 项 | 200.00 |      |
|      |                                     | 17 | 绝缘高温压力       | 项 | 220.00 |      |
|      |                                     | 18 | 绝缘热延伸        | 项 | 100.00 |      |
|      |                                     | 19 | 绝缘收缩试验       | 项 | 150.00 |      |
|      |                                     | 20 | 绝缘吸水试验       | 项 | 200.00 |      |
|      |                                     | 21 | 护套老化前抗张强度    | 项 | 100.00 |      |
|      |                                     | 22 | 护套老化前断裂伸长率   | 项 | 80.00  |      |
|      |                                     | 23 | 护套老化后抗张强度    | 项 | 400.00 |      |
|      |                                     | 24 | 护套老化后断裂伸长率   | 项 | 350.00 |      |
|      |                                     | 25 | 成品电缆段附加老化试验  |   | 400.00 |      |
|      |                                     | 26 | 护套失重试验       | 项 | 250.00 |      |
|      |                                     | 27 | 护套抗开裂        | 项 | 200.00 |      |

|      |                   |    |                      |   |        |  |
|------|-------------------|----|----------------------|---|--------|--|
|      |                   | 28 | 护套高温压力               | 项 | 220.00 |  |
|      |                   | 29 | 护套吸水试验               | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 30 | 绝缘低温弯曲               | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 31 | 绝缘低温拉伸               | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 32 | 绝缘低温冲击               | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 33 | 护套低温弯曲               | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 34 | 护套低温拉伸               | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 35 | 护套低温冲击               | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 36 | 单根垂直燃烧               | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 37 | 标志                   | 项 | 50.00  |  |
| 1218 | 低压电器（固定式电器装置的开关）  |    |                      |   |        |  |
|      |                   | 1  | 标志                   | 项 | 50.00  |  |
|      |                   | 2  | 尺寸检查                 | 项 | 80.00  |  |
|      |                   | 3  | 防触电保护                | 项 | 80.00  |  |
|      |                   | 4  | 接地措施                 | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 5  | 端子                   | 项 | 120.00 |  |
|      |                   | 6  | 结构要求                 | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 7  | 开关机构                 | 项 | 150.00 |  |
|      |                   | 8  | 耐老化、开关外壳提供的防护和防潮     | 项 | 480.00 |  |
|      |                   | 9  | 绝缘电阻和电气强度            | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 10 | 温升                   | 项 | 480.00 |  |
|      |                   | 11 | 通断能力                 | 项 | 560.00 |  |
|      |                   | 12 | 正常操作                 | 项 | 600.00 |  |
|      |                   | 13 | 耐热                   |   | 180.00 |  |
|      |                   | 14 | 螺钉、载流部件及其连接          |   | 100.00 |  |
|      |                   | 15 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离   | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 16 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电流起痕 | 项 | 200.00 |  |
| 1219 | 低压电器（家用和类似用途插头插座） |    |                      |   |        |  |
|      |                   | 1  | 标志                   | 项 | 50.00  |  |
|      |                   | 2  | 尺寸的检查                | 项 | 80.00  |  |
|      |                   | 3  | 防触电保护                | 项 | 80.00  |  |
|      |                   | 4  | 接地措施                 | 项 | 100.00 |  |
|      |                   | 5  | 端子和端头                | 项 | 120.00 |  |
|      |                   | 6  | 耐老化、由外壳提供的防护和防潮      | 项 | 480.00 |  |
|      |                   | 7  | 绝缘电阻和电气强度            | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 8  | 温升                   | 项 | 200.00 |  |
|      |                   | 9  | 软缆及其连接               | 项 | 120.00 |  |

|      |                         |    |                    |   |         |  |
|------|-------------------------|----|--------------------|---|---------|--|
|      |                         | 10 | 分断容量               | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 11 | 正常操作               | 项 | 1000.00 |  |
|      |                         | 12 | 拔出插头所需的力           | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 13 | 耐热                 | 项 | 180.00  |  |
|      |                         | 14 | 螺钉、载流部件和连接         | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 15 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶距离  | 项 | 100.00  |  |
|      |                         | 16 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | 项 | 200.00  |  |
| 1220 | 变压器（三相油浸式电力变压器、三相干式变压器） |    |                    |   |         |  |
|      |                         | 1  | 绝缘电阻测量             | 项 | 300.00  |  |
|      |                         | 2  | 电压比测量及电压矢量         | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 3  | 绕组电阻测量             | 项 | 500.00  |  |
|      |                         | 4  | 外施耐压试验             | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 5  | 感应耐压试验             | 项 | 400.00  |  |
|      |                         | 6  | 空载损耗及空载电流测量        | 项 | 800.00  |  |
|      |                         | 7  | 阻抗电压及负载损耗测量        | 项 | 700.00  |  |
|      |                         | 8  | 温升                 | 项 | 1500.00 |  |
| 1221 | 电缆桥架                    |    |                    |   |         |  |
|      |                         | 1  | 外观尺寸               | 项 | 120.00  |  |
|      |                         | 2  | 板材厚度               | 项 | 120.00  |  |
|      |                         | 3  | 防腐层厚度及附着力          | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 4  | 热浸锌均匀性             | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 5  | 电气连续性              | 项 | 160.00  |  |
| 1222 | 模数化终端组合电器               |    |                    |   |         |  |
|      |                         | 1  | 标志                 | 项 | 60.00   |  |
|      |                         | 2  | 一般检查               | 项 | 120.00  |  |
|      |                         | 3  | 外形尺寸和安装尺寸检查        | 项 | 220.00  |  |
|      |                         | 4  | 介电性能试验             | 项 | 240.00  |  |
|      |                         | 5  | 保护电路连续性试验          | 项 | 120.00  |  |
|      |                         | 6  | 外壳的防护等级试验          | 项 | 280.00  |  |
|      |                         | 7  | 接线端子和机械性能试验        | 项 | 240.00  |  |
|      |                         | 8  | 电气间隙和爬电距离          | 项 | 200.00  |  |
|      |                         | 9  | 抗非正常热和着火试验         | 项 | 240.00  |  |
| 1223 | 低压无功功率静态补偿装置            |    |                    |   |         |  |
|      |                         | 1  | 一般检查               | 项 | 300.00  |  |
|      |                         | 2  | 通电操作试验             | 项 | 520.00  |  |
|      |                         | 3  | 机械操作试验             | 项 | 300.00  |  |

|      |                                                                                                                                 |    |               |   |        |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---|--------|--|
|      |                                                                                                                                 | 4  | 介电强度试验        | 项 | 350.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 5  | 保护电路有效性试验     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 6  | 防护等级试验        | 项 | 280.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 7  | 噪声测试          | 项 | 300.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 8  | 放电试验          | 项 | 220.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 9  | 工频过电压保护试验     | 项 | 280.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 10 | 缺相保护试验        | 项 | 270.00 |  |
| 1224 | 低压成套开关设备和控制设备(低压成套开关设备、低压成套开关设备和控制设备母线干线系统(母线槽)、低压成套开关设备和控制设备配电板、低压成套开关设备和控制设备建筑工地用成套设备(ACS)、低压成套开关设备和控制设备公用电网动力配电成套设备、智能型成套设备) |    |               |   |        |  |
|      |                                                                                                                                 | 1  | 防护等级          | 项 | 250.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 2  | 电气间隙与爬电距离     | 项 | 300.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 3  | 电击防护和保护电路完整性  | 项 | 480.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 4  | 内部电路和连接       | 项 | 300.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 5  | 外接导线端子        | 项 | 200.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 6  | 机械操作          | 项 | 300.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 7  | 介电性能          | 项 | 350.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 8  | 布线操作性能和功能     | 项 | 520.00 |  |
| 1225 | 灯具(应急照明灯具、儿童用可移式灯具、道路与街路照明灯具、投光灯具、灯串、固定式通用灯具、嵌入式灯具、地面嵌入式灯具、可移式通用灯具、手提灯)                                                         |    |               |   |        |  |
|      |                                                                                                                                 | 1  | 结构            | 项 | 120.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 2  | 外部接线和内部接线     | 项 | 180.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 3  | 接地规定          | 项 | 100.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 4  | 防触电保护         | 项 | 120.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 5  | 绝缘电阻和电气强度     | 项 | 200.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 6  | 爬电距离和电气间隙     | 项 | 100.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 7  | 耐热耐火和耐起痕      | 项 | 180.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 8  | 螺纹接线端子        | 项 | 200.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 9  | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 项 | 200.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 10 | 标志            | 项 | 50.00  |  |
| 1226 | 光源(节能灯(普通照明用自镇流灯))                                                                                                              |    |               |   |        |  |
|      |                                                                                                                                 | 1  | 防止意外接触        | 项 | 80.00  |  |
|      |                                                                                                                                 | 2  | 耐扭力性          | 项 | 120.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 3  | 绝缘电阻          | 项 | 100.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 4  | 意外带电部件        | 项 | 120.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 5  | 爬电距离          | 项 | 100.00 |  |
|      |                                                                                                                                 | 6  | 互换性           | 项 | 130.00 |  |

|      |                                            |    |                 |   |         |  |
|------|--------------------------------------------|----|-----------------|---|---------|--|
|      |                                            | 7  | 潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度 | 项 | 320.00  |  |
|      |                                            | 8  | 耐热性             | 项 | 140.00  |  |
|      |                                            | 9  | 防火与防然           | 项 | 160.00  |  |
|      |                                            | 10 | 功率              | 项 | 100.00  |  |
|      |                                            | 11 | 启动性能            | 项 | 160.00  |  |
|      |                                            | 12 | 功率因数            | 项 | 80.00   |  |
|      |                                            | 13 | 谐波含量            | 项 | 100.00  |  |
|      |                                            | 14 | 标志              | 项 | 50.00   |  |
| 1227 | 光源（双端荧光灯、单端荧光灯）                            |    |                 |   |         |  |
|      |                                            | 1  | 灯头尺寸            | 项 | 200.00  |  |
|      |                                            | 2  | 绝缘电阻            | 项 | 100.00  |  |
|      |                                            | 3  | 介电强度            | 项 | 120.00  |  |
|      |                                            | 4  | 意外带电部件          | 项 | 80.00   |  |
|      |                                            | 5  | 耐热              | 项 | 180.00  |  |
|      |                                            | 6  | 防火              | 项 | 150.00  |  |
|      |                                            | 7  | 灯头爬电距离          | 项 | 90.00   |  |
|      |                                            | 8  | 灯管最小总长度         | 项 | 60.00   |  |
|      |                                            | 9  | 玻管和粉层质量         | 项 | 60.00   |  |
|      |                                            | 10 | 启动特性            | 项 | 160.00  |  |
|      |                                            | 11 | 灯电压和功率          | 项 | 120.00  |  |
|      |                                            | 12 | 光通量             | 项 | 200.00  |  |
|      |                                            | 13 | 阴极特性            | 项 | 120.00  |  |
|      |                                            | 14 | 光通维持率           | 项 | 3000.00 |  |
|      |                                            | 15 | 平均寿命            | 项 | 3500.00 |  |
|      |                                            | 16 | 标志              | 项 | 50.00   |  |
| 1228 | 光源（白炽灯）                                    |    |                 |   |         |  |
|      |                                            | 1  | 防止意外接触          | 项 | 120.00  |  |
|      |                                            | 2  | 耐扭力性            | 项 | 150.00  |  |
|      |                                            | 3  | 绝缘电阻            | 项 | 100.00  |  |
|      |                                            | 4  | 意外带电部件          | 项 | 80.00   |  |
|      |                                            | 5  | 爬电距离            | 项 | 90.00   |  |
|      |                                            | 6  | 潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度 | 项 | 320.00  |  |
|      |                                            | 7  | 初始光通量           | 项 | 200.00  |  |
|      |                                            | 8  | 光通维持率           | 项 | 3000.00 |  |
|      |                                            | 9  | 寿命              | 项 | 3500.00 |  |
|      |                                            | 10 | 标志              | 项 | 50.00   |  |
| 1229 | 灯的控制装置（管形荧光灯用交流电子镇流器、普通照明用直流电子镇流器、荧光灯用镇流器） |    |                 |   |         |  |

|        |                                |    |                  |    |        |  |
|--------|--------------------------------|----|------------------|----|--------|--|
|        |                                | 1  | 接线端子             | 项  | 80.00  |  |
|        |                                | 2  | 保护接地装置           | 项  | 100.00 |  |
|        |                                | 3  | 防止意外接触带电部件的措施    | 项  | 80.00  |  |
|        |                                | 4  | 防潮与绝缘            | 项  | 320.00 |  |
|        |                                | 5  | 介电强度             | 项  | 120.00 |  |
|        |                                | 6  | 结构               | 项  | 150.00 |  |
|        |                                | 7  | 爬电距离和电气间隙        | 项  | 90.00  |  |
|        |                                | 8  | 螺钉、载流部件和连接件      | 项  | 120.00 |  |
|        |                                | 9  | 耐热、防火耐漏电起痕       | 项  | 240.00 |  |
|        |                                | 10 | 标志               | 项  | 50.00  |  |
| 1230   | 电动工具（锤类工具、电钻和冲击电钻、角向磨光机、石材切割机） |    |                  |    |        |  |
|        |                                | 1  | 标志               | 项  | 60.00  |  |
|        |                                | 2  | 防止触及带电零件的保护      | 项  | 90.00  |  |
|        |                                | 3  | 起动               | 项  | 75.00  |  |
|        |                                | 4  | 泄漏电流             | 项  | 120.00 |  |
|        |                                | 6  | 防潮性              | 项  | 320.00 |  |
|        |                                | 7  | 电气强度             | 项  | 120.00 |  |
|        |                                | 10 | 机械危险             | 项  | 110.00 |  |
|        |                                | 11 | 机械强度             | 项  | 150.00 |  |
|        |                                | 12 | 结构               | 项  | 100.00 |  |
|        |                                | 13 | 内部布线             | 项  | 100.00 |  |
|        |                                | 14 | 电源联接和外接软线        | 项  | 120.00 |  |
|        |                                | 15 | 外接导线的接线端子        | 项  | 120.00 |  |
|        |                                | 16 | 接地装置             | 项  | 50.00  |  |
|        |                                | 17 | 螺钉及连接件           | 项  | 110.00 |  |
|        |                                | 18 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | 项  | 90.00  |  |
|        |                                | 19 | 耐热性、阻燃性和耐电痕化     | 项  | 240.00 |  |
| 1231   | 电 器 试 验                        |    |                  |    |        |  |
|        |                                | 1  | 高温试验             | 小时 | 90.00  |  |
|        |                                | 2  | 低温试验             | 小时 | 120.00 |  |
|        |                                | 3  | 交变湿热试验           | 小时 | 100.00 |  |
| 电池、充电器 |                                |    |                  |    |        |  |
| 1232   | 移动通信终端电源适配器及充电器                |    |                  |    |        |  |
|        |                                | 1  | 机械强度             | 项  | 200    |  |
|        |                                | 2  | 结构安全性            | 项  | 280    |  |
|        |                                | 3  | 绝缘电阻             | 项  | 200    |  |
|        |                                | 4  | 抗电强度             | 项  | 200    |  |

|      |                     |   |              |   |     |         |
|------|---------------------|---|--------------|---|-----|---------|
|      |                     | 5 | 电击及能量危险      | 项 | 120 |         |
|      |                     | 6 | 接触电流         | 项 | 120 |         |
|      |                     | 7 | 跌落           | 项 | 100 |         |
| 1233 | 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组    |   |              |   |     |         |
|      |                     | 1 | 0.2ItA放电     | 项 | 400 |         |
|      |                     | 2 | 倍率放电         | 项 | 400 |         |
|      |                     | 3 | 高温放电         | 项 | 200 | 100元/小时 |
|      |                     | 4 | 低温放电         | 项 | 200 | 100元/小时 |
|      |                     | 5 | 过放电保护        | 项 | 200 |         |
|      |                     | 6 | 短路保护         | 项 | 100 |         |
|      |                     | 7 | 热滥用          | 项 | 200 | 100元/小时 |
|      |                     | 8 | 重物冲击         | 项 | 200 |         |
| 1234 | 原电池                 |   |              |   |     |         |
|      |                     | 1 | 尺寸           | 项 | 100 |         |
|      |                     | 2 | 开路电压         | 项 | 200 |         |
|      |                     | 3 | 放电性能         | 项 | 600 |         |
|      |                     | 4 | 泄漏和变形        | 项 | 400 |         |
| 1235 | 金属氢化物镍电池            |   |              |   |     |         |
|      |                     | 1 | 尺寸           | 项 | 100 |         |
|      |                     | 2 | 20℃放电性能      | 项 | 600 |         |
|      |                     | 3 | 0℃放电性能       | 项 | 900 |         |
| 1236 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组   |   |              |   |     |         |
|      |                     | 1 | 常温外部短路       | 项 | 400 |         |
|      |                     | 2 | 高温外部短路       | 项 | 600 | 100元/小时 |
|      |                     | 3 | 强制放电         | 项 | 400 |         |
|      |                     | 4 | 重物冲击         | 项 | 200 |         |
|      |                     | 5 | 热滥用          | 项 | 200 | 100元/小时 |
|      |                     | 6 | 跌落           | 项 | 100 |         |
| 音视频类 |                     |   |              |   |     |         |
| 1237 | 音频、视频及类似电子设备的安全（参数） |   |              |   |     |         |
|      |                     | 1 | 标志和说明        | 项 | 50  |         |
|      |                     | 2 | 防触电保护        | 项 | 200 |         |
|      |                     | 3 | 工作温度下的泄漏电流   | 项 | 200 |         |
|      |                     | 4 | 潮热后的泄漏电流     | 项 | 400 | 100元/小时 |
|      |                     | 5 | 绝缘电阻和电气强度    | 项 | 200 |         |
|      |                     | 6 | 工作温度下的抗电强度   | 项 | 200 |         |
|      |                     | 7 | 电源连接及外部软缆和软线 | 项 | 180 |         |

|      |           |    |                       |   |     |  |
|------|-----------|----|-----------------------|---|-----|--|
|      |           | 8  | 接地电阻                  | 项 | 150 |  |
|      |           | 9  | 爬电距离和电气间隙             | 项 | 120 |  |
|      |           | 10 | 机械强度                  | 项 | 300 |  |
|      |           | 11 | 温升                    | 项 | 650 |  |
| 1238 | 彩色电视广播接收机 |    |                       |   |     |  |
|      |           | 1  | 正常工作条件下的发热            | 项 | 650 |  |
|      |           | 2  | 防电击保护的结构要求            | 项 | 200 |  |
|      |           | 3  | 正常工作条件下的电击危险          | 项 | 200 |  |
|      |           | 4  | 绝缘要求                  | 项 | 200 |  |
|      |           | 5  | 机械强度                  | 项 | 300 |  |
|      |           | 6  | 电气间隙和爬电距离             | 项 | 120 |  |
|      |           | 7  | 端子                    | 项 | 260 |  |
|      |           | 8  | 外接软线                  | 项 | 420 |  |
|      |           | 9  | 故障条件                  | 项 | 700 |  |
|      |           | 10 | 电气连接和机械固定<br>稳定性和机械危险 | 项 | 150 |  |
|      |           | 11 | 稳定性和机械危险              | 项 | 200 |  |
| 1239 | 声频功率放大器   |    |                       |   |     |  |
|      |           | 1  | 额定输出功率                | 项 | 180 |  |
|      |           | 2  | 最大电动势增益               | 项 | 60  |  |
|      |           | 3  | 信噪比                   | 项 | 60  |  |
|      |           | 4  | 串音                    | 项 | 60  |  |
|      |           | 5  | 总谐波失真                 | 项 | 60  |  |
|      |           | 6  | 最小源电动势                | 项 | 60  |  |
|      |           | 7  | 通道间分离度                | 项 | 60  |  |
|      |           | 8  | 通道间增益差                | 项 | 60  |  |
|      |           | 9  | 频率响应                  | 项 | 60  |  |
|      |           | 10 | 正常工作条件下的发热            | 项 | 550 |  |
|      |           | 11 | 正常工作条件下的电击危险          | 项 | 200 |  |
|      |           | 12 | 绝缘要求                  | 项 | 200 |  |
|      |           | 13 | 电气间隙和爬电距离             | 项 | 120 |  |
|      |           | 14 | 外接软线                  | 项 | 200 |  |
|      |           | 15 | 连接端子                  | 项 | 200 |  |
| 1240 | 扬声器系统     |    |                       |   |     |  |
|      |           | 1  | 纯音检听                  | 项 | 200 |  |
|      |           | 2  | 额定阻抗                  | 项 | 200 |  |
|      |           | 3  | 阻抗曲线                  | 项 | 200 |  |
|      |           | 4  | 特性频率响应                | 项 | 140 |  |

|      |         |    |               |   |     |  |
|------|---------|----|---------------|---|-----|--|
|      |         | 5  | 谐波失真          | 项 | 200 |  |
|      |         | 6  | 有效频率范围        | 项 | 200 |  |
| 1241 | 调音台     |    |               |   |     |  |
|      |         | 1  | 额定输出电压        | 项 | 120 |  |
|      |         | 2  | 音量控制器的衰减特性    | 项 | 60  |  |
|      |         | 3  | 多通道平衡控制器的衰减特性 | 项 | 60  |  |
|      |         | 4  | 过载源电动势        | 项 | 60  |  |
|      |         | 5  | 额定增益          | 项 | 60  |  |
|      |         | 6  | 信噪比           | 项 | 60  |  |
|      |         | 7  | 等效噪声源电动势      | 项 | 60  |  |
|      |         | 8  | 通道间分离度        | 项 | 60  |  |
|      |         | 9  | 总谐波失真         | 项 | 60  |  |
|      |         | 10 | 通道间增益差        | 项 | 60  |  |
|      |         | 11 | 增益频率响应        | 项 | 60  |  |
|      |         | 12 | 正常工作条件下的电击危险  | 项 | 200 |  |
|      |         | 13 | 绝缘要求          | 项 | 200 |  |
|      |         | 14 | 外接软线          | 项 | 200 |  |
| 1242 | 组合音响    |    |               |   |     |  |
|      |         | 1  | 额定输出功率        | 项 | 120 |  |
|      |         | 2  | 最大电动势增益       | 项 | 60  |  |
|      |         | 3  | 信噪比           | 项 | 60  |  |
|      |         | 4  | 串音            | 项 | 60  |  |
|      |         | 5  | 总谐波失真         | 项 | 60  |  |
|      |         | 6  | 最小源电动势        | 项 | 60  |  |
|      |         | 7  | 通道间分离度        | 项 | 60  |  |
|      |         | 8  | 通道间增益差        | 项 | 60  |  |
|      |         | 9  | 频率响应          | 项 | 60  |  |
|      |         | 10 | 纯音检听          | 项 | 60  |  |
|      |         | 11 | 额定阻抗          | 项 | 60  |  |
|      |         | 12 | 阻抗曲线          | 项 | 60  |  |
|      |         | 13 | 特性频率响应        | 项 | 60  |  |
|      |         | 14 | 有效频率范围        | 项 | 60  |  |
|      |         | 15 | 谐波失真          | 项 | 60  |  |
|      |         | 16 | 正常工作条件下的电击危险  | 项 | 200 |  |
|      |         | 17 | 绝缘要求          | 项 | 200 |  |
|      |         | 18 | 外接软线          | 项 | 200 |  |
| 1243 | 防盗报警控制器 |    |               |   |     |  |

|                 |                 |   |             |   |      |         |
|-----------------|-----------------|---|-------------|---|------|---------|
|                 |                 | 1 | 报警          | 项 | 80   |         |
|                 |                 | 2 | 电源电压适应性     | 项 | 100  |         |
|                 |                 | 3 | 防电击         | 项 | 200  |         |
|                 |                 | 4 | 电气间隙和爬电距离   | 项 | 120  |         |
|                 |                 | 5 | 抗电强度        | 项 | 200  |         |
|                 |                 | 6 | 绝缘电阻        | 项 | 200  |         |
|                 |                 | 7 | 泄漏电流        | 项 | 200  |         |
|                 |                 | 8 | 电源线         | 项 | 200  |         |
|                 |                 | 9 | 防过热         | 项 | 200  |         |
| 1244            | 入侵报警系统          |   |             |   |      |         |
|                 |                 | 1 | 系统基本功能      | 项 | 200  |         |
|                 |                 | 2 | 安全性要求       | 项 | 800  |         |
|                 |                 | 3 | 防雷接地        | 项 | 200  |         |
| 1245            | 视频安防变速球型摄像机     |   |             |   |      |         |
|                 |                 | 1 | 视频输出        | 项 | 950  |         |
|                 |                 | 2 | 电源适应性       | 项 | 250  |         |
|                 |                 | 3 | 电磁兼容性       | 项 | 3000 |         |
| 1246            | 入侵探测器           |   |             |   |      |         |
|                 |                 | 1 | 安全          | 项 | 800  |         |
|                 |                 | 2 | 环境          | 项 | 1200 | 100元/小时 |
| 1247            | 视频安防监控数字录像设备    |   |             |   |      |         |
|                 |                 | 1 | 环境适应性       | 项 | 1200 | 100元/小时 |
|                 |                 | 2 | 安全          | 项 | 800  |         |
|                 |                 | 3 | 电磁兼容性       | 项 | 3000 |         |
| 计算机外设、信息金融、移动终端 |                 |   |             |   |      |         |
| 1248            | 信息技术设备的电气安全（参数） |   |             |   |      |         |
|                 |                 | 1 | 标记和说明       | 项 | 50   |         |
|                 |                 | 2 | 危险的防护       | 项 | 200  |         |
|                 |                 | 3 | 布线、连接和供电    | 项 | 250  |         |
|                 |                 | 4 | 结构要求        | 项 | 250  |         |
|                 |                 | 5 | 电气要求和模拟异常条件 | 项 | 700  |         |
|                 |                 | 6 | 与通信网络的连接    | 项 | 300  |         |
|                 |                 | 7 | 与电缆分配系统的连接  | 项 | 200  |         |
| 1249            | 集成电路（IC）卡读写机    |   |             |   |      |         |
|                 |                 | 1 | 电源适应性       | 项 | 100  |         |
|                 |                 | 2 | 通信接口        | 项 | 100  |         |
|                 |                 | 3 | 环境          | 项 | 1200 | 100元/小时 |

|      |            |   |                  |   |     |  |
|------|------------|---|------------------|---|-----|--|
|      |            | 4 | 安全               | 项 | 600 |  |
| 1250 | 串行击打式点阵打印机 |   |                  |   |     |  |
|      |            | 1 | 电源适应性            | 项 | 100 |  |
|      |            | 2 | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |            | 3 | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |            | 4 | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 | 项 | 120 |  |
|      |            | 5 | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |
|      |            | 6 | 发热               | 项 | 400 |  |
|      |            | 7 | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |            | 8 | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
| 1251 | 台式喷墨打印机    |   |                  |   |     |  |
|      |            | 1 | 电源适应性            | 项 | 100 |  |
|      |            | 2 | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |            | 3 | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |            | 4 | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 | 项 | 120 |  |
|      |            | 5 | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |
|      |            | 6 | 发热               | 项 | 400 |  |
|      |            | 7 | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |            | 8 | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
| 1252 | 台式激光打印机    |   |                  |   |     |  |
|      |            | 1 | 电源适应性            | 项 | 100 |  |
|      |            | 2 | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |            | 3 | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |            | 4 | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 | 项 | 120 |  |
|      |            | 5 | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |
|      |            | 6 | 发热               | 项 | 400 |  |
|      |            | 7 | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |            | 8 | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
| 1253 | 平台式扫描仪     |   |                  |   |     |  |
|      |            | 1 | 电源适应性            | 项 | 100 |  |
|      |            | 2 | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |            | 3 | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |            | 4 | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |
|      |            | 5 | 发热               | 项 | 400 |  |
|      |            | 6 | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |            | 7 | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
| 1254 | 显示器        |   |                  |   |     |  |

|      |              |   |                  |   |     |  |
|------|--------------|---|------------------|---|-----|--|
|      |              | 1 | 功耗               | 项 | 100 |  |
|      |              | 2 | 显示尺寸             | 项 | 50  |  |
|      |              | 3 | 电源适应能力           | 项 | 100 |  |
|      |              | 4 | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |              | 5 | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |              | 6 | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |
|      |              | 7 | 发热               | 项 | 400 |  |
|      |              | 8 | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |              | 9 | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
| 1255 | 移动存储闪存盘      |   |                  |   |     |  |
|      |              | 1 | 功能               | 项 | 100 |  |
|      |              | 2 | 存储容量             | 项 | 200 |  |
|      |              | 3 | 数据读取和写入速度        | 项 | 300 |  |
| 1256 | 鼠标器          |   |                  |   |     |  |
|      |              | 1 | 接 口              | 项 | 50  |  |
|      |              | 2 | 连线               | 项 | 50  |  |
|      |              | 3 | 分辨率              | 项 | 100 |  |
|      |              | 4 | 分辨率精度            | 项 | 100 |  |
|      |              | 5 | 跟踪速度             | 项 | 300 |  |
| 1257 | 计算机用开关电源     |   |                  |   |     |  |
|      |              | 1 | 电源适应性            | 项 | 100 |  |
|      |              | 2 | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |              | 3 | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |              | 4 | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |
|      |              | 5 | 发热               | 项 | 400 |  |
|      |              | 6 | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |              | 7 | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
|      |              | 8 | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 | 项 | 120 |  |
| 1258 | 信息技术设备用不间断电源 |   |                  |   |     |  |
|      |              | 1 | 输出有功功率           | 项 | 100 |  |
|      |              | 2 | 输出电压             | 项 | 50  |  |
|      |              | 3 | 过载能力             | 项 | 200 |  |
|      |              | 4 | 输出频率             | 项 | 50  |  |
|      |              | 5 | 备用时间             | 项 | 150 |  |
|      |              | 6 | 电击和能量危险的防护       | 项 | 100 |  |
|      |              | 7 | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |              | 8 | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |

|      |          |    |                  |   |     |  |
|------|----------|----|------------------|---|-----|--|
|      |          | 9  | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |          | 10 | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
|      |          | 11 | 发热               | 项 | 400 |  |
| 1259 | 计算机用键盘   |    |                  |   |     |  |
|      |          | 1  | 接 口              | 项 | 100 |  |
|      |          | 2  | 连线               | 项 | 300 |  |
| 1260 | 路由器      |    |                  |   |     |  |
|      |          | 1  | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |          | 2  | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |          | 3  | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 | 项 | 150 |  |
|      |          | 4  | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |          | 5  | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
|      |          | 6  | 发热               | 项 | 400 |  |
| 1261 | 信息查询自助终端 |    |                  |   |     |  |
|      |          | 1  | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |          | 2  | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |          | 3  | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |
|      |          | 4  | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |          | 5  | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
|      |          | 6  | 发热               | 项 | 400 |  |
|      |          | 7  | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 | 项 | 120 |  |
|      |          | 8  | 电源适应性            | 项 | 100 |  |
| 1262 | 收款机      |    |                  |   |     |  |
|      |          | 1  | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |          | 2  | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |          | 3  | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |
|      |          | 4  | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |          | 5  | 抗电强度             | 项 | 200 |  |
|      |          | 6  | 发热               | 项 | 400 |  |
|      |          | 7  | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 | 项 | 120 |  |
|      |          | 8  | 电源适应性            | 项 | 100 |  |
| 1263 | 人民币鉴别仪   |    |                  |   |     |  |
|      |          | 1  | 电击和能量危险的防护       | 项 | 150 |  |
|      |          | 2  | 电气绝缘             | 项 | 200 |  |
|      |          | 3  | 布线、连接和供电         | 项 | 150 |  |
|      |          | 4  | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100 |  |
|      |          | 5  | 抗电强度             | 项 | 180 |  |

|           |           |    |                  |   |      |  |
|-----------|-----------|----|------------------|---|------|--|
|           |           | 6  | 发热               | 项 | 400  |  |
|           |           | 7  | 爬电距离、电气间隙和绝缘穿透距离 | 项 | 120  |  |
| 1264      | 综合布线用连接硬件 |    |                  |   |      |  |
|           |           | 1  | 连通性测试            | 项 | 200  |  |
|           |           | 2  | 衰减               | 项 | 350  |  |
|           |           | 3  | 长度               | 项 | 50   |  |
| 1265      | 移动台（手机）   |    |                  |   |      |  |
|           |           | 1  | 电信业务             | 项 | 50   |  |
|           |           | 2  | 补充业务             | 项 | 100  |  |
|           |           | 3  | 功能               | 项 | 100  |  |
|           |           | 4  | 接收机性能            | 项 | 150  |  |
|           |           | 5  | 发射机性能            | 项 | 150  |  |
|           |           | 6  | 0.2ItA放电         | 项 | 400  |  |
|           |           | 7  | 倍率放电             | 项 | 400  |  |
|           |           | 8  | 过放电保护            | 项 | 100  |  |
|           |           | 9  | 短路保护             | 项 | 100  |  |
|           |           | 10 | 热滥用              | 项 | 200  |  |
|           |           | 11 | 重物冲击             | 项 | 200  |  |
|           |           | 12 | 电击和能量危险的防护       | 项 | 100  |  |
|           |           | 13 | 电气绝缘             | 项 | 200  |  |
|           |           | 14 | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100  |  |
|           |           | 15 | 抗电强度             | 项 | 200  |  |
| 1266      | CDMA 移动台  |    |                  |   |      |  |
|           |           | 1  | 0.2ItA放电         | 项 | 400  |  |
|           |           | 2  | 倍率放电             | 项 | 400  |  |
|           |           | 3  | 热滥用              | 项 | 200  |  |
|           |           | 4  | 重物冲击             | 项 | 200  |  |
|           |           | 5  | 电击和能量危险的防护       | 项 | 100  |  |
|           |           | 6  | 电气绝缘             | 项 | 200  |  |
|           |           | 7  | 接触电流和保护导体电流      | 项 | 100  |  |
|           |           | 8  | 抗电强度             | 项 | 200  |  |
| 安防工程、信息系统 |           |    |                  |   |      |  |
| 1267      |           | 1  | 计算机网络系统检测        | 个 | 50万元 |  |

|      |               |   |                            |   |                                                                                                                                                       |               |
|------|---------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1268 |               | 1 | 网络安全监测                     | 个 | (含) 以下<br>按3%收取;50万元<br>至100万元<br>(含) 按<br>2.5%收取;<br>100万元<br>至200万元<br>(含) 按2%<br>收取;200万<br>元至500万<br>元(含) 按<br>1.5%收取;<br>500万元<br>工程以上按<br>1%收取。 | 按工程造价总<br>额收取 |
| 1269 |               | 1 | 应用软件检测                     | 套 | 8000                                                                                                                                                  |               |
| 1270 | 火灾自动报警及消防联动系统 |   |                            |   |                                                                                                                                                       |               |
|      |               | 1 | 消防控制室                      | 项 | 1500                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 2 | 探测报警系统                     | 项 | 2000                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 3 | 消防联动控制                     | 项 | 1000                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 4 | 火灾探测器                      | 项 | 1000                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 5 | 系统供电及消防设备电源                | 项 | 1500                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 6 | 电气火灾监控系统                   | 项 | 1200                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 7 | 家用火灾报警系统                   | 项 | 800                                                                                                                                                   |               |
|      |               | 8 | 可燃气体探测报警系统                 | 项 | 1500                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 9 | 系统布线                       | 项 | 1200                                                                                                                                                  |               |
| 1271 | 智能化系统集成       |   |                            |   |                                                                                                                                                       |               |
|      |               | 1 | 子系统之间的硬线连接、串行通讯连接、专用网关接口连接 | 项 | 1200                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 2 | 系统数据集成功能                   | 项 | 800                                                                                                                                                   |               |
|      |               | 3 | 系统集成整体指挥协调能力               | 项 | 2000                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 4 | 系统集成综合管理功能                 | 项 | 1800                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 5 | 视频图像接入                     | 项 | 1500                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 6 | 系统集成冗余容错功能                 | 项 | 900                                                                                                                                                   |               |
|      |               | 7 | 系统集成安全性                    | 项 | 3000                                                                                                                                                  |               |
| 1272 | 电源与接地         |   |                            |   |                                                                                                                                                       |               |
|      |               | 1 | 正常工作状态下的供电设备               | 项 | 1000                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 2 | 应急工作状态下的供电设备               | 项 | 2000                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 3 | 接地系统                       | 项 | 1500                                                                                                                                                  |               |
| 1273 | 住宅(小区)智能化     |   |                            |   |                                                                                                                                                       |               |
|      |               | 1 | 系统检测                       | 项 | 3000                                                                                                                                                  |               |
|      |               | 2 | 火灾自动报警及消防联动系统检测            | 项 | 6000                                                                                                                                                  |               |

|          |                |    |                 |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|----------|----------------|----|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | 3  | 安全防范系统          | 项 | 5000                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|          |                | 4  | 监控与管理系统检测       | 项 | 3000                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|          |                | 5  | 家庭控制器检测         | 项 | 1000                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
|          |                | 6  | 室外设备及管网         | 项 | 1000                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |
| 1274     | 安全防范工程         |    |                 |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 1  | 入侵报警系统          | 项 | 50万元<br>(含)以下<br>按1.6%收取;50万元<br>至100万元<br>(含)按<br>1.3%收<br>取;100万元<br>至200万元<br>(含)按1%<br>收取;200万<br>元至500万<br>元(含)按<br>0.7%收<br>取;500万元<br>工程以上按<br>0.5%收取。<br>50万元<br>(含)以下 | 按工程造价总<br>额收取                                                                                         |
|          |                | 2  | 视频安防监控系统        | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 3  | 出入口控制系统         | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 4  | 电子巡查系统          | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 5  | 停车库(场)安全管理系统    | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 6  | 设备安装检验          | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 7  | 线缆敷设检验          | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 8  | 电源检验            | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 9  | 文物系统博物馆安全防范工程检验 | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 10 | 银行营业场所安全防范工程检验  | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 11 | 住宅小区安全防范工程检验    | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 13 | 卡口              | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 14 | 闯红灯自动记录系统       | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 12 | 视频监控联网平台标准符合性检测 | 项 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| 1275     | 电气设备环境试验(参数)   |    |                 |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 1  | 高温试验            | 项 | 100元/小时                                                                                                                                                                        | 检测样品的体<br>积≤407cm×<br>210cm×197cm<br>恒温恒湿的温<br>度、湿度的范<br>围为: 温度:<br>(- 40~ 100)<br>℃; 相对湿度<br>最大为98%。 |
|          |                | 2  | 低温试验            | 项 | 100元/小时                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|          |                | 3  | 恒定湿热试验          | 项 | 100元/小时                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|          |                | 4  | 跌落试验            | 项 | 500                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
| 贵金属珠宝玉石类 |                |    |                 |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| 1276     | 珠宝玉石类饰品(含水晶眼镜) |    |                 |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|          |                | 1  | 产品名称            | 项 | 100.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|          |                | 2  | 质量              | 项 | 50.00                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|          |                | 3  | 颜色              | 项 | 20.00                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|          |                | 4  | 光泽              | 项 | 20.00                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|          |                | 5  | 解理              | 项 | 20.00                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|          |                | 6  | 摩氏硬度            | 项 | 60.00                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |
|          |                | 7  | 密度              | 项 | 200.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|          |                | 8  | 光性特征            | 项 | 50.00                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |

|      |       |    |                                |   |          |  |
|------|-------|----|--------------------------------|---|----------|--|
|      |       | 9  | 多色性                            | 项 | 50.00    |  |
|      |       | 10 | 折射率                            | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 11 | 双折射率                           | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 12 | 紫外荧光                           | 项 | 80.00    |  |
|      |       | 13 | 吸收光谱                           | 项 | 150.00   |  |
|      |       | 14 | 放大检查                           | 项 | 200.00   |  |
|      |       | 15 | 特殊检查（红外、紫外等）                   | 项 | 200.00/项 |  |
|      |       | 16 | 贵金属纯度                          | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 17 | 标识（印记、产品质量检验合格证明<br>标签等）       | 项 | 300.00/项 |  |
| 1277 | 钻石类饰品 |    |                                |   |          |  |
|      |       | 1  | 产品名称                           | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 2  | 质量                             | 项 | 50.00    |  |
|      |       | 3  | 钻石质量                           | 项 | 50.00    |  |
|      |       | 4  | 质量偏差                           | 项 | 50.00    |  |
|      |       | 5  | 形状                             | 项 | 20.00    |  |
|      |       | 6  | 颜色                             | 项 | 20.00    |  |
|      |       | 7  | 光泽                             | 项 | 20.00    |  |
|      |       | 8  | 解理                             | 项 | 20.00    |  |
|      |       | 9  | 摩氏硬度                           | 项 | 60.00    |  |
|      |       | 10 | 密度                             | 项 | 200.00   |  |
|      |       | 11 | 光性特征                           | 项 | 50.00    |  |
|      |       | 12 | 多色性                            | 项 | 50.00    |  |
|      |       | 13 | 折射率                            | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 14 | 双折射率                           | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 15 | 紫外荧光                           | 项 | 80.00    |  |
|      |       | 16 | 吸收光谱                           | 项 | 150.00   |  |
|      |       | 17 | 放大检查                           | 项 | 200.00   |  |
|      |       | 18 | 特殊检查（红外、紫外、热导仪、钻<br>石及仿制品检测仪等） | 项 | 150.00/项 |  |
|      |       | 19 | 钻石分级（<1.00ct）（质量、净度<br>颜色、切工）  | 项 | 200.00/项 |  |
|      |       | 20 | 贵金属质量                          | 项 | 100.00   |  |
|      |       | 21 | 贵金属纯度                          | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 22 | 标识（印记、产品质量检验合格证明<br>标签等）       | 项 | 300.00/项 |  |
| 1278 | 贵金属饰品 |    |                                |   |          |  |
|      |       | 1  | 纯度（批量检验）                       | 项 | 1元/g     |  |
|      |       | 2  | 纯度（无损检测）                       | 项 | 300.00   |  |
|      |       | 3  | 纯度（化学分析）                       | 项 | 2600.00  |  |
|      |       | 4  | 质量                             | 项 | 50.00    |  |

|      |      |   |                       |   |                     |  |
|------|------|---|-----------------------|---|---------------------|--|
|      |      | 5 | 质量偏差                  | 项 | 50.00               |  |
|      |      | 6 | 密度                    | 项 | 200.00              |  |
|      |      | 7 | 标识（印记、产品质量检验合格证明、标签等） | 项 | 300.00/项            |  |
| 1279 | 鉴定证书 |   |                       |   |                     |  |
|      |      | 1 | 证书费(普通)               | 件 | 30.00               |  |
|      |      | 2 | 证书费（贵重产品）             | 件 | 100.00-<br>2000.00  |  |
|      |      | 3 | 贵金属                   | 件 | 20.00起价，<br>1.00元/克 |  |